

中山市发展和改革局2014年5月固定资产投资节能审查信息公告

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市小榄人民医院肿瘤综合楼	中山市小榄人民医院	985	菊城大道中65号	小榄镇	新建	审批	建筑面积3758平方米, 主要有土建、供配电、给排水、消防、电梯、空调和防雷工程。	110.18	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140144	2014-05-19
中山市小榄人民医院肿瘤综合楼	中山市小榄人民医院	985	菊城大道中65号	小榄镇	新建	审批	建筑面积3758平方米, 主要有土建、供配电、给排水、消防、电梯、空调和防雷工程。	110.18	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140144	2014-05-19
厂房更换星瓦	中山市黄圃镇工业开发有限公司	120	鸿发西路	黄圃镇	改建	备案	屋面修补岩棉夹心彩钢板面积4779平方米, 屋面修补阳光板12mm厚面积487平方米, 屋面天沟修补不锈钢板1.5mm面积365平方米。	0.6145	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140143	2014-05-19

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
厂房更换星瓦	中山市黄圃镇工业开发有限公司	120	鸿发西路	黄圃镇	改建	备案	屋面修补岩棉夹心彩钢板面积4779平方米, 屋面修补阳光板12mm厚面积487平方米, 屋面天沟修补不锈钢板1.5mm面积365平方米。	0.6145	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140143	2014-05-19
中山市横栏镇社区卫生服务站改造工程	中山市横栏镇社区卫生服务中心	514	贴边村	横栏镇	改建	备案	横栏镇社区卫生服务站室内装修工程、室外建筑装修工程、电气系统安装、给排水系统安装、弱电系统工程、消防系统工程(装修面积3319.47平方米)	7.374	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140151	2014-05-22
中山市横栏镇社区卫生服务站改造工程	中山市横栏镇社区卫生服务中心	514	贴边村	横栏镇	改建	备案	横栏镇社区卫生服务站室内装修工程、室外建筑装修工程、电气系统安装、给排水系统安装、弱电系统工程、消防系统工程(装修面积3319.47平方米)	7.374	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140151	2014-05-22

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
五金制品	中山市世纪辉煌锁业电器有限公司	4500	五沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积10813.9平方米，占地11.66亩，4幢，分别1层，1层，6层，1层，每年生产五金制品15万件，年产值1000万元。采购—加工—生产—检验—包装	24.58	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140148	2014-05-22
五金制品	中山市世纪辉煌锁业电器有限公司	4500	五沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积10813.9平方米，占地11.66亩，4幢，分别1层，1层，6层，1层，每年生产五金制品15万件，年产值1000万元。采购—加工—生产—检验—包装	24.58	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140148	2014-05-22
横栏镇环镇北路污水主干管工程 (岐江公路~永兴段)	中山市横栏镇永兴污水处理有限公司	1125.5	环镇北路(岐江公路~永兴段)	横栏镇	新建	备案	全长1669米，其中管径DN1200，1068米；DN800，340米；DN600，261米；采用钢筋混凝土顶管及拖管，收集横栏镇永兴工业区和新茂工业区居民生活污水。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140149	2014-05-22

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
横栏镇环镇北路 污水主干管工程 (岐江公路~永 兴段)	中山市横栏镇永 兴污水处理有限 公司	1125.5	环镇北 路(岐江 公路~ 永兴段)	横栏镇	新建	备案	全长1669米,其中管径 DN1200,1068米;DN800, 340米;DN600,261米;采 用钢筋混凝土顶管及拖管, 收集横栏镇永兴工业区和 新茂工业区居民生活污水。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140149	2014-05-22
横栏镇岐江公路 污水主干管工程 (新茂~环镇北 路)	中山市横栏镇永 兴污水处理有限 公司	1342.3	岐江公 路(新茂 ~环镇 北路)	横栏镇	新建	备案	全长2082米,其中管径 DN1200,1818米;DN600, 264米;采用钢筋混凝土顶 管及拖管,收集横栏镇四沙 片区以及茂辉工业区的居民 生活污水。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140150	2014-05-22
横栏镇岐江公路 污水主干管工程 (新茂~环镇北 路)	中山市横栏镇永 兴污水处理有限 公司	1342.3	岐江公 路(新茂 ~环镇 北路)	横栏镇	新建	备案	全长2082米,其中管径 DN1200,1818米;DN600, 264米;采用钢筋混凝土顶 管及拖管,收集横栏镇四沙 片区以及茂辉工业区的居民 生活污水。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140150	2014-05-22

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众中学实验室 地面改造工程	中山市民众镇资 产经营公司	35	民众中 学	民众镇	改建	备案	工程建设内容为室内地面改 造工程,包括地面加筋加固 、给排水改造、地面铺装等 。	0.06	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140146	2014-05-22
民众中学实验室 地面改造工程	中山市民众镇资 产经营公司	35	民众中 学	民众镇	改建	备案	工程建设内容为室内地面改 造工程,包括地面加筋加固 、给排水改造、地面铺装等 。	0.06	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140146	2014-05-22
民众中学原高中 教学楼四、五楼 改宿舍工程	中山市民众镇资 产经营公司	83	民众中 学	民众镇	改建	备案	工程建设内容为室内装修改 造,包括内墙改造、地面铺 装、天花安装、水电安装等 。	0.332	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140145	2014-05-22

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众中学原高中 教学楼四、五楼 改宿舍工程	中山市民众镇资 产经营公司	83	民众中 学	民众镇	改建	备案	工程建设内容为室内装修改造，包括内墙改造、地面铺装、天花安装、水电安装等。	0.332	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140145	2014-05-22
民众镇六百六路 （番中公路-民 众大道）改造工 程	中山市民众镇市 政工程公司	2980.3	六百六 路	民众镇	改建	备案	民众六百六路改造工程长945.29米，宽30米。	7.374	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140147	2014-05-22
民众镇六百六路 （番中公路-民 众大道）改造工 程	中山市民众镇市 政工程公司	2980.3	六百六 路	民众镇	改建	备案	民众六百六路改造工程长945.29米，宽30米。	7.374	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140147	2014-05-22

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
照明灯具	中山市古镇耐丰 照明科技电器厂	6300	横东村 、横西 村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积20027.35 平方米，占地4.58亩， 2幢，各6层，7层，每年生 产照明灯具20万件，年产值 1500万元。采购—加工—生 产—检验—包装	49.16	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140153	2014-05-23
照明灯具	中山市古镇耐丰 照明科技电器厂	6300	横东村 、横西 村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积20027.35 平方米，占地4.58亩， 2幢，各6层，7层，每年生 产照明灯具20万件，年产值 1500万元。采购—加工—生 产—检验—包装	49.16	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140153	2014-05-23
照明灯具	中山市古镇协宏 灯饰厂	2300	横东村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积7490平方 米，占地1.55亩，1幢， 7层，每年生产照明灯具10 万件，年产值500万元。采 购—加工—生产—检验—包 装	17.206	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140155	2014-05-23

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
照明灯具	中山市古镇协宏 灯饰厂	2300	横东村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积7490平方 米, 占地1.55亩, 1幢, 7层, 每年生产照明灯具10 万件, 年产值500万元。采 购—加工—生产—检验—包 装	17.206	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140155	2014-05-23
中山安铂尔电器 有限公司建设工 业厂房(二期) 项目	中山安铂尔电器 有限公司	23978.71	同茂村 “三益 围”	东升镇	新建	备案	拟建工业厂房总建筑面积 57080.72平方米, 两栋各四 层。其中, 生产车间14000 平方米, 装配及包装车间 14000平方米, 产品库房 29080.72平方米。主要产 品: 家用厨房电器, 年产量 200万台, 年产值1.5亿。工 艺流程: 原料—注塑—冲床 —成品。	159.77	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140154	2014-05-23
中山安铂尔电器 有限公司建设工 业厂房(二期) 项目	中山安铂尔电器 有限公司	23978.71	同茂村 “三益 围”	东升镇	新建	备案	拟建工业厂房总建筑面积 57080.72平方米, 两栋各四 层。其中, 生产车间14000 平方米, 装配及包装车间 14000平方米, 产品库房 29080.72平方米。主要产 品: 家用厨房电器, 年产量 200万台, 年产值1.5亿。工 艺流程: 原料—注塑—冲床 —成品。	159.77	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140154	2014-05-23

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
商务宾馆	中山市东升镇佳源商务宾馆	786	东升镇同昌路32号二至五层	东升镇	新建	备案	拟建一栋五层商务旅馆,共68个套间房,项目占地643.98平方米,建筑面积2909平方米。	43	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140152	2014-05-23
商务宾馆	中山市东升镇佳源商务宾馆	786	东升镇同昌路32号二至五层	东升镇	新建	备案	拟建一栋五层商务旅馆,共68个套间房,项目占地643.98平方米,建筑面积2909平方米。	43	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140152	2014-05-23
服装生产	中山市大涌镇振业兴制衣厂	280	青岗村“白蕉围”	大涌镇	新建	备案	工业配套宿舍建筑面积:1107平方米,共1幢5层,占地0.31亩,年产纺织服装30万件,产值780万元,工艺流程:采购-裁剪-半成品-洗水(发外加工)-后整.-尾工序-成品	2.46	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140162	2014-05-26

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
服装生产	中山市大涌镇振 业兴制衣厂	280	青岗村 “白蕉 围”	大涌镇	新建	备案	工业配套宿舍建筑面积： 1107平方米，共1幢5层，占 地0.31亩，年产纺织服装30 万件，产值780万元, 工艺流 程:采购-裁剪-半成品-洗水 (发外加工)-后整.-尾工 序-成品	2.46	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140162	2014-05-26
中山市西区33米 路延长段(往北 半幅)道路工程	中山市西区经济 联合总社	400	隆平社 区	西区	新建	备案	新建西区隆平33米路延长段 (往北半幅)道路,道路长 536.317米,宽12米。	1.32732	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140160	2014-05-26
中山市西区33米 路延长段(往北 半幅)道路工程	中山市西区经济 联合总社	400	隆平社 区	西区	新建	备案	新建西区隆平33米路延长段 (往北半幅)道路,道路长 536.317米,宽12米。	1.32732	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140160	2014-05-26

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
小榄自来水厂优质供水工程	中山市小榄水务有限公司	1385.18	北区福 兴围仔 小榄自 来水厂	小榄镇	改建	备案	1.5万吨/日优质供水工程中 试基地	233.60	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140158	2014-05-26
小榄自来水厂优质供水工程	中山市小榄水务有限公司	1385.18	北区福 兴围仔 小榄自 来水厂	小榄镇	改建	备案	1.5万吨/日优质供水工程中 试基地	233.60	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140158	2014-05-26
中山市西区社区卫生服务中心	中山市西区经济 联合总社	1300	卫康街 三号1座	西区	改建	备案	对现有两幢楼房进行改造, 总面积1396.01平方米,用 房主要用于社区卫生服务中 心业务用房,预防保健、妇 幼保健、全科医疗。	3.9441	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140159	2014-05-26

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市西区社区卫生服务中心	中山市西区经济联合总社	1300	卫康街三 号1座	西区	改建	备案	对现有两幢楼房进行改造，总面积1396.01平方米，用房主要用于社区卫生服务中心业务用房，预防保健、妇幼保健、全科医疗。	3.9441	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140159	2014-05-26
兴国街住宅区供水管网改造工程	中山市小榄水务有限公司	173.64	维港湾附近住宅区	小榄镇	改建	备案	改造供水管道总长3438米	1.404	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140164	2014-05-26
兴国街住宅区供水管网改造工程	中山市小榄水务有限公司	173.64	维港湾附近住宅区	小榄镇	改建	备案	改造供水管道总长3438米	1.404	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140164	2014-05-26

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
北区一期、二期住宅区供水管网改造工程	中山市小榄水务有限公司	302.31	北区一期、二期住宅区	小榄镇	改建	备案	改造供水管道5863米	2.394	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140165	2014-05-26
北区一期、二期住宅区供水管网改造工程	中山市小榄水务有限公司	302.31	北区一期、二期住宅区	小榄镇	改建	备案	改造供水管道5863米	2.394	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140165	2014-05-26
灯饰生产	中山市杨发灯饰有限公司	12000	横东村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积39538.45平方米,占地11.06亩,3幢,分别9层,9层,3层,每年生产灯饰40万件,年产值3000万元。采购—加工—生产—检验—包装	95.862	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140157	2014-05-26

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
灯饰生产	中山市杨发灯饰 有限公司	12000	横东村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积39538.45平方米，占地11.06亩，3幢，分别9层，9层，3层，每年生产灯饰40万件，年产值3000万元。采购—加工—生产—检验—包装	95.862	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140157	2014-05-26
中山市西区顺通路延长段改造工程	中山市西区经济 联合总社	450	顺通路	西区	改建	备案	西区办事处顺通路延长段改造工程，道路改造全长552.36米，宽15米。	1.53625	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140156	2014-05-26
中山市西区顺通路延长段改造工程	中山市西区经济 联合总社	450	顺通路	西区	改建	备案	西区办事处顺通路延长段改造工程，道路改造全长552.36米，宽15米。	1.53625	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140156	2014-05-26

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
西区休闲文化公园(二期)	中山市西区经济联合总社	990	广丰工业园内	西区	新建	备案	本项目为西区休闲文化公园(二期)建设,属于公益性、开放式的休闲文化公园,包括文化长廊、标志建设、广场区,总占地25856.5平方米。	0.0898	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140167	2014-05-27
西区休闲文化公园(二期)	中山市西区经济联合总社	990	广丰工业园内	西区	新建	备案	本项目为西区休闲文化公园(二期)建设,属于公益性、开放式的休闲文化公园,包括文化长廊、标志建设、广场区,总占地25856.5平方米。	0.0898	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140167	2014-05-27
熊去氧胆酸扩建项目	中山百灵生物技术有限公司	4350	九洲大道28号	火炬开发区	扩建	备案	项目建设两幢厂房面积5213.4平方米,生产熊去氧胆酸,年产量约140吨,产值2.5亿元。工艺流程:鹅去氧胆酸经溶解、氧化、结晶、离心干燥得中间体7-KLCA,7-KLCA经还原反应、结晶、离心、干燥、打粉、包装等工艺过程得熊去氧胆酸。	616.03	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140166	2014-05-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
熊去氧胆酸扩建项目	中山百灵生物技术有限公司	4350	九洲大道28号	火炬开发区	扩建	备案	项目建设两幢厂房面积5213.4平方米,生产熊去氧胆酸,年产量约140吨,产值2.5亿元。工艺流程:鹅去氧胆酸经溶解、氧化、结晶、离心干燥得中间体7-KLCA,7-KLCA经还原反应、结晶、离心、干燥、打粉、包装等工艺过程得熊去氧胆酸。	616.03	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140166	2014-05-27
小榄镇民安北路优质供水干管工程	中山市小榄水务有限公司	887	中山市小榄镇民安北路	小榄镇	新建	备案	铺设供水管道长3531米,其中铺设球墨管道2868米,PE管663米	1.44	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140168	2014-05-27
小榄镇民安北路优质供水干管工程	中山市小榄水务有限公司	887	中山市小榄镇民安北路	小榄镇	新建	备案	铺设供水管道长3531米,其中铺设球墨管道2868米,PE管663米	1.44	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140168	2014-05-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
巨龙古玩城—文博园2期	中山市文博园房地产开发有限公司	2000	前陇村 “长福埔”	三乡镇	新建	备案	本建设用地为商业，用地面积为9065.9平方米，规划总建筑面积为13582.96平方米，共建3幢3层高古建筑。结合一期发展成为一个古典家具商贸园。	14.748	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140171	2014-05-28
巨龙古玩城—文博园2期	中山市文博园房地产开发有限公司	2000	前陇村 “长福埔”	三乡镇	新建	备案	本建设用地为商业，用地面积为9065.9平方米，规划总建筑面积为13582.96平方米，共建3幢3层高古建筑。结合一期发展成为一个古典家具商贸园。	14.748	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140171	2014-05-28
教学楼B	中山市三乡镇平东经济联合社	1316.2	平东村 “陈官”	三乡镇	扩建	备案	平东学校用地面积为37707.3平方米，已兴建的建筑面积为14081平方米，现申请扩建一幢面积为6581.21平方米，4层高的教学楼。	3.687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140170	2014-05-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
教学楼B	中山市三乡镇平 东经济联合社	1316.2	平东村 “陈官 ”	三乡镇	扩建	备案	平东学校用地面积为 37707.3平方米，已兴建的 建筑面积为14081平方米， 现申请扩建一幢面积为 6581.21平方米，4层高的教 学楼。	3.687	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140170	2014-05-28
中山市振樱制衣 有限公司年产、 销售衬衫、风衣 共12万件项目	中山市振樱制衣 有限公司	130	和泰村	东风镇	新建	备案	厂房建筑面积1232.24平方 米，1幢框架4层，占地面积 为4000平方米（折合 6亩），年产、销售衬衫、 风衣共12万件，年产值800 万元。工艺流程：工艺流 程：布料原料→缝制加工→ 包装→销售；	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140172	2014-05-28
中山市振樱制衣 有限公司年产、 销售衬衫、风衣 共12万件项目	中山市振樱制衣 有限公司	130	和泰村	东风镇	新建	备案	厂房建筑面积1232.24平方 米，1幢框架4层，占地面积 为4000平方米（折合 6亩），年产、销售衬衫、 风衣共12万件，年产值800 万元。工艺流程：工艺流 程：布料原料→缝制加工→ 包装→销售；	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140172	2014-05-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
年产20000台电热水器项目	中山市北极熊热能科技有限公司	750	雁东一路1号	黄圃镇	新建	备案	工业厂房建筑面积5648.12平方米，年产电热水器2万台，年产值约980万人民币。工艺流程：原材料钢板→加工剪压→组装→验收测试→包装→成品。	34.412	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140175	2014-05-28
年产20000台电热水器项目	中山市北极熊热能科技有限公司	750	雁东一路1号	黄圃镇	新建	备案	工业厂房建筑面积5648.12平方米，年产电热水器2万台，年产值约980万人民币。工艺流程：原材料钢板→加工剪压→组装→验收测试→包装→成品。	34.412	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140175	2014-05-28
中山市南朗镇泮沙股份合作经济联社工业厂房项目	中山市南朗镇泮沙股份合作经济联社	950	泮沙村	南朗镇	新建	备案	工业厂房建筑面积6822.41平方米。	1.8435	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140176	2014-05-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市南朗镇泮沙股份合作经济联合社工业厂房项目	中山市南朗镇泮沙股份合作经济联合社	950	泮沙村	南朗镇	新建	备案	工业厂房建筑面积6822.41平方米。	1.8435	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140176	2014-05-28
中山现代农产品交易中心建设三期项目	中山公用事业集团股份有限公司	16564.46	沙朗村	西区	新建	备案	为改善和提升中山市批发交易市场的经营环境和商业氛围,因我司业务发展的需要,拟将原沙朗果菜批发市场进行重建,中山现代农产品交易中心建设三期项目总建筑面积为27389.52平方米。	98.32	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140169	2014-05-28
中山现代农产品交易中心建设三期项目	中山公用事业集团股份有限公司	16564.46	沙朗村	西区	新建	备案	为改善和提升中山市批发交易市场的经营环境和商业氛围,因我司业务发展的需要,拟将原沙朗果菜批发市场进行重建,中山现代农产品交易中心建设三期项目总建筑面积为27389.52平方米。	98.32	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140169	2014-05-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山现代农产品交易中心建设二期项目	中山公用事业集团股份有限公司	19323.41	沙朗村	西区	新建	备案	为改善和提升中山市批发交易市场的经营环境和商业氛围，因我司业务发展的需要，拟将原沙朗果菜批发市场进行重建，中山现代农产品交易中心建设二期项目总建筑面积为49263.92平方米，计容建筑面积为35399.19平方米。	61.45	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140180	2014-05-28
中山现代农产品交易中心建设二期项目	中山公用事业集团股份有限公司	19323.41	沙朗村	西区	新建	备案	为改善和提升中山市批发交易市场的经营环境和商业氛围，因我司业务发展的需要，拟将原沙朗果菜批发市场进行重建，中山现代农产品交易中心建设二期项目总建筑面积为49263.92平方米，计容建筑面积为35399.19平方米。	61.45	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140180	2014-05-28
黄圃农贸市场升级改造项目	中山公用事业集团股份有限公司	18978.79	新明中路13号	黄圃镇	新建	备案	为提升黄圃镇消费购物环境，我司拟将原有黄圃农贸市场全部拆除并在原有地块上建设购物中心。项目规划总建筑面积36159平方米，建设地上四层地下负一层，其中地上集中商业面积27019平方米，地下负一层面积9140平方米。	184.35	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140177	2014-05-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
黄圃农贸市场升级改造项目	中山公用事业集团股份有限公司	18978.79	新明中路13号	黄圃镇	新建	备案	为提升黄圃镇消费购物环境，我司拟将原有黄圃农贸市场全部拆除并在原有地块上建设购物中心。项目规划总建筑面积36159平方米，建设地上四层地下负一层，其中地上集中商业面积27019平方米，地下负一层面积9140平方米。	184.35	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140177	2014-05-28
中山公用东风物业发展有限公司东风兴华农贸市场升级改造项目	中山公用东风物业发展有限公司	18189.57	兴华中路45号	东风镇	新建	备案	项目规划总建筑面积33483平方米，建设地上五层地下负一层，占地面积12580平方米。	147.48	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140174	2014-05-28
中山公用东风物业发展有限公司东风兴华农贸市场升级改造项目	中山公用东风物业发展有限公司	18189.57	兴华中路45号	东风镇	新建	备案	项目规划总建筑面积33483平方米，建设地上五层地下负一层，占地面积12580平方米。	147.48	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140174	2014-05-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市正田企业 投资咨询有限公司 东风假日酒店 项目	中山市正田企业 投资咨询有限公司	5000	兴华中路9号	东风镇	新建	备案	新建1栋13层高的商务酒店，占地2147.4平方米，总建筑面积10134.平方米,共128个房间。	221.22	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140173	2014-05-28
中山市正田企业 投资咨询有限公司 东风假日酒店 项目	中山市正田企业 投资咨询有限公司	5000	兴华中路9号	东风镇	新建	备案	新建1栋13层高的商务酒店，占地2147.4平方米，总建筑面积10134.平方米,共128个房间。	221.22	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140173	2014-05-28
隆平路延长段改造工程	中山市西区经济 联合总社	875	隆平社区	西区	改建	备案	改造西区隆平路延长段道路工程，道路长612.463米，宽36米。	1.70831	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140179	2014-05-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
隆平路延长段改造工程	中山市西区经济联合总社	875	隆平社区	西区	改建	备案	改造西区隆平路延长段道路工程,道路长612.463米,宽36米。	1.70831	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140179	2014-05-28
隆平路延长段改造工程	中山市西区经济联合总社	875	隆平社区	西区	改建	备案	改造西区隆平路延长段道路工程,道路长612.463米,宽36米。	1.70831	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140179	2014-05-28
隆平二号路延长段改造工程	中山市西区经济联合总社	280	隆平社区	西区	改建	备案	改造西区隆平二号路延长段道路,改造道路长282.15米,宽24米。	0.94633	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140178	2014-05-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
隆平二号路延长 段改造工程	中山市西区经济 联合总社	280	隆平社 区	西区	改建	备案	改造西区隆平二号路延长段 道路,改造道路长 282.15米,宽24米。	0.94633	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140178	2014-05-28
隆平二号路延长 段改造工程	中山市西区经济 联合总社	280	隆平社 区	西区	改建	备案	改造西区隆平二号路延长段 道路,改造道路长 282.15米,宽24米。	0.94633	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140178	2014-05-28
民众镇沙仔村拆 迁安置区用地配 套设施工程	中山市民众镇沙 仔工业开发有限 公司	471	沙仔村	民众镇	改建	备案	该工程道路改造工程,工程 内容包括道路工程、给排水 工程、电力工程三部分。其 中道路总长约1134米,路宽 为8~24米,铺设给水管约 850米,雨污合流管约2500 米,架设电杆25座,电力电 缆约3000米。	1.217	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140188	2014-05-30

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇沙仔村拆迁安置区用地配套设施工程	中山市民众镇沙仔工业开发有限公司	471	沙仔村	民众镇	改建	备案	该工程道路改造工程, 工程内容包括道路工程、给排水工程、电力工程三部分。其中道路总长约1134米, 路宽为8~24米, 铺设给水管约850米, 雨污合流管约2500米, 架设电杆25座, 电力电缆约3000米。	1. 217	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140188	2014-05-30
民众镇新四平村广丰围12队村路硬底化工程	中山市民众镇市政工程公司	26. 78	新四平村	民众镇	改建	备案	中山市民众镇新四平村广丰围12队村路硬底化工程长428米, 宽4.5米。	0. 369	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140185	2014-05-30
民众镇新四平村广丰围12队村路硬底化工程	中山市民众镇市政工程公司	26. 78	新四平村	民众镇	改建	备案	中山市民众镇新四平村广丰围12队村路硬底化工程长428米, 宽4.5米。	0. 369	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140185	2014-05-30

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇裕安村叶九顷围村路硬底化工程	中山市民众镇市政工程公司	40.91	裕安村	民众镇	改建	备案	中山市民众镇裕安村叶九顷围村路硬底化工程长800米，行车道宽为4米。	0.615	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140186	2014-05-30
民众镇裕安村叶九顷围村路硬底化工程	中山市民众镇市政工程公司	40.91	裕安村	民众镇	改建	备案	中山市民众镇裕安村叶九顷围村路硬底化工程长800米，行车道宽为4米。	0.615	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140186	2014-05-30
民众镇新平村十顷围三队路面硬化工程	中山市民众镇市政工程公司	39.02	新平村	民众镇	改建	备案	中山市民众镇新平村十顷围三队路面硬化工程长420.125米，行车道宽3.9米。	0.43	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140187	2014-05-30

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇新平村十顷围三队路面硬化工程	中山市民众镇市政工程公司	39.02	新平村	民众镇	改建	备案	中山市民众镇新平村十顷围三队路面硬化工程长420.125米, 行车道宽3.9米。	0.43	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140187	2014-05-30
民众镇兆元围8队村路硬底化工程	中山市民众镇市政工程公司	38.58	新平村	民众镇	改建	备案	中山市民众镇兆元围8队村路硬底化工程长度为700.854米, 行车道宽为4米。	0.43	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140184	2014-05-30
民众镇兆元围8队村路硬底化工程	中山市民众镇市政工程公司	38.58	新平村	民众镇	改建	备案	中山市民众镇兆元围8队村路硬底化工程长度为700.854米, 行车道宽为4米。	0.43	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140184	2014-05-30

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇浪网大道道路改造工程 (益群路至浪网涌)	中山市民众镇市政工程公司	305.4	浪网村	民众镇	改建	审批	本项目为民众镇浪网大道益群路至浪网涌段道路改造工程, 全长750米, 宽度17米。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140182	2014-05-30
民众镇浪网大道道路改造工程 (益群路至浪网涌)	中山市民众镇市政工程公司	305.4	浪网村	民众镇	改建	审批	本项目为民众镇浪网大道益群路至浪网涌段道路改造工程, 全长750米, 宽度17米。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140182	2014-05-30
民众镇上网村卫生服务站	中山市民众镇上网村股份经济联合社	149	上网村	民众镇	新建	备案	新建社区卫生服务站一栋, 总建筑面积791平方米。	0.6145	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140181	2014-05-30

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇上网村卫生服务站	中山市民众镇上网村股份经济联合社	149	上网村	民众镇	新建	备案	新建社区卫生服务站一栋, 总建筑面积791平方米。	0.6145	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140181	2014-05-30
中山市环豪商住小区	中山市环豪房地产开发有限公司	8956	七村村	坦洲镇	新建	备案	该项目总建筑面积43144.76平方米,其中商业面积4896.94平方米,住宅面积30500.36平方米,车库面积6468.15平方米,其他面积1279.31平方米。规划住户315户。	298.2115	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140189	2014-05-30
中山市环豪商住小区	中山市环豪房地产开发有限公司	8956	七村村	坦洲镇	新建	备案	该项目总建筑面积43144.76平方米,其中商业面积4896.94平方米,住宅面积30500.36平方米,车库面积6468.15平方米,其他面积1279.31平方米。规划住户315户。	298.2115	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140189	2014-05-30

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市坦神公路 路肩硬底化工程 (K9+195~K16+130 段)	中山市路桥建设 有限公司	760	坦神公 路	坦洲镇	新建	备案	坦神公路(K9+195~K16+130 段)两侧路肩硬底化及低洼 路段排水改造,改造路段长 6.935公里。	7.5827	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140183	2014-05-30
中山市坦神公路 路肩硬底化工程 (K9+195~K16+130 段)	中山市路桥建设 有限公司	760	坦神公 路	坦洲镇	新建	备案	坦神公路(K9+195~K16+130 段)两侧路肩硬底化及低洼 路段排水改造,改造路段长 6.935公里。	7.5827	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140183	2014-05-30