

中山市发展和改革局2014年6月固定资产投资项目节能审查信息公告

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
领尚阳光家园一期	中山领美房地产有限公司	9903.28	富华道 北侧、 沙溪镇 富华道 北侧	西区	新建	备案	本项目为领尚阳光家园一期，总建筑面积28038.52平方米，总户数120户。其中3栋11层商住楼，建筑面积11668.23平方米；1栋5层商场，建筑面积6331.43平方米；1栋4层幼儿园，建筑面积3000平方米。	248.917	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140197	2014-06-06
领尚阳光家园一期	中山领美房地产有限公司	9903.28	富华道 北侧、 沙溪镇 富华道 北侧	西区	新建	备案	本项目为领尚阳光家园一期，总建筑面积28038.52平方米，总户数120户。其中3栋11层商住楼，建筑面积11668.23平方米；1栋5层商场，建筑面积6331.43平方米；1栋4层幼儿园，建筑面积3000平方米。	248.917	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140197	2014-06-06
照明灯具	中山市古镇大钿照明灯饰厂	80000	横东村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积33780平方米，占地5.82亩，2幢，各8层，每年加工照明灯具10万件，年产值2000万元。采购—加工—生产—检验—包装	81.114	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140190	2014-06-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
照明灯具	中山市古镇大钿 照明灯饰厂	80000	横东村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积33780平方米，占地5.82亩，2幢，各8层，每年加工照明灯具10万件，年产值2000万元。采购—加工—生产—检验—包装	81.114	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140190	2014-06-06
中山市西区沙尾二桥至沙朗中桥路段LED路灯改造工程	中山市西区经济 联合总社	150	沙尾二桥至沙朗中桥路段	西区	改建	备案	本项目为结合中山市中心城区LED路灯节能改造项目，拟对沙尾二桥至沙朗中桥路段钠灯升级为LED灯，全长约3050米，合计267盏。	24.589	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140196	2014-06-06
中山市西区沙尾二桥至沙朗中桥路段LED路灯改造工程	中山市西区经济 联合总社	150	沙尾二桥至沙朗中桥路段	西区	改建	备案	本项目为结合中山市中心城区LED路灯节能改造项目，拟对沙尾二桥至沙朗中桥路段钠灯升级为LED灯，全长约3050米，合计267盏。	24.589	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140196	2014-06-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市五桂山桂南大道两侧环境改造工程	中山市人民政府五桂山办事处农业农村和社会事务局	800		五桂山镇	改建	审批	对桂南大道总长2800米人行道、绿道和绿化带进行升级改造,改造面积21107平方米,其中修整原有绿化带,面积7079平方米;绿道沥青改造,面积3300平方米;人行道石材铺装面积10728平方米。	0.620499	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140195	2014-06-06
中山市五桂山桂南大道两侧环境改造工程	中山市人民政府五桂山办事处农业农村和社会事务局	800		五桂山镇	改建	审批	对桂南大道总长2800米人行道、绿道和绿化带进行升级改造,改造面积21107平方米,其中修整原有绿化带,面积7079平方米;绿道沥青改造,面积3300平方米;人行道石材铺装面积10728平方米。	0.620499	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140195	2014-06-06
民众镇新平四村广丰围12队村路硬底化工程	中山市民众镇市政工程公司	26.78	新平四村	民众镇	改建	备案	中山市民众镇新平四村广丰围12队村路硬底化工程长428米,宽4.5米。	0.369	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140192	2014-06-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇新平四村 广丰围12队村路 硬底化工程	中山市民众镇市 政工程公司	26.78	新平四 村	民众镇	改建	备案	中山市民众镇新平四村广丰 围12队村路硬底化工程长 428米,宽4.5米。	0.369	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140192	2014-06-06
涂复PET聚脂薄 膜	中山市泓溢薄膜 科技有限公司	1600	深湾村	板芙镇	扩建	备案	项目总建筑面积6287.2平方 米;其中:厂房1面积 1316.2平方米(三层);厂 房2面积4971平方米(二 层);用地4.38亩。年生产 涂复PET聚脂薄膜3000吨。 年产值9000万元。 生产工艺流程:放卷—涂复 —烘干—收卷—分切—包装	176.976	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140193	2014-06-06
涂复PET聚脂薄 膜	中山市泓溢薄膜 科技有限公司	1600	深湾村	板芙镇	扩建	备案	项目总建筑面积6287.2平方 米;其中:厂房1面积 1316.2平方米(三层);厂 房2面积4971平方米(二 层);用地4.38亩。年生产 涂复PET聚脂薄膜3000吨。 年产值9000万元。 生产工艺流程:放卷—涂复 —烘干—收卷—分切—包装	176.976	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140193	2014-06-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
家用电器	中山市华美特电 器制造有限公司	6300	新茂村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积20000平方米, 占地4.56亩, 2幢, 各6层, 7层, 每年生产小电器300万件, 年产值2000万元。采购—加工—生产—检验—包装	49.16	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140198	2014-06-06
家用电器	中山市华美特电 器制造有限公司	6300	新茂村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积20000平方米, 占地4.56亩, 2幢, 各6层, 7层, 每年生产小电器300万件, 年产值2000万元。采购—加工—生产—检验—包装	49.16	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140198	2014-06-06
家具生产	中山市大涌镇中 豪家具厂	2300	安堂社区	大涌镇	新建	备案	工业厂房建筑面积: 9300平方米, 共一幢6层, 占地面积: 2.4亩。年产家具5万件, 产值2500万元。工艺流程: 采购-锯木厂加工-木工刨料-打磨-成品	2.46	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140200	2014-06-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
家具生产	中山市大涌镇中豪家具厂	2300	安堂社区	大涌镇	新建	备案	工业厂房建筑面积：9300平方米，共一幢6层，占地面积：2.4亩。年产家具5万件，产值2500万元。工艺流程：采购-锯木厂加工-木工刨料-打磨-成品	2.46	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140200	2014-06-06
东风镇五乡联围东干堤路灯照明工程	中山市东风镇农水工程建设管理中心	289.77	五乡联围东干堤	东风镇	新建	备案	本工程主要施工内容为五乡联东风镇二埗东水闸和平水闸堤段，桩号6+300-11+700，全长约5.4公里，沿堤顶外侧布置178套100瓦的路灯，路灯间距30米。	7.19	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140199	2014-06-06
东风镇五乡联围东干堤路灯照明工程	中山市东风镇农水工程建设管理中心	289.77	五乡联围东干堤	东风镇	新建	备案	本工程主要施工内容为五乡联东风镇二埗东水闸和平水闸堤段，桩号6+300-11+700，全长约5.4公里，沿堤顶外侧布置178套100瓦的路灯，路灯间距30米。	7.19	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140199	2014-06-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
锦逸臻品园	中山市冠亿房地产开发有限公司	13000	民众大道	民众镇	新建	备案	该项目为房地产开发项目， 栋数6栋，总建筑面积 55102.335平方米，其中住 宅建筑面积38744.34平方 米，共412户，商铺建筑面 积6905.53平方米，共 32间，其它配套设施建筑面 积9452.46平方米。	178.075	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140194	2014-06-06
锦逸臻品园	中山市冠亿房地产开发有限公司	13000	民众大道	民众镇	新建	备案	该项目为房地产开发项目， 栋数6栋，总建筑面积 55102.335平方米，其中住 宅建筑面积38744.34平方 米，共412户，商铺建筑面 积6905.53平方米，共 32间，其它配套设施建筑面 积9452.46平方米。	178.075	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140194	2014-06-06
创业大厦装修改造工程	中山火炬高技术 创业中心有限公 司	40.5	创业大 厦	火炬开 发区	改建	备案	对创业大厦进行墙面拆除、 打磨，重新抹灰、刷白色乳 胶漆，天花拆除、拆除废料 外运等。	7.37	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140205	2014-06-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
创业大厦装修改造工程	中山火炬高技术 创业中心有限公 司	40.5	创业大 厦	火炬开 发区	改建	备案	对创业大厦进行墙面拆除、 打磨,重新抹灰、刷白色乳 胶漆,天花拆除、拆除废料 外运等。	7.37	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140205	2014-06-06
中山火炬开发区 数码大厦十八楼 多功能室及休闲 吧台安装工程	中山火炬高技术 创业中心有限公 司	57.3	数码大 厦	火炬开 发区	改建	备案	中山火炬开发区数码大厦十 八楼多能室及吧台安装工 程,包括室内装修、安装工 程。	0.25	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140204	2014-06-06
中山火炬开发区 数码大厦十八楼 多功能室及休闲 吧台安装工程	中山火炬高技术 创业中心有限公 司	57.3	数码大 厦	火炬开 发区	改建	备案	中山火炬开发区数码大厦十 八楼多能室及吧台安装工 程,包括室内装修、安装工 程。	0.25	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140204	2014-06-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
服装生产	中山市大涌镇锡 祥制衣厂	230	青岗村 “白蕉 围”	大涌镇	新建	备案	工业厂房建筑面积：905平 方米，共1幢4层，占地0.3 亩，年产纺织服装28万件， 产值700万元, 工艺流程:采 购-裁剪-半成品-洗水(发 外加工)-后整.-尾工序-成 品	2.46	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140208	2014-06-06
服装生产	中山市大涌镇锡 祥制衣厂	230	青岗村 “白蕉 围”	大涌镇	新建	备案	工业厂房建筑面积：905平 方米，共1幢4层，占地0.3 亩，年产纺织服装28万件， 产值700万元, 工艺流程:采 购-裁剪-半成品-洗水(发 外加工)-后整.-尾工序-成 品	2.46	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140208	2014-06-06
东三围工业厂房	中山火炬开发区 马安股份合作经 济联合社	5500	东三围	火炬开 发区	新建	备案	东三围工业厂房项目，厂房 四幢，宿舍一幢，总建筑面 积25000平方米。	296.874	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140206	2014-06-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
东三围工业厂房	中山火炬开发区 马安股份合作经 济联合社	5500	东三围	火炬开 发区	新建	备案	东三围工业厂房项目，厂房 四幢，宿舍一幢，总建筑面 积25000平方米。	296.874	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140206	2014-06-06
中山市西区隆平 社区2队便民桥 工程	中山市西区农业 和社区工作局	65.5	隆平社 区	西区	新建	备案	中山市西区隆平社区2队便 民桥工程，跨度13米。	0.538	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140202	2014-06-06
中山市西区隆平 社区2队便民桥 工程	中山市西区农业 和社区工作局	65.5	隆平社 区	西区	新建	备案	中山市西区隆平社区2队便 民桥工程，跨度13米。	0.538	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140202	2014-06-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市西区隆平社区北拱桥工程	中山市西区农业和社区工作局	80	隆平社区	西区	新建	备案	中山市西区隆平社区北拱桥工程, 跨度11米。	0.538	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140201	2014-06-06
中山市西区隆平社区北拱桥工程	中山市西区农业和社区工作局	80	隆平社区	西区	新建	备案	中山市西区隆平社区北拱桥工程, 跨度11米。	0.538	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140201	2014-06-06
中山市西区广丰社区广丰大桥重建工程	中山市西区农业和社区工作局	177	广丰社区	西区	新建	备案	中山市西区广丰社区广丰大桥重建工程, 跨度39米。	0.807	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140191	2014-06-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市西区广丰社区广丰大桥重建工程	中山市西区农业和社区工作局	177	广丰社区	西区	新建	备案	中山市西区广丰社区广丰大桥重建工程，跨度39米。	0.807	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140191	2014-06-06
中山市汇鑫金属制品有限公司年加工剪铁10000吨，制罐2000吨项目	中山市汇鑫机电设备有限公司	2500	南歧北路	南朗镇	新建	备案	建设工业厂房4710平方米，年产剪铁10000吨，制罐2000吨，年产值约9400万元人民币。 生产工艺流程：上料→开卷机组→夹送辊→矫直机→测量辊→剪机→出口运输皮带→分选台→堆垛台，成品冲压制罐	221.22	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JC126-95等节能标准；照明设计采用自然采光，和加装节能灯和LED的设计标准。	JN20140209	2014-06-06
中山市汇鑫金属制品有限公司年加工剪铁10000吨，制罐2000吨项目	中山市汇鑫机电设备有限公司	2500	南歧北路	南朗镇	新建	备案	建设工业厂房4710平方米，年产剪铁10000吨，制罐2000吨，年产值约9400万元人民币。 生产工艺流程：上料→开卷机组→夹送辊→矫直机→测量辊→剪机→出口运输皮带→分选台→堆垛台，成品冲压制罐	221.22	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JC126-95等节能标准；照明设计采用自然采光，和加装节能灯和LED的设计标准。	JN20140209	2014-06-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
广新海事重工股份有限公司宿舍区A幢A1、A2座工程	广新海事重工股份有限公司	10000	临海纬十路	火炬开发区	新建	备案	拟建宿舍区A1、A2座工程共1幢2座，各15层，占地面积约2000平方米，建筑面积30000平方米。	373.254	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140210	2014-06-06
广新海事重工股份有限公司宿舍区A幢A1、A2座工程	广新海事重工股份有限公司	10000	临海纬十路	火炬开发区	新建	备案	拟建宿舍区A1、A2座工程共1幢2座，各15层，占地面积约2000平方米，建筑面积30000平方米。	373.254	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140210	2014-06-06
广新海事重工股份有限公司宿舍区A幢A1、A2座工程	广新海事重工股份有限公司	10000	临海纬十路	火炬开发区	新建	备案	拟建宿舍区A1、A2座工程共1幢2座，各15层，占地面积约2000平方米，建筑面积30000平方米。	373.254	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140210	2014-06-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市世宇实业有限公司年生产18000件游戏游艺器材及娱乐用品二期项目	中山市世宇实业有限公司	12000	隆平社区	西区	新建	备案	建设5栋4层工业厂房，4栋1层门卫室及1栋配电房，总建筑面积61920.05平方米。年研发制造游戏游艺器材及娱乐用品18000件(套)，年产值6000万。工艺流程：设计研发—购置零部件—组装—检验测试—包装出厂	110.61	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140203	2014-06-06
中山市世宇实业有限公司年生产18000件游戏游艺器材及娱乐用品二期项目	中山市世宇实业有限公司	12000	隆平社区	西区	新建	备案	建设5栋4层工业厂房，4栋1层门卫室及1栋配电房，总建筑面积61920.05平方米。年研发制造游戏游艺器材及娱乐用品18000件(套)，年产值6000万。工艺流程：设计研发—购置零部件—组装—检验测试—包装出厂	110.61	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140203	2014-06-06
中山火炬兆鹰再生资源集中处置中心	中山火炬兆鹰再生资源集中处置中心有限公司	13848.2	黎村	火炬开发区	新建	备案	占地73811.8平方米，建筑面积110841.05平方米，对废铁、铝、铜进行打包处理后，外销给其他金属回收公司进一步处理；主要设备有金属打包机40台；年处理铁6000吨、铝10000吨、铜10000吨；年产值8000万元；工艺流程：回收废旧金属→打包→外运。	172.06	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140207	2014-06-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山火炬兆鹰再生资源集中处置中心	中山火炬兆鹰再生资源集中处置中心有限公司	13848.2	黎村	火炬开发区	新建	备案	占地73811.8平方米，建筑面积110841.05平方米，对废铁、铝、铜进行打包处理后，外销给其他金属回收公司进一步处理；主要设备有金属打包机40台；年处理铁6000吨、铝10000吨、铜10000吨；年产值8000万元；工艺流程：回收废旧金属→打包→外运。	172.06	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140207	2014-06-06
中山火炬兆鹰再生资源集中处置中心	中山火炬兆鹰再生资源集中处置中心有限公司	13848.2	黎村	火炬开发区	新建	备案	占地73811.8平方米，建筑面积110841.05平方米，对废铁、铝、铜进行打包处理后，外销给其他金属回收公司进一步处理；主要设备有金属打包机40台；年处理铁6000吨、铝10000吨、铜10000吨；年产值8000万元；工艺流程：回收废旧金属→打包→外运。	172.06	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140207	2014-06-06
照明灯具	中山市古镇展进灯饰配件厂	3500	横东村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积7130.2平方米，占地9.56亩，2幢，各1层，每年加工照明灯具5万件，年产值1000万元。采购—加工—生产—检验—包装	17.206	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140218	2014-06-10

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
照明灯具	中山市古镇展进 灯饰配件厂	3500	横东村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积7130.2平方米，占地9.56亩，2幢，各1层，每年加工照明灯具5万件，年产值1000万元。采购—加工—生产—检验—包装	17.206	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140218	2014-06-10
研发楼	中山市张家边企 业集团有限公司	450	世纪一 路30号	火炬开 发区	新建	备案	研发楼一栋1015平方米	5.022	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140216	2014-06-10
研发楼	中山市张家边企 业集团有限公司	450	世纪一 路30号	火炬开 发区	新建	备案	研发楼一栋1015平方米	5.022	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140216	2014-06-10

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山农村商业银行股份有限公司东风支行室内装修工程	中山农村商业银行股份有限公司	1700	伯公村	东风镇	新建	备案	室内装修一栋6层共5927.95平方米, 占地面积: 14857.4平方米	14.748	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140219	2014-06-10
中山农村商业银行股份有限公司东风支行室内装修工程	中山农村商业银行股份有限公司	1700	伯公村	东风镇	新建	备案	室内装修一栋6层共5927.95平方米, 占地面积: 14857.4平方米	14.748	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140219	2014-06-10
(同益制衣厂)固定资产投资项目节能审查	中山市沙溪镇同益制衣厂	1600	大同村	沙溪镇	新建	备案	工业厂房建筑面积为5761.3平方米, 用地面积1.68亩。每年加工销售服装30万件, 年产值约600万元。生产工序: 来料-裁剪-加工-包装-销售。	14.75	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140217	2014-06-10

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
(同益制衣厂)固 定资产投资项目 节能审查	中山市沙溪镇同 益制衣厂	1600	大同村	沙溪镇	新建	备案	工业厂房建筑面积为5761.3 平方米，用地面积1.68亩。 每年加工销售服装30万件， 年产值约600万元。生产工 序：来料-裁剪-加工-包装- 销售。	14.75	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140217	2014-06-10
二级LNG加油合 建站	中山市大俊置业 有限公司	746	浪网村	民众镇	新建	备案	该项目为二级LNG加油合建 站项目，总建筑面积594.92 平方米，其中加油加气棚建 筑面积288平方米，站房建 筑面积306.92。年销售柴油 1800吨、汽油1800吨、天然 气657万立方米，年销售额 6691万元。	7.374	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140215	2014-06-10
二级LNG加油合 建站	中山市大俊置业 有限公司	746	浪网村	民众镇	新建	备案	该项目为二级LNG加油合建 站项目，总建筑面积594.92 平方米，其中加油加气棚建 筑面积288平方米，站房建 筑面积306.92。年销售柴油 1800吨、汽油1800吨、天然 气657万立方米，年销售额 6691万元。	7.374	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140215	2014-06-10

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众片区与浪网 片区污水连通管 工程	中山市民众水务 发展有限公司	349.76		民众镇	改建	备案	民众片区与浪网片区污水连 通管工程铺设污水管道总长 度490米，其中DN600管长 465米，DN300管长25米。	0.615	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140214	2014-06-10
民众片区与浪网 片区污水连通管 工程	中山市民众水务 发展有限公司	349.76		民众镇	改建	备案	民众片区与浪网片区污水连 通管工程铺设污水管道总长 度490米，其中DN600管长 465米，DN300管长25米。	0.615	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140214	2014-06-10
五金制品	中山市宇翔电器 有限公司	1715	兆隆村 振南工 业区	东升镇	新建	备案	拟建工业厂房两栋总建筑面 积5038.09平方米，其中钢 架结构建筑面积2448平方 米，混凝土结构建筑面积 2590.09平方米。主要产 品：五金配件；年生产各类 五金制品500万件，年产值 1500万元。工艺流程：铁片 —冲压—打磨—成品。主要 设备有冲床、抛光机	60.22	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140211	2014-06-10

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
五金制品	中山市宇翔电器有限公司	1715	兆隆村 振南工业 区	东升镇	新建	备案	拟建工业厂房两栋总建筑面积5038.09平方米，其中钢架结构建筑面积2448平方米，混凝土结构建筑面积2590.09平方米。主要产品：五金配件；年生产各类五金制品500万件，年产值1500万元。工艺流程：铁片—冲压—打磨—成品。主要设备有冲床、抛光机	60.22	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140211	2014-06-10
照明灯具	中山市横栏镇罗美斯照明电器厂	2900	新茂村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积10443.01平方米，占地2.31亩，1幢，6层，8层，每年生产照明灯具3万件，年产值800万元。采购—加工—生产—检验—包装	24.58	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140212	2014-06-10
照明灯具	中山市横栏镇罗美斯照明电器厂	2900	新茂村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积10443.01平方米，占地2.31亩，1幢，6层，8层，每年生产照明灯具3万件，年产值800万元。采购—加工—生产—检验—包装	24.58	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140212	2014-06-10

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
照明灯具	中山市古镇名琪 灯饰电器厂	4600	乐丰四 路12号 之一	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积16499.97平方米, 占地3.73亩, 2幢, 各7层, 每年生产照明灯具5万件, 年产值1500万元。采购—加工—生产—检验—包装	39.328	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140213	2014-06-10
照明灯具	中山市古镇名琪 灯饰电器厂	4600	乐丰四 路12号 之一	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积16499.97平方米, 占地3.73亩, 2幢, 各7层, 每年生产照明灯具5万件, 年产值1500万元。采购—加工—生产—检验—包装	39.328	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140213	2014-06-10
服装生产	中山市大涌镇裕 森兴制衣厂	580	青岗村 “白蕉 围”	大涌镇	新建	备案	工业配套宿舍建筑面积:2313.5平方米, 共1幢5层, 占地0.68亩, 年产纺织服装40万件, 产值950万元, 工艺流程:采购-裁剪-半成品-洗水(发外加工)-后整.-尾工序-成品	2.46	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140239	2014-06-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
服装生产	中山市大涌镇裕森兴制衣厂	580	青岗村 “白蕉围”	大涌镇	新建	备案	工业配套宿舍建筑面积： 2313.5平方米，共1幢5层， 占地0.68亩，年产纺织服装 40万件，产值950万元，工艺 流程：采购-裁剪-半成品-洗 水（发外加工）-后整.-尾 工序-成品	2.46	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140239	2014-06-12
服装制造	中山市裕骏制衣有限公司	2713	中围	大涌镇	新建	备案	工业厂房建筑面积：10850 平方米，共一幢8层，占地 面积：1.9亩。年产纺织服 装50万件，产值2750万元。 工艺流程：采购-裁剪-半成 品-洗水（发外加工）-后 整.-尾工序-成品	49.16	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140240	2014-06-12
服装制造	中山市裕骏制衣有限公司	2713	中围	大涌镇	新建	备案	工业厂房建筑面积：10850 平方米，共一幢8层，占地 面积：1.9亩。年产纺织服 装50万件，产值2750万元。 工艺流程：采购-裁剪-半成 品-洗水（发外加工）-后 整.-尾工序-成品	49.16	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140240	2014-06-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇六百六路 (马口涌桥-番 中公路)改造工程	中山市民众镇市 政工程公司	1204.69	六百六 路	民众镇	改建	备案	民众镇六百六路(马口涌桥-番中公路)改造工程属道路改造项目,道路长334.71米,宽30米。	3.687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140223	2014-06-12
民众镇六百六路 (马口涌桥-番 中公路)改造工程	中山市民众镇市 政工程公司	1204.69	六百六 路	民众镇	改建	备案	民众镇六百六路(马口涌桥-番中公路)改造工程属道路改造项目,道路长334.71米,宽30米。	3.687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140223	2014-06-12
民众镇六百六路 (民众大道-新 马路)改造工程	中山市民众镇市 政工程公司	3540.07	六百六 路	民众镇	改建	备案	民众镇六百六路(民众大道-新马路)改造工程属道路改造项目,道路长711.91米,宽30米。	4.916	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140222	2014-06-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇六百六路 (民众大道-新 马路)改造工程	中山市民众镇市 政工程公司	3540.07	六百六 路	民众镇	改建	备案	民众镇六百六路(民众大道 -新马路)改造工程属道路 改造项目,道路长 711.91米,宽30米。	4.916	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140222	2014-06-12
石军村商住中心 区	中山市黄圃镇石 军村股份合作经 济联合社	20000	石军村 横石路	黄圃镇	新建	备案	石军村商住中心区,用地面 积约108000平方米,建筑面 积120000平方米,共 400幢,每幢3层。	175.9202	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140236	2014-06-12
石军村商住中心 区	中山市黄圃镇石 军村股份合作经 济联合社	20000	石军村 横石路	黄圃镇	新建	备案	石军村商住中心区,用地面 积约108000平方米,建筑面 积120000平方米,共 400幢,每幢3层。	175.9202	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140236	2014-06-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
华森广场项目北 侧规划路项目节 能审查	中山天润置业有 限公司	100	新填塘 街	石岐区	新建	备案	华森广场北侧东西走向的规 划道路，东起李家基横巷， 西止安栏路，道路长 176米，道路宽15米。	0.413	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140220	2014-06-12
华森广场项目北 侧规划路项目节 能审查	中山天润置业有 限公司	100	新填塘 街	石岐区	新建	备案	华森广场北侧东西走向的规 划道路，东起李家基横巷， 西止安栏路，道路长 176米，道路宽15米。	0.413	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140220	2014-06-12
初中部综合楼	中山市纪中三鑫 双语学校	2000	平南村 “竹高 探山” 、”塘 地山“ 、“买 鱼岭” 、“红石 板”	三乡镇	新建	备案	计划兴建初中部宿舍综合楼 一幢六层，建筑面积 18839.37平方米，占地面积 3152.81平方米。	2.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140234	2014-06-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
初中部综合楼	中山市纪中三鑫 双语学校	2000	平南村 “竹高 探山” 、”塘 地山“ 、“买 鱼岭” 、“红 石板”	三乡镇	新建	备案	计划兴建初中部宿舍综合楼 一幢六层，建筑面积 18839.37平方米，占地面积 3152.81平方米。	2.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140234	2014-06-12
照明灯具	中山市基光照明 有限公司	4000	五沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积14103平 方米，占地3.37亩，2幢， 分别6层，7层，每年加工照 明灯具10万件，年产值1200 万元。采购—加工—生产— 检验—包装	34.412	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140226	2014-06-12
照明灯具	中山市基光照明 有限公司	4000	五沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积14103平 方米，占地3.37亩，2幢， 分别6层，7层，每年加工照 明灯具10万件，年产值1200 万元。采购—加工—生产— 检验—包装	34.412	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140226	2014-06-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
广州安杰物流有限公司神湾物流产业基地(二期)	广州安杰物流有限公司	500	中山市神湾镇神湾港工业园	神湾镇	新建	审批	项目二期建筑面积1615.64平方米,占地面积1615.64平方米,二期投资总额500万元,年产值300万。	5.8992	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140238	2014-06-12
广州安杰物流有限公司神湾物流产业基地(二期)	广州安杰物流有限公司	500	中山市神湾镇神湾港工业园	神湾镇	新建	审批	项目二期建筑面积1615.64平方米,占地面积1615.64平方米,二期投资总额500万元,年产值300万。	5.8992	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140238	2014-06-12
海上钻井平台燃料(原油)真空处理装置	中山凯旋真空技术有限公司	3500	永丰工业区	横栏镇	扩建	备案	项目/工业厂房建筑面积5500平方米,占地10亩,3幢,各1层,公司每年生产真空技术产品及机电产品300套/台,年产值2亿元。研发—设计—采购—加工—生产—安装—调试—验收	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140227	2014-06-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
海上钻井平台燃料(原油)真空处理装置	中山凯旋真空技术工程有限公司	3500	永丰工业区	横栏镇	扩建	备案	项目/工业厂房建筑面积5500平方米, 占地10亩, 3幢, 各1层, 公司每年生产真空技术产品及机电产品300套/台, 年产值2亿元。研发—设计—采购—加工—生产—安装—调试—验收	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140227	2014-06-12
广州安杰物流有限公司神湾物流产业基地(一期)	广州安杰物流有限公司	500	中山市神湾镇神湾港工业园	神湾镇	新建	审批	项目一期建筑面积1615.64平方米, 占地面积1615.64平方米, 一期投资总额500万元, 年产值300万。	11.7984	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140228	2014-06-12
广州安杰物流有限公司神湾物流产业基地(一期)	广州安杰物流有限公司	500	中山市神湾镇神湾港工业园	神湾镇	新建	审批	项目一期建筑面积1615.64平方米, 占地面积1615.64平方米, 一期投资总额500万元, 年产值300万。	11.7984	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140228	2014-06-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
联成商业楼A幢	中山市小榄镇绩 东一股份合作经 济联合社	1800	绩东一 社区	小榄镇	新建	备案	联成商业楼A幢，建筑面积 12000平方米。	86.03	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140232	2014-06-12
联成商业楼A幢	中山市小榄镇绩 东一股份合作经 济联合社	1800	绩东一 社区	小榄镇	新建	备案	联成商业楼A幢，建筑面积 12000平方米。	86.03	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140232	2014-06-12
联成商业楼B幢	中山市小榄镇绩 东一股份合作经 济联合社	1200	绩东一 社区	小榄镇	新建	备案	联成商业楼B幢，建筑面积 8000平方米。	67.595	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140231	2014-06-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
联成商业楼B幢	中山市小榄镇绩 东一股份合作经 济联合社	1200	绩东一 社区	小榄镇	新建	备案	联成商业楼B幢，建筑面积 8000平方米。	67.595	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140231	2014-06-12
下基市场改造工程	中山市宏丰市场 物业管理有限公司	950	下基路9 号	小榄镇	新建	备案	下基市场改造工程总建筑面 积9410平方米，用地面积 7791.2平方米，基底占地 4696平方米。	173.3	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140229	2014-06-12
下基市场改造工程	中山市宏丰市场 物业管理有限公司	950	下基路9 号	小榄镇	新建	备案	下基市场改造工程总建筑面 积9410平方米，用地面积 7791.2平方米，基底占地 4696平方米。	173.3	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140229	2014-06-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
广东金贝尔通信 科技有限公司年 产16500km耐高 温射频同轴电缆 项目	广东金贝尔通信 科技有限公司	5000	平埔工 业区	三乡镇	新建	备案	新建两层厂房,建筑面积 7500平方米,主要产品:半柔 PTFE射频同轴电缆,设计年 产能约16500km;主要设 备:PTFE糊状推挤生产线\ 全自动剥线机\安捷伦网络 分析仪\三阶交调测试仪; 技术标准:IEC61196- 8:2012;达产后年产值 7000-10000万元人民币。 工艺流程:PTFE预成型→芯 线推挤→屏蔽编织→整体浸	239.65	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140224	2014-06-12
广东金贝尔通信 科技有限公司年 产16500km耐高 温射频同轴电缆 项目	广东金贝尔通信 科技有限公司	5000	平埔工 业区	三乡镇	新建	备案	新建两层厂房,建筑面积 7500平方米,主要产品:半柔 PTFE射频同轴电缆,设计年 产能约16500km;主要设 备:PTFE糊状推挤生产线\ 全自动剥线机\安捷伦网络 分析仪\三阶交调测试仪; 技术标准:IEC61196- 8:2012;达产后年产值 7000-10000万元人民币。 工艺流程:PTFE预成型→芯 线推挤→屏蔽编织→整体浸	239.65	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140224	2014-06-12
中山市星雄实业 投资有限公司商 住楼项目	中山市星雄实业 投资有限公司	1000	小沥村	东风镇	新建	备案	商住楼一幢,地上六层,面 积7246平方米,地下一层, 面积1163平方米,总建筑面 积8409平方米,占地面积 1489.9平方米,基底面积 1163平方米。	24.58	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140225	2014-06-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市星雄实业投资有限公司商住楼项目	中山市星雄实业投资有限公司	1000	小沥村	东风镇	新建	备案	商住楼一幢，地上六层，面积7246平方米，地下一层，面积1163平方米，总建筑面积8409平方米，占地面积1489.9平方米，基底面积1163平方米。	24.58	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140225	2014-06-12
中山市小榄镇盛丰股份合作经济联合社商业区	小榄镇盛丰股份合作经济联合社	2700	盛丰社区	小榄镇	新建	备案	我中山市小榄镇盛丰股份合作经济联合社拟在小榄镇盛丰社区投资建设盛丰F3号商业楼项目，该项目占地面积10931.1平方米，建筑面积18000平方米，投资总额为人民币2700万元。	98.32	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140233	2014-06-12
中山市小榄镇盛丰股份合作经济联合社商业区	小榄镇盛丰股份合作经济联合社	2700	盛丰社区	小榄镇	新建	备案	我中山市小榄镇盛丰股份合作经济联合社拟在小榄镇盛丰社区投资建设盛丰F3号商业楼项目，该项目占地面积10931.1平方米，建筑面积18000平方米，投资总额为人民币2700万元。	98.32	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140233	2014-06-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市石岐中学 体育馆	中山市石岐中学	4800	康华路1 号	石岐区	新建	审批	在位于中山市石岐区康华路 1号的用地上新建1幢体育 馆，总建筑面积9150平方 米，占地面积2550平方米。	19.6023	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140235	2014-06-12
中山市石岐中学 体育馆	中山市石岐中学	4800	康华路1 号	石岐区	新建	审批	在位于中山市石岐区康华路 1号的用地上新建1幢体育 馆，总建筑面积9150平方 米，占地面积2550平方米。	19.6023	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140235	2014-06-12
南头镇南三公路 段绿道项目增资	中山市南头镇城 建开发有限公司	490	南头大 道	南头镇	改建	备案	因投资环境变化，“南头镇 南三公路段绿道项目”总投 资额298万元增加到490万 元，本项目建筑面积不发生 改变。		本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140221	2014-06-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
南头镇南三公路 段绿道项目增资	中山市南头镇城 建开发有限公司	490	南头大 道	南头镇	改建	备案	因投资环境变化,“南头镇 南三公路段绿道项目”总投 资额298万元增加到490万 元,本项目建筑面积不发生 改变。		本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140221	2014-06-12
中山市X576细黄 线路面修缮工程 (K0+000~K0+702. 866段)	中山市路桥建设 有限公司	850	细黄线	南头镇	改建	备案	X576细黄线 (K0+000~K0+702.866段)沥 青混凝土路面修缮,改造路 段长0.702866公里	0.3687	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140237	2014-06-12
中山市X576细黄 线路面修缮工程 (K0+000~K0+702. 866段)	中山市路桥建设 有限公司	850	细黄线	南头镇	改建	备案	X576细黄线 (K0+000~K0+702.866段)沥 青混凝土路面修缮,改造路 段长0.702866公里	0.3687	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140237	2014-06-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
照明灯具	中山市古镇立信 灯饰厂	1100	曹二村 东岸公 路	古镇镇	新建	备案	工业厂房建筑面积8261平方 米, 年生产灯饰配件500万 件, 预计年产值800万元。 工艺流程: 采购-加工-包装 -销售	14. 748	本项目主要用能为电。建筑采用《 GB50189-2005公共建筑设计标准设计》及《GB50033-91工业企业采光 设计标准》; 产品不属国家规定 的高耗能产品; 按《GBT3485-1998评 价企业合理用电技术导则》设计, 生产工艺为灯饰设计-零件外发加 工-手工装配。机电等用能设备不 在国家淘汰目录之列, 按《 GB50034-92工业企业照明设计标准 》, 采用节能灯绿色照明; 能源利	JN20140230	2014-06-12
照明灯具	中山市古镇立信 灯饰厂	1100	曹二村 东岸公 路	古镇镇	新建	备案	工业厂房建筑面积8261平方 米, 年生产灯饰配件500万 件, 预计年产值800万元。 工艺流程: 采购-加工-包装 -销售	14. 748	本项目主要用能为电。建筑采用《 GB50189-2005公共建筑设计标准设计》及《GB50033-91工业企业采光 设计标准》; 产品不属国家规定 的高耗能产品; 按《GBT3485-1998评 价企业合理用电技术导则》设计, 生产工艺为灯饰设计-零件外发加 工-手工装配。机电等用能设备不 在国家淘汰目录之列, 按《 GB50034-92工业企业照明设计标准 》, 采用节能灯绿色照明; 能源利	JN20140230	2014-06-12
填土工程	中山市黄圃镇三 社股份合作经济 联合社	110	攀云路 侧	黄圃镇	新建	备案	建筑面积0平方米, 需填土 地面积25580. 775平方米, 填土以1米为基准面, 下沉 按填土方量20%计算, 合共 需填土方量为30701. 5立方 米, 该工程填土采用机械回 填工艺标准(101—1996) 。	0. 8270	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140244	2014-06-16

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
填土工程	中山市黄圃镇三 社股份合作经济 联合社	110	攀云路 侧	黄圃镇	新建	备案	建筑面积0平方米，需填土 地面积25580.775平方米， 填土以1米为基准面，下沉 按填土方量20%计算，合共 需填土方量为30701.5立方 米，该工程填土采用机械回 填工艺标准（101—1996） 。	0.8270	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140244	2014-06-16
货运代理服务	中山市中德物流 有限公司	3500	六沙村	横栏镇	新建	备案	项目建筑面积12390平方 米，占地3.17亩，2幢，分 别6层，5层，每年货运代理 3万吨，年货运代理费800万 元。接货—检验—包装	29.496	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140241	2014-06-16
货运代理服务	中山市中德物流 有限公司	3500	六沙村	横栏镇	新建	备案	项目建筑面积12390平方 米，占地3.17亩，2幢，分 别6层，5层，每年货运代理 3万吨，年货运代理费800万 元。接货—检验—包装	29.496	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140241	2014-06-16

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市亿利实业 发展有限公司商 住楼	中山市亿利实业 发展有限公司	1300	结民村	三角镇	新建	备案	项目占地面积3424.9平方米，建设商住楼两栋，一栋6层，另一栋16层，建筑面积8257.7平方米，其中住宅面积6720.4平方米，商业面积1162.2平方米，其他配套用房面积375.1平方米，住户数91户。	89.92	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140243	2014-06-16
中山市亿利实业 发展有限公司商 住楼	中山市亿利实业 发展有限公司	1300	结民村	三角镇	新建	备案	项目占地面积3424.9平方米，建设商住楼两栋，一栋6层，另一栋16层，建筑面积8257.7平方米，其中住宅面积6720.4平方米，商业面积1162.2平方米，其他配套用房面积375.1平方米，住户数91户。	89.92	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140243	2014-06-16
中山市永耀电器 电镀有限公司年 产五金制品20万 套项目	中山市永耀电器 电镀有限公司	2200	高平化工区瑞 丰路	三角镇	新建	备案	项目建设厂房面积6812.4平方米，占地面积2990.8平方米，主要从事五金制品生产，年产五金制品20万套，年产值730万元。生产工艺流程：配件—安装—调试检测—包装—成品。	147.48	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140242	2014-06-16

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市永耀电器 电镀有限公司年 产五金制品20万 套项目	中山市永耀电器 电镀有限公司	2200	高平化 工区瑞 丰路	三角镇	新建	备案	项目建设厂房面积6812.4平方米，占地面积2990.8平方米，主要从事五金制品生产，年产五金制品20万套，年产值730万元。生产工艺流程：配件—安装—调试检测—包装—成品。	147.48	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140242	2014-06-16
中山生物工程有 限公司仓库	中山生物工程有 限公司	1500	健康基 地生物 谷大道1 号	火炬开 发区	新建	备案	拟建仓储楼一栋，建筑面积6880平方米，用于存放原、辅料，无有毒、易燃、易爆物品	18.52	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140245	2014-06-18
中山生物工程有 限公司仓库	中山生物工程有 限公司	1500	健康基 地生物 谷大道1 号	火炬开 发区	新建	备案	拟建仓储楼一栋，建筑面积6880平方米，用于存放原、辅料，无有毒、易燃、易爆物品	18.52	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140245	2014-06-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
烟洲小学修缮工程	中山市西区长洲社区股份合作经济联合社	416.13	烟洲小学	西区	改建	备案	烟洲小学教学楼和保安亭修缮工程，主要对外墙以岭南风格的仿古建筑要求进行修缮，没有新增建筑面积。	6.35	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140265	2014-06-18
烟洲小学修缮工程	中山市西区长洲社区股份合作经济联合社	416.13	烟洲小学	西区	改建	备案	烟洲小学教学楼和保安亭修缮工程，主要对外墙以岭南风格的仿古建筑要求进行修缮，没有新增建筑面积。	6.35	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140265	2014-06-18
五金制品	中山市键联机械有限公司	807	坦背为民路142号	东升镇	新建	备案	拟建钢结构厂房一栋，建筑面积3160平方米，主要产品：年生产五金制品300万件，年产值1200万元。工艺流程：铁片-冲压-打磨-成品。主要设备有冲床、抛光机。	67.6	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140252	2014-06-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
五金制品	中山市键联机械 有限公司	807	坦背为 民路142 号	东升镇	新建	备案	拟建钢结构厂房一栋，建设 面积3160平方米，主要产 品：年生产五金制品300万 件，年产值1200万元。工艺 流程：铁片-冲压-打磨-成 品。主要设备有冲床、抛光 机。	67.6	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140252	2014-06-18
中山市中奇助剂 有限公司办公楼 及宿舍楼	中山市中奇助剂 有限公司	320	华照村 麻东	南朗镇	新建	备案	建筑面积3200m²，其中办公 楼一栋四层2000m²，宿舍楼 及生活设施一栋三层 1200m²，本项目不建设厂 房，不增加生产能力。	4.916	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140248	2014-06-18
中山市中奇助剂 有限公司办公楼 及宿舍楼	中山市中奇助剂 有限公司	320	华照村 麻东	南朗镇	新建	备案	建筑面积3200m²，其中办公 楼一栋四层2000m²，宿舍楼 及生活设施一栋三层 1200m²，本项目不建设厂 房，不增加生产能力。	4.916	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140248	2014-06-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
广东尚瑞和药业股份有限公司中药材前处理	广东尚瑞和药业股份有限公司	1100	濠涌村	南朗镇	扩建	备案	扩建中药材前处理工业厂房, 建筑面积为4380.99平方米, 原从事片剂, 片剂年产量3080万片, 产值1000万元。现扩建后, 年处理中药材3000吨。年产值2000万元。工艺流程:原辅料-醇提(水提)-浓缩-浸膏-浓缩-内包装-外包装-成品入库。	184.35	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140246	2014-06-18
广东尚瑞和药业股份有限公司中药材前处理	广东尚瑞和药业股份有限公司	1100	濠涌村	南朗镇	扩建	备案	扩建中药材前处理工业厂房, 建筑面积为4380.99平方米, 原从事片剂, 片剂年产量3080万片, 产值1000万元。现扩建后, 年处理中药材3000吨。年产值2000万元。工艺流程:原辅料-醇提(水提)-浓缩-浸膏-浓缩-内包装-外包装-成品入库。	184.35	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140246	2014-06-18
民众镇民众大道污水管网改造工程	中山市众安能源储备开发有限公司	2200	民众大道	民众镇	改建	备案	铺设污水管道长约2.6公里, 建设泵站一座, 建筑面积50平方米。	0.615	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140257	2014-06-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇民众大道 污水管网改造工程	中山市众安能源 储备有限公司	2200	民众大 道	民众镇	改建	备案	铺设污水管道长约2.6公 里,建设泵站一座,建筑面 积50平方米。	0.615	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140257	2014-06-18
商住楼	中山市三乡镇乌 石村第三队、第 四队经济合作社	5500	乌石村 “龙头 仔”	三乡镇	新建	备案	本项目拟建3幢商住楼,总 建筑面积22442.53平方米, 总用地面积6666.7平方米 (折合10亩)。其中住宅面 积16306.78平方米,商业面 积3290.11平方米,其他面 积676.9平方米,车库面积 2168.74平方米。各栋建筑 规模情况:1幢高10层,建 筑面积4621.85平方米;2幢 高17层,建筑面积7914.1平	240.37	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140255	2014-06-18
商住楼	中山市三乡镇乌 石村第三队、第 四队经济合作社	5500	乌石村 “龙头 仔”	三乡镇	新建	备案	本项目拟建3幢商住楼,总 建筑面积22442.53平方米, 总用地面积6666.7平方米 (折合10亩)。其中住宅面 积16306.78平方米,商业面 积3290.11平方米,其他面 积676.9平方米,车库面积 2168.74平方米。各栋建筑 规模情况:1幢高10层,建 筑面积4621.85平方米;2幢 高17层,建筑面积7914.1平	240.37	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140255	2014-06-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
西区恒苑路改造工程	中山市西区经济联合总社	220	沙朗恒苑路	西区	改建	备案	改造西区恒苑路道路，改造道路全长279.703米，宽15米。	0.3633	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140253	2014-06-18
西区恒苑路改造工程	中山市西区经济联合总社	220	沙朗恒苑路	西区	改建	备案	改造西区恒苑路道路，改造道路全长279.703米，宽15米。	0.3633	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140253	2014-06-18
南头镇民安社区十一队15米规划路道路、排水工程	中山市南头镇城建开发有限公司	518	民安社区	南头镇	新建	备案	新建车行道、雨水管及人行道等。道路长312米，宽15米。	1.0497	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140258	2014-06-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
南头镇民安社区 十一队15米规划 路道路、排水工 程	中山市南头镇城 建开发有限公司	518	民安社 区	南头镇	新建	备案	新建车行道、雨水管及人行 道等。道路长312米，宽15 米。	1.0497	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140258	2014-06-18
南头镇将军村4 队桥工程	中山市南头镇城 建开发有限公司	88.8	将军社 区	南头镇	新建	备案	新建桥梁，长21米，宽7.63 米。	0.0323	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140262	2014-06-18
南头镇将军村4 队桥工程	中山市南头镇城 建开发有限公司	88.8	将军社 区	南头镇	新建	备案	新建桥梁，长21米，宽7.63 米。	0.0323	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140262	2014-06-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
南头镇中心小学 后门箱涵工程	中山市南头镇城 建开发有限公司	72.5	中心小 学后门	南头镇	新建	备案	新建箱涵，长10米，宽 10.63米。	0.0323	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140263	2014-06-18
南头镇中心小学 后门箱涵工程	中山市南头镇城 建开发有限公司	72.5	中心小 学后门	南头镇	新建	备案	新建箱涵，长10米，宽 10.63米。	0.0323	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140263	2014-06-18
树木培育和种植	中山市南朗镇五 丰农场（普通合 伙）	13000	白企灯 笼坑村	南朗镇	新建	备案	培育珍贵树种100万棵	6.145	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140256	2014-06-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
树木培育和种植	中山市南朗镇五丰农场(普通合伙)	13000	白企灯笼坑村	南朗镇	新建	备案	培育珍贵树种100万棵	6.145	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140256	2014-06-18
小榄港配套办公楼	中山市小榄镇工业总公司	200	沙口德来村	小榄镇	新建	备案	建设办公楼一幢,建筑面积约720平方米,框架结构三层。	3.0725	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140254	2014-06-18
小榄港配套办公楼	中山市小榄镇工业总公司	200	沙口德来村	小榄镇	新建	备案	建设办公楼一幢,建筑面积约720平方米,框架结构三层。	3.0725	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140254	2014-06-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市嘉和鸿贸易有限公司加工酒类4万吨项目	中山市嘉和鸿贸易有限公司	4000	民主社区	港口镇	新建	备案	厂房建筑面积12932.66平方米,占地面积13333.3平方米,年加工酒类4万吨(300万箱),年产值16000万元,主要流程:到货→检验→包装→上架→销售。	169.6	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140250	2014-06-18
中山市嘉和鸿贸易有限公司加工酒类4万吨项目	中山市嘉和鸿贸易有限公司	4000	民主社区	港口镇	新建	备案	厂房建筑面积12932.66平方米,占地面积13333.3平方米,年加工酒类4万吨(300万箱),年产值16000万元,主要流程:到货→检验→包装→上架→销售。	169.6	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140250	2014-06-18
锦绣龙湾华苑三期	佛山市顺德区锦业房产有限公司中山公司	10071.2	同乐大街三路81号	东升镇	新建	备案	拟建住宅楼4栋,占地面积是4788.23平方米,建筑面积58219.06平方米。其中住宅楼面积45316平方,共提供352个住户单位。	204.71	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140247	2014-06-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
锦绣龙湾华苑三期	佛山市顺德区锦业房产有限公司中山公司	10071.2	同乐大街三路81号	东升镇	新建	备案	拟建住宅楼4栋, 占地面积是4788.23平方米, 建筑面积58219.06平方米。其中住宅楼面积45316平方, 共提供352个住户单位。	204.71	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140247	2014-06-18
照明灯具	中山市烁达灯饰照明有限公司	4500	新茂村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积15895平方米, 占地3.51亩, 1幢, 6层, 每年生产照明灯具10件, 年产值1000万元。采购—加工—生产—检验—包装	36.87	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140259	2014-06-18
照明灯具	中山市烁达灯饰照明有限公司	4500	新茂村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积15895平方米, 占地3.51亩, 1幢, 6层, 每年生产照明灯具10件, 年产值1000万元。采购—加工—生产—检验—包装	36.87	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140259	2014-06-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
照明灯具	中山市古镇信科 灯饰电器厂		显龙三 角围河 带	古镇镇	新建	备案	工业厂房建筑面积4132平方 米，年生产照明灯具8万 套，年产值800万元。 生产工艺：采购-装配-销售	2.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140260	2014-06-18
照明灯具	中山市古镇信科 灯饰电器厂		显龙三 角围河 带	古镇镇	新建	备案	工业厂房建筑面积4132平方 米，年生产照明灯具8万 套，年产值800万元。 生产工艺：采购-装配-销售	2.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140260	2014-06-18
照明灯具	中山市古镇信科 灯饰电器厂	195.6	海洲村 显龙三 角围路 12号	古镇镇	新建	备案	工业厂房建筑面积2995平方 米，年生产照明灯具5万 套，年产值500万元。 生产工艺：采购-装配-销售	2.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140261	2014-06-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
照明灯具	中山市古镇信科 灯饰电器厂	195.6	海洲村 显龙三 角围路 12号	古镇镇	新建	备案	工业厂房建筑面积2995平方 米，年生产照明灯具5万 套，年产值500万元。 生产工艺：采购-装配-销售	2.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140261	2014-06-18
古镇镇文华路 （中兴大道-长 安北路）改造工 程	中山市古镇建设 开发总公司	1515	曹一村	古镇镇	新建	备案	本工程起点为中兴大道，终 点长安北路，道路宽24米， 全长973米。	4.12	本项目采用《LED路灯》 （DB44/T609-2009），《道路照明 用LED灯性能要求》（GB/T24907- 2010）《印发广东省推广使用LED 照明产品实施方案的通知》粤府【 2012】113号。本项目采用环保的 LED光源，达到节能减排的效果。	JN20140264	2014-06-18
古镇镇文华路 （中兴大道-长 安北路）改造工 程	中山市古镇建设 开发总公司	1515	曹一村	古镇镇	新建	备案	本工程起点为中兴大道，终 点长安北路，道路宽24米， 全长973米。	4.12	本项目采用《LED路灯》 （DB44/T609-2009），《道路照明 用LED灯性能要求》（GB/T24907- 2010）《印发广东省推广使用LED 照明产品实施方案的通知》粤府【 2012】113号。本项目采用环保的 LED光源，达到节能减排的效果。	JN20140264	2014-06-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市濠江天然气加气站	中海油中山新能源有限公司	1733.7	起湾路	东区	新建	核准	建设天然气加气站一座，总占地面积8781.6平方米，建筑面积1188平方米，其中办公及附属建筑面积216平方米，钢网架罩棚加气区建筑面积972平方米（投影面积折半计算为486平方米）；设计2个60立方米低温储罐，设置2台LNG加气机2支加气枪，4台CNG加气机8支加气枪，年供应天然气1314	24.6	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140249	2014-06-18
中山市濠江天然气加气站	中海油中山新能源有限公司	1733.7	起湾路	东区	新建	核准	建设天然气加气站一座，总占地面积8781.6平方米，建筑面积1188平方米，其中办公及附属建筑面积216平方米，钢网架罩棚加气区建筑面积972平方米（投影面积折半计算为486平方米）；设计2个60立方米低温储罐，设置2台LNG加气机2支加气枪，4台CNG加气机8支加气枪，年供应天然气1314	24.6	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140249	2014-06-18
中山市杨仙逸小学体育路学校综合楼节能审查	中山市杨仙逸小学体育路学校	2000	杨仙逸小学体育路学校（校内）	东区	新建	审批	在中山市杨仙逸小学体育路学校（东区恒宝街2号）建设规划用地（校区现场址内）新建1栋5层综合楼，建筑高度为22米；占地面积为1200平方米，建筑面积约5300平方米。		本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140251	2014-06-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市杨仙逸小学体育路学校综合教学楼节能审查	中山市杨仙逸小学体育路学校	2000	杨仙逸小学体育路学校(校内)	东区	新建	审批	在中山市杨仙逸小学体育路学校(东区恒宝街2号)建设规划用地(校区现场址内)新建1栋5层综合教学楼,建筑高度为22米;占地面积为1200平方米,建筑面积约5300平方米。		本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140251	2014-06-18
民众镇新伦村歪濠围6队村路硬化工程	中山市民众镇市政工程公司	44.38	新伦村	民众镇	改建	备案	该项目属道路改造项目,道路长约636米,宽4米。	0.615	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140270	2014-06-19
民众镇新伦村歪濠围6队村路硬化工程	中山市民众镇市政工程公司	44.38	新伦村	民众镇	改建	备案	该项目属道路改造项目,道路长约636米,宽4米。	0.615	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140270	2014-06-19

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市南头镇中心文化公园配套设施工程二期	中山市南头镇城建开发有限公司	1552	南头大道中	南头镇	改建	备案	主要项目内容为公园园林绿化设施。	1.6328	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140267	2014-06-19
中山市南头镇中心文化公园配套设施工程二期	中山市南头镇城建开发有限公司	1552	南头大道中	南头镇	改建	备案	主要项目内容为公园园林绿化设施。	1.6328	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140267	2014-06-19
中山市民众天然气加气站	中海油中山新能源有限公司	580.2	浪网村	民众镇	新建	核准	建设一座天然气加气站,总建筑面积594.92平方米,其中加油加气棚建筑面积288平方米,站房建筑面积306.92,年总供气量657万标准立方米,年销售额约为2828万元。	6.64	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140266	2014-06-19

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市民众天然 气加气站	中海油中山新能 源有限公司	580.2	浪网村	民众镇	新建	核准	建设一座天然气加气站，总 建筑面积594.92平方米，其 中加油加气棚建筑面积288 平方米，站房建筑面积 306.92，年总供气量657万 标准立方米，年销售额约为 2828万元。	6.64	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140266	2014-06-19
古鹤石板街管线 下埋工程	中山市三乡镇城 乡建设开发有限 公司	350	古鹤村	三乡镇	改建	备案	本项目拟改建项目位于三乡 镇古鹤村，改造道路约610 米。改造道路范围内的电力 管沟、信息管线等。	2.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140268	2014-06-19
古鹤石板街管线 下埋工程	中山市三乡镇城 乡建设开发有限 公司	350	古鹤村	三乡镇	改建	备案	本项目拟改建项目位于三乡 镇古鹤村，改造道路约610 米。改造道路范围内的电力 管沟、信息管线等。	2.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140268	2014-06-19

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
本田扩建厂房	中山市小榄镇工业总公司	700	绩西广田路8号	小榄镇	扩建	备案	该项目为车间扩展项目, 建筑面积为3000平方米, 框架结构五层。该车间为产品检测和产品研发中心, 落成后引进检测设备及产品研发设备约80套。	184.35	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140269	2014-06-19
本田扩建厂房	中山市小榄镇工业总公司	700	绩西广田路8号	小榄镇	扩建	备案	该项目为车间扩展项目, 建筑面积为3000平方米, 框架结构五层。该车间为产品检测和产品研发中心, 落成后引进检测设备及产品研发设备约80套。	184.35	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140269	2014-06-19
中山市古镇镇古二村股份合作经济联社工业厂房项目	中山市古镇镇古二村股份合作经济联社	298	古二村顺成围	古镇镇	新建	备案	拟建一幢六层框架工业厂房, 建筑面积2998平方米, 年产35000只灯用电器附件, 年产值500万人民币。生产工艺: 采购-生产-包装-销售	31.954	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140271	2014-06-19

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市古镇镇古二村股份合作经济联合社工业厂房项目	中山市古镇镇古二村股份合作经济联合社	298	古二村 顺成围	古镇镇	新建	备案	拟建一幢六层框架工业厂房，建筑面积2998平方米，年产35000只灯用电器附件，年产值500万人民币。生产工艺：采购-生产-包装-销售	31.954	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140271	2014-06-19
迪卡乐机动车交易市场	中山市迪卡乐机动车交易市场有限公司	500	兴圃大道中171号马新物流内	黄圃镇	新建	备案	本项目占地面积一万平方米，原建筑面积为347平方米，现加建153平方米，建筑物总面积为500平方米。可供周边群众前来办理机动车转移登记业务和22间商家进驻办理机动车交易、经纪、咨询业务。	0.9832	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140279	2014-06-20
迪卡乐机动车交易市场	中山市迪卡乐机动车交易市场有限公司	500	兴圃大道中171号马新物流内	黄圃镇	新建	备案	本项目占地面积一万平方米，原建筑面积为347平方米，现加建153平方米，建筑物总面积为500平方米。可供周边群众前来办理机动车转移登记业务和22间商家进驻办理机动车交易、经纪、咨询业务。	0.9832	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140279	2014-06-20

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
研发楼	中山火炬工业联合有限公司	2465	东利村	火炬开 发区	新建	备案	研发楼建筑面积6500平方米，共建二层。	4.916	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140278	2014-06-20
研发楼	中山火炬工业联合有限公司	2465	东利村	火炬开 发区	新建	备案	研发楼建筑面积6500平方米，共建二层。	4.916	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140278	2014-06-20
照明灯具	中山市古镇瑞天灯饰配件厂	1600	三沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积5455.1平方米，占地1.36亩，1幢，6层，每年加工照明灯具5万件，年产值400万元。采购—加工—生产—检验—包装	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140277	2014-06-20

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
照明灯具	中山市古镇瑞天 灯饰配件厂	1600	三沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积5455.1平方米, 占地1.36亩, 1幢, 6层, 每年加工照明灯具5万件, 年产值400万元。采购—加工—生产—检验—包装	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140277	2014-06-20
汽车仓储物流中心	中山弘丰置业有限公司	2000	长江北路北段白沙湾工业园	东区	新建	备案	总建筑面积为16256.7平方米, 主要为1、2、3号仓库及2个保安室, 用于汽车及相关零配件的仓储物流。	57.59	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140273	2014-06-20
汽车仓储物流中心	中山弘丰置业有限公司	2000	长江北路北段白沙湾工业园	东区	新建	备案	总建筑面积为16256.7平方米, 主要为1、2、3号仓库及2个保安室, 用于汽车及相关零配件的仓储物流。	57.59	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140273	2014-06-20

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市民众镇资产经营公司配套设施市政改造工程	中山市民众镇资产经营公司	490		民众镇	改建	备案	对中山市民众镇资产经营公司配套设施的道路、排水、停车场、电力电缆、给水管、消防管道等进行改造。	0.3687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140272	2014-06-20
中山市民众镇资产经营公司配套设施市政改造工程	中山市民众镇资产经营公司	490		民众镇	改建	备案	对中山市民众镇资产经营公司配套设施的道路、排水、停车场、电力电缆、给水管、消防管道等进行改造。	0.3687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140272	2014-06-20
横栏镇永兴至鹿茵华庭污水管道附加工程	中山市横栏镇永兴污水处理有限公司	149.4	环镇北路(永兴~鹿茵华庭路段)	横栏镇	新建	备案	全长758米,管径DN300;采用支护开挖埋管,收集横栏镇永兴至鹿茵华庭污水主干管沿线的工厂和商住生活污水,支管到户工程。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140276	2014-06-20

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
横栏镇永兴至鹿茵华庭污水管道附加工程	中山市横栏镇永兴污水处理有限公司	149.4	环镇北路(永兴~鹿茵华庭路段)	横栏镇	新建	备案	全长758米,管径DN300;采用支护开挖埋管,收集横栏镇永兴至鹿茵华庭污水主干管沿线的工厂和商住生活污水,支管到户工程。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140276	2014-06-20
民众镇雨污分流工程(浪网大道片区)	中山市民众水务发展有限公司	1432.15		民众镇	改建	备案	铺设污水管总长2463米,其中:DN800管730米, DN600管300米, DN500管476米, DN400管502米, DN300管395米, DN200管60米。	0.615	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140275	2014-06-20
民众镇雨污分流工程(浪网大道片区)	中山市民众水务发展有限公司	1432.15		民众镇	改建	备案	铺设污水管总长2463米,其中:DN800管730米, DN600管300米, DN500管476米, DN400管502米, DN300管395米, DN200管60米。	0.615	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140275	2014-06-20

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
年产12000吨涂料及化工配套产品建设项目	中山绿橡园化工有限公司	2845	沙仔村	民众镇	新建	备案	该项目总建筑面积8185.68平方米,其中甲类厂房、甲类仓库和乙类厂房建筑面积6305平方米,配套综合楼建筑面积1122.8平方米,其余地下罐区、地下事故应急水池和设备房建筑面积757.88平方米。年产水性涂料2000吨、油性涂料6000吨、稀释剂2000吨、光固化涂料1000吨、聚氨酯固化剂1000吨。	49.16	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140274	2014-06-20
年产12000吨涂料及化工配套产品建设项目	中山绿橡园化工有限公司	2845	沙仔村	民众镇	新建	备案	该项目总建筑面积8185.68平方米,其中甲类厂房、甲类仓库和乙类厂房建筑面积6305平方米,配套综合楼建筑面积1122.8平方米,其余地下罐区、地下事故应急水池和设备房建筑面积757.88平方米。年产水性涂料2000吨、油性涂料6000吨、稀释剂2000吨、光固化涂料1000吨、聚氨酯固化剂1000吨。	49.16	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140274	2014-06-20
中山市星雄实业投资有限公司君信大厦项目	中山市星雄实业投资有限公司	700	小沥村	东风镇	扩建	备案	君信大厦商业楼扩建,面积扩建5852.14平方米,合共两层。	17.206	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140283	2014-06-23

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市星雄实业投资有限公司君信大厦项目	中山市星雄实业投资有限公司	700	小沥村	东风镇	扩建	备案	君信大厦商业楼扩建，面积扩建5852.14平方米，合共两层。	17.206	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140283	2014-06-23
民众镇群安村社区卫生站改造工程	中山市民众镇资产经营公司	36	群安村	民众镇	改建	备案	对群安村社区卫生站的内部环境、给排水、强弱电等进行改造。	0.6145	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140282	2014-06-23
民众镇群安村社区卫生站改造工程	中山市民众镇资产经营公司	36	群安村	民众镇	改建	备案	对群安村社区卫生站的内部环境、给排水、强弱电等进行改造。	0.6145	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140282	2014-06-23

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
灯用电器附件	中山市横栏镇博 益电器厂	9200	横东村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积32157平方米, 占地7.42亩, 3幢, 7层, 5层, 5层, 每年生产灯用电线20万米, 年产值2500万元。采购—加工—生产—检验—包装	78.656	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140281	2014-06-23
灯用电器附件	中山市横栏镇博 益电器厂	9200	横东村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积32157平方米, 占地7.42亩, 3幢, 7层, 5层, 5层, 每年生产灯用电线20万米, 年产值2500万元。采购—加工—生产—检验—包装	78.656	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140281	2014-06-23
御峰臻品花园二、三期	中山市丽景湾花园发展有限公司	18244	博爱路 南侧、 紫马岭 兴文路 南侧	东区	新建	备案	总建筑面积为82923.2平方米, 其中高层住宅6栋, 联排住宅9栋, 共有321户, 住宅面积为58274.3平方米; 商业面积4186平方米, 架空层面积287平方米, 其它面积3334.6平方米, 地下车库面积16841.3平方米。	367.9	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140280	2014-06-23

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
御峰臻品花园二、三期	中山市丽景湾花园发展有限公司	18244	博爱路 南侧、 紫马岭 兴文路 南侧	东区	新建	备案	总建筑面积为82923.2平方米，其中高层住宅6栋，联排住宅9栋，共有321户，住宅面积为58274.3平方米；商业面积4186平方米，架空层面积287平方米，其它面积3334.6平方米，地下车库面积16841.3平方米。	367.9	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140280	2014-06-23
TCL空调器（中山）有限公司商住楼建设项目	TCL空调器（中山）有限公司	23550	将军村	南头镇	新建	备案	建设公司员工商住楼，占地面积16930.6平方米，建筑面积75000平方米，地下建筑面积24000平方米，建成后约600套住房。	249.83	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140292	2014-06-24
TCL空调器（中山）有限公司商住楼建设项目	TCL空调器（中山）有限公司	23550	将军村	南头镇	新建	备案	建设公司员工商住楼，占地面积16930.6平方米，建筑面积75000平方米，地下建筑面积24000平方米，建成后约600套住房。	249.83	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140292	2014-06-24

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
灯用电器附件	中山市古镇瀚贤 灯饰配件厂	4900	茂辉工 业区	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积17484.74平方米, 占地3.75亩, 2幢, 均为7层, 每年加工灯用电器附件15万件, 年产值1200万元。采购—加工—生产—检验—包装	41.786	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140291	2014-06-24
灯用电器附件	中山市古镇瀚贤 灯饰配件厂	4900	茂辉工 业区	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积17484.74平方米, 占地3.75亩, 2幢, 均为7层, 每年加工灯用电器附件15万件, 年产值1200万元。采购—加工—生产—检验—包装	41.786	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140291	2014-06-24
民众镇社区体育 公园改造工程	中山市民众镇资 产经营公司	97		民众镇	改建	审批	对民众公园、浪网小学及新平小学内部体育设施进行改造。	0.6145	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140287	2014-06-24

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇社区体育 公园改造工程	中山市民众镇资 产经营公司	97		民众镇	改建	审批	对民众公园、浪网小学及新 平小学内部体育设施进行改 造。	0.6145	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140287	2014-06-24
模具制造	中山市顺裕光电 照明有限公司	428	里溪村	板芙镇	新建	备案	项目建筑厂房A面积2845.15 平方米,用地6亩。年加工生 产模具70套。年产值200万 元。 生产工艺流程:购买钢材— 机械加工—模具抛光—成品	2.2122	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140290	2014-06-24
模具制造	中山市顺裕光电 照明有限公司	428	里溪村	板芙镇	新建	备案	项目建筑厂房A面积2845.15 平方米,用地6亩。年加工生 产模具70套。年产值200万 元。 生产工艺流程:购买钢材— 机械加工—模具抛光—成品	2.2122	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140290	2014-06-24

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
二手车交易	中山市潭江二手车交易有限公司	200	大布村 学堂围	三乡镇	新建	备案	总建筑面积1800平方米,用地面积2000平方米,一层厂房。二手车销售,汽车配件、国产汽车零售,代办各类证照。	1.4748	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140288	2014-06-24
二手车交易	中山市潭江二手车交易有限公司	200	大布村 学堂围	三乡镇	新建	备案	总建筑面积1800平方米,用地面积2000平方米,一层厂房。二手车销售,汽车配件、国产汽车零售,代办各类证照。	1.4748	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140288	2014-06-24
年产聚乙烯醇乳剂415.82吨生产项目	村上化工(中山)有限公司	2400	沙仔村	民众镇	新建	备案	该项目总建筑面积3238.38平方米,其中工业厂房建筑面积2569.45平方米,配套业务用房建筑面积668.93平方米.年产聚乙烯醇乳剂415.82吨.年产值1800万元.工艺流程:原料-混合搅拌-加入其余原料-混合搅拌-过滤-成品.	47.842	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140285	2014-06-24

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
年产聚乙烯醇乳剂415.82吨生产项目	村上化工(中山)有限公司	2400	沙仔村	民众镇	新建	备案	该项目总建筑面积3238.38平方米,其中工业厂房建筑面积2569.45平方米,配套业务用房建筑面积668.93平方米.年产聚乙烯醇乳剂415.82吨.年产值1800万元.工艺流程:原料-混合搅拌-加入其余原料-混合搅拌-过滤-成品.	47.842	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140285	2014-06-24
LED植物生长灯的研发及产业化	中山市星思朗光普电器科技有限公司	1000	南头镇南头大道东18号	南头镇	改建	备案	总建筑面积1500平方米,产品名称:LED植物生长灯,设计生产能力:年产LED植物生长灯50万套,年产值5000万元。 生产工艺流程:零部件进厂—装配—检验—出厂 项目不含电镀、喷漆、金属表面处理及塑料加工等工序。	2.9496	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140286	2014-06-24
LED植物生长灯的研发及产业化	中山市星思朗光普电器科技有限公司	1000	南头镇南头大道东18号	南头镇	改建	备案	总建筑面积1500平方米,产品名称:LED植物生长灯,设计生产能力:年产LED植物生长灯50万套,年产值5000万元。 生产工艺流程:零部件进厂—装配—检验—出厂 项目不含电镀、喷漆、金属表面处理及塑料加工等工序。	2.9496	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140286	2014-06-24

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
私盐涌水闸重建工程	中山火炬高技术产业开发区水利所	2665.2	中山火炬开发区私盐涌水闸	火炬开发区	扩建	审批	本工程为水闸重建工程，位于中山港货运码头私盐涌处。包括拆除旧水闸和管理房，重建水闸和管理房，建成后主要建筑物级别为3级，水闸单孔净宽为10米。	0.737	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140284	2014-06-24
私盐涌水闸重建工程	中山火炬高技术产业开发区水利所	2665.2	中山火炬开发区私盐涌水闸	火炬开发区	扩建	审批	本工程为水闸重建工程，位于中山港货运码头私盐涌处。包括拆除旧水闸和管理房，重建水闸和管理房，建成后主要建筑物级别为3级，水闸单孔净宽为10米。	0.737	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140284	2014-06-24
御峰臻品花园一期	中山市逸东苑房地产发展有限公司	4174	博爱路南侧、紫马岭兴文路南侧	东区	新建	备案	总建筑面积为18969.9平方米，其中高层住宅1栋、联排住宅4栋，共有64户，面积16255平方米；架空层面积151平方米，地下车库面积2563.9平方米。	68	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140289	2014-06-24

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
御峰臻品花园一期	中山市逸东苑房地产发展有限公司	4174	博爱路 南侧、 紫马岭 兴文路 南侧	东区	新建	备案	总建筑面积为18969.9平方米，其中高层住宅1栋、联排住宅4栋，共有64户，面积16255平方米；架空层面积151平方米，地下车库面积2563.9平方米。	68	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140289	2014-06-24
星河湾畔家园A区	中山市嘉晴房地产开发有限公司	4000	兆益路 旁	东升镇	新建	备案	拟建商住楼2栋，总建筑面积14107.57平方米，其中商业面积2459.35平方米，共提供124户住宅单位	85	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140294	2014-06-26
星河湾畔家园A区	中山市嘉晴房地产开发有限公司	4000	兆益路 旁	东升镇	新建	备案	拟建商住楼2栋，总建筑面积14107.57平方米，其中商业面积2459.35平方米，共提供124户住宅单位	85	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140294	2014-06-26

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
氧气、氮气制造	中山市菱鸟气体 有限公司	75	沙仔村	民众镇	扩建	备案	建设配套宿舍楼建筑面积 359.5平方米。年产氧气 5600吨、氮气1152吨。生产 能力不变。年产值1500万。 工艺流程,空气吸入→空气 压缩机→纯化器→液氧→分 馏塔→氧、氮压机→充瓶→ 产品。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140293	2014-06-26
氧气、氮气制造	中山市菱鸟气体 有限公司	75	沙仔村	民众镇	扩建	备案	建设配套宿舍楼建筑面积 359.5平方米。年产氧气 5600吨、氮气1152吨。生产 能力不变。年产值1500万。 工艺流程,空气吸入→空气 压缩机→纯化器→液氧→分 馏塔→氧、氮压机→充瓶→ 产品。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140293	2014-06-26
古镇镇顺康路道 路工程	中山市古镇建设 开发总公司	7965	顺康路	古镇镇	扩建	备案	南起新兴大道中路,北至荷 塘马滘大桥,道路宽度 36米,长度3030米。	26.84	本项目采用《LED路灯》 (DB44/T609-2009),《道路照明 用LED灯性能要求》(GB/T24907- 2010)《印发广东省推广使用LED 照明产品实施方案的通知》粤府【 2012】113号。本项目采用环保的 LED光源,达到节能减排的效果。	JN20140296	2014-06-26

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
古镇镇顺康路道路工程	中山市古镇建设开发总公司	7965	顺康路	古镇镇	扩建	备案	南起新兴大道中路，北至荷塘马滘大桥，道路宽度36米，长度3030米。	26.84	本项目采用《LED路灯》(DB44/T609-2009)，《道路照明用LED灯性能要求》(GB/T24907-2010)《印发广东省推广使用LED照明产品实施方案的通知》粤府【2012】113号。本项目采用环保的LED光源，达到节能减排的效果。	JN20140296	2014-06-26
中山市古镇镇中兴大道交新兴大道渠化改造工程	中山市古镇镇城乡建设服务中心	1268	中心区	古镇镇	改建	备案	本渠化改造工程位于新兴中路、新兴大道东、顺康路、中兴大道中交汇处，渠化改造道路长569.82米。	7.2	本项目采用《LED路灯》(DB44/T609-2009)，《道路照明用LED灯性能要求》(GB/T24907-2010)《印发广东省推广使用LED照明产品实施方案的通知》粤府【2012】113号。本项目采用环保的LED光源，达到节能减排的效果。	JN20140295	2014-06-26
中山市古镇镇中兴大道交新兴大道渠化改造工程	中山市古镇镇城乡建设服务中心	1268	中心区	古镇镇	改建	备案	本渠化改造工程位于新兴中路、新兴大道东、顺康路、中兴大道中交汇处，渠化改造道路长569.82米。	7.2	本项目采用《LED路灯》(DB44/T609-2009)，《道路照明用LED灯性能要求》(GB/T24907-2010)《印发广东省推广使用LED照明产品实施方案的通知》粤府【2012】113号。本项目采用环保的LED光源，达到节能减排的效果。	JN20140295	2014-06-26

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
医院旧址改造工程	中山市陈星海医院	293	下基路 133号	小榄镇	改建	备案	医院旧址改造成为防保业务用房、社区服务中心、实习生学习活动中心、康复治疗中心、专家活动中心、社区卫生站员工活动中心。装修改造面积为10779平方米。	158.54	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140302	2014-06-27
医院旧址改造工程	中山市陈星海医院	293	下基路 133号	小榄镇	改建	备案	医院旧址改造成为防保业务用房、社区服务中心、实习生学习活动中心、康复治疗中心、专家活动中心、社区卫生站员工活动中心。装修改造面积为10779平方米。	158.54	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140302	2014-06-27
中山市东升镇北部排灌渠临时路及周边人行道工程	中山市东升城镇基础设施建设有限公司	161	东锐工业大道边	东升镇	新建	备案	新建道路全长约298米,环保砖人行道约3730平方米及砼人行道约2950平方米	0.37	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140303	2014-06-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市东升镇北部排灌渠临时路及周边人行道工程	中山市东升城镇基础设施建设有限公司	161	东锐工业大道边	东升镇	新建	备案	新建道路全长约298米，环保砖人行道约3730平方米及砼人行道约2950平方米	0.37	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140303	2014-06-27
照明灯具	中山市盛和灯饰有限公司	8500	三沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积29660.1平方米，占地6.8亩，2幢，各7层，6层，每年加工照明灯具30万件，年产值2000万元。采购—加工—生产—检验—包装	71.282	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140305	2014-06-27
照明灯具	中山市盛和灯饰有限公司	8500	三沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积29660.1平方米，占地6.8亩，2幢，各7层，6层，每年加工照明灯具30万件，年产值2000万元。采购—加工—生产—检验—包装	71.282	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140305	2014-06-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市三鑫学校生活楼	中山市南头三鑫学校	1500	北帝村	南头镇	扩建	备案	中山市南头三鑫学校生活楼项目, 占地3230.49平方米, 建筑面积11581.96平方米。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140300	2014-06-27
中山市三鑫学校生活楼	中山市南头三鑫学校	1500	北帝村	南头镇	扩建	备案	中山市南头三鑫学校生活楼项目, 占地3230.49平方米, 建筑面积11581.96平方米。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140300	2014-06-27
灯用电器附件	中山市古镇君煌灯饰配件厂	6400	三沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积22521.45平方米, 占地5.36亩, 2幢, 均6层, 每年加工灯用电器附件30万件, 年产值1500万元。采购—加工—生产—检验—包装	54.076	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140301	2014-06-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
灯用电器附件	中山市古镇君煌 灯饰配件厂	6400	三沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积22521.45平方米, 占地5.36亩, 2幢, 均6层, 每年加工灯用电器附件30万件, 年产值1500万元。采购—加工—生产—检验—包装	54.076	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140301	2014-06-27
照明灯具	中山市古镇博奇 电子电器厂	4100	五沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积14684.5平方米, 占地3.29亩, 2幢, 均6层, 每年加工照明灯具12万件, 年产值1000万元。采购—加工—生产—检验—包装	34.412	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140298	2014-06-27
照明灯具	中山市古镇博奇 电子电器厂	4100	五沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积14684.5平方米, 占地3.29亩, 2幢, 均6层, 每年加工照明灯具12万件, 年产值1000万元。采购—加工—生产—检验—包装	34.412	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140298	2014-06-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
板芙镇社区卫生服务中心改造工程	中山市板芙镇社区卫生服务中心	350	芙城路	板芙镇	改建	备案	项目建设内容为室内装修改造工程、室外建筑装修工程、消防系统工程、水电安装等，用地面积0.72亩。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140297	2014-06-27
板芙镇社区卫生服务中心改造工程	中山市板芙镇社区卫生服务中心	350	芙城路	板芙镇	改建	备案	项目建设内容为室内装修改造工程、室外建筑装修工程、消防系统工程、水电安装等，用地面积0.72亩。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140297	2014-06-27
灯饰配件生产	中山市古镇江利灯饰厂	100	同益工业园同福南路5号	古镇镇	新建	备案	总建筑面积6334平方米。年生产灯饰350万件，产值500万人民币。工艺流程：设计-零件外发加工-手工装配-包装-成品。	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140304	2014-06-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
灯饰配件生产	中山市古镇江利 灯饰厂	100	同益工 业园同 福南路5 号	古镇镇	新建	备案	总建筑面积6334平方米。年 生产灯饰350万件，产值500 万人民币。工艺流程：设计 -零件外发加工-手工装配- 包装-成品。	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140304	2014-06-27
三乡镇鸦岗小学 扩建工程	中山市三乡镇鸦 岗小学	4000	鸦岗村 鸦岗大 街	三乡镇	扩建	备案	本项目拟在原有教学楼附近 建设教学楼2幢，行政楼 1幢，风雨操场1幢（内含学 校食堂及停车库、运动场、 篮球场），扩建工程建筑面 积16926.43平方米，总占地 面积6390.30平方米。	12.775	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140299	2014-06-27
三乡镇鸦岗小学 扩建工程	中山市三乡镇鸦 岗小学	4000	鸦岗村 鸦岗大 街	三乡镇	扩建	备案	本项目拟在原有教学楼附近 建设教学楼2幢，行政楼 1幢，风雨操场1幢（内含学 校食堂及停车库、运动场、 篮球场），扩建工程建筑面 积16926.43平方米，总占地 面积6390.30平方米。	12.775	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140299	2014-06-27