

中山市发展和改革局2014年7月固定资产投资项目的节能审查信息公告

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
五金制品	中山市小榄镇建球五金电器厂	835	同兴西路83号	东升镇	新建	备案	拟建工业厂房一栋，建筑面积2085平方米，主要生产：五金制品，年生产五金制品100万吨，年产值350万元。工艺流程：原料-冲压-抛光-成品。主要设备：冲床，抛光机。	11.06	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140428	2014-07-31
五金制品	中山市小榄镇建球五金电器厂	835	同兴西路83号	东升镇	新建	备案	拟建工业厂房一栋，建筑面积2085平方米，主要生产：五金制品，年生产五金制品100万吨，年产值350万元。工艺流程：原料-冲压-抛光-成品。主要设备：冲床，抛光机。	11.06	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140428	2014-07-31
中山市宗泰塑料有限公司年产塑料1200吨项目	中山市宗泰塑料有限公司	600	绩东二	小榄镇	新建	备案	建工业厂房两幢，总建筑面积4615平方米。生产加工化妆品塑料品，年产量：加工生产塑料制品1200吨，年产值：大约1000万元人民币。生产工艺流程：原料选择—着色、配对—注塑—印花—组装—包装出厂。	86.03	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140421	2014-07-30

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市宗泰塑料有限公司年产塑料1200吨项目	中山市宗泰塑料有限公司	600	绩东二	小榄镇	新建	备案	建工业厂房两幢，总建筑面积4615平方米。生产加工化妆品塑料品，年产量：加工生产塑料制品1200吨，年产值：大约1000万元人民币。生产工艺流程：原料选择—着色、配对—注塑—印花—组装—包装出厂。	86.03	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140421	2014-07-30
中山市小榄镇华立电器厂年产插头线13万条及充电器约40万个生产项目	中山市小榄镇华立电器厂	450	泰华路9号	小榄镇	新建	备案	建设面积为4988.28平方厂房（其中车间2500平方米、仓库2000平方米、样板间：300平方，办公室188.28平方），年产量：插头线13万条、充电器40万个。年产值：大约1000万人民币。生产工艺流程：购铜心及塑料→自动拉线机→自动切线→自动浸锡→自动压铸→插头线；采购标准件→人工组装→自动压铸→包装→充电器	24.58	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140422	2014-07-30
中山市小榄镇华立电器厂年产插头线13万条及充电器约40万个生产项目	中山市小榄镇华立电器厂	450	泰华路9号	小榄镇	新建	备案	建设面积为4988.28平方厂房（其中车间2500平方米、仓库2000平方米、样板间：300平方，办公室188.28平方），年产量：插头线13万条、充电器40万个。年产值：大约1000万人民币。生产工艺流程：购铜心及塑料→自动拉线机→自动切线→自动浸锡→自动压铸→插头线；采购标准件→人工组装→自动压铸→包装→充电器	24.58	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140422	2014-07-30

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
同城3小时优质诚信生活圈建设项目	中山市中山报业发行配送有限公司	500	起湾北路中山日报报业集团文化创意产业园	东区	改建	备案	建设安全快捷生产保障体系(包括干线网络、分发中心、监控系统等),建设服务标准化保障体系(包括网络改造、服务标准、操作规范、质量制度等),建设信息数据智能融合体系(包括保密制度、大数据、数据分析、数据营销等)。	0.7528	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140425	2014-07-30
同城3小时优质诚信生活圈建设项目	中山市中山报业发行配送有限公司	500	起湾北路中山日报报业集团文化创意产业园	东区	改建	备案	建设安全快捷生产保障体系(包括干线网络、分发中心、监控系统等),建设服务标准化保障体系(包括网络改造、服务标准、操作规范、质量制度等),建设信息数据智能融合体系(包括保密制度、大数据、数据分析、数据营销等)。	0.7528	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140425	2014-07-30
中山佬何电器有限公司年产20万台抽油烟机和灶具项目	中山佬何电器有限公司	6500	结民村	三角镇	新建	备案	项目占地面积31177.6平方米,建筑面积35876平方米,其中厂房面积30570平方米,综合楼面积5306平方米,主要从事抽油烟机和灶具生产,年产抽油烟机和灶具20万台,年产值9000万元。生产工艺流程:原材料—冲压—折弯—碰焊—安装。	221.22	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140423	2014-07-30

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山佬何电器有限公司年产20万台抽油烟机和灶具项目	中山佬何电器有限公司	6500	结民村	三角镇	新建	备案	项目占地面积31177.6平方米, 建筑面积35876平方米, 其中厂房面积30570平方米, 综合楼面积5306平方米, 主要从事抽油烟机和灶具生产, 年产抽油烟机和灶具20万台, 年产值9000万元。生产工艺流程: 原材料—冲压—折弯—碰焊—安装。	221.22	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140423	2014-07-30
中山市中益油墨涂料有限公司三角分公司年产1000吨水性涂料项目	中山市中益油墨涂料有限公司三角分公司	2800	福泽路13号	三角镇	新建	备案	项目占地面积15947.8平方米, 建筑面积13143平方米, 其中车间1947平方米, 仓库1496平方米, 办公楼7960平方米, 空桶堆放区1013平方米, 地下储罐207平方米, 消防水池260平方米, 事故水池260平方米, 主要从事水性涂料生产, 年产水性涂料1000吨, 年产值3000万元。生产工艺流程: 配料—混合预分散—研磨分	153.625	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140426	2014-07-30
中山市中益油墨涂料有限公司三角分公司年产1000吨水性涂料项目	中山市中益油墨涂料有限公司三角分公司	2800	福泽路13号	三角镇	新建	备案	项目占地面积15947.8平方米, 建筑面积13143平方米, 其中车间1947平方米, 仓库1496平方米, 办公楼7960平方米, 空桶堆放区1013平方米, 地下储罐207平方米, 消防水池260平方米, 事故水池260平方米, 主要从事水性涂料生产, 年产水性涂料1000吨, 年产值3000万元。生产工艺流程: 配料—混合预分散—研磨分	153.625	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140426	2014-07-30

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市三乡镇尚 品肉类商行	中山市三乡镇尚 品肉类商行	750	平南村 “扒佛 岭”	三乡镇	扩建	备案	本项目拟建厂房三，为一幢 二层，总占地面积为10000 平方米，建筑面积为4028.4 平方米。本企业预计年加工 牛肉量为30万件，年产值约 1000万元，生产流程：入货 -冷藏-加工-出货。	7.374	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140424	2014-07-30
中山市三乡镇尚 品肉类商行	中山市三乡镇尚 品肉类商行	750	平南村 “扒佛 岭”	三乡镇	扩建	备案	本项目拟建厂房三，为一幢 二层，总占地面积为10000 平方米，建筑面积为4028.4 平方米。本企业预计年加工 牛肉量为30万件，年产值约 1000万元，生产流程：入货 -冷藏-加工-出货。	7.374	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140424	2014-07-30
中山市小榄镇建 风电器商行年产 20000台风扇项 目	中山市小榄镇建 风电器商行	531	绩西合 二村工 业区	小榄镇	改建	备案	建设面积为4188平方厂房 （其中车间1000平方米、仓 库3000平方米、办公室188 平方），年产量：生产风扇 20000套。年产值：大约 1000万人民币。生产工艺流 程：采购、组装、成品。	61.45	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140417	2014-07-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市小榄镇建风电器商行年产20000台风扇项目	中山市小榄镇建风电器商行	531	绩西合二村工业区	小榄镇	改建	备案	建设面积为4188平方厂房(其中车间1000平方米、仓库3000平方米、办公室188平方), 年产量: 生产风扇20000套。年产值: 大约1000万人民币。生产工艺流程: 采购、组装、成品。	61.45	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140417	2014-07-28
花海湾花园周边道路及排水工程	中山市西区经济联合总社	900	花海湾周边	西区	改建	备案	改造西区花海湾花园东侧道路、西侧道路以及南侧岐环路的道路及排水工程, 改造道路合计长945.46米, 宽15米。	0.4874	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140418	2014-07-28
花海湾花园周边道路及排水工程	中山市西区经济联合总社	900	花海湾周边	西区	改建	备案	改造西区花海湾花园东侧道路、西侧道路以及南侧岐环路的道路及排水工程, 改造道路合计长945.46米, 宽15米。	0.4874	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140418	2014-07-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
服装生产	中山市纳福纺织 制衣有限公司	930	新平路 “仁山 ”	大涌镇	新建	备案	工业厂房总建筑面积3720平方米,共1栋4层,占地1.46亩,工艺流程:采购-裁剪-半成品-洗水(发外加工)-后整.-尾工序-成品.年产纺织服装10万件.产值500万	12.3	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140414	2014-07-24
服装生产	中山市纳福纺织 制衣有限公司	930	新平路 “仁山 ”	大涌镇	新建	备案	工业厂房总建筑面积3720平方米,共1栋4层,占地1.46亩,工艺流程:采购-裁剪-半成品-洗水(发外加工)-后整.-尾工序-成品.年产纺织服装10万件.产值500万	12.3	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140414	2014-07-24
宝涛洁具五金制品	中山市宝涛洁具 有限公司	1860	成业大道14号、14号之一	黄圃镇	新建	备案	建宝涛工业大厦1幢4层,建筑面积14288平方米,占地面积5715.22平方米。年生产水暖器材、洁具、五金制品等400万套,年产值6670万元。工艺流程:铜锭-熔料压铸-车床-发外抛光-发外电镀-成品-检验-包装。	44.0434	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140412	2014-07-24

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
宝涛洁具五金制品	中山市宝涛洁具有限公司	1860	成业大道14号、14号之一	黄圃镇	新建	备案	建宝涛工业大厦1幢4层, 建筑面积14288平方米, 占地面积5715.22平方米。年生产水暖器材、洁具、五金制品等400万套, 年产值6670万元。工艺流程: 铜锭-熔料压铸-车床-发外抛光-发外电镀-成品-检验-包装。	44.0434	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140412	2014-07-24
中山市黄圃镇横石片区加压泵站工程	中山市黄圃镇自来水公司	220.6	横石路(马新中学附近)	黄圃镇	新建	备案	建设一座101.25平方米的加压泵站及购置无负压智能控制设备一套。	48.447	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140413	2014-07-24
中山市黄圃镇横石片区加压泵站工程	中山市黄圃镇自来水公司	220.6	横石路(马新中学附近)	黄圃镇	新建	备案	建设一座101.25平方米的加压泵站及购置无负压智能控制设备一套。	48.447	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140413	2014-07-24

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇沙仔村第二生产队村路硬底化工程	中山市民众镇市政工程公司	32.73	沙仔村	民众镇	改建	备案	民众镇沙仔村第二生产队村路硬底化工程属道路改造项目，道路长约321.79米，宽4米。	0.369	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140410	2014-07-23
民众镇沙仔村第二生产队村路硬底化工程	中山市民众镇市政工程公司	32.73	沙仔村	民众镇	改建	备案	民众镇沙仔村第二生产队村路硬底化工程属道路改造项目，道路长约321.79米，宽4米。	0.369	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140410	2014-07-23
民众镇沙仔村二围尾道路硬底化工程	中山市民众镇市政工程公司	55.31	沙仔村	民众镇	改建	备案	民众镇沙仔村二围尾道路硬底化工程属道路改造项目，道路长约758.326米，宽4米。	0.492	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140407	2014-07-23

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇沙仔村二围尾道路硬底化工程	中山市民众镇市政工程公司	55.31	沙仔村	民众镇	改建	备案	民众镇沙仔村二围尾道路硬底化工程属道路改造项目，道路长约758.326米，宽4米。	0.492	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140407	2014-07-23
中山市戈菲电器科技有限公司年产15万台电烤箱项目	中山市戈菲电器科技有限公司	4528	蟠龙村	三角镇	新建	备案	项目总建筑面积31927.42平方米，其中厂房面积28685.98平方米，宿舍面积3241.44平方米。主要从事电烤箱生产，年产电烤箱15万台，年产值2500万元。生产工艺流程：剪板—冲压—装配。	221.22	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140409	2014-07-23
中山市戈菲电器科技有限公司年产15万台电烤箱项目	中山市戈菲电器科技有限公司	4528	蟠龙村	三角镇	新建	备案	项目总建筑面积31927.42平方米，其中厂房面积28685.98平方米，宿舍面积3241.44平方米。主要从事电烤箱生产，年产电烤箱15万台，年产值2500万元。生产工艺流程：剪板—冲压—装配。	221.22	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140409	2014-07-23

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇沙仔村三围头道路硬底化工程	中山市民众镇市政工程公司	64.1	沙仔村	民众镇	改建	备案	民众镇沙仔村三围头道路硬底化工程属道路改造项目,道路长约889.283米,宽4米。	0.492	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140408	2014-07-23
民众镇沙仔村三围头道路硬底化工程	中山市民众镇市政工程公司	64.1	沙仔村	民众镇	改建	备案	民众镇沙仔村三围头道路硬底化工程属道路改造项目,道路长约889.283米,宽4米。	0.492	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140408	2014-07-23
电子吉它调音器、拍子机生产	中山柏年电子有限公司	300	中山市火炬开发区博爱七路191号(原:大环村)	火炬开发区	扩建	备案	工业厂房建筑面积3000平方米。年产电子吉它调音器80万个、拍子机50万个,年产值2500万元。工艺流程:线路板加工—装配—测试品检—包装—成品—QA—出口	14.748	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140416	2014-07-24

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
电子吉它调音器、拍子机生产	中山柏年电子有限公司	300	中山市火炬开发区博爱七路191号(原:大环村)	火炬开发区	扩建	备案	工业厂房建筑面积3000平方米。年产电子吉它调音器80万个、拍子机50万个,年产值2500万元。工艺流程:线路板加工—装配—测试品检—包装—成品—QA—出口	14.748	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140416	2014-07-24
广东金贝尔通信科技有限公司年产16500km耐高温射频同轴电缆项目	广东金贝尔通信科技有限公司	4000	大车工业区东亨路	南朗镇	新建	备案	新建两栋单层厂房,建筑面积5040平方米,主要产品:半柔PTFE射频同轴电缆,设计年产能约16500km;主要设备:PTFE糊状推挤生产线\全自动剥线机\安捷伦网络分析仪\三阶交调测试仪;技术标准:IEC61196-8:2012;达产后年产值7000-10000万元人民币。工艺流程:PTFE预成型→芯线推挤→屏蔽编织→整体浸	239.65	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140420	2014-07-28
广东金贝尔通信科技有限公司年产16500km耐高温射频同轴电缆项目	广东金贝尔通信科技有限公司	4000	大车工业区东亨路	南朗镇	新建	备案	新建两栋单层厂房,建筑面积5040平方米,主要产品:半柔PTFE射频同轴电缆,设计年产能约16500km;主要设备:PTFE糊状推挤生产线\全自动剥线机\安捷伦网络分析仪\三阶交调测试仪;技术标准:IEC61196-8:2012;达产后年产值7000-10000万元人民币。工艺流程:PTFE预成型→芯线推挤→屏蔽编织→整体浸	239.65	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140420	2014-07-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市港口镇群众幼儿园教学楼	中山市港口群众 幼儿园	525	群众社 区居委 会	港口镇	改建	备案	建设教学楼一栋,占地550平方米,建筑面积1500平方米。	8.603	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140406	2014-07-23
中山市港口镇群众幼儿园教学楼	中山市港口群众 幼儿园	525	群众社 区居委 会	港口镇	改建	备案	建设教学楼一栋,占地550平方米,建筑面积1500平方米。	8.603	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140406	2014-07-23
五金制品	中山市名力锁业 有限公司	250	永胜村	东升镇	新建	备案	拟建一幢工业厂房建筑面积600平方米;主要产品:五金锁件,年生产五金锁件2万件,年产值300万元。工艺流程:原材料-压铸-冲压-打磨-发外加工-零售配件-装配-成品。主要设备:冲压机、抛光机。	7.37	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140405	2014-07-23

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
五金制品	中山市名力锁业有限公司	250	永胜村	东升镇	新建	备案	拟建一幢工业厂房建筑面积600平方米；主要产品：五金锁件，年生产五金锁件2万件，年产值300万元。工艺流程：原材料-压铸-冲压-打磨-发外加工-零售配件-装配-成品。主要设备：冲压机、抛光机。	7.37	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140405	2014-07-23
五金制品	中山市兴昌锁业有限公司	4452	高沙社区联胜北路联安街	东升镇	新建	备案	拟建工业厂房四栋，总建筑面积9985.3平方米。主要产品：锁具，年生产五金锁具1500吨，年产值3000万元。工艺流程：铁片—冲压—打磨—成品。主要设备有冲床、抛光机。	61.45	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140401	2014-07-22
五金制品	中山市兴昌锁业有限公司	4452	高沙社区联胜北路联安街	东升镇	新建	备案	拟建工业厂房四栋，总建筑面积9985.3平方米。主要产品：锁具，年生产五金锁具1500吨，年产值3000万元。工艺流程：铁片—冲压—打磨—成品。主要设备有冲床、抛光机。	61.45	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140401	2014-07-22

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
灯饰生产	中山市珠江灯饰 厂	3000	五沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积11151.3平方米, 占地2.54亩, 2幢, 均6层, 每年生产灯饰10万件, 年产值800万元。采购—加工—生产—检验—包装	27.038	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140402	2014-07-22
灯饰生产	中山市珠江灯饰 厂	3000	五沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积11151.3平方米, 占地2.54亩, 2幢, 均6层, 每年生产灯饰10万件, 年产值800万元。采购—加工—生产—检验—包装	27.038	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140402	2014-07-22
中山市万华物业管理有限公司年产20万件五金件项目	中山市万华物业管理有限公司	1000	高平村	三角镇	新建	备案	项目一期占地面积1505平方米, 总建筑面积8713平方米, 其中厂房8501平方米, 设备房212平方米。主要从事五金件加工, 年加工五金件20万件, 年产值2000万元。生产工艺流程: 原材料(不锈钢)开料—弯折—焊接—抛光—成品。	122.9	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140411	2014-07-23

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市万华物业管理有限公司年产20万件五金件项目	中山市万华物业管理有限公司	1000	高平村	三角镇	新建	备案	项目一期占地面积1505平方米，总建筑面积8713平方米，其中厂房8501平方米，设备房212平方米。主要从事五金件加工，年加工五金件20万件，年产值2000万元。生产工艺流程：原材料（不锈钢）开料—弯折—焊接—抛光—成品。	122.9	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140411	2014-07-23
中山市南头镇中心小学游泳场内设施工程	中山市南头镇城建开发有限公司	275.2	中心小学	南头镇	新建	备案	本工程为中山市南头镇中心小学游泳场内设施工程。主要项目内容为水泥混凝土路面、花基、花坛、树池、停车带标线、绿化、照明、视频监控，以及周边新建围墙和门卫室。	0.7106	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140404	2014-07-22
中山市南头镇中心小学游泳场内设施工程	中山市南头镇城建开发有限公司	275.2	中心小学	南头镇	新建	备案	本工程为中山市南头镇中心小学游泳场内设施工程。主要项目内容为水泥混凝土路面、花基、花坛、树池、停车带标线、绿化、照明、视频监控，以及周边新建围墙和门卫室。	0.7106	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140404	2014-07-22

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
照明灯具	中山市佐登照明 电器有限公司	4500	三沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积15665平方米, 占地3.52亩, 2幢, 各6层, 7层, 每年生产照明灯具10万件, 年产值1500万元。采购—加工—生产—检验—包装	36.87	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140400	2014-07-21
照明灯具	中山市佐登照明 电器有限公司	4500	三沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积15665平方米, 占地3.52亩, 2幢, 各6层, 7层, 每年生产照明灯具10万件, 年产值1500万元。采购—加工—生产—检验—包装	36.87	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140400	2014-07-21
家具制造	中山市大涌镇太 明家具厂	2480	新平路	大涌镇	新建	备案	工业厂房建筑面积: 9920平方米, 共一幢6层, 占地面积: 2.5亩。年产家具5.2万件, 产值2600万元。工艺流程: 采购-锯木厂加工-木工刨料-打磨-成品	30.725	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140389	2014-07-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
家具制造	中山市大涌镇太 明家具厂	2480	新平路	大涌镇	新建	备案	工业厂房建筑面积：9920平方米，共一幢6层，占地面积：2.5亩。年产家具5.2万件，产值2600万元。工艺流程：采购-锯木厂加工-木工刨料-打磨-成品	30.725	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140389	2014-07-18
家具制造	中山市大涌镇太 明家具厂	3620	青岗社 区“白 蕉围”	大涌镇	新建	备案	工业厂房建筑面积：14480平方米，共一幢6层，占地面积：3.8亩。年产家具7.7万件，产值3850万元。工艺流程：采购-锯木厂加工-木工刨料-打磨-成品	43	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140397	2014-07-18
家具制造	中山市大涌镇太 明家具厂	3620	青岗社 区“白 蕉围”	大涌镇	新建	备案	工业厂房建筑面积：14480平方米，共一幢6层，占地面积：3.8亩。年产家具7.7万件，产值3850万元。工艺流程：采购-锯木厂加工-木工刨料-打磨-成品	43	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140397	2014-07-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
五桂山北台溪万鑫段河道挡土墙工程	中山市五桂山水利所	39.79	南桥村	五桂山镇	新建	审批	主要为河道右岸新建长度106米、墙身净高2.5米的浆砌石挡土墙,十年一遇河道设计洪峰流量为193.1m ³ /s,河道宽度取18.2—20.7米;新旧挡墙断面变化处采取渐变式;右岸新建挡墙顶高程为49.00m。	0.02458	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140399	2014-07-18
五桂山北台溪万鑫段河道挡土墙工程	中山市五桂山水利所	39.79	南桥村	五桂山镇	新建	审批	主要为河道右岸新建长度106米、墙身净高2.5米的浆砌石挡土墙,十年一遇河道设计洪峰流量为193.1m ³ /s,河道宽度取18.2—20.7米;新旧挡墙断面变化处采取渐变式;右岸新建挡墙顶高程为49.00m。	0.02458	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140399	2014-07-18
中山市大涌镇兴涌路改造工程	中山市大涌镇城镇建设开发有限公司	8155	兴涌路	大涌镇	改建	备案	全长2914.23米,宽35米。	1.84	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140398	2014-07-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市大涌镇兴涌路改造工程	中山市大涌镇城镇建设开发有限公司	8155	兴涌路	大涌镇	改建	备案	全长2914.23米，宽35米。	1.84	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140398	2014-07-18
城桂公路(三乡段)绿化工程	中山市三乡镇城乡建设开发有限公司	1700	大布村	三乡镇	改建	备案	本项目拟对长约2650米的城桂公路（三乡段）中间绿化带和两侧绿化带的种植，种植面积约16000平方米。项目含种植后养护一年和现场清洁等。	1.714	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140419	2014-07-28
城桂公路(三乡段)绿化工程	中山市三乡镇城乡建设开发有限公司	1700	大布村	三乡镇	改建	备案	本项目拟对长约2650米的城桂公路（三乡段）中间绿化带和两侧绿化带的种植，种植面积约16000平方米。项目含种植后养护一年和现场清洁等。	1.714	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140419	2014-07-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
住宅项目	中山市黄圃华洋 学校	600	南阳西 街5号	黄圃镇	新建	备案	住宅楼建筑面积4656平方 米, 占地面积975平方米, 一幢6层。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140386	2014-07-17
住宅项目	中山市黄圃华洋 学校	600	南阳西 街5号	黄圃镇	新建	备案	住宅楼建筑面积4656平方 米, 占地面积975平方米, 一幢6层。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140386	2014-07-17
木制品加工	中山市东升镇港 隆木制品厂	680	同茂村 “三益 围”	东升镇	新建	备案	拟建一幢工业厂房二建筑面 积1911平方米;主要产品: 木制品加工, 年生产卡板托 盘6万套, 年产值300万元。 工艺流程: 原材料-切割材 板块-刨光-钉装材板-成品 托盘。主要设备: 切割机。	18.44	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140375	2014-07-16

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
木制品加工	中山市东升镇港隆木制品厂	680	同茂村 “三益围”	东升镇	新建	备案	拟建一幢工业厂房二建筑面积1911平方米；主要产品：木制品加工，年生产卡板托盘6万套，年产值300万元。工艺流程：原材料-切割材-刨光-钉装材板-成品托盘。主要设备：切割机。	18.44	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140375	2014-07-16
民众镇上网村上稔三街村路硬底化工程	中山市民众镇市政工程公司	46.16	上网村	民众镇	改建	备案	民众镇上网村上稔三街村路硬底化工程属道路改造项目，道路长约700米，宽4米。	0.369	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140387	2014-07-17
民众镇上网村上稔三街村路硬底化工程	中山市民众镇市政工程公司	46.16	上网村	民众镇	改建	备案	民众镇上网村上稔三街村路硬底化工程属道路改造项目，道路长约700米，宽4米。	0.369	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140387	2014-07-17

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇上网村上深街(上稔三社路段)村路硬底化工程	中山市民众镇市政工程公司	44.3	上网村	民众镇	改建	备案	民众镇上网村上深街(上稔三社路段)村路硬底化工程属道路改造项目,道路长约653米,宽4米。	0.369	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140377	2014-07-17
民众镇上网村上深街(上稔三社路段)村路硬底化工程	中山市民众镇市政工程公司	44.3	上网村	民众镇	改建	备案	民众镇上网村上深街(上稔三社路段)村路硬底化工程属道路改造项目,道路长约653米,宽4米。	0.369	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140377	2014-07-17
照明灯具	中山市古镇迪芬奇灯饰有限公司	5300	三沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积16766.46平方米,占地7.5亩,3幢,各7层,1层,7层,每年加工照明灯具15万件,年产值1500万元。采购—加工—生产—检验—包装	39.328	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140378	2014-07-17

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在 镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准 煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
照明灯具	中山市古镇迪芬奇灯饰有限公司	5300	三沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积16766.46平方米，占地7.5亩，3幢，各7层，1层，7层，每年加工照明灯具15万件，年产值1500万元。采购—加工—生产—检验—包装	39.328	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140378	2014-07-17
港口镇胜隆东路道路工程	港口镇人民政府	4134.16	胜隆社区	港口镇	新建	审批	港口镇胜隆东路位于港口镇中心区，起点接港口大道，终点接规划道路广珠中线二线，设计登记为城市次干路，路幅宽度为43.0m，设计车速为50km/h，双向六车道，路线全长约1029.93m。主要内容为：道路工程、桥涵工程、综合管线工程、排水工程及附属工程。道路建成后，由于行驶车速提高和行使里程缩短，使运输成本	7.96	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140396	2014-07-18
港口镇胜隆东路道路工程	港口镇人民政府	4134.16	胜隆社区	港口镇	新建	审批	港口镇胜隆东路位于港口镇中心区，起点接港口大道，终点接规划道路广珠中线二线，设计登记为城市次干路，路幅宽度为43.0m，设计车速为50km/h，双向六车道，路线全长约1029.93m。主要内容为：道路工程、桥涵工程、综合管线工程、排水工程及附属工程。道路建成后，由于行驶车速提高和行使里程缩短，使运输成本	7.96	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140396	2014-07-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
珠海市南宇星电子有限公司年产50万套机壳	珠海市南宇星电子有限公司	880	永二村十五队	坦洲镇	新建	备案	工业厂房一栋六层，建筑面积7660平方米。年产机壳50万套，年产值1500万元，主要产品：机壳。生产流程：原材料——材料预垫——挤压成型——型材分切——钻孔——水清洗——检查包装——出货。	14.748	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140380	2014-07-17
珠海市南宇星电子有限公司年产50万套机壳	珠海市南宇星电子有限公司	880	永二村十五队	坦洲镇	新建	备案	工业厂房一栋六层，建筑面积7660平方米。年产机壳50万套，年产值1500万元，主要产品：机壳。生产流程：原材料——材料预垫——挤压成型——型材分切——钻孔——水清洗——检查包装——出货。	14.748	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140380	2014-07-17
东风镇垃圾转运站升级改造工程	中山市东风镇土地开发建设有限公司	998	北堤路（伯公村）	东风镇	新建	审批	中山市东风镇垃圾转运站，占地11599.1平方米，建筑面积约2050平方米，主要含垃圾转运站主体建筑，垃圾压缩机、抽风除臭系统等相关处理设备，其中垃圾处理相关设备只含固定在站内的设备，可移动的压缩箱、钩臂车另行购置，不列入本工程投资范围。	7.9885	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140385	2014-07-17

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
东风镇垃圾转运站升级改造工程	中山市东风镇土地开发有限公司	998	北堤路 (伯公村)	东风镇	新建	审批	中山市东风镇垃圾转运站，占地11599.1平方米，建筑面积约2050平方米，主要含垃圾转运站主体建筑，垃圾压缩机、抽风除臭系统等相关处理设备，其中垃圾处理相关设备只含固定在站内的设备，可移动的压缩箱、钩臂车另行购置，不列入本工程投资范围。	7.9885	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140385	2014-07-17
供水厂取水泵房400KVA厢式变压器工程	中山市黄圃镇自来水公司	49.5	鲤鱼嘴	黄圃镇	新建	备案	新增一台400KVA厢式变压器	0.43015	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140382	2014-07-17
供水厂取水泵房400KVA厢式变压器工程	中山市黄圃镇自来水公司	49.5	鲤鱼嘴	黄圃镇	新建	备案	新增一台400KVA厢式变压器	0.43015	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140382	2014-07-17

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
黄圃镇污水厂一期曝气系统改造工程	中山市黄圃水务有限公司	30	污水厂	黄圃镇	新建	备案	更换微孔曝气头及曝气支管共1920套。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140381	2014-07-17
黄圃镇污水厂一期曝气系统改造工程	中山市黄圃水务有限公司	30	污水厂	黄圃镇	新建	备案	更换微孔曝气头及曝气支管共1920套。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140381	2014-07-17
中山市南头镇将军社区17队小区道路工程	中山市南头镇城建开发有限公司	156.7	将军17队	南头镇	改建	备案	本工程为中山市南头镇将军社区17队小区道路工程。主要项目内容为路床(槽)整形、水泥混凝土路面铺设和排水管道铺设等。	0.5652	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140376	2014-07-16

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市南头镇将军社区17队小区道路工程	中山市南头镇城建开发有限公司	156.7	将军17队	南头镇	改建	备案	本工程为中山市南头镇将军社区17队小区道路工程。主要项目内容为路床(槽)整形、水泥混凝土路面铺设和排水管道铺设等。	0.5652	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140376	2014-07-16
神湾镇神溪南片区支管到户工程	中山市神湾镇建设发展有限公司	1732.76		神湾镇	新建	备案	建设D200污水管1679米, D300污水管9226米, D400污水管1216米, 塑料检查井442座。	0.1229	标准方面:晚上加班施工用能产品采用普通照明能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。措施方面:制定节能管理制度;节能灯具照明;严禁使用国家明令淘汰的设备;优化工艺流程等等。	JN20140395	2014-07-18
神湾镇神溪南片区支管到户工程	中山市神湾镇建设发展有限公司	1732.76		神湾镇	新建	备案	建设D200污水管1679米, D300污水管9226米, D400污水管1216米, 塑料检查井442座。	0.1229	标准方面:晚上加班施工用能产品采用普通照明能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。措施方面:制定节能管理制度;节能灯具照明;严禁使用国家明令淘汰的设备;优化工艺流程等等。	JN20140395	2014-07-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
神湾镇磨刀岛污水泵站及压力管工程	中山市神湾镇建设发展有限公司	742.49		神湾镇	新建	备案	建设污水泵站一座，聚乙烯给水管400米。	1.229	标准方面：晚上加班施工用能产品采用普通照明能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。措施方面：制定节能管理制度；节能灯具照明；严禁使用国家明令淘汰的设备；优化工艺流程等等。	JN20140394	2014-07-18
神湾镇磨刀岛污水泵站及压力管工程	中山市神湾镇建设发展有限公司	742.49		神湾镇	新建	备案	建设污水泵站一座，聚乙烯给水管400米。	1.229	标准方面：晚上加班施工用能产品采用普通照明能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。措施方面：制定节能管理制度；节能灯具照明；严禁使用国家明令淘汰的设备；优化工艺流程等等。	JN20140394	2014-07-18
神湾镇神溪北片区支管到户工程	中山市神湾镇建设发展有限公司	1736.74		神湾镇	新建	备案	建设D200污水管1729米，D300污水管5964米，D400污水管1491米，塑料检查井387座。	0.1229	标准方面：晚上加班施工用能产品采用普通照明能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。措施方面：制定节能管理制度；节能灯具照明；严禁使用国家明令淘汰的设备；优化工艺流程等等。	JN20140393	2014-07-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
神湾镇神溪北片区支管到户工程	中山市神湾镇建设发展有限公司	1736.74		神湾镇	新建	备案	建设D200污水管1729米，D300污水管5964米，D400污水管1491米，塑料检查井387座。	0.1229	标准方面：晚上加班施工用能产品采用普通照明能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。措施方面：制定节能管理制度；节能灯具照明；严禁使用国家明令淘汰的设备；优化工艺流程等等。	JN20140393	2014-07-18
神湾镇环岛路—神湾大桥污水主干管工程	中山市神湾镇建设发展有限公司	639.1		神湾镇	新建	备案	建设D300污水管90米，D800污水管1376米，检查井14座。	0.2458	标准方面：晚上加班施工用能产品采用普通照明能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。措施方面：制定节能管理制度；节能灯具照明；严禁使用国家明令淘汰的设备；优化工艺流程等等。	JN20140392	2014-07-18
神湾镇环岛路—神湾大桥污水主干管工程	中山市神湾镇建设发展有限公司	639.1		神湾镇	新建	备案	建设D300污水管90米，D800污水管1376米，检查井14座。	0.2458	标准方面：晚上加班施工用能产品采用普通照明能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。措施方面：制定节能管理制度；节能灯具照明；严禁使用国家明令淘汰的设备；优化工艺流程等等。	JN20140392	2014-07-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
神湾镇环岛路污水主干管工程	中山市神湾镇建设发展有限公司	734.6		神湾镇	新建	备案	建设D300污水管339米，D400污水管568米，D500污水管361米，D600污水管1001米，检查井50座。	0.2458	标准方面：晚上加班施工用能产品采用普通照明能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。措施方面：制定节能管理制度；节能灯具照明；严禁使用国家明令淘汰的设备；优化工艺流程等等。	JN20140391	2014-07-18
神湾镇环岛路污水主干管工程	中山市神湾镇建设发展有限公司	734.6		神湾镇	新建	备案	建设D300污水管339米，D400污水管568米，D500污水管361米，D600污水管1001米，检查井50座。	0.2458	标准方面：晚上加班施工用能产品采用普通照明能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。措施方面：制定节能管理制度；节能灯具照明；严禁使用国家明令淘汰的设备；优化工艺流程等等。	JN20140391	2014-07-18
神湾镇游艇会—环岛路污水主干管工程	中山市神湾镇建设发展有限公司	212.8		神湾镇	新建	备案	建设D300污水管253米，D400污水管747米，D500污水管453米，检查井41座。	0.2458	标准方面：晚上加班施工用能产品采用普通照明能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。措施方面：制定节能管理制度；节能灯具照明；严禁使用国家明令淘汰的设备；优化工艺流程等等。	JN20140390	2014-07-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
神湾镇游艇会——环岛路污水主干管工程	中山市神湾镇建设发展有限公司	212.8		神湾镇	新建	备案	建设D300污水管253米，D400污水管747米，D500污水管453米，检查井41座。	0.2458	标准方面：晚上加班施工用能产品采用普通照明能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。措施方面：制定节能管理制度；节能灯具照明；严禁使用国家明令淘汰的设备；优化工艺流程等等。	JN20140390	2014-07-18
板芙镇二期污水收集支管工程——分项九：白坦涌污水管道工程	中山市板芙城镇设施建设有限公司	190	白溪村白坦涌南侧	板芙镇	新建	备案	新建污水管道共长1515米，其中DN400污水管892米，DN300污水管623米。	0.3687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140373	2014-07-15
板芙镇二期污水收集支管工程——分项九：白坦涌污水管道工程	中山市板芙城镇设施建设有限公司	190	白溪村白坦涌南侧	板芙镇	新建	备案	新建污水管道共长1515米，其中DN400污水管892米，DN300污水管623米。	0.3687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140373	2014-07-15

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市金桥贸易发展有限公司年产20万件注塑件产品生产项目	中山市金桥贸易发展有限公司	300	大岭村广珠公路边	火炬开发区	新建	备案	总建筑面积为7500平方米，其中厂房1的建筑面积为5000平方米，厂房2的建筑面积为2500平方米，厂房1、2均为单层排架结构工业厂房。主要生产、加工注塑件，年产量约20万件，年产值约为10万元。生产工艺流程：设计—出模—生产—销售。	3.687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140403	2014-07-22
中山市金桥贸易发展有限公司年产20万件注塑件产品生产项目	中山市金桥贸易发展有限公司	300	大岭村广珠公路边	火炬开发区	新建	备案	总建筑面积为7500平方米，其中厂房1的建筑面积为5000平方米，厂房2的建筑面积为2500平方米，厂房1、2均为单层排架结构工业厂房。主要生产、加工注塑件，年产量约20万件，年产值约为10万元。生产工艺流程：设计—出模—生产—销售。	3.687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140403	2014-07-22
中山市南头镇将军社区4队村路工程	中山市南头镇城建开发有限公司	154.3	将军4队	南头镇	改建	备案	本工程为中山市南头镇将军社区4队村路工程。主要项目内容为路床（槽）整形、混凝土路面铺设和排水管道铺设等。	0.5975	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140372	2014-07-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市南头镇将军社区4队村路工程	中山市南头镇城建开发有限公司	154.3	将军4队	南头镇	改建	备案	本工程为中山市南头镇将军社区4队村路工程。主要项目内容为路床(槽)整形、混凝土路面铺设和排水管道铺设等。	0.5975	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140372	2014-07-14
易拉盖	中山市盖源包装制品有限公司	1800	珊洲村	火炬开发区	新建	备案	工业厂房建筑面积3297.8平方米,一幢一层。年生产易拉盖800吨,年产值1000万元。 工艺流程:落料—拉伸—成形—缩径	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140370	2014-07-14
易拉盖	中山市盖源包装制品有限公司	1800	珊洲村	火炬开发区	新建	备案	工业厂房建筑面积3297.8平方米,一幢一层。年生产易拉盖800吨,年产值1000万元。 工艺流程:落料—拉伸—成形—缩径	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140370	2014-07-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
东升镇第三批社 区一期雨污分流 工程观栏片区	中山市东升镇利 生社区股份合作 经济联合社	2700	利生社 区观栏 片区	东升镇	新建	备案	入户管D160共9300米, 波纹 管D200-D400共9800米, 牵 引管共2873米, 分散型生活 污水处理工程1宗	0.1299	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140371	2014-07-14
东升镇第三批社 区一期雨污分流 工程观栏片区	中山市东升镇利 生社区股份合作 经济联合社	2700	利生社 区观栏 片区	东升镇	新建	备案	入户管D160共9300米, 波纹 管D200-D400共9800米, 牵 引管共2873米, 分散型生活 污水处理工程1宗	0.1299	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140371	2014-07-14
中山市绿博灯饰 实业有限公司	中山市绿博灯饰 实业有限公司	25000	东岸公 路	古镇镇	新建	备案	工业厂房建筑面积80191平 方米, 年生产照明灯具30万 套, 年产值1.5亿元。工艺 流程: 设计-采购零件-零件 外发加工-手工装配-包装- 成品。	196.64	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140368	2014-07-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市绿博灯饰 实业有限公司	中山市绿博灯饰 实业有限公司	25000	东岸公 路	古镇镇	新建	备案	工业厂房建筑面积80191平方米, 年生产照明灯具30万套, 年产值1.5亿元。工艺流程: 设计-采购零件-零件外发加工-手工装配-包装-成品。	196.64	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140368	2014-07-14
中山市古镇镇曹 二村股份合作经 济联合社厂房一 、厂房二	中山市古镇镇曹 二村股份合作经 济联合社	1900	曹二	古镇镇	新建	备案	拟建工业厂房两幢, 其中厂房一面积19136.6平方米, 厂房二面积5466.5平方米。合计总建筑面积24603.1平方米。年产五金制品3万套, 年产值2000万元, 工艺流程: 采购-生产-包装-销售。	73.74	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140374	2014-07-15
中山市古镇镇曹 二村股份合作经 济联合社厂房一 、厂房二	中山市古镇镇曹 二村股份合作经 济联合社	1900	曹二	古镇镇	新建	备案	拟建工业厂房两幢, 其中厂房一面积19136.6平方米, 厂房二面积5466.5平方米。合计总建筑面积24603.1平方米。年产五金制品3万套, 年产值2000万元, 工艺流程: 采购-生产-包装-销售。	73.74	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140374	2014-07-15

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市古镇日彩 电子电器厂	中山市古镇日彩 电子电器厂	400	海洲	古镇镇	新建	备案	拟建一幢4层框架工业厂 房，建筑面积2907平方米。 预计年产灯饰21000盏，年 产值800万元。流程：采购- 生产-包装-销售。	44.244	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140379	2014-07-17
中山市古镇日彩 电子电器厂	中山市古镇日彩 电子电器厂	400	海洲	古镇镇	新建	备案	拟建一幢4层框架工业厂 房，建筑面积2907平方米。 预计年产灯饰21000盏，年 产值800万元。流程：采购- 生产-包装-销售。	44.244	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140379	2014-07-17
年产50吨腊肠项 目	中山市黄圃镇泰 裕肉类制品厂	100	兆丰村	黄圃镇	新建	备案	工业厂房建筑一幢三层面积 573.78平方米，年产腊肠50 吨，年产值约250万人民币。 。工艺流程：原块冻肉→加 工切粒→调味→灌肠→烘干 →包装→成品。	7.374	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140362	2014-07-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
年产50吨腊肠项目	中山市黄圃镇泰裕肉类制品厂	100	兆丰村	黄圃镇	新建	备案	工业厂房建筑一幢三层面积573.78平方米，年产腊肠50吨，年产值约250万人民币。工艺流程：原块冻肉→加工切粒→调味→灌肠→烘干→包装→成品。	7.374	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140362	2014-07-14
神湾镇港业路市政道路工程	中山市神湾镇建设发展有限公司	340	神湾港工业园南区	神湾镇	新建	备案	该道路宽24米，长687米，其中360米为7米宽既有新建混凝土路，此次设计保留既有路并整体相连。本工程含道路工程、交通工程及排水工程。	0.2458	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140364	2014-07-14
神湾镇港业路市政道路工程	中山市神湾镇建设发展有限公司	340	神湾港工业园南区	神湾镇	新建	备案	该道路宽24米，长687米，其中360米为7米宽既有新建混凝土路，此次设计保留既有路并整体相连。本工程含道路工程、交通工程及排水工程。	0.2458	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140364	2014-07-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
家具制造	中山市沙溪镇东 正家具厂	2258	南文村	大涌镇	新建	备案	工业厂房建筑面积：9030平方米，共一幢3层，占地面积：4.4亩。年产家具4.8万件，产值2400万元。工艺流程：采购-锯木厂加工-木工刨料-打磨-成品	30.725	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140361	2014-07-11
家具制造	中山市沙溪镇东 正家具厂	2258	南文村	大涌镇	新建	备案	工业厂房建筑面积：9030平方米，共一幢3层，占地面积：4.4亩。年产家具4.8万件，产值2400万元。工艺流程：采购-锯木厂加工-木工刨料-打磨-成品	30.725	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140361	2014-07-11
中山市坦洲镇金 上精密五金厂年 产3000万件五金 制品	中山市坦洲镇金 上精密五金厂	1500	新前进 村琪环	坦洲镇	新建	备案	总建筑面积13056.36平方米。产品名称：五金制品。年产3000万件五金制品。年产值5000万元。生产流程：原料——切割——成型——打磨——成品。	18.435	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140359	2014-07-11

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市坦洲镇金 上精密五金厂年 产3000万件五金 制品	中山市坦洲镇金 上精密五金厂	1500	新前进 村琪环	坦洲镇	新建	备案	总建筑面积13056.36平方米。 产品名称：五金制品。年 产3000万件五金制品。年产 值5000万元。生产流程：原 料——切割——成型——打 磨——成品。	18.435	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140359	2014-07-11
橡胶制品制造	中山市黄圃镇资 产管理中心	1000	镇一村	黄圃镇	新建	备案	工业厂房建筑面积11507.48 平方米，两幢两层。年生产 辊3万套，年产值1500万元 。工艺流程：橡胶原料→混 合→压延→成型→硫化→研 磨→检验→成品。	18.435	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140358	2014-07-11
橡胶制品制造	中山市黄圃镇资 产管理中心	1000	镇一村	黄圃镇	新建	备案	工业厂房建筑面积11507.48 平方米，两幢两层。年生产 辊3万套，年产值1500万元 。工艺流程：橡胶原料→混 合→压延→成型→硫化→研 磨→检验→成品。	18.435	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140358	2014-07-11

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
工业厂房	中山创新科技发展有限公司	600	集中新建区	火炬开发区	新建	备案	工业厂房1幢2层, 建筑面积1850平方米.	98.354	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140356	2014-07-09
工业厂房	中山创新科技发展有限公司	600	集中新建区	火炬开发区	新建	备案	工业厂房1幢2层, 建筑面积1850平方米.	98.354	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140356	2014-07-09
电梯整梯生产	广东东日电梯有限公司	5000	马岭村土名“河埔、村前”	南区	新建	备案	总建筑面积23919.56m ² , 建设六幢建筑, 分别为1#厂房10450m ² 、2#厂房8930m ² 、3#厂房2640m ² 、科研楼1300m ² 、电梯试验塔574.56m ² 和值班室25m ² 。年产量约1100台电梯。年产值约1亿元, 生产流程为: 开料--剪板--冲孔--折弯--喷漆(发外加工)--装配--包装--出货	74.2	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140360	2014-07-11

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
电梯整梯生产	广东东日电梯有限公司	5000	马岭村 土名“ 河埔、 村前”	南区	新建	备案	总建筑面积23919.56m²，建设六幢建筑，分别为1#厂房10450m²、2#厂房8930m²、3#厂房2640m²、科研楼1300m²、电梯试验塔574.56m²和值班室25m²。年产量约1100台电梯。年产值约1亿元，生产流程为：开料—剪板—冲孔—折弯—喷漆（发外加工）—装配—包装—出货	74.2	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140360	2014-07-11
中山市阜港公路大南沙大桥加固工程	中山市路桥建设有限公司	650	阜港公路大南沙大桥	港口镇	改建	备案	全桥长1400米，主要进行主跨T构加固、挂梁顶升、桩基加固、伸缩缝更换、桥面铺装维修等，建筑面积19000平方米。	7.9885	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140353	2014-07-09
中山市阜港公路大南沙大桥加固工程	中山市路桥建设有限公司	650	阜港公路大南沙大桥	港口镇	改建	备案	全桥长1400米，主要进行主跨T构加固、挂梁顶升、桩基加固、伸缩缝更换、桥面铺装维修等，建筑面积19000平方米。	7.9885	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140353	2014-07-09

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
盛汇汽车综合服 务中心	中山市盛汇投资 管理有限公司	3300	胜隆社 区	港口镇	新建	备案	建设汽车检测站，占地面积 13036.2平方米，建筑面积 5288平方米，年检测车辆5 万台，年产值1200万元。	8.603	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140349	2014-07-09
盛汇汽车综合服 务中心	中山市盛汇投资 管理有限公司	3300	胜隆社 区	港口镇	新建	备案	建设汽车检测站，占地面积 13036.2平方米，建筑面积 5288平方米，年检测车辆5 万台，年产值1200万元。	8.603	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140349	2014-07-09
民众镇新伦村歪 濬围5队村路硬 底化工程	中山市民众镇市 政工程公司	59.77	新伦村	民众镇	改建	备案	民众镇新伦村歪濬围5队村 路硬底化工程属道路改造项目，道路长约772米，宽4米 。	0.369	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140336	2014-07-08

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇新伦村歪 濞围5队村路硬 底化工程	中山市民众镇市 政工程公司	59.77	新伦村	民众镇	改建	备案	民众镇新伦村歪濞围5队村 路硬底化工程属道路改造项目，道路长约772米，宽4米 。	0.369	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140336	2014-07-08
古镇镇明灯路东 侧15米规划路道 路工程	中山市古镇镇曹 一村股份合作经 济联合社	130	明灯路 东侧	古镇镇	新建	备案	规划路全长187.67米，路宽 15米，道路等级：城市次干 路；设计时速：20km/h；设 计荷载：公路-I级；设计年 限：水泥路面30年。	0.44	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140365	2014-07-14
古镇镇明灯路东 侧15米规划路道 路工程	中山市古镇镇曹 一村股份合作经 济联合社	130	明灯路 东侧	古镇镇	新建	备案	规划路全长187.67米，路宽 15米，道路等级：城市次干 路；设计时速：20km/h；设 计荷载：公路-I级；设计年 限：水泥路面30年。	0.44	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140365	2014-07-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
古镇镇明灯路北 段道路工程	中山市古镇镇曹 一村股份合作经 济联合社	470	明灯路 北段	古镇镇	新建	备案	明灯路全长450.35米，路宽 24米，道路等级：城市次干 路；设计时速：40km/h；设 计荷载：公路-I级；设计年 限：水泥路面30年。	2.49	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140366	2014-07-14
古镇镇明灯路北 段道路工程	中山市古镇镇曹 一村股份合作经 济联合社	470	明灯路 北段	古镇镇	新建	备案	明灯路全长450.35米，路宽 24米，道路等级：城市次干 路；设计时速：40km/h；设 计荷载：公路-I级；设计年 限：水泥路面30年。	2.49	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140366	2014-07-14
中山市华德士照 明灯饰有限公司 年产1.5亿个灯 饰配件项目	中山市华德士照 明灯饰有限公司	450	曹二村 东岸公 路	古镇镇	新建	备案	建1幢4280平方米6层的工业 厂房，主要产品是生产灯饰 配件，年生产能力约1.5亿 个灯饰配件，年产值约500 万元人民币。 工艺流程：设计-零件外发 加工-手工装配-包装-成品 。	8.95	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140367	2014-07-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市华德士照明灯饰有限公司 年产1.5亿个灯饰配件项目	中山市华德士照明灯饰有限公司	450	曹二村 东岸公路	古镇镇	新建	备案	建1幢4280平方米6层的工业厂房，主要产品是生产灯饰配件，年生产能力约1.5亿个灯饰配件，年产值约500万元人民币。 工艺流程：设计-零件外发加工-手工装配-包装-成品。	8.95	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140367	2014-07-14
中山市小榄镇威强五金电器厂五金配件生产项目	中山市小榄镇威强五金电器厂	600	德来南路横四街6号	小榄镇	新建	备案	建工业厂房，建筑面积4022.8平方米，主要生产开关电器里的五金冲压件，年产量为：6千万套，年产值：约1千万元，生产工艺流程：采购原材料、冲压、清洗、成品出货。	14.75	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140337	2014-07-08
中山市小榄镇威强五金电器厂五金配件生产项目	中山市小榄镇威强五金电器厂	600	德来南路横四街6号	小榄镇	新建	备案	建工业厂房，建筑面积4022.8平方米，主要生产开关电器里的五金冲压件，年产量为：6千万套，年产值：约1千万元，生产工艺流程：采购原材料、冲压、清洗、成品出货。	14.75	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140337	2014-07-08

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市小榄镇盛丰股份合作经济联合社商业区	小榄镇盛丰股份合作经济联合社	1700	盛丰社区	小榄镇	新建	备案	建设商业区项目，星棚结构9幢，共13310平方米，作商铺出租，预计年收入300万元。	122.9	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140338	2014-07-08
中山市小榄镇盛丰股份合作经济联合社商业区	小榄镇盛丰股份合作经济联合社	1700	盛丰社区	小榄镇	新建	备案	建设商业区项目，星棚结构9幢，共13310平方米，作商铺出租，预计年收入300万元。	122.9	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140338	2014-07-08
中山市鹰飞电器有限公司年产10万台汽车维修设备项目	中山市鹰飞电器有限公司	11000	新圩村	三乡镇	新建	备案	该项目建设生产车间3栋共43016平方米，办公楼一栋4200平方米，宿舍一栋2810平方米，占地为22988.4平方米。主要生产汽车维修设备，年产量10万台，年产值1亿元。生产工艺：钢材、机械加工、抛光、喷涂、装配、调试检验、成品包装。	98.32	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140340	2014-07-08

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市鹰飞电器有限公司年产10万台汽车维修设备项目	中山市鹰飞电器有限公司	11000	新圩村	三乡镇	新建	备案	该项目建设生产车间3栋共43016平方米，办公楼一栋4200平方米，宿舍一栋2810平方米，占地为22988.4平方米。主要生产汽车维修设备，年产量10万台，年产值1亿元。生产工艺：钢材、机械加工、抛光、喷涂、装配、调试检验、成品包装。	98.32	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140340	2014-07-08
五金工艺品制造	中山市伊美嘉工艺制品有限公司	2500	新丰北路蓝雁冷库旁	黄圃镇	新建	备案	工业厂房建筑面积11284平方米，一幢三层。年生产钥匙扣1000万套，年产值7000万元。工艺流程：冲压—机加工—外发表面处理—总装。	73.74	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140355	2014-07-09
五金工艺品制造	中山市伊美嘉工艺制品有限公司	2500	新丰北路蓝雁冷库旁	黄圃镇	新建	备案	工业厂房建筑面积11284平方米，一幢三层。年生产钥匙扣1000万套，年产值7000万元。工艺流程：冲压—机加工—外发表面处理—总装。	73.74	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140355	2014-07-09

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
南京倍立达新材料系统工程股份有限公司年产37.5万平米的GRC机制板项目	南京倍立达新材料系统工程股份有限公司中山分公司	3710.69	民营科技园康路1号	石岐区	改建	备案	拟对租用厂区进行改造,总建筑面积 11795.52m ² ,其中办公楼2015.33m ² ,主生产厂区6476.68m ² 。 项目生产玻璃纤维增强混凝土(GRC)机制板,预计投产后年平均产量为37.5万m ² ,达产年产值7500.00万元,拟定购置相应的生产设备1137台(套)。	228.73	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140339	2014-07-08
南京倍立达新材料系统工程股份有限公司年产37.5万平米的GRC机制板项目	南京倍立达新材料系统工程股份有限公司中山分公司	3710.69	民营科技园康路1号	石岐区	改建	备案	拟对租用厂区进行改造,总建筑面积 11795.52m ² ,其中办公楼2015.33m ² ,主生产厂区6476.68m ² 。 项目生产玻璃纤维增强混凝土(GRC)机制板,预计投产后年平均产量为37.5万m ² ,达产年产值7500.00万元,拟定购置相应的生产设备1137台(套)。	228.73	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140339	2014-07-08
照明灯具	中山市古镇同禧塑料厂	3700	横东村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积12890.86平方米,占地3.02亩,3幢,各7层,7层,6层,每年生产照明灯具15万件,年产值800万元。采购—加工—生产—检验—包装	29.496	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140343	2014-07-08

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
照明灯具	中山市古镇同禧塑料厂	3700	横东村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积12890.86平方米, 占地3.02亩, 3幢, 各7层, 7层, 6层, 每年生产照明灯具15万件, 年产值800万元。采购—加工—生产—检验—包装	29.496	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140343	2014-07-08
冶金辅助材料生产项目	中山华钰有色冶金材料有限公司	4000	横档村	黄圃镇	新建	备案	建设总规模: 13734平方米, 其中: 厂房1 5690平方米, 厂房2 1560平方米, 厂房3 6484平方米; 生产经营有色冶金用熔剂、铸造脱模剂、金属添加剂、中间合金耐火材料等; 年产量: 0.8-1万吨, 年产值: 2亿元; 生产工艺: 按配方入原材料仓库领料——原料烘烤并搅拌	73.74	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140335	2014-07-08
冶金辅助材料生产项目	中山华钰有色冶金材料有限公司	4000	横档村	黄圃镇	新建	备案	建设总规模: 13734平方米, 其中: 厂房1 5690平方米, 厂房2 1560平方米, 厂房3 6484平方米; 生产经营有色冶金用熔剂、铸造脱模剂、金属添加剂、中间合金耐火材料等; 年产量: 0.8-1万吨, 年产值: 2亿元; 生产工艺: 按配方入原材料仓库领料——原料烘烤并搅拌	73.74	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140335	2014-07-08

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市东风镇沃尔客酒店	中山市东风镇沃尔客酒店	20	同安大道东路5号四、五层	东风镇	改建	备案	租用原有建筑1700平方米，共66个房间，1栋第四、五层	7.374	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140329	2014-07-04
中山市东风镇沃尔客酒店	中山市东风镇沃尔客酒店	20	同安大道东路5号四、五层	东风镇	改建	备案	租用原有建筑1700平方米，共66个房间，1栋第四、五层	7.374	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140329	2014-07-04
神湾镇外沙二路	中山市神湾镇建设发展有限公司	2000	外沙村	神湾镇	新建	备案	外沙二路全长1640米，包括道路工程、涵洞工程、排水工程、交通工程及沿线设施、照明工程和绿化工程	4.95	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140341	2014-07-08

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
神湾镇外沙二路	中山市神湾镇建设发展有限公司	2000	外沙村	神湾镇	新建	备案	外沙二路全长1640米, 包括道路工程、涵洞工程、排水工程、交通工程及沿线设施、照明工程和绿化工程	4.95	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140341	2014-07-08
照明灯具	中山市开泓灯饰有限公司	4500	茂辉工业区	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积16122平方米, 占地2.79亩, 1幢, 9层, 每年加工照明灯具15万件, 年产值1500万元。采购—加工—生产—检验—包装	39.328	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140346	2014-07-08
照明灯具	中山市开泓灯饰有限公司	4500	茂辉工业区	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积16122平方米, 占地2.79亩, 1幢, 9层, 每年加工照明灯具15万件, 年产值1500万元。采购—加工—生产—检验—包装	39.328	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140346	2014-07-08

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
神湾镇宥南片区 支管到户工程	中山市神湾镇建 设发展有限公司	2047.45		神湾镇	新建	备案	建设D200污水管3515米， D300污水管11063米，D500 污水管195米，塑料检查井 572座。	0.2458	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140315	2014-07-04
神湾镇宥南片区 支管到户工程	中山市神湾镇建 设发展有限公司	2047.45		神湾镇	新建	备案	建设D200污水管3515米， D300污水管11063米，D500 污水管195米，塑料检查井 572座。	0.2458	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140315	2014-07-04
神湾镇麻阳公路 (神溪北段)污 水主干管工程	中山市神湾镇建 设发展有限公司	1325.1		神湾镇	新建	备案	建设D800污水管1948米， D400污水管250米。	0.2458	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140323	2014-07-04

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
神湾镇麻阳公路 (神溪北段)污 水主干管工程	中山市神湾镇建 设发展有限公司	1325.1		神湾镇	新建	备案	建设D800污水管1948米, D400污水管250米。	0.2458	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140323	2014-07-04
广东今盈环保科 技有限公司年产 30万个无氧铜热 交换器项目	广东今盈环保科 技有限公司	4000	新华路 12号之 一	三角镇	新建	备案	项目建设厂房及值班室共 11451平方米,主要从事无 氧铜热交换器生产,年产无 氧铜热交换器30万个,年产 值6000万元。生产工艺流 程:半成品条购—组装—包 装。	221.22	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140327	2014-07-04
广东今盈环保科 技有限公司年产 30万个无氧铜热 交换器项目	广东今盈环保科 技有限公司	4000	新华路 12号之 一	三角镇	新建	备案	项目建设厂房及值班室共 11451平方米,主要从事无 氧铜热交换器生产,年产无 氧铜热交换器30万个,年产 值6000万元。生产工艺流 程:半成品条购—组装—包 装。	221.22	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140327	2014-07-04

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
神湾镇麻阳公路 (神溪南段)污 水主干管工程	中山市神湾镇假 设发展有限公司	693.6		神湾镇	新建	备案	建设D600污水管1338米, D500污水管172米, D400污 水管518米, D300污水管185 米。	0.2458	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140324	2014-07-04
神湾镇麻阳公路 (神溪南段)污 水主干管工程	中山市神湾镇假 设发展有限公司	693.6		神湾镇	新建	备案	建设D600污水管1338米, D500污水管172米, D400污 水管518米, D300污水管185 米。	0.2458	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140324	2014-07-04
神湾镇外沙东片 区支管到户工程	中山市神湾镇建 设发展有限公司	735.37		神湾镇	新建	备案	建设D200污水管1174米, D300污水管3201米, 塑料检 查井193座。	0.2458	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140325	2014-07-04

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
神湾镇外沙东片区支管到户工程	中山市神湾镇建设发展有限公司	735.37		神湾镇	新建	备案	建设D200污水管1174米，D300污水管3201米，塑料检查井193座。	0.2458	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140325	2014-07-04
神湾镇沿江路污水主干管工程	中山市神湾镇建设发展有限公司	1156.9		神湾镇	新建	备案	建设D800污水管1604米。	0.2458	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140326	2014-07-04
神湾镇沿江路污水主干管工程	中山市神湾镇建设发展有限公司	1156.9		神湾镇	新建	备案	建设D800污水管1604米。	0.2458	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140326	2014-07-04

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
神湾镇海港北片区支管到户工程	中山市神湾镇建设发展有限公司	1325.51		神湾镇	新建	备案	建设D200污水管2261米，D300污水管7278米，D400污水管877米，塑料检查井369座。	0.2458	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140316	2014-07-04
神湾镇海港北片区支管到户工程	中山市神湾镇建设发展有限公司	1325.51		神湾镇	新建	备案	建设D200污水管2261米，D300污水管7278米，D400污水管877米，塑料检查井369座。	0.2458	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140316	2014-07-04
亨尾股份合作经济联社住宅楼	亨尾股份合作经济联社	110	亨尾村万和街	东区	新建	备案	用地615平方米，占地175平方米，建筑总面积595平方米，可居住15户以上困难家庭。	1.9577	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140369	2014-07-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
亨尾股份合作经济联社住宅楼	亨尾股份合作经济联社	110	亨尾村 万和街	东区	新建	备案	用地615平方米，占地175平方米，建筑总面积595平方米，可居住15户以上困难家庭。	1.9577	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140369	2014-07-14
市场管理	中山市板芙镇金钟经济联社	400	金钟村	板芙镇	新建	备案	该项目总建筑面积3000平方米（单层）；其中：市场经营面积2780平方米，办公室面积50平方米，配电房面积120平方米，其他配套面积50平方米。用地面积5亩。	15.7764	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140328	2014-07-04
市场管理	中山市板芙镇金钟经济联社	400	金钟村	板芙镇	新建	备案	该项目总建筑面积3000平方米（单层）；其中：市场经营面积2780平方米，办公室面积50平方米，配电房面积120平方米，其他配套面积50平方米。用地面积5亩。	15.7764	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140328	2014-07-04

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
家具制造	中山市大涌镇汇 林轩家具厂	7390	南文村 葵朗坑	大涌镇	新建	备案	工业厂房总建筑面积： 29980平方米，共2幢，其中 工业厂房1建筑面积：10030 平方米，共一幢6层，占地 面积：2.3亩。工业厂房2建 筑面积：19950平方米，共 一幢6层，占地面积： 5.3亩。年产家具15万件，产 值7500万元。工艺流程：采 购-锯木厂加工-木工刨料-	86.03	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140317	2014-07-04
家具制造	中山市大涌镇汇 林轩家具厂	7390	南文村 葵朗坑	大涌镇	新建	备案	工业厂房总建筑面积： 29980平方米，共2幢，其中 工业厂房1建筑面积：10030 平方米，共一幢6层，占地 面积：2.3亩。工业厂房2建 筑面积：19950平方米，共 一幢6层，占地面积： 5.3亩。年产家具15万件，产 值7500万元。工艺流程：采 购-锯木厂加工-木工刨料-	86.03	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140317	2014-07-04
中山市黄圃镇雨 污分流一期工程 新丰北片区标段	中山市黄圃水务 有限公司	2600	新丰路 、建业 路、攀 云	黄圃镇	改建	审批	600毫米及以上管网约 0.87KM，600毫米以下管网 约2.889KM	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140314	2014-07-04

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市黄圃镇雨污分流一期工程新丰北片区标段	中山市黄圃水务有限公司	2600	新丰路、建业路、攀云	黄圃镇	改建	审批	600毫米及以上管网约0.87KM, 600毫米以下管网约2.889KM	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140314	2014-07-04
(蓝溪苑)固定资产投资项目节能审查	中山市众联房地产开发有限公司	5000	建设路	沙溪镇	新建	核准	该项目为2栋15层商住楼,总建筑面积为27200平方米。其中商业面积10433.18平方米,住宅面积为10530.41平方米,车库面积为4279.95平方米,其他面积1956.46平方米。	128.48	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140427	2014-07-31
(蓝溪苑)固定资产投资项目节能审查	中山市众联房地产开发有限公司	5000	建设路	沙溪镇	新建	核准	该项目为2栋15层商住楼,总建筑面积为27200平方米。其中商业面积10433.18平方米,住宅面积为10530.41平方米,车库面积为4279.95平方米,其他面积1956.46平方米。	128.48	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140427	2014-07-31

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山天贸电池有限公司建天桥	中山天贸电池有限公司	36.95	新前进村前进一路208号	坦洲镇	新建	备案	建设一座框架两层的天桥, 建筑面积246.32平方米, 桥梁长70.1米。	0.2458	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140333	2014-07-07
中山天贸电池有限公司建天桥	中山天贸电池有限公司	36.95	新前进村前进一路208号	坦洲镇	新建	备案	建设一座框架两层的天桥, 建筑面积246.32平方米, 桥梁长70.1米。	0.2458	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140333	2014-07-07
悦盈新成花园幼儿园	中山市悦创房地产投资有限公司	1500	永安一路9号	南区	新建	备案	悦盈新成花园建设1幢3层幼儿园, 建筑面积: 3738.7平方米, 用地面积3657.5平方米, 共设12班。	14.2437	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140357	2014-07-11

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
悦盈新成花园幼儿园	中山市悦创房地产投资有限公司	1500	永安一路9号	南区	新建	备案	悦盈新成花园建设1幢3层幼儿园，建筑面积：3738.7平方米，用地面积3657.5平方米，共设12班。	14.2437	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140357	2014-07-11
世豪楼商业楼	中山市毅力房地产发展有限公司	2950	张家边“马路下”	火炬开发区	新建	备案	项目用地面积7971.4平方米，总建筑面积10925.65平方米。1幢4层商业楼。	228.364	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140363	2014-07-14
世豪楼商业楼	中山市毅力房地产发展有限公司	2950	张家边“马路下”	火炬开发区	新建	备案	项目用地面积7971.4平方米，总建筑面积10925.65平方米。1幢4层商业楼。	228.364	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140363	2014-07-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市三乡镇前 陇经济联合社工 业厂房项目	中山市三乡镇前 陇经济联合社	280.6	前陇村 “下截 ”	三乡镇	新建	备案	该项目为新建一栋二层厂 房，框架结构，占地面积为 902.2平方米,合计 1.35262 亩，拟建筑面积为903.1平 方米为，总投资为280.6万 元。	2.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140354	2014-07-09
中山市三乡镇前 陇经济联合社工 业厂房项目	中山市三乡镇前 陇经济联合社	280.6	前陇村 “下截 ”	三乡镇	新建	备案	该项目为新建一栋二层厂 房，框架结构，占地面积为 902.2平方米,合计 1.35262 亩，拟建筑面积为903.1平 方米为，总投资为280.6万 元。	2.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140354	2014-07-09
中山市三乡镇前 陇村第一股份合 作经济社工业厂 房项目	中山市三乡镇前 陇村第一股份合 作经济社	1749.64	前陇村	三乡镇	新建	备案	该项目为新建一栋二层厂 房，框架结构，占地面积为 4010.1平方米,合计 6.012143亩，拟建筑面积为 6280.5平方米为，总投资为 1749.64万元。	14.748	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140351	2014-07-09

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市三乡镇前陇村第一股份合作经济社工业厂房项目	中山市三乡镇前陇村第一股份合作经济社	1749.64	前陇村	三乡镇	新建	备案	该项目为新建一栋二层厂房，框架结构，占地面积为4010.1平方米，合计6.012143亩，拟建筑面积为6280.5平方米为，总投资为1749.64万元。	14.748	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140351	2014-07-09
工业厂房工程	中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司	378.92	平南村	三乡镇	新建	备案	本项目为一栋两层的框架结构的新建建筑物工程，位于中山市三乡镇平南村文昌西路，建筑面积约为2112.8平方米，总投资约378.92万元。	4.916	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140352	2014-07-09
工业厂房工程	中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司	378.92	平南村	三乡镇	新建	备案	本项目为一栋两层的框架结构的新建建筑物工程，位于中山市三乡镇平南村文昌西路，建筑面积约为2112.8平方米，总投资约378.92万元。	4.916	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140352	2014-07-09

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司工业厂房(二期)工程项目	中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司	518.32	平南村	三乡镇	新建	备案	该项目为新建一栋一层厂房的土建、安装工程,为排架结构,占地2000平方米,合计 2.9985 亩,拟建筑面积为2101平方米,总投资为518.32万元。	4.916	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140350	2014-07-09
中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司工业厂房(二期)工程项目	中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司	518.32	平南村	三乡镇	新建	备案	该项目为新建一栋一层厂房的土建、安装工程,为排架结构,占地2000平方米,合计 2.9985 亩,拟建筑面积为2101平方米,总投资为518.32万元。	4.916	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140350	2014-07-09
中山市三乡镇工业配套集体宿舍工程(二次装饰部分)	中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司	783.48	平南村 文昌西路	三乡镇	新建	备案	本项目为一栋六层的框架结构的新建建筑物的装饰工程,位于中山市三乡镇平南村文昌西路,建筑面积约为14849.9平方米,该装饰工程总投资约783.48万元。	24.58	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140344	2014-07-08

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市三乡镇工业配套集体宿舍工程(二次装饰部分)	中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司	783.48	平南村文昌西路	三乡镇	新建	备案	本项目为一栋六层的框架结构的新建建筑物的装饰工程,位于中山市三乡镇平南村文昌西路,建筑面积约为14849.9平方米,该装饰工程总投资约783.48万元。	24.58	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140344	2014-07-08
中山市南头镇级督办公路危险路段交通设施完善工程	中山市南头镇城建开发有限公司	156.3	南头大道	南头镇	改建	备案	本工程为中山市南头镇级督办公路危险路段交通设施完善工程。主要内容为完善危险路段的交通设施。	1.7495	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140321	2014-07-04
中山市南头镇级督办公路危险路段交通设施完善工程	中山市南头镇城建开发有限公司	156.3	南头大道	南头镇	改建	备案	本工程为中山市南头镇级督办公路危险路段交通设施完善工程。主要内容为完善危险路段的交通设施。	1.7495	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140321	2014-07-04

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山农村商业银行股份有限公司小榄支行营业部装修及改造工程	中山农村商业银行股份有限公司	620	升平中路1号	小榄镇	改建	备案	室内装修1463.20平方米, 占地面积: 5317.5平方米。	14.748	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140319	2014-07-04
中山农村商业银行股份有限公司小榄支行营业部装修及改造工程	中山农村商业银行股份有限公司	620	升平中路1号	小榄镇	改建	备案	室内装修1463.20平方米, 占地面积: 5317.5平方米。	14.748	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140319	2014-07-04
中山纪念中学旧址修缮工程	中山市中山纪念中学	4100	翠亨村中山纪念中学	南朗镇	改建	审批	中山纪念中学民国建筑群修缮工程修缮总建筑面积3761平方米,总投资约4100万,主要内容:破损拆除测量定制复原,其中有屋面、楼板、天花、墙体、圆柱、楼梯及栏杆、檐口装饰、水刷石拦河、鼓石、钢屋架、建筑物内托钢加固、门窗及其他局部修缮等项目;	33.5517	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140318	2014-07-04

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山纪念中学旧址修缮工程	中山市中山纪念中学	4100	翠亨村 中山纪念中学	南朗镇	改建	审批	中山纪念中学民国建筑群修缮工程修缮总建筑面积3761平方米，总投资约4100万，主要内容：破损拆除测量定制复原，其中有屋面、楼板、天花、墙体、圆柱、楼梯及栏杆、檐口装饰、水刷石拦河、鼓石、钢屋架、建筑物内托钢加固、门窗及其他局部修缮等项目；	33.5517	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140318	2014-07-04
中山现代农产品交易中心建设项目果蔬交易大棚	中山公用事业集团股份有限公司	1000	沙朗村	西区	新建	备案	为改善和提升中山西区沙朗批发交易市场的经营环境和商业氛围，我司拟将原沙朗果菜批发市场进行重建，受场地限制现需先启动中山现代农产品交易中心建设项目果蔬交易大棚，净高10米的单层建筑，建筑面积5500平方米。	6.145	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140320	2014-07-04
中山现代农产品交易中心建设项目果蔬交易大棚	中山公用事业集团股份有限公司	1000	沙朗村	西区	新建	备案	为改善和提升中山西区沙朗批发交易市场的经营环境和商业氛围，我司拟将原沙朗果菜批发市场进行重建，受场地限制现需先启动中山现代农产品交易中心建设项目果蔬交易大棚，净高10米的单层建筑，建筑面积5500平方米。	6.145	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140320	2014-07-04

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市冠业玻璃制品有限公司	中山市冠业玻璃制品有限公司	300	乌石村、大布村“平埔”	三乡镇	扩建	备案	本项目兴建工业厂房，建筑面积2720平方米，占地面积18666.70平方米；年预计加工及生产家具玻璃镜片（不含生产平板玻璃）8000件，总值200万元。工艺流程：开介-磨边-刻花-清洗-包装-出货。	2.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140348	2014-07-09
中山市冠业玻璃制品有限公司	中山市冠业玻璃制品有限公司	300	乌石村、大布村“平埔”	三乡镇	扩建	备案	本项目兴建工业厂房，建筑面积2720平方米，占地面积18666.70平方米；年预计加工及生产家具玻璃镜片（不含生产平板玻璃）8000件，总值200万元。工艺流程：开介-磨边-刻花-清洗-包装-出货。	2.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140348	2014-07-09
中山市冠业玻璃制品有限公司	中山市冠业玻璃制品有限公司	300	乌石村、大布村“平埔”	三乡镇	扩建	备案	本项目兴建工业厂房，建筑面积2720平方米，占地面积18666.70平方米；年预计加工及生产家具玻璃镜片（不含生产平板玻璃）8000件，总值200万元。工艺流程：开介-磨边-刻花-清洗-包装-出货。	2.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140348	2014-07-09

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
家具生产	中山市沙溪镇雅 哥家私厂	540	青岗社 区	大涌镇	新建	备案	工业厂房建筑面积：2177.1 平方米，共一幢5层，占地 面积：0.63亩。年产家具5 万件，产值2500万元。工艺 流程：采购-锯木厂加工-木 工刨料-打磨-成品	8.60	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140331	2014-07-07
家具生产	中山市沙溪镇雅 哥家私厂	540	青岗社 区	大涌镇	新建	备案	工业厂房建筑面积：2177.1 平方米，共一幢5层，占地 面积：0.63亩。年产家具5 万件，产值2500万元。工艺 流程：采购-锯木厂加工-木 工刨料-打磨-成品	8.60	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140331	2014-07-07
中山市三乡镇集 体资产资源经营 管理有限公司工业厂房建设项目	中山市三乡镇集 体资产资源经营 管理有限公司	18000	大布村	三乡镇	新建	备案	该项目拟兴建一幢三层工业 厂房，框架结构，占地面积 为28358.2平方米，合计 42.5373亩，拟建筑面积为 42000平方米， 投资总额为人民币18000万 元。	31.954	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140342	2014-07-08

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司工业厂房建设项目	中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司	18000	大布村	三乡镇	新建	备案	该项目拟兴建一幢三层工业厂房，框架结构，占地面积为28358.2平方米，合计42.5373亩，拟建筑面积为42000平方米，投资总额为人民币18000万元。	31.954	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140342	2014-07-08
中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司工业厂房建设项目	中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司	27000	大布村	三乡镇	新建	备案	该项目拟兴建一幢三层工业厂房，框架结构，占地面积44115.8平方米，合计66.1737亩，拟建筑面积52000平方米，投资总额为人民币27000万元。	36.87	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140347	2014-07-08
中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司工业厂房建设项目	中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司	27000	大布村	三乡镇	新建	备案	该项目拟兴建一幢三层工业厂房，框架结构，占地面积44115.8平方米，合计66.1737亩，拟建筑面积52000平方米，投资总额为人民币27000万元。	36.87	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140347	2014-07-08

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司工业厂房建设项目	中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司	17000	大布村	三乡镇	新建	备案	该项目拟兴建一幢三层工业厂房，框架结构，占地面积27067平方米，合计40.6005亩，拟建筑面积38000平方米，投资总额为人民币17000万元。	29.496	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140334	2014-07-08
中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司工业厂房建设项目	中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司	17000	大布村	三乡镇	新建	备案	该项目拟兴建一幢三层工业厂房，框架结构，占地面积27067平方米，合计40.6005亩，拟建筑面积38000平方米，投资总额为人民币17000万元。	29.496	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140334	2014-07-08
中山西互通与隆平路连接线工程	中山市西区经济联合总社	1500	隆平社区	西区	新建	备案	新建中山西互通与隆平路连接线，长850米，宽8.5至12米。	0.086	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140330	2014-07-07

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山西互通与隆平路连接线工程	中山市西区经济联合总社	1500	隆平社区	西区	新建	备案	新建中山西互通与隆平路连接线,长850米,宽8.5至12米。	0.086	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140330	2014-07-07
五金制品	中山市友冠塑料五金制品有限公司	5600	庆丰路15号	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积19988平方米,占地4.33亩,1幢,10层,每年加工五金制品20万件,年产值1500万元。采购—加工—生产—检验—包装	49.16	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140311	2014-07-01
五金制品	中山市友冠塑料五金制品有限公司	5600	庆丰路15号	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积19988平方米,占地4.33亩,1幢,10层,每年加工五金制品20万件,年产值1500万元。采购—加工—生产—检验—包装	49.16	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140311	2014-07-01

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
水循环室内养殖 和深加工	聚喜(广东)海 洋养殖有限公司	12000	丰联村	阜沙镇	新建	备案	冷冻加工厂, 建筑占地面积 66660平方米, 建筑面积 22200平方米, 水循环养殖 场(农业地)100000平方 米, 大棚农业养殖建筑7000 平方米。预计虾年产量155 万斤。预计年产值1.1亿元 。	163.46	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140332	2014-07-07
水循环室内养殖 和深加工	聚喜(广东)海 洋养殖有限公司	12000	丰联村	阜沙镇	新建	备案	冷冻加工厂, 建筑占地面积 66660平方米, 建筑面积 22200平方米, 水循环养殖 场(农业地)100000平方 米, 大棚农业养殖建筑7000 平方米。预计虾年产量155 万斤。预计年产值1.1亿元 。	163.46	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140332	2014-07-07
东升镇新胜村留 用地18米路道路 工程	中山市东升镇建 设发展总公司	184	新胜社 区	东升镇	新建	备案	拟新建道路长约380米, 安 装D600排水管500米。	0.37	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140310	2014-07-01

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
东升镇新胜村留用地18米路道路工程	中山市东升镇建设发展总公司	184	新胜社区	东升镇	新建	备案	拟新建道路长约380米，安装D600排水管500米。	0.37	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140310	2014-07-01
板芙镇滨河西路禾尾涌桥梁工程	中山市板芙城镇设施建设有限公司	257.43	禾尾涌	板芙镇	改建	备案	改建桥梁长16米，宽24米，上部构造采用16m跨的现浇简支预应力混凝土空心板，下部采用薄壁式桥台，钻孔灌注桩基础。		本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140309	2014-07-01
板芙镇滨河西路禾尾涌桥梁工程	中山市板芙城镇设施建设有限公司	257.43	禾尾涌	板芙镇	改建	备案	改建桥梁长16米，宽24米，上部构造采用16m跨的现浇简支预应力混凝土空心板，下部采用薄壁式桥台，钻孔灌注桩基础。		本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140309	2014-07-01

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇众安大道东延伸段道路及排水改造工程	中山市众安能源储备开发有限公司	1404	沿江村	民众镇	改建	备案	该项目为道路及排水改造工程，其中道路全长740米，宽13.75米，排水管道全长1000米。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140308	2014-07-01
民众镇众安大道东延伸段道路及排水改造工程	中山市众安能源储备开发有限公司	1404	沿江村	民众镇	改建	备案	该项目为道路及排水改造工程，其中道路全长740米，宽13.75米，排水管道全长1000米。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140308	2014-07-01
中山市大涌镇环镇路改造工程	中山市大涌镇城镇建设开发有限公司	954.17	环镇路	大涌镇	改建	备案	道路总长2707米，宽20米。	1.84	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140307	2014-07-01

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市大涌镇环 镇路改造工程	中山市大涌镇城 镇建设开发有限 公司	954.17	环镇路	大涌镇	改建	备案	道路总长2707米，宽20米。	1.84	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140307	2014-07-01
中山市大涌镇中 新公路改造工程	中山市大涌镇城 镇建设开发有限 公司	6890	中新公 路	大涌镇	改建	备案	全长2244米，宽为46米和60 米。	1.84	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140306	2014-07-01
中山市大涌镇中 新公路改造工程	中山市大涌镇城 镇建设开发有限 公司	6890	中新公 路	大涌镇	改建	备案	全长2244米，宽为46米和60 米。	1.84	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140306	2014-07-01

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
脏毒清颗粒制剂	中山市新运来医药科技开发有限公司	800		火炬开发区	新建	备案	项目拟投资800万元新设一个年产值3068.23万元的新药研制项目，项目拟用地面的为2.5亩，约合1667平方米，项目规划有生产区2亩，总建筑面积1200平方米。	1.7432	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖或防暑热冷气居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通或冷气设计采用采暖通风与空调防暑热冷气双向调节设计规范	JN20140312	2014-07-01
脏毒清颗粒制剂	中山市新运来医药科技开发有限公司	800		火炬开发区	新建	备案	项目拟投资800万元新设一个年产值3068.23万元的新药研制项目，项目拟用地面的为2.5亩，约合1667平方米，项目规划有生产区2亩，总建筑面积1200平方米。	1.7432	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖或防暑热冷气居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通或冷气设计采用采暖通风与空调防暑热冷气双向调节设计规范	JN20140312	2014-07-01
资产公司业务用房设备安装工程	中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司	600	乌石村“横沟”	三乡镇	改建	备案	本项目拟改建一幢业务用房的设备系统。项目包括：智能化监控系统工程，消防、排烟、自动化报警系统工程，低压配电工程，空调安装工程，地下车库交通设施安装工程。	3.315	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140313	2014-07-01

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
资产公司业务用房设备安装工程	中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司	600	乌石村“横沟”	三乡镇	改建	备案	本项目拟改建一幢业务用房的设备系统。项目包括：智能化监控系统工程，消防、排烟、自动化报警系统工程，低压配电工程，空调安装工程，地下车库交通设施安装工程。	3.315	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140313	2014-07-01
讯维数码科技（中山）有限公司工业厂房二栋	讯维数码科技（中山）有限公司	4100	南朗工业区	南朗镇	扩建	备案	公司主要生产可录光盘，年可产光盘2.5亿张，年产值约1.82亿。本扩建项目占地面积7052.0平方米，总建筑面积43062平方米，扩建后年产光盘增加到2.52亿张，产值增加到1.98亿元，生产工艺流程：注塑成型—涂DYE—洗边—溅镀—粘合—固化—预写—印刷—包装	207.65	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140322	2014-07-04
讯维数码科技（中山）有限公司工业厂房二栋	讯维数码科技（中山）有限公司	4100	南朗工业区	南朗镇	扩建	备案	公司主要生产可录光盘，年可产光盘2.5亿张，年产值约1.82亿。本扩建项目占地面积7052.0平方米，总建筑面积43062平方米，扩建后年产光盘增加到2.52亿张，产值增加到1.98亿元，生产工艺流程：注塑成型—涂DYE—洗边—溅镀—粘合—固化—预写—印刷—包装	207.65	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140322	2014-07-04

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市110kv利和输变电工程	广东电网公司中山供电局	11303.99	利和	古镇镇	新建	备案	1、110kv利和变电站最终建设规模为4台63mva主变压器。本期工程建设3台63mva变压器，同时装设相应容量的无功补偿电容器及其他附属设备；2、110kv配电装置采用户内gis设备，110kv接线采用单母分段接线，10kv接线本期采用单母线双分段4段母线接线，终期采用单母	237.9	采用标准化设计，注重变电站各系统的节能措施，合理规划系统和选择设备。采用绿色环保的原材料，采用低损耗高效主变压器，选用合适的电缆材质和截面，降低电缆线路的能耗，选用长寿型节能光源及附件，选用高效节能型电动机，节省站用电脑等，通过优化变电站的布置，减少土地的占用面积，节约土地资源。	JN20140345	2014-07-08
中山市110kv利和输变电工程	广东电网公司中山供电局	11303.99	利和	古镇镇	新建	备案	1、110kv利和变电站最终建设规模为4台63mva主变压器。本期工程建设3台63mva变压器，同时装设相应容量的无功补偿电容器及其他附属设备；2、110kv配电装置采用户内gis设备，110kv接线采用单母分段接线，10kv接线本期采用单母线双分段4段母线接线，终期采用单母	237.9	采用标准化设计，注重变电站各系统的节能措施，合理规划系统和选择设备。采用绿色环保的原材料，采用低损耗高效主变压器，选用合适的电缆材质和截面，降低电缆线路的能耗，选用长寿型节能光源及附件，选用高效节能型电动机，节省站用电脑等，通过优化变电站的布置，减少土地的占用面积，节约土地资源。	JN20140345	2014-07-08
中山市港口镇民主股份合作经济联社厂房二期	中山市港口镇民主股份合作经济联社	7660	民主社区	港口镇	新建	备案	厂房建筑面积27000平方米，占地面积18000平方米。年生产五金件450吨，年产值4500万元，生产流程：五金件-手工组装-成品。	43.015	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140415	2014-07-24

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市港口镇民主股份合作经济联社厂房二期	中山市港口镇民主股份合作经济联社	7660	民主社区	港口镇	新建	备案	厂房建筑面积27000平方米, 占地面积18000平方米。年生产五金件450吨, 年产值4500 万元 , 生产流程: 五金件-手工组装-成品。	43.015	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140415	2014-07-24
郑文村民住宅楼	中山市小榄镇绩东一股份合作经济联社	1800	绩东一社区	小榄镇	新建	备案	郑文村民住宅楼, 建筑面积10000平方米。	24.58	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140384	2014-07-17
郑文村民住宅楼	中山市小榄镇绩东一股份合作经济联社	1800	绩东一社区	小榄镇	新建	备案	郑文村民住宅楼, 建筑面积10000平方米。	24.58	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140384	2014-07-17