

中山市发展和改革局2014年8月固定资产投资项目节能审查信息公告

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
光学电子元器件制造	广东勤奋电子数码科技有限公司	6000	锦标村	民众镇	新建	备案	该项目总建筑面积31735.19平方米,其中工业厂房建筑面积26480.13平方米,配套业务用房建筑面积5255.06平方米。年产DVD机芯400万个,年产值8000万元。	122.9	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140497	2014-08-28
光学电子元器件制造	广东勤奋电子数码科技有限公司	6000	锦标村	民众镇	新建	备案	该项目总建筑面积31735.19平方米,其中工业厂房建筑面积26480.13平方米,配套业务用房建筑面积5255.06平方米。年产DVD机芯400万个,年产值8000万元。	122.9	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140497	2014-08-28
中山市古镇镇曹二村股份合作经济联合社工业厂房	中山市古镇镇曹二村股份合作经济联合社	950	曹二村	古镇镇	新建	备案	兴建工业厂房一幢,建筑面积5604.2平方米,年生产照明灯具1万套,产值600万元,工艺流程:采购-生产-包装-销售。	24.58	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140494	2014-08-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市古镇镇曹二村股份合作经济联社工业厂房	中山市古镇镇曹二村股份合作经济联社	950	曹二村	古镇镇	新建	备案	兴建工业厂房一幢，建筑面积5604.2平方米，年生产照明灯具1万套，产值600万元，工艺流程：采购-生产-包装-销售。	24.58	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140494	2014-08-27
中山市古镇盛镁灯饰厂年产10万套灯具生产项目	中山市古镇盛镁灯饰厂	712.2	曹三村东盛围	古镇镇	新建	备案	拟建一幢6层工业厂房，总建筑面积6122平方米，年生产照明灯具（吸顶灯）10万套，产值2000万元，工业流程：采购-装配-包装-销售。	36.87	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140490	2014-08-27
中山市古镇盛镁灯饰厂年产10万套灯具生产项目	中山市古镇盛镁灯饰厂	712.2	曹三村东盛围	古镇镇	新建	备案	拟建一幢6层工业厂房，总建筑面积6122平方米，年生产照明灯具（吸顶灯）10万套，产值2000万元，工业流程：采购-装配-包装-销售。	36.87	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140490	2014-08-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
小榄镇木林森大道工业厂房	中山市泰丰房地产开发有限公司	5500	木林森大道11号	小榄镇	新建	备案	该项目有三个主要建筑，占地14190.5平方米，总建筑面积28000平方米。其中主厂房1栋三层，每层约9200平方米；仓库约150平方米；锅炉房约250平方米。	233.51	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140498	2014-08-28
小榄镇木林森大道工业厂房	中山市泰丰房地产开发有限公司	5500	木林森大道11号	小榄镇	新建	备案	该项目有三个主要建筑，占地14190.5平方米，总建筑面积28000平方米。其中主厂房1栋三层，每层约9200平方米；仓库约150平方米；锅炉房约250平方米。	233.51	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140498	2014-08-28
照明灯具	中山市三祥照明电器有限公司	4200	长安北路171号	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积15696.62平方米，占地2.55亩，1幢，7层，每年生产照明灯具15万件，年产值1000万元。采购—加工—生产—检验—包装	38.099	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140491	2014-08-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
照明灯具	中山市三祥照明 电器有限公司	4200	长安北 路171号	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积15696.62 平方米,占地2.55亩, 1幢,7层,每年生产照明灯 具15万件,年产值1000万元 。采购—加工—生产—检验 —包装	38.099	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140491	2014-08-27
灯饰生产	中山市古镇珍宝 灯饰厂	4300	长安北 路169号	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积15772.82 平方米,占地2.58亩, 1幢,7层,每年加工灯饰15 万件,年产值1000万元。采 购—加工—生产—检验—包 装	38.099	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140492	2014-08-27
灯饰生产	中山市古镇珍宝 灯饰厂	4300	长安北 路169号	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积15772.82 平方米,占地2.58亩, 1幢,7层,每年加工灯饰15 万件,年产值1000万元。采 购—加工—生产—检验—包 装	38.099	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140492	2014-08-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市添盛塑料五金有限公司年产塑料制品4000吨项目	中山市添盛塑料五金有限公司	5133	木林森大道9号	小榄镇	新建	备案	新建工业厂房四幢四层, 建筑面积30000平方米, 预计年产塑料制品4000吨, 年产值4000万元, 生产工艺流程: 原料选择着色与配比-设计铸模-分解注塑-组装检测-成品出厂。	231.052	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140495	2014-08-27
中山市添盛塑料五金有限公司年产塑料制品4000吨项目	中山市添盛塑料五金有限公司	5133	木林森大道9号	小榄镇	新建	备案	新建工业厂房四幢四层, 建筑面积30000平方米, 预计年产塑料制品4000吨, 年产值4000万元, 生产工艺流程: 原料选择着色与配比-设计铸模-分解注塑-组装检测-成品出厂。	231.052	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140495	2014-08-27
中山市平连精机科技有限公司年产20000件保险箱生产项目	中山市平连精机科技有限公司	180	白石环村兴塘一路	三乡镇	新建	备案	计划兴建厂房一幢一层, 建筑面积1536平方米, 占地面积3305.4平方米。生产流程: 原材料加工—打磨—车床加工—零配件检验—成品。主要生产保险箱, 年产量2万件, 年产值500万元。	3.687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140496	2014-08-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市平连精机科技有限公司年产20000件保险箱生产项目	中山市平连精机科技有限公司	180	白石环村兴塘一路	三乡镇	新建	备案	计划兴建厂房一幢一层, 建筑面积1536平方米, 占地面积3305.4平方米。生产流程: 原材料加工—打磨—车床加工—零配件检验—成品。主要生产保险箱, 年产量2万件, 年产值500万元。	3.687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140496	2014-08-27
中山市平连精机科技有限公司年产20000件保险箱生产项目	中山市平连精机科技有限公司	180	白石环村兴塘一路	三乡镇	新建	备案	计划兴建厂房一幢一层, 建筑面积1536平方米, 占地面积3305.4平方米。生产流程: 原材料加工—打磨—车床加工—零配件检验—成品。主要生产保险箱, 年产量2万件, 年产值500万元。	3.687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140496	2014-08-27
中山市平连精机科技有限公司年产20000件保险箱生产项目	中山市平连精机科技有限公司	180	白石环村兴塘一路	三乡镇	新建	备案	计划兴建厂房一幢一层, 建筑面积1536平方米, 占地面积3305.4平方米。生产流程: 原材料加工—打磨—车床加工—零配件检验—成品。主要生产保险箱, 年产量2万件, 年产值500万元。	3.687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140496	2014-08-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
富沙湾花园幼儿园	中山市佰盛房地产开发有限公司	2815	彩虹规划区	西区	新建	备案	建设1栋3层教学楼，建筑面积为2839.53平方米，占地面积为5014.5平方米，配置为12班幼儿园。	10.3714	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140493	2014-08-27
富沙湾花园幼儿园	中山市佰盛房地产开发有限公司	2815	彩虹规划区	西区	新建	备案	建设1栋3层教学楼，建筑面积为2839.53平方米，占地面积为5014.5平方米，配置为12班幼儿园。	10.3714	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140493	2014-08-27
中山市西区（沙朗片区）道路交通技术监控系统工程	中山市公安局西区分局	291.89	沙朗片区	西区	新建	审批	建设西区（沙朗片区）建设道路交通技术监控系统工程。	6.145	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140488	2014-08-25

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市西区(沙朗片区)道路交通技术监控系统工程	中山市公安局西区分局	291.89	沙朗片区	西区	新建	审批	建设西区(沙朗片区)建设道路交通技术监控系统工程。	6.145	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140488	2014-08-25
RFID与物联网标签技术国家地方联合工程研究中心	中山达华智能科技股份有限公司	3506	泰丰工业区水怡南路9号	小榄镇	新建	备案	该项目建设工程研究中心大楼一栋,大楼用地面积约2500平方米,建筑面积16233平方米。项目主要引进安捷、日本爱得万公司的先进测试设备等设备对芯片的各种新型封装工艺技术研发。	149.194	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140486	2014-08-21
RFID与物联网标签技术国家地方联合工程研究中心	中山达华智能科技股份有限公司	3506	泰丰工业区水怡南路9号	小榄镇	新建	备案	该项目建设工程研究中心大楼一栋,大楼用地面积约2500平方米,建筑面积16233平方米。项目主要引进安捷、日本爱得万公司的先进测试设备等设备对芯片的各种新型封装工艺技术研发。	149.194	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140486	2014-08-21

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在 镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准 煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
宝涛洁具五金制品	中山市宝涛洁具有限公司	2600	成业大道14号、14号之一	黄圃镇	新建	备案	建宝涛工业大厦1幢6层, 建筑面积19980平方米, 占地面积5715.22平方米。年生产水暖器材、洁具、五金制品等400万套, 年产值6670万元。工艺流程: 铜锭-熔料压铸-车床-发外抛光-发外电镀-成品-检验-包装。	99.6912	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140484	2014-08-21
宝涛洁具五金制品	中山市宝涛洁具有限公司	2600	成业大道14号、14号之一	黄圃镇	新建	备案	建宝涛工业大厦1幢6层, 建筑面积19980平方米, 占地面积5715.22平方米。年生产水暖器材、洁具、五金制品等400万套, 年产值6670万元。工艺流程: 铜锭-熔料压铸-车床-发外抛光-发外电镀-成品-检验-包装。	99.6912	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140484	2014-08-21
照明灯具	中山市横栏镇雅明灯饰厂	1500	新茂村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积5600平方米, 占地1.47亩, 1幢, 5层, 每年加工照明灯具10万件, 年产值500万元。采购—加工—生产—检验—包装	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140482	2014-08-21

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
照明灯具	中山市横栏镇雅 明灯饰厂	1500	新茂村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积5600平方 米, 占地1.47亩, 1幢, 5层, 每年加工照明灯具10 万件, 年产值500万元。采 购—加工—生产—检验—包 装	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140482	2014-08-21
中山市南区沙涌 股份合作经济联 合社商业楼	中山市南区沙涌 股份合作经济联 合社	800	沙涌永 安三路 侧	南区	改建	备案	对旧厂房作商业改造, 建筑 面积约4500m ² , 占地面积 1300.2m ² ,	3.78	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140477	2014-08-19
中山市南区沙涌 股份合作经济联 合社商业楼	中山市南区沙涌 股份合作经济联 合社	800	沙涌永 安三路 侧	南区	改建	备案	对旧厂房作商业改造, 建筑 面积约4500m ² , 占地面积 1300.2m ² ,	3.78	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140477	2014-08-19

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
工业厂房工程	中山市三乡镇集 体资产资源经营 管理有限公司	378.92	平南村	三乡镇	新建	备案	本项目为一栋两层的框架结 构的新建建筑物工程，位于 中山市三乡镇平南村，建筑 面积约为2112.8平方米，总 投资约378.92万元。	4.916	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140479	2014-08-21
工业厂房工程	中山市三乡镇集 体资产资源经营 管理有限公司	378.92	平南村	三乡镇	新建	备案	本项目为一栋两层的框架结 构的新建建筑物工程，位于 中山市三乡镇平南村，建筑 面积约为2112.8平方米，总 投资约378.92万元。	4.916	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140479	2014-08-21
中山市三乡镇工 业配套集体宿舍 工程（二次装饰 部分）	中山市三乡镇集 体资产资源经营 管理有限公司	783.48	平南村	三乡镇	新建	备案	本项目为一栋六层的框架结 构的新建建筑物的装饰工 程，位于中山市三乡镇平南 村，建筑面积约为14849.9 平方米，该装饰工程总投资 约783.48万元。	24.58	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140478	2014-08-21

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市三乡镇工业配套集体宿舍工程(二次装饰部分)	中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司	783.48	平南村	三乡镇	新建	备案	本项目为一栋六层的框架结构的新建建筑物的装饰工程,位于中山市三乡镇平南村,建筑面积约为14849.9平方米,该装饰工程总投资约783.48万元。	24.58	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140478	2014-08-21
工业厂房(二期)工程项目	中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司	518.32万元	乌石村“平铺”	三乡镇	新建	备案	该项目为新建一栋一层厂房的土建、安装工程,为排架结构,位于中山市三乡镇乌石村“平铺”,占地面积2000平方米,建筑面积约为2101平方米,总投资约518.32万元。	4.916	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140480	2014-08-21
工业厂房(二期)工程项目	中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司	518.32万元	乌石村“平铺”	三乡镇	新建	备案	该项目为新建一栋一层厂房的土建、安装工程,为排架结构,位于中山市三乡镇乌石村“平铺”,占地面积2000平方米,建筑面积约为2101平方米,总投资约518.32万元。	4.916	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140480	2014-08-21

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
照明灯具	中山市横栏镇道 之明灯饰厂	4800	五沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房、综合楼建筑面积16790平方米，占地3.75，2幢，厂房6层，综合楼7层，每年加工照明灯具15万件，年产值1500万元。采购—加工—生产—检验—包装	40.557	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140475	2014-08-19
照明灯具	中山市横栏镇道 之明灯饰厂	4800	五沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房、综合楼建筑面积16790平方米，占地3.75，2幢，厂房6层，综合楼7层，每年加工照明灯具15万件，年产值1500万元。采购—加工—生产—检验—包装	40.557	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140475	2014-08-19
中山市南区沙涌 股份合作经济联 合社年产20万套 服装厂房	中山市南区沙涌 股份合作经济联 合社	2000	沙涌村 南源路 22号	南区	新建	备案	建设服装生产厂房3幢，面积约10500m²，用地9884.2m²，年产服装20万套，年产值约1000万元。生产流程：上料---开裁---平车---及骨---品检---成品	18.53	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140476	2014-08-19

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市南区沙涌股份合作经济联合社年产20万套服装厂房	中山市南区沙涌股份合作经济联合社	2000	沙涌村南源路22号	南区	新建	备案	建设服装生产厂房3幢，面积约10500m ² ，用地9884.2m ² ，年产服装20万套，年产值约1000万元。生产流程：上料---开裁---平车---及骨---品检---成品	18.53	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140476	2014-08-19
中山剑桥郡花园中学	中山雅居乐雍景园房地产有限公司	2995	翠景道（南）17号地块二十八	西区	新建	备案	建设剑桥郡花园中学，总建筑面积22801.36平方米，规划中学班数36个，规划学生人数1800人。其中1幢5-6层综合教学楼14233.47平方米；1幢5层男生宿舍5169.29平方米；1幢5层女生宿舍3340.35平方米；2栋值班室共32.64平方米；1栋垃圾房25.61平方米。	118.929	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140487	2014-08-25
中山剑桥郡花园中学	中山雅居乐雍景园房地产有限公司	2995	翠景道（南）17号地块二十八	西区	新建	备案	建设剑桥郡花园中学，总建筑面积22801.36平方米，规划中学班数36个，规划学生人数1800人。其中1幢5-6层综合教学楼14233.47平方米；1幢5层男生宿舍5169.29平方米；1幢5层女生宿舍3340.35平方米；2栋值班室共32.64平方米；1栋垃圾房25.61平方米。	118.929	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140487	2014-08-25

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市南头镇光明南路延长段绿化种植工程	中山市南头镇园林绿化管理处	242	南头镇光明南路	南头镇	新建	备案	本工程为中山市南头镇光明南路延长段绿化种植工程。主要项目内容为绿化种植。	3.0145	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140472	2014-08-19
中山市南头镇光明南路延长段绿化种植工程	中山市南头镇园林绿化管理处	242	南头镇光明南路	南头镇	新建	备案	本工程为中山市南头镇光明南路延长段绿化种植工程。主要项目内容为绿化种植。	3.0145	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140472	2014-08-19
照明灯具	中山市优科光电有限公司	3200	五沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积11508.86平方米,占地2.56亩,2幢,6层,7层,每年加工照明灯具10万件,年产值1000万元。采购—加工—生产—检验—包装	27.038	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140473	2014-08-19

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
照明灯具	中山市优科光电 有限公司	3200	五沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积11508.86平方米, 占地2.56亩, 2幢, 6层, 7层, 每年加工照明灯具10万件, 年产值1000万元。采购—加工—生产—检验—包装	27.038	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140473	2014-08-19
港盈轩一期	中山市半岛房地 产发展有限公司	11000.00	塘敢村	三乡镇	新建	备案	一期小区住宅为8幢2~16层, 规划户数共342户。住宅高度53.35米, 总建筑面积36597.54平方米。	309.42	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140499	2014-08-28
港盈轩一期	中山市半岛房地 产发展有限公司	11000.00	塘敢村	三乡镇	新建	备案	一期小区住宅为8幢2~16层, 规划户数共342户。住宅高度53.35米, 总建筑面积36597.54平方米。	309.42	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140499	2014-08-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市三乡镇超前五金塑胶厂年产五金模具10万件生产项目	中山市三乡镇超前五金塑胶厂	1500	新圩村“金沙围”	三乡镇	新建	备案	1、本项目兴建厂房2栋，总建筑面积5680平方米，厂房1，面积2982平方米，厂房2，面积2698平方米。 2、生产工艺：五金零件半成品—手工装配五金配件—成品 3、年预计生产五金制品10万件，年产值1000万元。	3.687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140474	2014-08-19
中山市三乡镇超前五金塑胶厂年产五金模具10万件生产项目	中山市三乡镇超前五金塑胶厂	1500	新圩村“金沙围”	三乡镇	新建	备案	1、本项目兴建厂房2栋，总建筑面积5680平方米，厂房1，面积2982平方米，厂房2，面积2698平方米。 2、生产工艺：五金零件半成品—手工装配五金配件—成品 3、年预计生产五金制品10万件，年产值1000万元。	3.687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140474	2014-08-19
灯用电器附件	中山市横栏镇嘉宝日用制品厂	7400	贴边村	横栏镇	新建	备案	工业厂房、综合楼建筑面积25912平方米，占地6.02亩，厂房2幢各6层，综合楼1幢7层，每年生产灯用电器附件30万件，年产值2000万元。采购—加工—生产—检验—包装	61.45	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140471	2014-08-15

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
灯用电器附件	中山市横栏镇嘉宝日用制品厂	7400	贴边村	横栏镇	新建	备案	工业厂房、综合楼建筑面积25912平方米，占地6.02亩，厂房2幢各6层，综合楼1幢7层，每年生产灯用电器附件30万件，年产值2000万元。采购—加工—生产—检验—包装	61.45	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140471	2014-08-15
阜沙镇上南村4队村路改造工程	中山市阜沙镇房地产拓展有限公司	111	上南村	阜沙镇	新建	备案	阜沙镇上南村4队村路改造工程，总长1617米，宽4米。	0.03687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140469	2014-08-15
阜沙镇上南村4队村路改造工程	中山市阜沙镇房地产拓展有限公司	111	上南村	阜沙镇	新建	备案	阜沙镇上南村4队村路改造工程，总长1617米，宽4米。	0.03687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140469	2014-08-15

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
阜沙镇牛角村2队村路改造工程	中山市阜沙镇房地产拓展有限公司	104	上南村	阜沙镇	新建	备案	阜沙镇牛角村2队村路改造工程, 总长1466米, 宽4米。	0.03687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140470	2014-08-15
阜沙镇牛角村2队村路改造工程	中山市阜沙镇房地产拓展有限公司	104	上南村	阜沙镇	新建	备案	阜沙镇牛角村2队村路改造工程, 总长1466米, 宽4米。	0.03687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140470	2014-08-15
扶梯测试塔	蒂森克虏伯扶梯(中国)有限公司	290	中山火炬高新技术产业开发 区世纪大道30号	火炬开 发区	新建	备案	1. 该扶梯测试塔用于不同高度的自动扶梯进行现场运行, 进行各项国际/国标测试。具有扶梯分段提升, 对接, 移动, 支撑等重要功能; 用于扶梯项目样品模拟测试。 2. 该测试塔为钢结构 构筑物, 占地面积: 720平方米。	7.374		JN20140481	2014-08-21

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
扶梯测试塔	蒂森克虏伯扶梯 (中国)有限公司	290	中山火炬高技术产业 开发区 世纪大道30号	火炬开 发区	新建	备案	1. 该扶梯测试塔用于不同高度的自动扶梯进行现场运行, 进行各项国际/国标测试。具有扶梯分段提升, 对接, 移动, 支撑等重要功能; 用于扶梯项目样品模拟测试。 2. 该测试塔为钢结构 构筑物, 占地面积: 720平方米。	7.374		JN20140481	2014-08-21
黄圃镇新地岗头涌口涵改造工程	中山市黄圃镇房地产开发有限公司	23.64	新地岗 头涌口	黄圃镇	改建	审批	危桥改造工程占地面积77.76平方米。主要内容: 原旧桥拆除——捣混凝土桥身、桥面——桥引道铺筑混凝土。	0.085	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准: 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140451	2014-08-14
黄圃镇新地岗头涌口涵改造工程	中山市黄圃镇房地产开发有限公司	23.64	新地岗 头涌口	黄圃镇	改建	审批	危桥改造工程占地面积77.76平方米。主要内容: 原旧桥拆除——捣混凝土桥身、桥面——桥引道铺筑混凝土。	0.085	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准: 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140451	2014-08-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
黄圃镇怡昌路及 朝南东路改造工程	中山市黄圃镇房 地产有限公司	122.5	怡昌路 及朝南 东路	黄圃镇	改建	审批	道路改造工程占地面积 6150.7平方米。主要内容： 原道路路面破除——捣混凝土路面——施画交通标线。	0.352	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140452	2014-08-14
黄圃镇怡昌路及 朝南东路改造工程	中山市黄圃镇房 地产有限公司	122.5	怡昌路 及朝南 东路	黄圃镇	改建	审批	道路改造工程占地面积 6150.7平方米。主要内容： 原道路路面破除——捣混凝土路面——施画交通标线。	0.352	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140452	2014-08-14
实践基地大楼	中山市联翔实业 投资有限公司	805	多宝社 区居民 委员会	民众镇	新建	备案	建设实践基地大楼1栋，共 五层，总建筑面积4963.9m ² 。	2.2	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140445	2014-08-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
实践基地大楼	中山市联翔实业 投资有限公司	805	多宝社 区居民 委员会	民众镇	新建	备案	建设实践基地大楼1栋，共 五层，总建筑面积4963.9m ² 。	2.2	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140445	2014-08-14
黄圃镇新地岗头 涌榕树头桥改造 工程	中山市黄圃镇房 地产开发有限公 司	33.26	新地岗 头涌榕 树头	黄圃镇	改建	审批	危桥改造工程占地面积 177.6平方米。主要内容： 原旧桥拆除——捣混凝土桥 身、桥面——桥引道铺筑混 凝土。	0.085	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140450	2014-08-14
黄圃镇新地岗头 涌榕树头桥改造 工程	中山市黄圃镇房 地产开发有限公 司	33.26	新地岗 头涌榕 树头	黄圃镇	改建	审批	危桥改造工程占地面积 177.6平方米。主要内容： 原旧桥拆除——捣混凝土桥 身、桥面——桥引道铺筑混 凝土。	0.085	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140450	2014-08-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
黄圃镇马安村二河五队拱桥改造工程	中山市黄圃镇房地产开发有限公司	51.6	马安村二河五队	黄圃镇	改建	审批	危桥改造工程占地面积296.6平方米。主要内容：原旧桥拆除——捣混凝土桥身、桥面——桥引道铺筑混凝土。	0.085	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140453	2014-08-14
黄圃镇马安村二河五队拱桥改造工程	中山市黄圃镇房地产开发有限公司	51.6	马安村二河五队	黄圃镇	改建	审批	危桥改造工程占地面积296.6平方米。主要内容：原旧桥拆除——捣混凝土桥身、桥面——桥引道铺筑混凝土。	0.085	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140453	2014-08-14
黄圃镇镇一四队耕隆塘大桥头桥改造工程	中山市黄圃镇房地产开发有限公司	41.92	镇一四队耕隆塘	黄圃镇	改建	审批	危桥改造工程占地面积189.4平方米。主要内容：原旧桥拆除——捣混凝土桥身、桥面——桥引道铺筑混凝土。	0.085	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140454	2014-08-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
黄圃镇镇一四队耕隆塘大桥头桥改造工程	中山市黄圃镇房地产开发有限公司	41.92	镇一四队耕隆塘	黄圃镇	改建	审批	危桥改造工程占地面积189.4平方米。主要内容：原旧桥拆除——捣混凝土桥身、桥面——桥引道铺筑混凝土。	0.085	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140454	2014-08-14
鸿涛雅阁商住小区	中山市鸿涛房地产置业有限公司	4500	长安北路79号	横栏镇	新建	备案	项目建筑面积为16000平方米，占地面积为3788平方米，其中：地上计容面积为12096.05平方米，地下室不计容面积为3903.95平方米。项目规划地面4幢各15层，其中：1层均为商铺1500平方米（共13个铺位），2-15层均为住宅14500平方米（共90户）；其中两幢各配套一层地下停车库。	192.92	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140483	2014-08-21
鸿涛雅阁商住小区	中山市鸿涛房地产置业有限公司	4500	长安北路79号	横栏镇	新建	备案	项目建筑面积为16000平方米，占地面积为3788平方米，其中：地上计容面积为12096.05平方米，地下室不计容面积为3903.95平方米。项目规划地面4幢各15层，其中：1层均为商铺1500平方米（共13个铺位），2-15层均为住宅14500平方米（共90户）；其中两幢各配套一层地下停车库。	192.92	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140483	2014-08-21

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
纸品包装	中山火炬开发区 立信纸类印刷包 装厂	1200	东利村 “穗生 围”	火炬开 发区	新建	备案	工业厂房建筑面积2600平方 米，一幢一层，年产包装纸 箱750万平方米，年产值 4500万元。生产工艺流程： 纸板进仓—切纸—印刷—开 角—装钉—打包—成品入仓 —发货	35.3952	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140457	2014-08-14
纸品包装	中山火炬开发区 立信纸类印刷包 装厂	1200	东利村 “穗生 围”	火炬开 发区	新建	备案	工业厂房建筑面积2600平方 米，一幢一层，年产包装纸 箱750万平方米，年产值 4500万元。生产工艺流程： 纸板进仓—切纸—印刷—开 角—装钉—打包—成品入仓 —发货	35.3952	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140457	2014-08-14
中山剑桥郡花园 小学	中山雅居乐雍景 园房地产有限公 司	1500	翠景道 (南) 17号地 块二十 八	西区	新建	备案	建设剑桥郡花园小学，总建 筑面积11340.99平方米，规 划小学班数36个，规划学生 人数1620人。其中1幢4-5层 教学楼9107.01平方米；1幢 2层体育馆2188.92平方米； 1栋值班室33.06平方米；1 栋垃圾房12平方米。	14.033	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140485	2014-08-21

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山剑桥郡花园小学	中山雅居乐雍景园房地产有限公司	1500	翠景道(南)17号地块二十八	西区	新建	备案	建设剑桥郡花园小学, 总建筑面积11340.99平方米, 规划小学班数36个, 规划学生人数1620人。其中1幢4-5层教学楼9107.01平方米; 1幢2层体育馆2188.92平方米; 1栋值班室33.06平方米; 1栋垃圾房12平方米。	14.033	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140485	2014-08-21
中山市古镇镇曹二村股份合作经济联社厂房一、厂房二	中山市古镇镇曹二村股份合作经济联社	2950	曹二村	古镇镇	新建	备案	兴建工业厂房2幢, 总建筑面积24603.1平方米, 其中厂房一为19136.6平方米, 厂房二为5466.5平方米, 年产五金制品3万套, 年产值2000万。工艺流程: 采购-生产-包装-销售。	73.74	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140489	2014-08-25
中山市古镇镇曹二村股份合作经济联社厂房一、厂房二	中山市古镇镇曹二村股份合作经济联社	2950	曹二村	古镇镇	新建	备案	兴建工业厂房2幢, 总建筑面积24603.1平方米, 其中厂房一为19136.6平方米, 厂房二为5466.5平方米, 年产五金制品3万套, 年产值2000万。工艺流程: 采购-生产-包装-销售。	73.74	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140489	2014-08-25

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市东升城镇 物业经营管理有 限公司建工业厂 房	中山市东升城镇 物业经营管理有 限公司	295	新胜村 东成路 边	东升镇	新建	备案	拟建钢结构厂房，一栋一 层，总建筑面积3095平方 米，占地5170.5平方米。	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140446	2014-08-14
中山市东升城镇 物业经营管理有 限公司建工业厂 房	中山市东升城镇 物业经营管理有 限公司	295	新胜村 东成路 边	东升镇	新建	备案	拟建钢结构厂房，一栋一 层，总建筑面积3095平方 米，占地5170.5平方米。	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140446	2014-08-14
中山冠东制衣有 限公司服装制造 项目	中山冠东制衣有 限公司	1300	东宏路7 号	小榄镇	新建	备案	建工业厂房二幢，总建筑面 积7234平方米。预计年生产 服装100万件。年产值2000 万元。工艺流程：验布-裁 剪-印锈花-缝制-整烫-检验 -包装（没有漂染）	19.2	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140459	2014-08-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山冠东制衣有限公司服装制造项目	中山冠东制衣有限公司	1300	东宏路7号	小榄镇	新建	备案	建工业厂房二幢，总建筑面积7234平方米。预计年生产服装100万件。年产值2000万元。工艺流程：验布-裁剪-印锈花-缝制-整烫-检验-包装（没有漂染）	19.2	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140459	2014-08-14
中山市东升城镇物业经营管理有限公司建工业厂房	中山市东升城镇物业经营管理有限公司	45	同茂工业大道边	东升镇	新建	备案	拟建钢结构工业厂房，一栋一层，总建筑面积329.9平方米，占地919.9平方米。	4.92	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140447	2014-08-14
中山市东升城镇物业经营管理有限公司建工业厂房	中山市东升城镇物业经营管理有限公司	45	同茂工业大道边	东升镇	新建	备案	拟建钢结构工业厂房，一栋一层，总建筑面积329.9平方米，占地919.9平方米。	4.92	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140447	2014-08-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市东升城镇 物业经营管理有 限公司建设商铺	中山市东升城镇 物业经营管理有 限公司	45	105国道 边同茂 路口	东升镇	新建	备案	拟建钢结构商铺，一栋一 层，总建筑面积397平方 米，占地666.7平方米。	3.687	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140448	2014-08-14
中山市东升城镇 物业经营管理有 限公司建设商铺	中山市东升城镇 物业经营管理有 限公司	45	105国道 边同茂 路口	东升镇	新建	备案	拟建钢结构商铺，一栋一 层，总建筑面积397平方 米，占地666.7平方米。	3.687	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140448	2014-08-14
中山市东升城镇 物业经营管理有 限公司广福路商 铺	中山市东升城镇 物业经营管理有 限公司	90	广福路	东升镇	新建	备案	拟建钢结构商铺，一栋一 层，总建筑面积755平方 米，占地1419.3平方米。	4.92	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140449	2014-08-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市东升城镇 物业经营管理有 限公司广福路商 铺	中山市东升城镇 物业经营管理有 限公司	90	广福路	东升镇	新建	备案	拟建钢结构商铺，一栋一 层，总建筑面积755平方 米，占地1419.3平方米。	4.92	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140449	2014-08-14
中山市东升实业 投资有限公司业 务用房	中山市东升实业 投资有限公司	95	新胜村	东升镇	新建	备案	拟建钢结构业务用房，一栋 一层，总建筑面积820平方 米，占地1375.5平方米。	6.15	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140468	2014-08-15
中山市东升实业 投资有限公司业 务用房	中山市东升实业 投资有限公司	95	新胜村	东升镇	新建	备案	拟建钢结构业务用房，一栋 一层，总建筑面积820平方 米，占地1375.5平方米。	6.15	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140468	2014-08-15

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
万代御景花园 (一期)	中山市泰盛房地 产发展有限公司	4400	孝福路 16号	三角镇	新建	备案	项目占地面积10342.26平方米, 建筑面积19754.52平方米, 共6栋, 每栋9层。其中住宅面积16519.71平方米, 商业面积(商铺)2042.64平方米, 车位710.83平方米, 物业用房198.45平方米, 配电房118.79平方米, 消防水池164.1平方米。住户数192户。	173.176	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140444	2014-08-12
万代御景花园 (一期)	中山市泰盛房地 产发展有限公司	4400	孝福路 16号	三角镇	新建	备案	项目占地面积10342.26平方米, 建筑面积19754.52平方米, 共6栋, 每栋9层。其中住宅面积16519.71平方米, 商业面积(商铺)2042.64平方米, 车位710.83平方米, 物业用房198.45平方米, 配电房118.79平方米, 消防水池164.1平方米。住户数192户。	173.176	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140444	2014-08-12
民众镇沙仔公园 旁道路、排水改 造工程	中山市民众镇沙 仔工业开发有限 公司	389.8	沙仔村	民众镇	改建	备案	该项目道路长489米, 其中道路1长65米、宽15米, 道路2长424米、宽8米。雨水管长761米。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140437	2014-08-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇沙仔公园旁道路、排水改造工程	中山市民众镇沙仔工业开发有限公司	389.8	沙仔村	民众镇	改建	备案	该项目道路长489米，其中道路1长65米、宽15米，道路2长424米、宽8米。雨水管长761米。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140437	2014-08-12
小学二号教学楼	中山市小榄镇绩东二股份合作经济联合社	270	绩东二星怡路149号	小榄镇	新建	备案	拟建一幢小学二号教学楼，占地面积9437.7平方米，建筑面积3000平方米。	3.687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140441	2014-08-12
小学二号教学楼	中山市小榄镇绩东二股份合作经济联合社	270	绩东二星怡路149号	小榄镇	新建	备案	拟建一幢小学二号教学楼，占地面积9437.7平方米，建筑面积3000平方米。	3.687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140441	2014-08-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市西区鸿泽五金装配厂年生产6万套五金配件产品二期项目	中山市西区鸿泽五金装配厂	500	沙朗第二工业区	西区	扩建	备案	建设1幢五层的厂房，总建筑面积为4699.67平方米。年生产6万件文件柜等五金配件，年产值900万元。工艺流程：原材料—装配—成品包装出厂。	3.0725	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140435	2014-08-12
中山市西区鸿泽五金装配厂年生产6万套五金配件产品二期项目	中山市西区鸿泽五金装配厂	500	沙朗第二工业区	西区	扩建	备案	建设1幢五层的厂房，总建筑面积为4699.67平方米。年生产6万件文件柜等五金配件，年产值900万元。工艺流程：原材料—装配—成品包装出厂。	3.0725	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140435	2014-08-12
朝新皮件（中山）有限公司年生产60万件皮件项目	朝新皮件（中山）有限公司	488	利生社区观栏“厚丰围	东升镇	新建	备案	拟建单层钢结构工业厂房一幢，建筑面积3175.94平方米，主要产品：皮件生产加工。年生产皮件60万件，年产值700万元。生产工艺流程：纸品、皮件—加工—组装—成品—包装。主要设备：裁纸机、切割机。	3.69	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140439	2014-08-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
朝新皮件(中山)有限公司年生产60万件皮件项目	朝新皮件(中山)有限公司	488	利生社区观栏“厚丰围”	东升镇	新建	备案	拟建单层钢结构工业厂房一幢,建筑面积3175.94平方米,主要产品:皮件生产加工。年生产皮件60万件,年产值700万元。生产工艺流程:纸品、皮件—加工—组装—成品—包装。主要设备:裁纸机、切割机。	3.69	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140439	2014-08-12
中山市广成五金制品有限公司年生产1300吨五金门铰产品项目	中山市广成五金制品有限公司	800	高沙长和路	东升镇	新建	备案	拟建工业厂房一幢,共四层,总建筑面积6403.48平方米。产品名称:五金门铰产品,年产五金制品1300吨,年产值2000万元。工艺流程:开料—冲压—轮化—组装。主要设备:冲床机。	73.74	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140438	2014-08-12
中山市广成五金制品有限公司年生产1300吨五金门铰产品项目	中山市广成五金制品有限公司	800	高沙长和路	东升镇	新建	备案	拟建工业厂房一幢,共四层,总建筑面积6403.48平方米。产品名称:五金门铰产品,年产五金制品1300吨,年产值2000万元。工艺流程:开料—冲压—轮化—组装。主要设备:冲床机。	73.74	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140438	2014-08-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市冠益包装制品有限公司年生产印刷品600万版项目	中山市冠益包装制品有限公司	3000	裕民村	东升镇	新建	备案	拟建工业厂房两幢以及办公楼一幢，总建筑面积13423.65平方米。其中办公楼三层建筑面积550.65平方米，工业厂房（一）单层建筑面积2988平方米，工业厂房（二）五层建筑面积9885平方米；主要产品：包装装潢印刷品，年生产印刷品600万版，年产值7000万元。	110.61	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140442	2014-08-12
中山市冠益包装制品有限公司年生产印刷品600万版项目	中山市冠益包装制品有限公司	3000	裕民村	东升镇	新建	备案	拟建工业厂房两幢以及办公楼一幢，总建筑面积13423.65平方米。其中办公楼三层建筑面积550.65平方米，工业厂房（一）单层建筑面积2988平方米，工业厂房（二）五层建筑面积9885平方米；主要产品：包装装潢印刷品，年生产印刷品600万版，年产值7000万元。	110.61	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140442	2014-08-12
中山市小榄镇道路交通技术监控系统（二期）工程	小榄镇交通发展规划办公室	788.11		小榄镇	扩建	审批	建设小榄镇主次干道电子警察违章抓拍处罚子系统、智能交通信号控制系统（UTC子系统）、交通流信息采集发布子系统及指挥中心改造等项目，形成小榄镇智能交通指挥控制系统。	6.145	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140460	2014-08-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市小榄镇道 路交通技术监控 系统(二期)工 程	小榄镇交通发展 规划办公室	788.11		小榄镇	扩建	审批	建设小榄镇主次干道电子警察违章抓拍处罚子系统、智能交通信号控制子系统(UTC子系统)、交通流信息采集发布子系统及指挥中心改造等项目,形成小榄镇智能交通指挥控制系统。	6.145	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140460	2014-08-14
(宝盛琉森国际 公馆)固定资产 投资项目节能审 查	中山市安然房地 产有限公司	8500	新濠路 73号	沙溪镇	新建	备案	本项目用地面积为7133.3平方米,建筑面积为24513.83平方米。其中1-2层商业面积为6149.63平方米,3-13层住宅面积位于14838.28平方米。	112.1526	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140434	2014-08-12
(宝盛琉森国际 公馆)固定资产 投资项目节能审 查	中山市安然房地 产有限公司	8500	新濠路 73号	沙溪镇	新建	备案	本项目用地面积为7133.3平方米,建筑面积为24513.83平方米。其中1-2层商业面积为6149.63平方米,3-13层住宅面积位于14838.28平方米。	112.1526	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140434	2014-08-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
照明灯具	中山市凯文灯饰 有限公司	4800	五沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房、办公楼建筑面积 16900.79平方米，占地4.08 亩，2幢，均6层，每年生产 照明灯具15万件，年产值 1500万元。采购—加工—生 产—检验—包装	41.786	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140462	2014-08-14
照明灯具	中山市凯文灯饰 有限公司	4800	五沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房、办公楼建筑面积 16900.79平方米，占地4.08 亩，2幢，均6层，每年生产 照明灯具15万件，年产值 1500万元。采购—加工—生 产—检验—包装	41.786	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140462	2014-08-14
南朗镇东槎村山 体护坡工程	中山市南朗基础 设施投资公司	220	东槎村	南朗镇	新建	备案	护坡工程：铺设3围网植草 防护8743平方米，砖砌排水 沟720米，沉沙井9座。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140461	2014-08-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
南朗镇东樵村山体护坡工程	中山市南朗基础设施投资公司	220	东樵村	南朗镇	新建	备案	护坡工程：铺设3围网植草防护8743平方米，砖砌排水沟720米，沉沙井9座。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140461	2014-08-14
南朗镇Y156南合线路面维修工程	中山市南朗基础设施投资公司	170	南合路	南朗镇	新建	备案	道路路面维修：路长1780米，路宽8米。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140464	2014-08-14
南朗镇Y156南合线路面维修工程	中山市南朗基础设施投资公司	170	南合路	南朗镇	新建	备案	道路路面维修：路长1780米，路宽8米。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140464	2014-08-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
南朗镇X573线榄 横路路面维修工 程	中山市南朗基础 设施投资公司	180	榄横路	南朗镇	新建	备案	道路面维修：改造长 3650米，宽25米。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140463	2014-08-14
南朗镇X573线榄 横路路面维修工 程	中山市南朗基础 设施投资公司	180	榄横路	南朗镇	新建	备案	道路面维修：改造长 3650米，宽25米。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140463	2014-08-14
中山市南朗镇金 园街道排水工 程	中山市南朗镇建 设发展公司	64	金园街	南朗镇	新建	备案	铺设D800管166米、D600管 52米、D300管80米、检查井 1250-1500共12座、雨水井 14座。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140436	2014-08-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市南朗镇金园街道排水工程	中山市南朗镇建设发展公司	64	金园街	南朗镇	新建	备案	铺设D800管166米、D600管52米、D300管80米、检查井1250-1500共12座、雨水井14座。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140436	2014-08-12
皇鼎尚苑(A、B区)	中山市皇鼎房地产开发有限公司	12000	结民村	三角镇	新建	备案	项目占地面积17050.8平方米,建筑面积50284.04平方米,共9栋,其中3栋15层,2栋14层,2栋10层,1栋11层,1栋9层,其中住宅面积37295.27平方米,商业(商铺)面积5823.36平方米,配套用房面积613.47平方米,地下室6551.94平方米。住户数373户。	391.22	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140440	2014-08-12
皇鼎尚苑(A、B区)	中山市皇鼎房地产开发有限公司	12000	结民村	三角镇	新建	备案	项目占地面积17050.8平方米,建筑面积50284.04平方米,共9栋,其中3栋15层,2栋14层,2栋10层,1栋11层,1栋9层,其中住宅面积37295.27平方米,商业(商铺)面积5823.36平方米,配套用房面积613.47平方米,地下室6551.94平方米。住户数373户。	391.22	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140440	2014-08-12

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
状元坊国际红木广场(一期) 固定资产投资项目节能审查	中山粤浙闽木雕市场经营管理有限公司	38000	新石门村105国道侧	沙溪镇	改建	备案	外立面外墙改建和内部装修, 改建面积约4.5万平方米。	147.48	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140430	2014-08-05
状元坊国际红木广场(一期) 固定资产投资项目节能审查	中山粤浙闽木雕市场经营管理有限公司	38000	新石门村105国道侧	沙溪镇	改建	备案	外立面外墙改建和内部装修, 改建面积约4.5万平方米。	147.48	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140430	2014-08-05
(中山合富义乌小商品交易中心) 固定资产投资项目节能审查	中山市合富商贸有限公司	32000	中山市沙溪镇云汉村富港路6号	沙溪镇	新建	备案	本项目总建筑面积为68989.71平方米。一共有9栋建筑, 楼高一层7栋, 楼高5层1栋, 楼高7层1栋。主要功能为商铺、商务酒店以及以实体结合电子商务。一共有商铺1000户, 酒店房间120间。	184.35	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140433	2014-08-07

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
(中山合富义乌小商品交易中心)固定资产投资节能审查	中山市合富商贸有限公司	32000	中山市沙溪镇云汉村富港路6号	沙溪镇	新建	备案	本项目总建筑面积为68989.71平方米。一共有9栋建筑,楼高一层7栋,楼高5层1栋,楼高7层1栋。主要功能为商铺、商务酒店以及以实体结合电子商务。一共有商铺1000户,酒店房间120间。	184.35	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140433	2014-08-07
东升镇宝鸭塘22米道路改造工程	中山市东升镇住房和城乡建设局	330	裕民社区	东升镇	改建	审批	道路改造工程,长280米,宽22米。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140429	2014-08-05
东升镇宝鸭塘22米道路改造工程	中山市东升镇住房和城乡建设局	330	裕民社区	东升镇	改建	审批	道路改造工程,长280米,宽22米。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140429	2014-08-05

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
通讯网络服务培 训中心	中山市古镇中汇 通讯网络服务部	143.3	东岸北 路193号	古镇镇	新建	备案	本项目总建筑面积2204.9平 方米, 通讯网络服务楼 1幢, 用于本服务部通讯网 络服务技术培训之用。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140455	2014-08-14
通讯网络服务培 训中心	中山市古镇中汇 通讯网络服务部	143.3	东岸北 路193号	古镇镇	新建	备案	本项目总建筑面积2204.9平 方米, 通讯网络服务楼 1幢, 用于本服务部通讯网 络服务技术培训之用。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140455	2014-08-14
通讯网络服务部	中山市古镇中汇 通讯网络服务部	128.3	东岸北 路193号 之一	古镇镇	新建	备案	本项目总建筑面积为1973.2 平方米, 通讯网络服务楼1 幢, 用于通讯网络服务。	2.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140466	2014-08-15

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
通讯网络服务部	中山市古镇中汇 通讯网络服务部	128.3	东岸北 路193号 之一	古镇镇	新建	备案	本项目总建筑面积为1973.2平方米, 通讯网络服务楼1幢, 用于通讯网络服务。	2.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140466	2014-08-15
古镇镇沙水路 (十水线)道路 工程(同兴路至 古神公路段)	中山市古镇建设 开发总公司	2935	十水线	古镇镇	新建	备案	本工程西起古镇镇同兴路, 东至古神公路, 长度为984.2米, 道路宽度51.5米。	14.39	本项目采用《LED路灯》(DB44/T609-2009), 《道路照明用LED灯性能要求》(DB/T24907-2010)《印发广东省推广使用LED照明产品实施方案的通知》粤府【2012】113号。本工程项目采用环保的LED光源, 达到节能减排的效果。	JN20140467	2014-08-15
古镇镇沙水路 (十水线)道路 工程(同兴路至 古神公路段)	中山市古镇建设 开发总公司	2935	十水线	古镇镇	新建	备案	本工程西起古镇镇同兴路, 东至古神公路, 长度为984.2米, 道路宽度51.5米。	14.39	本项目采用《LED路灯》(DB44/T609-2009), 《道路照明用LED灯性能要求》(DB/T24907-2010)《印发广东省推广使用LED照明产品实施方案的通知》粤府【2012】113号。本工程项目采用环保的LED光源, 达到节能减排的效果。	JN20140467	2014-08-15

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
古镇镇明灯路道 路工程	中山市古镇建设 开发总公司	2500	明灯路	古镇镇	新建	备案	本工程南起东兴东路，北至曹兴路，长1100米，宽24米。在蒲板涌处有一座20米*24米桥梁。	7.3	本项目采用《LED路灯》(DB44/T609-2009)，《道路照明用LED灯性能要求》(DB/T24907-2010)《印发广东省推广使用LED照明产品实施方案的通知》粤府【2012】113号。本工程项目采用环保的LED光源，达到节能减排的效果。	JN20140465	2014-08-15
古镇镇明灯路道 路工程	中山市古镇建设 开发总公司	2500	明灯路	古镇镇	新建	备案	本工程南起东兴东路，北至曹兴路，长1100米，宽24米。在蒲板涌处有一座20米*24米桥梁。	7.3	本项目采用《LED路灯》(DB44/T609-2009)，《道路照明用LED灯性能要求》(DB/T24907-2010)《印发广东省推广使用LED照明产品实施方案的通知》粤府【2012】113号。本工程项目采用环保的LED光源，达到节能减排的效果。	JN20140465	2014-08-15
中山市星际铝 业有限公司	中山市星际铝业 有限公司	600	曹三村 东盛围	古镇镇	新建	备案	工业厂房总建筑面积8250平方米，年生产加工铝材200吨，年生产总值300万；工业流程：挤压-成形-半成品。	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140456	2014-08-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市星际铝业有限公司	中山市星际铝业有限公司	600	曹三村 东盛围	古镇镇	新建	备案	工业厂房总建筑面积8250平方米，年生产加工铝材200吨，年生产总值300万；工业流程：挤压-成形-半成品。	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140456	2014-08-14
联成商业楼C幢	中山市小榄镇绩东一股份合作经济联合社	1800	绩东一 社区	小榄镇	新建	备案	联成商业楼C幢，建筑总面积10000平方米，其中地下停车场建筑面积为1800平方米，临街商铺建筑面积为1000平方米，商场建筑面积为7200平方米。	86.03	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140431	2014-08-07
联成商业楼C幢	中山市小榄镇绩东一股份合作经济联合社	1800	绩东一 社区	小榄镇	新建	备案	联成商业楼C幢，建筑总面积10000平方米，其中地下停车场建筑面积为1800平方米，临街商铺建筑面积为1000平方米，商场建筑面积为7200平方米。	86.03	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140431	2014-08-07

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市小榄镇竹源股份合作经济联合社商业楼	中山市小榄镇竹源股份合作经济联合社	1725	竹源	小榄镇	新建	备案	拟兴建一幢二层商业楼，建筑面积11500平方米。其中停车场建筑面积为1100平方米，预计商铺110间，建筑面积为10400平方米。	49.16	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140443	2014-08-12
中山市小榄镇竹源股份合作经济联合社商业楼	中山市小榄镇竹源股份合作经济联合社	1725	竹源	小榄镇	新建	备案	拟兴建一幢二层商业楼，建筑面积11500平方米。其中停车场建筑面积为1100平方米，预计商铺110间，建筑面积为10400平方米。	49.16	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140443	2014-08-12
中山市凯利酒店	中山市凯利酒店有限公司	600	康华路15号03幢	石岐区	新建	备案	在中山市石岐区康华路15号03幢里新成立“中山市凯利酒店”，总建筑面积6500平方米，总客房数191间。	116.78	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140432	2014-08-07

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市凯利酒店	中山市凯利酒店 有限公司	600	康华路 15号03 幢	石岐区	新建	备案	在中山市石岐区康华路15号03幢里新成立“中山市凯利酒店”，总建筑面积6500平方米，总客房数191间。	116.78	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140432	2014-08-07
照明灯具	中山市古镇灵感 无限灯饰门市部	300	曹二村 东岸公 路	古镇镇	扩建	备案	工业厂房建筑面积1370平方米，年生产销售灯具7万套，年产值700万元。生产工艺：采购-装配-包装-销售。	11.061	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140458	2014-08-14
照明灯具	中山市古镇灵感 无限灯饰门市部	300	曹二村 东岸公 路	古镇镇	扩建	备案	工业厂房建筑面积1370平方米，年生产销售灯具7万套，年产值700万元。生产工艺：采购-装配-包装-销售。	11.061	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140458	2014-08-14