

中山市发展和改革局2014年10月固定资产投资项目节能审查信息公告

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市裕锋泡塑包装有限公司年产50万件小家电生产项目	中山市裕锋泡塑包装有限公司	5000	将军村	南头镇	新建	备案	建工业厂房, 总占地面积12350平方米, 总建筑面积15263.29平方米(一幢4层13709.29平方米, 一幢1层1554平方米), 年产50万件小家电, 年产值1.5亿元。 生产工艺流程: 零部件进厂—装配—调试—检验—出厂。 项目不含电镀、喷漆、金属表面处理及塑料加工等工序。	24.58	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140613	2014-10-09
中山市骏豪商业有限公司商铺a、b、c工程	中山市骏豪商业有限公司	425.4	科技路2号	坦洲镇	新建	备案	土建工程3栋/1层, 排架结构, 商铺a建筑面积2000平方, 商铺b建筑面积2558.2平方, 商铺c建筑面积759.25, 总建筑面积: 5317.45 平方米。	125.757	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140614	2014-10-09
中山市骏豪商业有限公司商铺a、b、c工程	中山市骏豪商业有限公司	425.4	科技路2号	坦洲镇	新建	备案	土建工程3栋/1层, 排架结构, 商铺a建筑面积2000平方, 商铺b建筑面积2558.2平方, 商铺c建筑面积759.25, 总建筑面积: 5317.45 平方米。	125.757	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140614	2014-10-09

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市三乡镇伍捌零汽车保养服务中心	中山市三乡镇伍捌零汽车保养服务中心	81.6	乌石村小琅环路商住楼C11、C12、C13	三乡镇	新建	备案	总建筑面积：815.48平方米，占地面积：333.0平方米，主营业务为：汽车维修，设计生产能力：年维修3600台汽车	3.953	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140619	2014-10-09
中山市三乡镇伍捌零汽车保养服务中心	中山市三乡镇伍捌零汽车保养服务中心	81.6	乌石村小琅环路商住楼C11、C12、C13	三乡镇	新建	备案	总建筑面积：815.48平方米，占地面积：333.0平方米，主营业务为：汽车维修，设计生产能力：年维修3600台汽车	3.953	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140619	2014-10-09
横栏镇六沙村永兴尾桥改造工程	中山市横栏市政工程有限公司	23.71	六沙村	横栏镇	改建	审批	新建箱涵为1-净4m×3.5m钢筋混凝土箱涵，涵长5.5m，涵宽4.8m，顶板沿涵宽方向两侧悬臂挑出1.515m，铺装防水砼作为行车道，两端洞口设浆砌片石挡墙与河岸顺接，基底采用挤填石碴处理，台背夯填石碴。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140615	2014-10-09

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
横栏镇六沙村永 兴尾桥改造工程	中山市横栏市政 工程有限公司	23.71	六沙村	横栏镇	改建	审批	新建箱涵为1-净4m×3.5m钢 筋混凝土箱涵,涵长5.5 m,涵宽4.8m,顶板沿涵宽 方向两侧悬臂挑出1.515m, 铺装防水砼作为行车道,两 端洞口设浆砌片石挡墙与河 岸顺接,基底采用挤填石碴 处理,台背夯填石碴。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140615	2014-10-09
横栏镇三沙冲五 一新桥改造工程	中山市横栏市政 工程有限公司	33.91	三沙村	横栏镇	改建	审批	新建箱涵为1-净8m×4m钢筋 混凝土箱涵,涵长3.6 m, 涵宽9.3m,顶板沿涵宽方向 两侧悬臂挑出1.465m,铺装 防水砼作为行车道,两端洞 口设浆砌片石挡墙与河岸顺 接,基底采用挤填石碴处 理,台背夯填石碴,新建长 45m、厚23cm水泥砼路面引 道。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140622	2014-10-09
横栏镇三沙冲五 一新桥改造工程	中山市横栏市政 工程有限公司	33.91	三沙村	横栏镇	改建	审批	新建箱涵为1-净8m×4m钢筋 混凝土箱涵,涵长3.6 m, 涵宽9.3m,顶板沿涵宽方向 两侧悬臂挑出1.465m,铺装 防水砼作为行车道,两端洞 口设浆砌片石挡墙与河岸顺 接,基底采用挤填石碴处 理,台背夯填石碴,新建长 45m、厚23cm水泥砼路面引 道。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140622	2014-10-09

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
横栏镇三沙七十八队桥栏杆改造	中山市横栏市政工程有限公司	0.3	三沙村	横栏镇	改建	审批	该桥现状栏杆为50cm钢筋砼防撞墙+20cm高镀锌钢管栏杆,采用DN65mm镀锌钢管焊在既有镀锌钢管栏杆上加高栏杆,加高高度为25cm。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140618	2014-10-09
横栏镇三沙七十八队桥栏杆改造	中山市横栏市政工程有限公司	0.3	三沙村	横栏镇	改建	审批	该桥现状栏杆为50cm钢筋砼防撞墙+20cm高镀锌钢管栏杆,采用DN65mm镀锌钢管焊在既有镀锌钢管栏杆上加高栏杆,加高高度为25cm。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140618	2014-10-09
横栏镇六沙一队桥改造工程	中山市横栏市政工程有限公司	32.5	六沙村	横栏镇	改建	审批	新建箱涵为1-净8m×4m钢筋混凝土箱涵,涵长3 m,涵宽9.2m,顶板沿涵宽方向两侧悬臂挑出1.765m,铺装防水砼作为行车道,两端洞口设浆砌片石挡墙与河岸顺接,基底采用挤填石碴处理,台背夯填石碴。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140616	2014-10-09

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在 镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准 煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
横栏镇六沙一队 桥改造工程	中山市横栏市政 工程有限公司	32.5	六沙村	横栏镇	改建	审批	新建箱涵为1-净8m×4m钢筋混凝土箱涵，涵长3 m，涵宽9.2m，顶板沿涵宽方向两侧悬臂挑出1.765m，铺装防水砼作为行车道，两端洞口设浆砌片石挡墙与河岸顺接，基底采用挤填石碴处理，台背夯填石碴。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140616	2014-10-09
横栏镇六沙七队 桥改造工程	中山市横栏市政 工程有限公司	29.44	六沙村	横栏镇	改建	审批	新建箱涵为2-净6m×4m钢筋混凝土箱涵，涵长1.5 m，涵宽13.35 m，顶板沿涵宽方向两侧悬臂挑出1.315 m，铺装防水砼作为行车道，两端洞口设浆砌片石挡墙与河岸顺接，基底采用挤填石碴处理，台背夯填石碴。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140617	2014-10-09
横栏镇六沙七队 桥改造工程	中山市横栏市政 工程有限公司	29.44	六沙村	横栏镇	改建	审批	新建箱涵为2-净6m×4m钢筋混凝土箱涵，涵长1.5 m，涵宽13.35 m，顶板沿涵宽方向两侧悬臂挑出1.315 m，铺装防水砼作为行车道，两端洞口设浆砌片石挡墙与河岸顺接，基底采用挤填石碴处理，台背夯填石碴。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140617	2014-10-09

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
服装生产	中山市大涌镇卓 权制衣厂	480	青岗村 “白蕉 围”	大涌镇	新建	备案	工业配套宿舍建筑面积： 1976平方米，共1幢5层，占 地0.63亩，年产纺织服装50 万件，产值900万元，工艺流 程：采购-裁剪-半成品-洗水 (发外加工)-后整.-尾工 序-成品	3.69	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140612	2014-10-09
服装生产	中山市大涌镇卓 权制衣厂	480	青岗村 “白蕉 围”	大涌镇	新建	备案	工业配套宿舍建筑面积： 1976平方米，共1幢5层，占 地0.63亩，年产纺织服装50 万件，产值900万元，工艺流 程：采购-裁剪-半成品-洗水 (发外加工)-后整.-尾工 序-成品	3.69	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140612	2014-10-09
中山市阜沙镇上 南村工业区保障 性住房	中山市阜沙镇工 业开发有限公司	2914.19	上南村	阜沙镇	新建	审批	保障性住房建设，共2幢， 建筑面积7882.53平方米。	89.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140621	2014-10-09

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市阜沙镇上南村工业区保障性住房	中山市阜沙镇工业开发有限公司	2914.19	上南村	阜沙镇	新建	审批	保障性住房建设,共2幢,建筑面积7882.53平方米。	89.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140621	2014-10-09
中山市民众众力热能有限公司建设仓库项目	中山市民众众力热能有限公司	912.67	新平村	民众镇	新建	备案	用于中山市民众众力热能有限公司存储锅炉生物质燃料仓库(不用于存放易燃易爆剧毒等危险物品),主要提供生产集中供热、生产蒸汽。其中仓库A建筑面积为1380平方米,仓库B建筑面积为1080平方米。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140620	2014-10-09
中山市民众众力热能有限公司建设仓库项目	中山市民众众力热能有限公司	912.67	新平村	民众镇	新建	备案	用于中山市民众众力热能有限公司存储锅炉生物质燃料仓库(不用于存放易燃易爆剧毒等危险物品),主要提供生产集中供热、生产蒸汽。其中仓库A建筑面积为1380平方米,仓库B建筑面积为1080平方米。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140620	2014-10-09

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市民众众力热能有限公司建设仓库项目	中山市民众众力热能有限公司	912.67	新平村	民众镇	新建	备案	用于中山市民众众力热能有限公司存储锅炉生物质燃料仓库(不用于存放易燃易爆剧毒等危险物品),主要提供生产集中供热、生产蒸汽。其中仓库A建筑面积为1380平方米,仓库B建筑面积为1080平方米。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140620	2014-10-09
塑料餐具	中山广展实业有限公司	1480	深湾村 “羊出 山”	板芙镇	扩建	备案	建筑1幢5层的工业厂房面积6260.8平方米,用地4.85亩。年生产各种塑料餐具1000吨,年产值2000万元。 生产工艺流程:原料—油压—成型—研磨—包装—出货。	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140627	2014-10-13
塑料餐具	中山广展实业有限公司	1480	深湾村 “羊出 山”	板芙镇	扩建	备案	建筑1幢5层的工业厂房面积6260.8平方米,用地4.85亩。年生产各种塑料餐具1000吨,年产值2000万元。 生产工艺流程:原料—油压—成型—研磨—包装—出货。	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140627	2014-10-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市沙溪镇汇兴制衣厂年产服装5万件	中山市沙溪镇汇兴制衣厂	230	豪吐村	沙溪镇	新建	备案	工业厂房1栋5层, 建筑面积为874.34平方米, 占地164.54平方米。年生产加工服装5万件, 年产值250万元。生产工序: 原料--纺织--缝合--熨烫--成品。	4.916	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140623	2014-10-13
中山市沙溪镇汇兴制衣厂年产服装5万件	中山市沙溪镇汇兴制衣厂	230	豪吐村	沙溪镇	新建	备案	工业厂房1栋5层, 建筑面积为874.34平方米, 占地164.54平方米。年生产加工服装5万件, 年产值250万元。生产工序: 原料--纺织--缝合--熨烫--成品。	4.916	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140623	2014-10-13
东升镇胜龙村木棉路改造工程	中山市东升镇住房和城乡建设局	145	胜龙村	东升镇	改建	审批	道路改造工程, 长324米, 宽8-10米。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140624	2014-10-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
东升镇胜龙村木棉路改造工程	中山市东升镇住房和城乡建设局	145	胜龙村	东升镇	改建	审批	道路改造工程,长324米,宽8-10米。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140624	2014-10-13
中山市南朗镇金园街道排水工程	中山市南朗镇建设发展公司	79	金园街	南朗镇	新建	备案	道路长约160米,宽8米(路面1278平方米);排水含铺设D800管166米、D600管52米、D300管80米、检查井1250-1500共12座、雨水井14座。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140625	2014-10-13
中山市南朗镇金园街道排水工程	中山市南朗镇建设发展公司	79	金园街	南朗镇	新建	备案	道路长约160米,宽8米(路面1278平方米);排水含铺设D800管166米、D600管52米、D300管80米、检查井1250-1500共12座、雨水井14座。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140625	2014-10-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市雷米斯精密机械有限公司年产五金制品10万件生产项目	中山市雷米斯精密机械有限公司	1000	前陇村 “马角”	三乡镇	新建	备案	1、本项目兴建厂房1栋5层，建筑面积4045.16平方米，总建筑面积4045.16平方米，占地面积1666.7平方米。 2、生产工艺：五金零件半成品—手工装配五金配件—成品 3、年预计生产五金制品10万件，总产值1千万元。	3.687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140626	2014-10-13
中山市雷米斯精密机械有限公司年产五金制品10万件生产项目	中山市雷米斯精密机械有限公司	1000	前陇村 “马角”	三乡镇	新建	备案	1、本项目兴建厂房1栋5层，建筑面积4045.16平方米，总建筑面积4045.16平方米，占地面积1666.7平方米。 2、生产工艺：五金零件半成品—手工装配五金配件—成品 3、年预计生产五金制品10万件，总产值1千万元。	3.687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140626	2014-10-13
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司年产8万套橱柜和衣柜生产项目	广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司	15430.93	上南村	阜沙镇	扩建	备案	工业厂房建筑面积50625平方米。生产工艺流程：领料→开料→开槽→封边→CNC→排钻→吊锣→打磨→吸塑（封边）→检验→包装。年产橱柜4万套、衣柜4万套。预计年产值3.96亿元。	147.48	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140630	2014-10-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
广东皮阿诺科学 艺术家居股份有 限公司年产8万 套橱柜和衣柜生 产项目	广东皮阿诺科学 艺术家居股份有 限公司	15430.9 3	上南村	阜沙镇	扩建	备案	工业厂房建筑面积50625平方米。生产工艺流程：领料→开料→开槽→封边→CNC→排钻→吊锣→打磨→吸塑（封边）→检验→包装。年产橱柜4万套、衣柜4万套。预计年产值3.96亿元。	147.48	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140630	2014-10-14
中山市三乡镇雍 陌村高岭农路硬 底化建设工程	中山市三乡镇农 业和农村工作局	87.98	雍陌村	三乡镇	改建	核准	修建农路758米。	0.2086	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140633	2014-10-14
中山市三乡镇雍 陌村高岭农路硬 底化建设工程	中山市三乡镇农 业和农村工作局	87.98	雍陌村	三乡镇	改建	核准	修建农路758米。	0.2086	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140633	2014-10-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市三乡镇雍陌村大扁农路硬底化建设工程	中山市三乡镇农业和农村工作局	93.46	雍陌村	三乡镇	改建	核准	修建农路806米。	0.2086	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140634	2014-10-14
中山市三乡镇雍陌村大扁农路硬底化建设工程	中山市三乡镇农业和农村工作局	93.46	雍陌村	三乡镇	改建	核准	修建农路806米。	0.2086	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140634	2014-10-14
中山市科裕电镀有限公司年产20万套五金制品项目	中山市科裕电镀有限公司	2000	高平化工区	三角镇	新建	备案	总建筑面积5493平方米,占地8714平方米,从事五金制品生产,年产五金制品20万套,年产值800万元。工艺流程:配件--安装--调试检测--包装--成品。	110.61	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140639	2014-10-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市科裕电镀有限公司年产20万套五金制品项目	中山市科裕电镀有限公司	2000	高平化工区	三角镇	新建	备案	总建筑面积5493平方米，占地8714平方米，从事五金制品生产，年产五金制品20万套，年产值800万元。工艺流程：配件--安装--调试检测--包装--成品。	110.61	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140639	2014-10-14
中山市三乡镇鸦岗村西边岭农路硬底化建设工程	中山市三乡镇农业和农村工作局	114.92	鸦岗村	三乡镇	改建	核准	修建农路628米。	0.2086	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140635	2014-10-14
中山市三乡镇鸦岗村西边岭农路硬底化建设工程	中山市三乡镇农业和农村工作局	114.92	鸦岗村	三乡镇	改建	核准	修建农路628米。	0.2086	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140635	2014-10-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市三乡镇塘敢村萝卜基地农路硬底化建设工程	中山市三乡镇农业和农村工作局	130.49	塘敢村	三乡镇	改建	核准	修建农路883米。	0.2086	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140636	2014-10-14
中山市三乡镇塘敢村萝卜基地农路硬底化建设工程	中山市三乡镇农业和农村工作局	130.49	塘敢村	三乡镇	改建	核准	修建农路883米。	0.2086	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140636	2014-10-14
沙溪镇保障性住房	中山市沙溪镇城镇建设投资有限公司	2000	下泽村	沙溪镇	新建	审批	住宅楼建筑面积为9669.5平方米,占地面积993.7平方米,共有2幢9层192套房,建成后用作公益用途。	41.15	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140632	2014-10-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
沙溪镇保障性住房	中山市沙溪镇城镇建设投资有限公司	2000	下泽村	沙溪镇	新建	审批	住宅楼建筑面积为9669.5平方米, 占地面积993.7平方米, 共有2幢9层192套房, 建成后用作公益用途。	41.15	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140632	2014-10-14
沙溪镇消防大队营房大楼	中山市沙溪镇人民政府	2500	乐群村	沙溪镇	新建	审批	办公楼建筑面积为5438.94平方米, 占地面积1762.71平方米, 主体四层, 局部五层, 建成后用作办公、消防训练之用。	40.75	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140628	2014-10-14
沙溪镇消防大队营房大楼	中山市沙溪镇人民政府	2500	乐群村	沙溪镇	新建	审批	办公楼建筑面积为5438.94平方米, 占地面积1762.71平方米, 主体四层, 局部五层, 建成后用作办公、消防训练之用。	40.75	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140628	2014-10-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
宏润大厦	中山市宏润房地产开发有限公司	9950	文化路 20号	民众镇	新建	备案	该项目总建筑面积19122.85平方米,其中,地下室建筑面积3630.97平方米,商业建筑面积7481.34平方米,住宅建筑面积7911.28平方米。住宅84套。	149.02	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140637	2014-10-14
宏润大厦	中山市宏润房地产开发有限公司	9950	文化路 20号	民众镇	新建	备案	该项目总建筑面积19122.85平方米,其中,地下室建筑面积3630.97平方米,商业建筑面积7481.34平方米,住宅建筑面积7911.28平方米。住宅84套。	149.02	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140637	2014-10-14
照明灯具	中山市横栏镇益通照明电器厂	2200	茂辉工 业区	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积13716平方米,占地3.38亩,2幢,各6层,每年生产照明灯具15万件,年产值700万元。采购—加工—生产—检验—包装	33.183	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140631	2014-10-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
照明灯具	中山市横栏镇益通照明电器厂	2200	茂辉工业区	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积13716平方米，占地3.38亩，2幢，各6层，每年生产照明灯具15万件，年产值700万元。采购—加工—生产—检验—包装	33.183	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140631	2014-10-14
中山市南头镇道路路灯工程	中山市南头镇城建开发有限公司	185.5		南头镇	新建	备案	本工程为中山市南头镇道路路灯工程。主要包括：南和东路穗西红绿灯至孖沙市场段路灯安装工程、长约1.61千米；振业路路灯安装工程，长约365米；南头镇尚爱路、尚勤路、纵三路路灯安装工程，长约1116米、国税局旁边路路段安装工程，长约490米；光明南路延长段道路路灯安装工程，长约415米；民安十一队15米规	9.3631	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140638	2014-10-14
中山市南头镇道路路灯工程	中山市南头镇城建开发有限公司	185.5		南头镇	新建	备案	本工程为中山市南头镇道路路灯工程。主要包括：南和东路穗西红绿灯至孖沙市场段路灯安装工程、长约1.61千米；振业路路灯安装工程，长约365米；南头镇尚爱路、尚勤路、纵三路路灯安装工程，长约1116米、国税局旁边路路段安装工程，长约490米；光明南路延长段道路路灯安装工程，长约415米；民安十一队15米规	9.3631	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140638	2014-10-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市鸿翔房地 产有限公司	中山市鸿翔房地 产有限公司	11000	升华路	西区	新建	备案	建设一幢15层商业综合楼， 用于兴建商业酒店，预计 200间客房，总建筑面积 26380平方米，设有二层地 下停车场。	52.25	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140629	2014-10-14
中山市鸿翔房地 产有限公司	中山市鸿翔房地 产有限公司	11000	升华路	西区	新建	备案	建设一幢15层商业综合楼， 用于兴建商业酒店，预计 200间客房，总建筑面积 26380平方米，设有二层地 下停车场。	52.25	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140629	2014-10-14
中山市小榄镇乐 辉五金配件厂年 生产40000件五 金配件项目	中山市小榄镇乐 辉五金配件厂	532.00	曹三村 东盛围	古镇镇	新建	备案	工业厂房:总建筑面积5322 平方米、建设厂房1幢6层; 产品名称:五金配件;年生 产量40000件五金配件,年 生产总值达300万;生产工 序:原料切割-冲孔-折弯和 翻孔、磨砂抛光后进行喷油 按订单进行组装销售。	4.424	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140640	2014-10-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市小榄镇乐辉五金配件厂年生产40000件五金配件项目	中山市小榄镇乐辉五金配件厂	532.00	曹三村 东盛围	古镇镇	新建	备案	工业厂房:总建筑面积5322平方米、建设厂房1幢6层;产品名称:五金配件;年生产量40000件五金配件,年生产总值达300万;生产工序:原料切割-冲孔-折弯和翻孔、磨砂抛光后进行喷油按订单进行组装销售。	4.424	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140640	2014-10-14
万科金色家园学校(二期六标段)	中山市万科城房地产有限公司	2580	伯公村 、民乐村	东风镇	新建	备案	本项目拟建设万科金色家园学校,为九年一贯制学校,总建筑面积为21513.21平方米,用地面积为26125.14平方米。项目主要建设内容包括2栋5层高教学楼、1栋5层高行政楼、1栋15层高宿舍楼、1栋2层高风雨操场以及室外运动场、植物园等。	101.87	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140641	2014-10-17
万科金色家园学校(二期六标段)	中山市万科城房地产有限公司	2580	伯公村 、民乐村	东风镇	新建	备案	本项目拟建设万科金色家园学校,为九年一贯制学校,总建筑面积为21513.21平方米,用地面积为26125.14平方米。项目主要建设内容包括2栋5层高教学楼、1栋5层高行政楼、1栋15层高宿舍楼、1栋2层高风雨操场以及室外运动场、植物园等。	101.87	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140641	2014-10-17

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
万科金色家园幼儿园(二期六标段)	中山市万科城房地产有限公司	611	伯公村、民乐村	东风镇	新建	备案	本项目拟建设万科金色家园幼儿园, 建筑面积5093.45平方米, 用地面积5948.20平方米。项目拟建幼儿园为3层高, 建筑高度12.45米。	19.99	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140645	2014-10-17
万科金色家园幼儿园(二期六标段)	中山市万科城房地产有限公司	611	伯公村、民乐村	东风镇	新建	备案	本项目拟建设万科金色家园幼儿园, 建筑面积5093.45平方米, 用地面积5948.20平方米。项目拟建幼儿园为3层高, 建筑高度12.45米。	19.99	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140645	2014-10-17
中山市三乡镇鸦岗村粪箕环农路硬底化建设工程	中山市三乡镇农业和农村工作局	82.04	鸦岗村	三乡镇	改建	核准	修建农路248米。	0.2086	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140652	2014-10-17

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市三乡镇鸦岗村粪箕环农路硬底化建设工程	中山市三乡镇农业和农村工作局	82.04	鸦岗村	三乡镇	改建	核准	修建农路248米。	0.2086	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140652	2014-10-17
中山市三乡镇西山村猪母岭农路硬底化建设工程	中山市三乡镇农业和农村工作局	84.02	西山村	三乡镇	改建	核准	修建农路704米。	0.2086	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140650	2014-10-17
中山市三乡镇西山村猪母岭农路硬底化建设工程	中山市三乡镇农业和农村工作局	84.02	西山村	三乡镇	改建	核准	修建农路704米。	0.2086	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140650	2014-10-17

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇2014年33条农路硬底化建设工程	民众镇农业服务中心	994.39	民平、裕安、义仓、接源、沙仔、新平、新平四、新伦、沿江、群安等10个村	民众镇	新建	审批	该项目属农路硬底化工程，建设地点分布位于民平、裕安、义仓、接源、沙仔、新平、新平四、新伦、沿江、群安等10个村民委员会，建设总长度为15847米，建设宽度为4米。	4.0557	项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）：本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140647	2014-10-17
民众镇2014年33条农路硬底化建设工程	民众镇农业服务中心	994.39	民平、裕安、义仓、接源、沙仔、新平、新平四、新伦、沿江、群安等10个村	民众镇	新建	审批	该项目属农路硬底化工程，建设地点分布位于民平、裕安、义仓、接源、沙仔、新平、新平四、新伦、沿江、群安等10个村民委员会，建设总长度为15847米，建设宽度为4米。	4.0557	项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）：本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140647	2014-10-17
中山市三乡镇白石村三合牛头山农路硬底化建设工程	中山市三乡镇农业和农村工作局	125.8	白石村	三乡镇	改建	核准	修建农路600米。	0.2086	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140642	2014-10-17

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市三乡镇白石村三合牛头山农路硬底化建设工程	中山市三乡镇农业和农村工作局	125.8	白石村	三乡镇	改建	核准	修建农路600米.	0.2086	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140642	2014-10-17
完美华南基地宿舍楼、食堂	完美(广东)日用品有限公司	5000	榄边村 南塘村 、濠涌村(华南现代中医药城内)	南朗镇	新建	备案	总建筑面积约20000平方米,其中1#宿舍建筑面积4000平方米,2#宿舍建筑面积11500平方米,食堂建筑面积4500平方米。	350.315	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140648	2014-10-17
完美华南基地宿舍楼、食堂	完美(广东)日用品有限公司	5000	榄边村 南塘村 、濠涌村(华南现代中医药城内)	南朗镇	新建	备案	总建筑面积约20000平方米,其中1#宿舍建筑面积4000平方米,2#宿舍建筑面积11500平方米,食堂建筑面积4500平方米。	350.315	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140648	2014-10-17

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
垃圾房、公厕	中山火炬开发区 临海工业园开发 有限公司	49	临海工 业园	火炬开 发区	新建	备案	新建垃圾房一幢，建筑面积 24.75平方米，公厕一幢， 建筑面积100.04平方米。	1.4715	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140643	2014-10-17
垃圾房、公厕	中山火炬开发区 临海工业园开发 有限公司	49	临海工 业园	火炬开 发区	新建	备案	新建垃圾房一幢，建筑面积 24.75平方米，公厕一幢， 建筑面积100.04平方米。	1.4715	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140643	2014-10-17
四季新天地	中山市四季新天 地企业管理有限 公司	1000	城南一 路8号	南区	改建	备案	改建成经营酒吧，KTV，餐 饮广场	155.266	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140649	2014-10-17

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
四季新天地	中山市四季新天地企业管理有限公司	1000	城南一路8号	南区	改建	备案	改建成经营酒吧, KTV, 餐饮广场	155.266	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140649	2014-10-17
洋关泵站大修工程	中山火炬高技术产业开发区水利所	357.35	洋关泵站	火炬开发区	改建	审批	1、四台水泵、电机及泵站金属结构的维修和损坏部分更换。2、电气及自动化设备检修维护。3、防雷装置检修。4、循环供水改造。5、视频监控维修更换	0.2458		JN20140646	2014-10-17
洋关泵站大修工程	中山火炬高技术产业开发区水利所	357.35	洋关泵站	火炬开发区	改建	审批	1、四台水泵、电机及泵站金属结构的维修和损坏部分更换。2、电气及自动化设备检修维护。3、防雷装置检修。4、循环供水改造。5、视频监控维修更换	0.2458		JN20140646	2014-10-17

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
照明灯具	中山市古镇艺辉 灯饰配件厂	1300	中兴大 道南3号	古镇镇	新建	备案	项目总建筑面积13834.6平方米，分为A、B两幢，A幢面积9343平方米，B幢面积4491.6平方米。年生产灯饰配件1000万件，年产值600万。工艺流程：采购-加工-销售。	24.58	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140644	2014-10-17
照明灯具	中山市古镇艺辉 灯饰配件厂	1300	中兴大 道南3号	古镇镇	新建	备案	项目总建筑面积13834.6平方米，分为A、B两幢，A幢面积9343平方米，B幢面积4491.6平方米。年生产灯饰配件1000万件，年产值600万。工艺流程：采购-加工-销售。	24.58	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140644	2014-10-17
石岐莲塘东路18号大楼升级改造 工程	中山市骏大房地 产投资有限公司	50	莲塘东 路18号	石岐区	改建	备案	对莲塘东路18号的大楼进行升级改造，改造面积约11587.97平方米。	98.32	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140651	2014-10-17

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
石岐莲塘东路18号大楼升级改造 工程	中山市骏大房地 产投资有限公司	50	莲塘东 路18号	石岐区	改建	备案	对莲塘东路18号的大楼进行 升级改造,改造面积约 11587.97平方米。	98.32	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140651	2014-10-17
电子产品连接线 制造	中山市宇派电线 有限公司	2000	湖洲村	板芙镇	新建	备案	总建筑工业厂房面积 11813.3平方米;其中厂房 一面积1620.3平方米(四 层),厂房二面积10193平方 米(六层)。年加工生产电子 线2500万米、排线1000万米 、电源线300万条、连接线 500万条。年产值6000万元 。 工艺流程:半成品—挤出机 —冷却—线径检测仪—印字 机—再次冷却—储线架—性	110.61	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140653	2014-10-21
电子产品连接线 制造	中山市宇派电线 有限公司	2000	湖洲村	板芙镇	新建	备案	总建筑工业厂房面积 11813.3平方米;其中厂房 一面积1620.3平方米(四 层),厂房二面积10193平方 米(六层)。年加工生产电子 线2500万米、排线1000万米 、电源线300万条、连接线 500万条。年产值6000万元 。 工艺流程:半成品—挤出机 —冷却—线径检测仪—印字 机—再次冷却—储线架—性	110.61	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140653	2014-10-21

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市三乡镇学琴五金加工部年产五金配件4万件生产项目	中山市三乡镇学琴五金加工部	218	白石环村	三乡镇	新建	备案	兴建一幢工业厂房，建筑面积2179.3平方米，占地面积2179.3平方米。年预计生产五金配件4万件，年产值约170万元。生产工艺流程：五金制品半成品-手工装配配件-成品。	2.089	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140654	2014-10-21
中山市三乡镇学琴五金加工部年产五金配件4万件生产项目	中山市三乡镇学琴五金加工部	218	白石环村	三乡镇	新建	备案	兴建一幢工业厂房，建筑面积2179.3平方米，占地面积2179.3平方米。年预计生产五金配件4万件，年产值约170万元。生产工艺流程：五金制品半成品-手工装配配件-成品。	2.089	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140654	2014-10-21
中山火炬开发区第三产业发展有限公司临海宿舍C区专用配电站配变电工程	中山火炬开发区临海工业园开发有限公司	200	临海工业园	火炬开发区	新建	备案	新装干式变压器、高低压配电柜、配电站照明、气体消防及发电机房设备及环保消音工程。	209.787	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140657	2014-10-23

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山火炬开发区 第三产业发展有 限公司临海宿舍 C区专用配电站 配变电工程	中山火炬开发区 临海工业园开发 有限公司	200	临海工 业园	火炬开 发区	新建	备案	新装干式变压器、高低压配 电柜、配电站照明、气体消 防及发电机房设备及环保消 音工程。	209.787	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140657	2014-10-23
启宸花园幼儿园	中山市远见房地 产开发有限公司	1137	中山市 横栏镇 长安北 路288号	横栏镇	新建	备案	本项目为启宸花园二期项目 配套内容,规划在二期地块 的西北角,本项目建筑面积 为2898平方米,为3层建 筑,高度13.5米。幼儿园办 班规模为9个班,每班30人 。幼儿园主要功能室包括晨 检室、隔离室、值班室、音 体室、数据室、办公室、财 务室、寝室和活动室、沐浴 及卫生间、老师卫生间、厨 房等。	11.25	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 电气设计采用《民用建筑电气设计 规范》JGJ16-2008等;给排水设计 采用《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2009等;终端用能产品采 用普通照明用双端荧光灯能效限定 值及能效等级GB19043-2003等能效	JN20140655	2014-10-23
启宸花园幼儿园	中山市远见房地 产开发有限公司	1137	中山市 横栏镇 长安北 路288号	横栏镇	新建	备案	本项目为启宸花园二期项目 配套内容,规划在二期地块 的西北角,本项目建筑面积 为2898平方米,为3层建 筑,高度13.5米。幼儿园办 班规模为9个班,每班30人 。幼儿园主要功能室包括晨 检室、隔离室、值班室、音 体室、数据室、办公室、财 务室、寝室和活动室、沐浴 及卫生间、老师卫生间、厨 房等。	11.25	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 电气设计采用《民用建筑电气设计 规范》JGJ16-2008等;给排水设计 采用《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2009等;终端用能产品采 用普通照明用双端荧光灯能效限定 值及能效等级GB19043-2003等能效	JN20140655	2014-10-23

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在 镇区	项目性 质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
阜沙镇丰联村三 顷三农路硬底化 工程	中山市现代渔业 博览园有限公 司	80.9	丰联村	阜沙镇	改建	备案	阜沙镇丰联村三顷三农路硬 底化工程,长1086米,宽 4.5米。	0.05	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140661	2014-10-23
阜沙镇丰联村三 顷三农路硬底化 工程	中山市现代渔业 博览园有限公 司	80.9	丰联村	阜沙镇	改建	备案	阜沙镇丰联村三顷三农路硬 底化工程,长1086米,宽 4.5米。	0.05	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140661	2014-10-23
阜沙镇雨污分流 二期工程(上南 片区)污水管道 工程	中山市阜沙镇污 水处理有限公司	4136.6	上南村	阜沙镇	新建	备案	阜沙镇雨污分流二期工程 (上南片区),总长7500米, 其中HDPE300管3737米、 HDPE400管744.3米、PE500 管379.5米、钢筋混凝土600 管703.9米、钢筋混凝土800 管1270.8米、钢筋混凝土 1000管664.5米。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140660	2014-10-23
阜沙镇雨污分流 二期工程(上南 片区)污水管道 工程	中山市阜沙镇污 水处理有限公司	4136.6	上南村	阜沙镇	新建	备案	阜沙镇雨污分流二期工程 (上南片区),总长7500米, 其中HDPE300管3737米、 HDPE400管744.3米、PE500 管379.5米、钢筋混凝土600 管703.9米、钢筋混凝土800 管1270.8米、钢筋混凝土 1000管664.5米。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140660	2014-10-23

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市星火实业有限公司年产8000万件牛仔服饰项目	中山市星火实业有限公司	2900	蟠龙村	三角镇	新建	备案	拟建一幢五层工业厂房楼，占地26455平方米。建筑面积29307平方米。厂房楼一层为办公、仓库，办公面积1800平方米，仓库面积4000平方米，厂房楼二、三、四、五层为车间，面积23000平方米。牛仔裤年产量8000万件，年产值2亿元。工艺流程：打板—裁床—缝制—包装（洗水工艺发外）	73.74	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140658	2014-10-23
中山市星火实业有限公司年产8000万件牛仔服饰项目	中山市星火实业有限公司	2900	蟠龙村	三角镇	新建	备案	拟建一幢五层工业厂房楼，占地26455平方米。建筑面积29307平方米。厂房楼一层为办公、仓库，办公面积1800平方米，仓库面积4000平方米，厂房楼二、三、四、五层为车间，面积23000平方米。牛仔裤年产量8000万件，年产值2亿元。工艺流程：打板—裁床—缝制—包装（洗水工艺发外）	73.74	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140658	2014-10-23
商业楼	中山市万宇科技发展有限公司	500	升平东路16号	小榄镇	新建	备案	建商业楼一幢，建筑面积4876.7平方米，地下一层，地上三层。	37.18	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140659	2014-10-23
商业楼	中山市万宇科技发展有限公司	500	升平东路16号	小榄镇	新建	备案	建商业楼一幢，建筑面积4876.7平方米，地下一层，地上三层。	37.18	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140659	2014-10-23

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市横栏镇晨辉铝箔厂350吨铝箔生产项目	中山市横栏镇晨辉铝箔厂	813	曹三村东盛围	古镇镇	新建	备案	工业厂房一栋，总建筑面积8471平方米，占地面积1414平方米，层高5层。设计生产能力为年生产铝箔350吨，年生产值600万元，生产流程为：加工、销售。销售：铜箔、铝箔复合包装、棉纸、麦拉。	2.21	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140656	2014-10-23
中山市横栏镇晨辉铝箔厂350吨铝箔生产项目	中山市横栏镇晨辉铝箔厂	813	曹三村东盛围	古镇镇	新建	备案	工业厂房一栋，总建筑面积8471平方米，占地面积1414平方米，层高5层。设计生产能力为年生产铝箔350吨，年生产值600万元，生产流程为：加工、销售。销售：铜箔、铝箔复合包装、棉纸、麦拉。	2.21	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140656	2014-10-23
板芙镇广福村寿围一二八九队村道改造工程	中山市板芙城镇设施建设有限公司	118.89	广福村寿围	板芙镇	改建	备案	改建道路长为1899.454米，路宽为4米。	0.068	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140663	2014-10-27
板芙镇广福村寿围一二八九队村道改造工程	中山市板芙城镇设施建设有限公司	118.89	广福村寿围	板芙镇	改建	备案	改建道路长为1899.454米，路宽为4米。	0.068	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140663	2014-10-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
服务楼装修	中山市东区物业 经营管理有限公司	600	起湾北 道12号 华鸿水 云轩5期 7幢	东区	改建	备案	拟投入600万对该占地1529平方米, 建筑面积2961平方米的物业进行装修改造。	9.789	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140667	2014-10-27
服务楼装修	中山市东区物业 经营管理有限公司	600	起湾北 道12号 华鸿水 云轩5期 7幢	东区	改建	备案	拟投入600万对该占地1529平方米, 建筑面积2961平方米的物业进行装修改造。	9.789	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140667	2014-10-27
东区公益楼装修 改造	中山市东区物业 经营管理有限公司	500	孙文东 路763号 3-5层	东区	改建	备案	拟投入500万元对该占地600平方米建筑面积1800平方米的物业进行装修改造。	5.873	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140668	2014-10-27
东区公益楼装修 改造	中山市东区物业 经营管理有限公司	500	孙文东 路763号 3-5层	东区	改建	备案	拟投入500万元对该占地600平方米建筑面积1800平方米的物业进行装修改造。	5.873	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140668	2014-10-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
沙溪邮政生产楼 附属楼	中山市邮政局	230	隆都路 兴中村 路段	沙溪镇	新建	备案	建设沙溪邮政生产楼附属楼 一幢,总建筑面积770.26平 方米,基底面积为367.77平 方米,层高为2层,建筑高 度为8.85米。	13.5	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140666	2014-10-27
沙溪邮政生产楼 附属楼	中山市邮政局	230	隆都路 兴中村 路段	沙溪镇	新建	备案	建设沙溪邮政生产楼附属楼 一幢,总建筑面积770.26平 方米,基底面积为367.77平 方米,层高为2层,建筑高 度为8.85米。	13.5	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140666	2014-10-27
东升镇太平村裕 成围二队农路工 程	中山市东升镇住 房和城乡建设局	166	太平村	东升镇	改建	审批	农路改造工程,长720米, 宽6米。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140664	2014-10-27
东升镇太平村裕 成围二队农路工 程	中山市东升镇住 房和城乡建设局	166	太平村	东升镇	改建	审批	农路改造工程,长720米, 宽6米。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140664	2014-10-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
东升镇胜龙村北洲市场桥改造工程	中山市东升镇住房和城乡建设局	150	胜龙村	东升镇	改建	审批	桥梁改造工程,长31米,宽3米。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140665	2014-10-27
东升镇胜龙村北洲市场桥改造工程	中山市东升镇住房和城乡建设局	150	胜龙村	东升镇	改建	审批	桥梁改造工程,长31米,宽3米。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140665	2014-10-27
6号厂房	小田(中山)实业有限公司	252	工业大道北10号	小榄镇	新建	备案	建6号厂房一栋单层,建筑面积2553平方米。预计年产值为八千万,年产30万件小家电,生产工艺流程:原材料采购,加工零件,装配,检验,包装,销售。	9.832	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140662	2014-10-27
6号厂房	小田(中山)实业有限公司	252	工业大道北10号	小榄镇	新建	备案	建6号厂房一栋单层,建筑面积2553平方米。预计年产值为八千万,年产30万件小家电,生产工艺流程:原材料采购,加工零件,装配,检验,包装,销售。	9.832	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140662	2014-10-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
古镇镇海洲中心 路中心桥涵工程	中山市古镇镇海 洲村民委员会	192	海洲村 中心路	古镇镇	新建	备案	本工程位于中山市古镇镇海洲村,跨越一条约18m宽河涌,为新建桥梁,面积约360平方米。桥面宽度为人行道3m+行车道12m+人行道3m,桥面全宽18m,桥梁总长度20.84米。	5.2847	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140670	2014-10-29
古镇镇海洲中心 路中心桥涵工程	中山市古镇镇海 洲村民委员会	192	海洲村 中心路	古镇镇	新建	备案	本工程位于中山市古镇镇海洲村,跨越一条约18m宽河涌,为新建桥梁,面积约360平方米。桥面宽度为人行道3m+行车道12m+人行道3m,桥面全宽18m,桥梁总长度20.84米。	5.2847	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140670	2014-10-29
农耕区硬底化建 设	中山市古镇镇冈 南村股份合作经 济联合社	300	冈南南 兴围基 耕路	古镇镇	新建	备案	1、路名:雷打闸水河边路,长1000米,宽6米;2、路名:示范基地B区路,长700米,宽6米;3、路名:新开河河边路,长500米,宽6米;4、路名:示范基地B区横路,长300米,宽6米。合计总长度2500米。	3.36	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140671	2014-10-29
农耕区硬底化建 设	中山市古镇镇冈 南村股份合作经 济联合社	300	冈南南 兴围基 耕路	古镇镇	新建	备案	1、路名:雷打闸水河边路,长1000米,宽6米;2、路名:示范基地B区路,长700米,宽6米;3、路名:新开河河边路,长500米,宽6米;4、路名:示范基地B区横路,长300米,宽6米。合计总长度2500米。	3.36	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140671	2014-10-29

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
电子产品五金配件制造	中山市腾格电子有限公司	5000	深湾村	板芙镇	新建	备案	总建筑面积11264平方米；其中厂房7405平方米（二层），研发车间2193平方米（四层），宿舍楼1642平方米（五层），门卫室24平方米（一层）。用地15.89亩，年产电子产品五金配件38万套，年产值9500万元。 工艺流程：收到客户图纸—工程确样—五金冲压—CNC	165.915	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140682	2014-10-29
电子产品五金配件制造	中山市腾格电子有限公司	5000	深湾村	板芙镇	新建	备案	总建筑面积11264平方米；其中厂房7405平方米（二层），研发车间2193平方米（四层），宿舍楼1642平方米（五层），门卫室24平方米（一层）。用地15.89亩，年产电子产品五金配件38万套，年产值9500万元。 工艺流程：收到客户图纸—工程确样—五金冲压—CNC	165.915	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140682	2014-10-29
约克夏染料（中山）有限公司扩建仓库A项目	约克夏染料（中山）有限公司	700	三角村	三角镇	扩建	备案	项目建设仓库A面积4980平方米，主要用于存放水性纺织助剂及纺织染料（不含危化品），年存放水性纺织助剂150吨及纺织染料100吨。	2.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140681	2014-10-29
约克夏染料（中山）有限公司扩建仓库A项目	约克夏染料（中山）有限公司	700	三角村	三角镇	扩建	备案	项目建设仓库A面积4980平方米，主要用于存放水性纺织助剂及纺织染料（不含危化品），年存放水性纺织助剂150吨及纺织染料100吨。	2.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140681	2014-10-29

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市东升镇亮涛五金电器制品厂年生产五金配件7万件项目	中山市东升镇亮涛五金电器制品厂	700	高沙顺畅路	东升镇	新建	备案	拟建工业厂房一幢，一幢六层，总建筑面积4170平方米，年生产五金配件7万件，年产值350万元，工艺流程：铁片-冲压-成品-包装。主要设备有冲床。	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140683	2014-10-29
中山市东升镇亮涛五金电器制品厂年生产五金配件7万件项目	中山市东升镇亮涛五金电器制品厂	700	高沙顺畅路	东升镇	新建	备案	拟建工业厂房一幢，一幢六层，总建筑面积4170平方米，年生产五金配件7万件，年产值350万元，工艺流程：铁片-冲压-成品-包装。主要设备有冲床。	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140683	2014-10-29
村民住宅	中山市小榄镇绩东二股份合作经济联合社	1140	绩东二社区	小榄镇	新建	备案	建设村民住宅项目，用途为住宅性质。该项目拟占用地面积4944.3平方米，建筑面积为9500平方米，建设成40套村民住房。	77.54	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140684	2014-10-29
村民住宅	中山市小榄镇绩东二股份合作经济联合社	1140	绩东二社区	小榄镇	新建	备案	建设村民住宅项目，用途为住宅性质。该项目拟占用地面积4944.3平方米，建筑面积为9500平方米，建设成40套村民住房。	77.54	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140684	2014-10-29

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
商业楼	中山市小榄镇绩东二股份合作经济联合社	800	绩东二社区	小榄镇	新建	备案	建设商业楼项目，用途为商业性质。该项目拟占用地面积2075.5平方米，建筑面积为4000平方米，建设成28间商铺。	32	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140676	2014-10-29
商业楼	中山市小榄镇绩东二股份合作经济联合社	800	绩东二社区	小榄镇	新建	备案	建设商业楼项目，用途为商业性质。该项目拟占用地面积2075.5平方米，建筑面积为4000平方米，建设成28间商铺。	32	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140676	2014-10-29
商业楼	中山市小榄镇绩东二股份合作经济联合社	1500	绩东二社区	小榄镇	新建	备案	建设商业楼项目，用途为商业性质。该项目拟占用地面积4556.5平方米，建筑面积为9000平方米，建成后约60间商铺。	75.8825	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140685	2014-10-29
商业楼	中山市小榄镇绩东二股份合作经济联合社	1500	绩东二社区	小榄镇	新建	备案	建设商业楼项目，用途为商业性质。该项目拟占用地面积4556.5平方米，建筑面积为9000平方米，建成后约60间商铺。	75.8825	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140685	2014-10-29

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
绩东二A1号商业楼	中山市小榄镇绩东二股份合作经济联合社	375	绩东二社区	小榄镇	新建	备案	建设绩东二A1号商业楼项目，用途为商业性质。该项目拟占用面积1214.4平方米，建筑面积为2500平方米，建设成20间商铺。	20.521	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140675	2014-10-29
绩东二A1号商业楼	中山市小榄镇绩东二股份合作经济联合社	375	绩东二社区	小榄镇	新建	备案	建设绩东二A1号商业楼项目，用途为商业性质。该项目拟占用面积1214.4平方米，建筑面积为2500平方米，建设成20间商铺。	20.521	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140675	2014-10-29
商业楼	中山市小榄镇绩东二股份合作经济联合社	2980	绩东二社区	小榄镇	新建	备案	我绩东二社区拟将该10026.7平方米的土地建设为内衣产业城配套商业楼房，建筑面积约为20000平方米。	158.767	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140680	2014-10-29
商业楼	中山市小榄镇绩东二股份合作经济联合社	2980	绩东二社区	小榄镇	新建	备案	我绩东二社区拟将该10026.7平方米的土地建设为内衣产业城配套商业楼房，建筑面积约为20000平方米。	158.767	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140680	2014-10-29

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
神湾镇宥南村三堆围鱼塘农路硬底化工程	中山市神湾镇宥南村民委员会	73.5	宥南村三堆围	神湾镇	改建	备案	在中山市神湾镇宥南村建设神湾镇宥南村三堆围鱼塘农路硬底化工程,长1100米,宽4米,厚0.2厘米。	0.536	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140677	2014-10-29
神湾镇宥南村三堆围鱼塘农路硬底化工程	中山市神湾镇宥南村民委员会	73.5	宥南村三堆围	神湾镇	改建	备案	在中山市神湾镇宥南村建设神湾镇宥南村三堆围鱼塘农路硬底化工程,长1100米,宽4米,厚0.2厘米。	0.536	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140677	2014-10-29
麻阳线管道迁建工程	中山市供水有限公司神湾分公司	200	神湾大道中	神湾镇	改建	备案	改DN300市政管道1800米。	0.72855	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140672	2014-10-29
麻阳线管道迁建工程	中山市供水有限公司神湾分公司	200	神湾大道中	神湾镇	改建	备案	改DN300市政管道1800米。	0.72855	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140672	2014-10-29

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
神溪村下厚光鱼塘改造整治工程	中山市神湾镇建设发展有限公司	341.4	神溪村定溪“下厚光”(土名)	神湾镇	改建	备案	鱼塘改造整治约100亩,填土方约15万立方米	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140678	2014-10-29
神溪村下厚光鱼塘改造整治工程	中山市神湾镇建设发展有限公司	341.4	神溪村定溪“下厚光”(土名)	神湾镇	改建	备案	鱼塘改造整治约100亩,填土方约15万立方米	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140678	2014-10-29
巨龙古玩城-文博园	中山市文博园房地产开发有限公司	10000	前陇村“长福埔”	三乡镇	新建	备案	该项目占地26815平方米,总建筑面积32710.14平方米,总投资10000万元。共建22幢3层至5层高的古典建筑,集古典家具展览、交流、旅游的商业园。	116.755	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140669	2014-10-29
巨龙古玩城-文博园	中山市文博园房地产开发有限公司	10000	前陇村“长福埔”	三乡镇	新建	备案	该项目占地26815平方米,总建筑面积32710.14平方米,总投资10000万元。共建22幢3层至5层高的古典建筑,集古典家具展览、交流、旅游的商业园。	116.755	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140669	2014-10-29

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
东明五金电器厂 厂房项目	中山市古镇东明 五金电器厂	600	东岸公 路北路 313b号	古镇镇	新建	备案	项目厂房总面积6798平方 米，其中一栋面积4174平方 米，另一幢面积2624平方 米，年产量小家电铝合金配 件100万套，年产值600万。 工艺流程：采购-铝合金压 铸-加工-销售。	29.496	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140679	2014-10-29
东明五金电器厂 厂房项目	中山市古镇东明 五金电器厂	600	东岸公 路北路 313b号	古镇镇	新建	备案	项目厂房总面积6798平方 米，其中一栋面积4174平方 米，另一幢面积2624平方 米，年产量小家电铝合金配 件100万套，年产值600万。 工艺流程：采购-铝合金压 铸-加工-销售。	29.496	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140679	2014-10-29
古镇镇城建路道 路工程	中山市古镇建设 开发总公司	1901	中心区	古镇镇	新建	备案	本工程起点曹兴西路，终点 十水线，道路宽度22米，长 度782.8米。	7.99	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140673	2014-10-29
古镇镇城建路道 路工程	中山市古镇建设 开发总公司	1901	中心区	古镇镇	新建	备案	本工程起点曹兴西路，终点 十水线，道路宽度22米，长 度782.8米。	7.99	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20140673	2014-10-29

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
古镇镇华安东路 改建工程	中山市古镇建设 开发总公司	600	华安东 路	古镇镇	改建	备案	本工程西起同兴路，东至同裕东路，总长度为600米，宽24米。同益中心河桥梁长20米，宽24米。	6.22	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140674	2014-10-29
古镇镇华安东路 改建工程	中山市古镇建设 开发总公司	600	华安东 路	古镇镇	改建	备案	本工程西起同兴路，东至同裕东路，总长度为600米，宽24米。同益中心河桥梁长20米，宽24米。	6.22	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20140674	2014-10-29