

中山市发展和改革局2015年5月固定资产投资项目节能审查信息公告

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
南头镇“最后一公里”双桥路村路等7条道路建设工程	中山市南头镇城建开发有限公司	420	北帝社区、南城社区	南头镇	新建	审批	本工程为南头镇“最后一公里”双桥路村路等7条道路建设工程。工程内容包括①南和东路2巷村路、②南和东1巷村路、③北帝西路至北帝东路村路、④双桥路、⑤财源一街村路、⑥财源二街村路、⑦景南街村路，总长约2776米。路面结构为水泥混凝土面层+6%水泥稳定石粉基层+石渣垫层。	1.1304	本项目建筑设计采用民用建筑节能设计标准建设，照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准，并采用先进生产工艺节能效果良好。	JN20150357	2015-05-05
南头镇“最后一公里”双桥路村路等7条道路建设工程	中山市南头镇城建开发有限公司	420	北帝社区、南城社区	南头镇	新建	审批	本工程为南头镇“最后一公里”双桥路村路等7条道路建设工程。工程内容包括①南和东路2巷村路、②南和东1巷村路、③北帝西路至北帝东路村路、④双桥路、⑤财源一街村路、⑥财源二街村路、⑦景南街村路，总长约2776米。路面结构为水泥混凝土面层+6%水泥稳定石粉基层+石渣垫层。	1.1304	本项目建筑设计采用民用建筑节能设计标准建设，照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准，并采用先进生产工艺节能效果良好。	JN20150357	2015-05-05
“中山紫马·智慧教育集聚区”孵化中心	中山市东区物业经营管理有限公司	20000	中山四路86号	东区	新建	备案	计划对22层，建筑面积约23000平方米的盛景尚峰紫马奔腾一期东区商务大厦进行装修改造打造我市创新、创业孵化平台。孵化中心专注早期互联网投资，以教育产业为核心；同时用全方位的创业服务，帮助中国两岸三地的年轻创业者打造世界级企业。	108.75	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150346	2015-05-05

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
远洋城A12区(29至54幢)项目	远洋地产(中山)开发有限公司	1800万美元	博爱路南侧	东区	新建	核准	本项目为远洋城A12区其中一期项目,总用地面积为38963.03m ² ,总建筑面积为27558.27m ² 。项目主要规划建设26幢两层高低层洋房,其中住宅建筑面积17880.89m ² ,计容地下室建筑面积688.36m ² ,不计容地下室建筑面积8989.02m ² 。项目建筑容积率0.48,建筑密度32.68%,绿化率40.75%。项目预计居住户数为72户,预计居住人口为231人。项目于2012年9月开工,于2014年6月完工。	157.97	本项目建筑节能设计采用《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ-2012等设计标准;暖通设计采用《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003等标准规范;电气设计采用《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008等标准规范;给排水设计采用《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009等标准规范;终端用能产品采用《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》GB19043-2003等能效标准。项目按	JN20150360	2015-05-05
民众镇2015-2016年群众出行“最后一公里”畅通工程(三墩村一期)	中山市民众镇农业发展有限公司	279	三墩村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇2015-2016年群众出行“最后一公里”村路改造项目,共3条路,总长约3163.785米,其中包括民众镇三墩村上四社路村路改造工程(长882.262米,宽4米)、下一、二社路村路改造工程(长1399.4米,宽4米)、八顷三社路村路改造工程(长882.123米,宽4米)。	0.369	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150345	2015-05-05
南朗镇海富中路道路改造工程	中山市南朗基础设施投资公司	280	横门海富中路	南朗镇	改建	审批	道路改造:对既有道路进行升级改造,道路全长534.199m,道路宽度为14.8m;并完善沿线路面排水。	0.6145	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150348	2015-05-05

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
约克夏染料(中山)有限公司扩建仓库B项目	约克夏染料(中山)有限公司	700	三角村	三角镇	扩建	备案	项目建设仓库B面积4980平方米,主要用于存放水性纺织助剂及纺织染料(不含危化品),年存放水性纺织助剂1500吨及纺织染料1000吨。	2.458	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150344	2015-05-05
民众镇2015-2016年群众出行“最后一公里”畅通工程(锦标村一期)	中山市民众镇农业发展有限公司	36	锦标村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇2015-2016年群众出行“最后一公里”村路改造项目,共2条路,总长约304.9米,其中包括民众镇锦标村洪生围北角路一巷村路改造工程(长152.3米,宽6米)、洪生围单排村道村路改造工程(长152.6米,宽6米)。	0.04	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150343	2015-05-05
中山市沙溪镇佳能木工机械厂机器制造80台生产项目	中山市沙溪镇佳能木工机械厂	1750	板尾园村	沙溪镇	新建	备案	新建工业厂房1栋5层建筑面积为7232.5平方米,占地面积3819.5平方米;预计每年制造木工机械、五金机电约80台,产值450万元。生产工序:开料—焊接—组装—喷漆—安装调试—包装。项目建设期间预计带动就业岗位50和项目建成投产后预计带动就业岗位80人。	15.1765	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150342	2015-05-05

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇2015-2016年群众出行“最后一公里”畅通工程(民平村上坝二涌边路)	中山市民众镇农业发展有限公司	37	民平村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇2015-2016年群众出行“最后一公里”村路改造项目,道路长约340米,宽4米		本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150349	2015-05-05
中山市骏希五金加工厂年产铝合金窗防盗网8万平方米项目	中山市骏希五金加工厂	328	沙仔村西沙路6号	民众镇	新建	备案	本工程建筑面积4153.7平方米,主要生产铝合金窗及防盗网加工,预计年产量为8万平方米。加工流程:隐形防盗网系列:是原材料不需加工直接安装,其它为原材料(小部分需切割)→电焊→成品安装。	9.832	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150347	2015-05-05
中山市横栏镇威斯卡灯饰厂综合楼项目	中山市横栏镇威斯卡灯饰厂	330	贴边村	横栏镇	新建	备案	综合楼建筑面积3160平方米,占地507.5平方米,每年加工照明灯具5万件,年产值200万元。外购半成品材料-装配-测试-包装-成品	18.69	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150350	2015-05-05

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
嘉华彩虹大厦	中山市嘉华实业有限公司	10000	彩虹大道9号	西区	新建	备案	建设1幢地下2层地上19层的商业楼，总建筑面积为29673.4平方米，占地面积为1632.7平方米。	198.38	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150352	2015-05-05
黄圃镇发兴腊味厂生产项目	中山市黄圃镇发兴腊味厂	550	新风路镇三开发区	黄圃镇	新建	备案	厂房一幢4层，建筑面积3650平方米；厂房年生产销售腊肠200吨，年产值共650万元。工艺流程：冻猪肉解冻，瘦肉洗净搅碎，肥肉切粒洗净，将洗净的瘦肉、肥肉和糖、盐、酒等味料混合搅拌，然后灌肠，扎肠、冲洗晾晒，入烘房烘4-5天出炉，成品检验包装。	12.547	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150354	2015-05-05
中山市智慧海事一期工程	中华人民共和国中山海事局	2124	中山市行政水域内	火炬开发区	新建	审批	建设中山现代智慧海事治理监管平台及相关配套建设，优化海事资源配置，更加全面深度智能地感知辖区环境和通航安全要素，实施更为精细和精准的海事管理，同时将海事管理融入城市总体的智慧体系、促进中山市经济、资源、环境和社会可持续发展、为感知中山、和美中山、平安中山和智慧中山的建设做出贡献。	22.824	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150353	2015-05-05

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在 镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准 煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
横栏镇低沙河清淤工程	中山市横栏镇水利所	96.87	水利所	横栏镇	改建	审批	低沙河北半段(新胜路口至由于进洪河交界处)清淤疏浚长度为3.25km,对该河段进行清淤,设计清淤河底高程为珠基-1.50m,河底两侧按1:1.5坡比开挖,有岸墙处预留1m位置再按1:1.5坡比开挖,清淤淤泥19242.38m ³ ;清理河道上水生植物总长为1400m,总面程为17041.25m ² 。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150359	2015-05-05
横栏镇低沙河清淤工程	中山市横栏镇水利所	96.87	水利所	横栏镇	改建	审批	低沙河北半段(新胜路口至由于进洪河交界处)清淤疏浚长度为3.25km,对该河段进行清淤,设计清淤河底高程为珠基-1.50m,河底两侧按1:1.5坡比开挖,有岸墙处预留1m位置再按1:1.5坡比开挖,清淤淤泥19242.38m ³ ;清理河道上水生植物总长为1400m,总面程为17041.25m ² 。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150359	2015-05-05
横栏镇花蓝河清淤工程	中山市横栏镇水利所	167.96	水利所	横栏镇	改建	审批	本工程位于花蓝河北段(六沙第二小学至进洪河交界处),长度为2.74km,对该河段进行清淤,设计清淤河底高程为珠基-1.50m,河底两侧按1:2坡比开挖,清淤淤泥36328.5m ³ ,开挖点距离原岸保留一定的安全距离。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150358	2015-05-05

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
横栏镇花蓝河清淤工程	中山市横栏镇水利所	167.96	水利所	横栏镇	改建	审批	本工程位于花蓝河北段(六沙第二小学至进洪河交界处),长度为2.74km,对该河段进行清淤,设计清淤河底高程为珠基-1.50m,河底两侧按1:2坡比开挖,清淤淤泥36328.5m ³ ,开挖点距离原岸保留一定的安全距离。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150358	2015-05-05
中山市利文加油站	中山市利文加油站有限公司	5940.46	新丰村	横栏镇	新建	备案	加油站占地面积为5109.1m ² ,设柴油储罐50立方米1个、92#汽油储罐50立方米1个、95#汽油储罐50立方米1个、98#汽油储罐25立方米1个(3汽1柴),六枪三油品加油机7台;站房面积为290m ² ;加油棚面积273.8m ² 。	4.436	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150355	2015-05-05
民众镇三民片区、锦标片区土地储备整理道路及排水建设工程	中山市民众镇资产经营公司	13428	民平村、锦标村、义仓村	民众镇	改建	备案	民众镇民三片区、锦标片区道路改造,主要包括:1、建设民众大道向南延伸段,约2.1公里,宽40米;2、建设六百六路道路排水,约2公里,宽30米;3、六百六路向东延伸段道路,全长8.4公里,宽10米。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150362	2015-05-05

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市祈安苑五期工程	中山城市建设集团有限公司	18401	岐关西路东侧	南区	新建	审批	中山市祈安苑五期工程拟建于中山市南区岐关西路东侧，总投资1.84亿元，总建筑面积约41154平方米，建设2栋32层住宅楼及1栋3层幼儿园，可提供544套保障性住房。	422.19	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150363	2015-05-05
江尾头文化活动中心	中山市火炬开发区江尾头股份合作经济联合社	350	江尾头村	火炬开发区	新建		拟建一栋三层高的文化活动中心，总建筑面积923.60平方米，总用地面积3039.50平方米。	3.54	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和公共建筑节能设计标准广东省实施细则（DBJ15-51-200）等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2013等能效标准	JN20150356	2015-05-05
彩虹片区排洪渠工程	中山市市政工程建设中心	19950	彩虹片区	西区	新建	备案	本工程位于西区，排洪渠全长约3116米，河渠规划断面分别为B*H=6*3、B*H=10*3、B*H=10*4、B*H=20*3。该工程建设内容主要包括新建及整治排洪渠、河渠两岸绿化、水闸工程等，工程投资估算约为19950万元。项目计划于2016年6月动工，预计于2017年5月完工。	0.63	项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）：本项目主要采用《城市防洪工程设计规范》（CJJ50-92）、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）等设计标准及规范。河渠两岸绿化初期采用市政洒水车浇灌，后期可采用洒水栓喷灌形式，有利于节约用水。	JN20150351	2015-05-05

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇浪网村股份经济合作社住宅楼	中山市民众镇浪网村股份经济合作社	80	浪网村	民众镇	新建	备案	该项目占地853.1平方米，建筑面积550平方米。	0.7002	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150361	2015-05-05
中山市晶丽灯饰有限公司年加工100万件灯饰生产项目	中山市晶丽灯饰有限公司	1110	茂辉工业区	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积10350平方米，占地1700平方米，每年加工灯饰100万件，年产值300万元。外购半成品材料-装配-测试-包装-成品	86.63	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150371	2015-05-11

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
开发区民富路道 路工程	中山火炬高技术 产业开发区城乡 建设服务中心	390	民族工 业园	火炬开 发区	新建	备案	道路全长338米、宽18米、工程内 容包括道路路面、路灯、绿化等。	0.8	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150370	2015-05-11
中山市横栏镇晨 辉铝箔厂年加工 400吨铝箔生产 项目	中山市横栏镇晨 辉铝箔厂	1470	横东村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积14418.6平方 米,占地1514平方米,每年加工铝 箔400吨,年产值600万元。原材料 铝箔---复合---分切---包装	49.67	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150367	2015-05-11

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
开发区民强路道路工程	中山火炬高新技术产业开发区城乡建设服务中心	220	民族工业园	火炬开发区	新建	备案	道路全长360米，宽18米；工程内容包括道路路面、路灯、绿化等。	0.88	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150372	2015-05-11
中山市森本光电照明有限公司年加工10万件照明灯具生产项目	中山市森本光电照明有限公司	630	横东村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积5694.6平方米，占地914平方米，每年加工照明灯具10万件，年产值300万元。外购半成品材料-装配-测试-包装-成品	22.46	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150369	2015-05-11

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市横栏镇爱洁洗涤用品厂年生产10000吨洗洁精生产项目	中山市横栏镇爱洁洗涤用品厂	2700	裕祥村	横栏镇	新建	备案	厂房、综合楼建筑面积18759.39平方米，占地2933.94平方米，每年生产洗洁精10000吨，年产值1000万元。原材料-----全自动生产线调料和包装-----成品	49.85	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150386	2015-05-11
中山市小榄镇永康小学体育馆屋面维修工程	中山市小榄镇永宁经济联合社	85	永宁永进路	小榄镇	改建	审批	对学校内体育馆1600平方米的屋面进行改造。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150379	2015-05-11

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市达盛电器 照明有限公司50 万件照明灯具生 产项目	中山市达盛电器 照明有限公司	1000	曹二村 东岸公 路	古镇镇	新建	备案	拟建2幢7层工业厂房，其中厂房 一，面积5787.75平方米，厂房 二，面积4187.36平方米。预计年 产照明灯具50万件，年产值750万 元。生产工艺：采购—人工加工装 配—检验—包装。	99.5198	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150366	2015-05-11
中山市赛尔达照 明有限公司年产 38000套灯具项 目	中山市赛尔达照 明有限公司	1500	曹二东 岸北路 458号	古镇镇	新建	备案	建筑面积20228平方米，共建设厂 房3幢，年生产照明灯具38000套， 年产值2000万元，生产工序包括设 计—确稿—采购—组装—质检—出 成品—销售—售后维护。	80.83	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150373	2015-05-11

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市古镇信和 路灯厂年生产2 万套灯配件项目	中山市古镇信和 路灯厂	300	古一村 长尾涌	古镇镇	新建	备案	拟建1幢厂房5层总面积2703平方 米, 每年生产灯配件2万套年产值 200万, 生产工序: 设计-制造模具 -装配成品-检测销售。	10.1748	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150387	2015-05-11
君华新城幼儿园	中山市君华房地 产开发有限公司	2800.00	大环村 “后门 坑”、 义学村 、小引 村	火炬开 发区	新建	备案	项目拟规划为18班幼儿园, 总建筑 面积为5500平方米。建筑主体地上 部分为3层, 主要规划为教学用 房; 局部设置4层, 设置教师办公 、会议等行政用房。	133.755	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准	JN20150382	2015-05-11

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
浪网市场创卫升级改造工程	中山公用事业集团股份有限公司	350	浪网大道	民众镇	改建	备案	在原有建筑物基础上重新装修，主要包括地下排水、地面、墙身和铺档位的装修，以及水电安装等，总装修面积约1450平方米。	12.9756	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150380	2015-05-11
中山市永宁中学体育馆屋面改造工程	中山市永宁中学	180	永宁	小榄镇	改建	审批	对学校内体育馆1800平方米的屋面进行改造。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150385	2015-05-11

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
板芙镇深湾四街村道路面硬底化工程	中山市板芙镇住房和城乡建设局	64.83	深湾村	板芙镇	改建	审批	改建长度为470米，宽度为5米的村道。	0.068	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150390	2015-05-11
板芙镇深湾村羊出山二街村道硬底化工程	中山市板芙镇住房和城乡建设局	102.76	深湾村	板芙镇	改建	审批	改建长度为410米，宽度为5.9米的村道。	0.068	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150389	2015-05-11

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
板芙镇禄围村入 村路村道路面硬 底化工程	中山市板芙镇住 房和城乡建设局	215.22	禄围村	板芙镇	改建	审批	改建长度为1126.957米，宽度为 5.95米的村道。	0.135	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150374	2015-05-11
中山市古镇华越 五金制罐厂年产 五金包装制品 100万件	中山市古镇华越 五金制罐厂	550	古二顺 成工业 区	古镇镇	新建	备案	拟建一幢六层工业厂房总建筑面积： 5451平方米，生产工艺流程： 开料-折剪-冲压-喷漆-包装。年产 量：年产五金罐制品100万件。年 产值：450万元	25.437	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150364	2015-05-11

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
板芙镇金钟村村 府侧住宅区路面 硬底化工程	中山市板芙镇住 房和城乡建设局	75.02	金钟村	板芙镇	改建	审批	改建长度为1063.109米，宽度为4 米的村道。	0.068	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150388	2015-05-11
南头镇“最后 一公里”安居巷村 路等11条道路建 设工程	中山市南头镇城 建开发有限公司	486	湑心社 区、民 安社区 、将军 社区	南头镇	新建	审批	本工程为南头镇“最后一公里”安 居巷村路等11条道路建设工程。工 程内容包括①安居巷村路、②龙兴 街村路、③尚德巷村路、④文德巷 村路、⑤雀陇东街38号道路、⑥黄 鱼涌路1号道路、⑦北合路95号至 105号道路、⑧北合路77号道路、 ⑨将军20队路村路、⑩将军22队路 村路、⑪将军24、25、26队村路， 总长约2606米。路面结构为水泥混 凝土面层+6%水泥稳定石粉基层+石 渣垫层。	1.1573	本项目建筑设计采用民用建筑节能 设计标准建设，照明用双端荧光灯 能效限定值及能效等级GB19043- 2003等能效标准，并采用先进生产 工艺节能效果良好。	JN20150377	2015-05-11

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
南头镇“最后一公里”双桥路村路等7条道路建设工程	中山市南头镇城建开发有限公司	420	北帝社区、南城社区	南头镇	新建	审批	本工程为南头镇“最后一公里”双桥路村路等7条道路建设工程。工程内容包括①南和东路2巷村路、②南和东1巷村路、③北帝西路至北帝东路村路、④双桥路、⑤财源一街村路、⑥财源二街村路、⑦景南街村路，总长约2776米。路面结构为水泥混凝土面层+6%水泥稳定石粉基层+石渣垫层。	1.1304	本项目建筑设计采用民用建筑节能设计标准建设，照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准，并采用先进生产工艺节能效果良好。	JN20150376	2015-05-11
南头镇“最后一公里”穗西16队新分地路段村路等4条道路建设工程	中山市南头镇城建开发有限公司	442.4	穗西社区	南头镇	新建	审批	本工程为南头镇“最后一公里”穗西16队新分地路段村路等4条道路建设工程。工程内容包括①穗西14队仔宝饭店后门停车场至穗兴3街路、②穗西13队拆迁安置区道路、穗西16队新分地路段村路、④穗西穗隆中路83号至穗西垃圾中转站道路，总长约1484米。路面结构为水泥混凝土面层+6%水泥稳定石粉基层+石渣垫层。	0.6729	本项目建筑设计采用民用建筑节能设计标准建设，照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准，并采用先进生产工艺节能效果良好。	JN20150375	2015-05-11

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
板芙镇四联村一二围路村道硬底化工程	中山市板芙镇住房和城乡建设局	66.14	四联村	板芙镇	改建	审批	改建长度为696.129米，宽度为5米的村道。	0.135	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150391	2015-05-11
板芙镇板尾村桥上至四围村道路面改造化工程	中山市板芙镇住房和城乡建设局	125.86	板尾村	板芙镇	改建	审批	改建长度为1450米，宽度为4米的村道。	0.135	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150392	2015-05-11

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市柏图斯酒店	中山市柏图斯酒店有限公司	1000	宥南村 神湾大道中126号之一B	神湾镇	新建	审批	酒店客房72间房, KTV房31间, 足浴房21间, 西餐厅	25.8329	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150378	2015-05-11
中山市柏图斯酒店	中山市柏图斯酒店有限公司	1000	宥南村 神湾大道中126号之一B	神湾镇	新建	审批	酒店客房72间房, KTV房31间, 足浴房21间, 西餐厅	25.8329	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150378	2015-05-11

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市板芙镇白溪村白坦涌南岸村道硬底化工程	中山市板芙镇住房和城乡建设局	68.33万元	白溪村	板芙镇	改建	审批	改建长度为889.786米，宽度为4米的村道。	0.068	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150393	2015-05-11
小榄同寅医院旧址维修工程	中山市小榄人民医院	100	云路83号	小榄镇	改建	审批	小榄同寅医院旧址维修，维修面积约572.84平方米，主要内容：部分墙体、地面、屋顶等维修。	0.3687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150368	2015-05-11

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市朗诺五金制品有限公司年产200万套锁具项目	中山市朗诺五金制品有限公司	2000	白鲤村“大南角”	东升镇	新建	备案	拟建厂房一幢六层，框架结构，总建筑面积：11693.76平方米，产品名称：锁具生产线，生产设计能力：年产200万套锁具。工艺流程：原材料-冲压（压铸）-机加工-电镀（发外加工）-组装-成品出货。主要设备：冲床、压铸机、车床、锁芯设备。	147.9085	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150365	2015-05-11
中山市朗诺五金制品有限公司年产200万套锁具项目	中山市朗诺五金制品有限公司	2000	白鲤村“大南角”	东升镇	新建	备案	拟建厂房一幢六层，框架结构，总建筑面积：11693.76平方米，产品名称：锁具生产线，生产设计能力：年产200万套锁具。工艺流程：原材料-冲压（压铸）-机加工-电镀（发外加工）-组装-成品出货。主要设备：冲床、压铸机、车床、锁芯设备。	147.9085	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150365	2015-05-11

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
青溪路改造工程	中山市市政工程建设中心	22850	青溪路	石岐区	改建	备案	本工程位于石岐区，工程全长约2413米，规划红线宽24米。该工程建设内容主要包括：道路、排水、路灯、绿化、交通设施等。工程投资估算约为22850万元。工程按《城市道路设计规范》(CJJ37-2012)执行。	11.9	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150383	2015-05-11
大沙南路(东华路至起湾道段)道路工程	中山市市政工程建设中心	12500	大沙南路	石岐区	新建	备案	本工程位于石岐区，工程全长约949米，规划红线宽50米。该工程建设内容主要包括：道路、排水、路灯、绿化、交通设施等。工程投资估算约为12500万元。工程按《城市道路设计规范》(CJJ37-2012)执行。	12.3857	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150384	2015-05-11

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市防震减灾科普教育基地建设项目	中山市住房和城乡建设局(地震局)	98.51244	小琅环路桂山中学	三乡镇	改建	备案	中山市防震减灾科普教育基地拟建总规划面积276平方米。该防震减灾科普教育基地建设按照省级防震减灾科普教育基地的建设要求筹建,主要用于针对中小学生以及社会公众开展防震减灾知识的宣传教育,增强公众的防震减灾意识,提高在地震灾害中自救、互救的技能,全面提升学生防震减灾素质。为了充分发挥防震减灾科普教育基地的作用,更好的给公众提供一个了解地震知识、体验地震的途径,该基地的建设将结合国内外先进的科普教育基地建设经验,应用声、光、电等先进的技术,给公众以完美的互动体验,结合实物展示、影音播放、文字讲解等辅助功能,让	0.2396	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150381	2015-05-11
中山市东升镇裕民小学教学楼重建工程项目	中山市东升镇裕民社区居民委员会	1800	裕安路3号	东升镇	改建	备案	拟原址重建东升镇裕民小学教学楼,项目占地总面积14665平方米,建筑面积为9446平方米,项目建成后可提供约900个小学学位。	20.16	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150406	2015-05-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
商业楼	中山市小榄镇盛丰股份合作经济联合社	182	盛丰社区	小榄镇	新建	备案	该项目用地面积663平方米，拟建一栋层高6层，总建筑面积为700平方米的商业楼。建成后约11间商铺。	13.689	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150400	2015-05-14
中山市西区旧城改造项目(马山片区)市政道路和桥梁建设项目	中山市西区服务业综合改革试验区开发投资有限公司	17076	马山片区	西区	改建	核准	改造中山市西区马山片区市政道路和桥梁项目，具体包括马山片区控规中的中山一路、南大街、翠湾路，狮滘口二桥等道路和桥梁，改造道路和桥梁共长6.59公里。	6.18	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150405	2015-05-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市西区旧城改造项目(马山片区)公交站场项目	中山市西区服务业综合改革试验区开发投资有限公司	9305.45	马山片区	西区	改建	核准	中山市西区旧城改造项目(马山片区)公交站场项目建筑面积为8210平方米,建设内容包括公交中途站、大型公共停车场、餐饮娱乐设施。	68.54	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150408	2015-05-14
中山市西区旧城改造项目(马山片区)城市广场项目	中山市西区服务业综合改革试验区开发投资有限公司	6217.69	马山片区	西区	改建	备案	中山市西区旧城改造项目(马山片区)城市广场项目位于控规中C1-04、C1-05、E1-04区域,涉及土地面积约2.07万平方米。建设休闲健身广场,在山上设置多处观景平台、人行天桥、登山径等。	31.92	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150407	2015-05-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
商业楼项目	中山市小榄镇盛丰股份合作经济联合社	910	盛丰社区	小榄镇	新建	备案	该项目用地面积2100.3平方米,拟建一栋层高6层,总建筑面积为3500平方米的商业楼,建成后约23间商铺。	28.697	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150404	2015-05-14
中山市永安路灯有限公司年生产3万件灯具生产项目	中山市永安路灯有限公司	635	新茂村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积6100.27平方米,占地804.61平方米,每年生产灯具3万件,年产值350万元。外购材料-加工-成型-测试-包装-成品	27.21	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150403	2015-05-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市永安路灯有限公司年生产2万件灯具生产项目	中山市永安路灯有限公司	630	新茂村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积6100.27平方米, 占地804.61平方米, 每年生产灯具2万件, 年产值300万元。外购材料-加工-成型-测试-包装-成品	25.98	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150409	2015-05-14
新光小学	中山市普力奥房地产开发有限公司	5408.8	马岭村	南区	新建	备案	本项目占地为16346.56平方米, 建筑面积为9013.61平方米, 总投资额为5408.8万元, 30个班的综合小学	190.45	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150397	2015-05-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
新光幼儿园	中山市普力奥房地产开发有限公司	2028.48	马岭村	南区	新建	备案	本项目为占地4329.86平方米，总建筑面积3690平方米，18个班的幼儿园，总投资2028.48	105.68	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150398	2015-05-14
铭日蓝天公寓项目	中山市铭日实业投资有限公司	1440	大鳌溪婆环山鳌长公路33号	东区	新建	备案	铭日蓝天公寓项目建设1幢13层、建筑面积为11666.07平方米的商住公寓楼。	134.9774	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150394	2015-05-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
铭日蓝天公寓项目	中山市铭日实业投资有限公司	1440	大鳌溪 婆环山 鳌长公 路33号	东区	新建	备案	铭日蓝天公寓项目建设1幢13层、建筑面积为11666.07平方米的商住公寓楼。	134.9774	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150394	2015-05-14
民众镇2015-2016年群众出行“最后一公里”畅通工程(东胜村一期)	中山市民众镇农业发展有限公司	201	东胜村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇2015-2016年群众出行“最后一公里”村路改造项目,共6条路,总长约2473米,其中包括民众镇东胜村三益路村路改造工程(长1270米,宽3米)、七组道路村路改造工程(长286米,宽4米)、罗份上巷路村路改造工程(长199米,宽4米)、一组路村路改造工程(长318米,宽6米)、顷八村路改造工程(长256米,宽4米)、坦壳东街榕树巷路村路改造工程(长144米,宽4米)。	0.321	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150395	2015-05-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇2015-2016年群众出行“最后一公里”畅通工程(东胜村一期)	中山市民众镇农业发展有限公司	201	东胜村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇2015-2016年群众出行“最后一公里”村路改造项目,共6条路,总长约2473米,其中包括民众镇东胜村三益路村路改造工程(长1270米,宽3米)、七组道路村路改造工程(长286米,宽4米)、罗份上巷路村路改造工程(长199米,宽4米)、一组路村路改造工程(长318米,宽6米)、顷八村路改造工程(长256米,宽4米)、坦壳东街榕树巷路村路改造工程(长144米,宽4米)。	0.321	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150395	2015-05-14
民众镇2015-2016年群众出行“最后一公里”畅通工程(新建村一期)	中山市民众镇农业发展有限公司	296	新建村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇2015-2016年群众出行“最后一公里”村路改造项目,共2条路,总长约3521.206米,其中包括民众镇新建村旧茂丰东西路工程(长2221.206米,宽4.5米)、马大丰下路工程(长1300米,宽4.5米)。		本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150396	2015-05-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇2015-2016年群众出行“最后一公里”畅通工程(新建村一期)	中山市民众镇农业发展有限公司	296	新建村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇2015-2016年群众出行“最后一公里”村路改造项目,共2条路,总长约3521.206米,其中包括民众镇新建村旧茂丰东西路工程(长2221.206米,宽4.5米)、马大丰下路工程(长1300米,宽4.5米)。		本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150396	2015-05-14
中山市三乡镇泰宏五金塑料制品厂年产五金制品10万件生产项目	中山市三乡镇泰宏五金塑料制品厂	1800	新圩村“金沙围”	三乡镇	新建	备案	1、本项目兴建厂房1栋,4层,建筑面积7136.40平方米,总建筑面积7136.40平方米。 2、生产工艺:五金零件半成品—手工装配五金配件—成品 3、年预计生产五金制品10万件,总产值1千万元。	3.315	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150402	2015-05-14

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山百得厨卫有 限公司年生产 3800件燃气具生 产项目	中山百得厨卫有 限公司	630	横东村 、横西 村	横栏镇	新建	备案	综合楼建筑面积4825平方米，占地 926平方米，每年生产燃气具8万 件，年产值450万元。原料---冲压 ---安装---测试---成品	23.84	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150426	2015-05-15
中山市东风镇千 叶合成化工厂年 产水性涂料800 吨项目	中山市东风镇千 叶合成化工厂	770	沙仔村	民众镇	新建	备案	本厂区建筑面积4523.8平方米，厂 房一2513.3平方米，厂房二2010.5 平方米，两栋厂房占地面积为 3702.3平方米，主要生产水性涂 料，生产流程：原料-->反应釜--> 取样检测合格-->出料-->进库--> 出货。预计年产总量约800吨，年 产值约200万元。	9.4534	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150423	2015-05-15

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市帝联五金电器有限公司年生产80万件照明灯具生产项目	中山市帝联五金电器有限公司	1410	横东村、横西村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积9680.26平方米，占地4540.26平方米，每年生产照明灯具80万件，年产值600万元。半成品原料---加工---装配---测试---包装---成品	74.25	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150421	2015-05-15
中山市西区旧城改造项目（马山片区）学校建设项目	中山市西区服务业综合改革试验区开发投资有限公司	9461.56	马山片区	西区	改建	备案	中山市西区旧城改造项目（马山片区）学校建设项目位于控规中B1-04、B1-05区域，涉及土地面积约2.21万平方米。建有教学楼、综合实验室、艺术楼、生物园、小气象站、400米跑道标准运动场、篮球场等。拟新建的后山小学规模设为24班。命名：后山小学	157.84	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150419	2015-05-15

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市西区旧城改造项目(马山片区)文化娱乐设施建设项目	中山市西区服务业综合改革试验区开发投资有限公司	12156.6	马山片区	西区	改建	备案	中山市西区旧城改造项目(马山片区)文化娱乐设施建设项目位于控规中C1-07区域,涉及土地面积约6.75万平方米。该地块用于建设文化娱乐设施,依山傍水设置仿古工艺街、儿童游乐园、室内体育竞技馆等游乐设施。	179.19	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150418	2015-05-15
中山市西区旧城改造项目(马山片区)岐江拓宽及沿江项目	中山市西区服务业综合改革试验区开发投资有限公司	8054.5	马山片区	西区	改建	备案	中山市西区旧城改造项目(马山片区)岐江拓宽及沿江绿化项目包含控规中的D1-08、A1-01、B1-01等区域,土地面积约5.86万平方米。沿岸设置游艇俱乐部、综合景观功能建筑以及河口标志塔,设置不同类型的亲水岸线。	65.179	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150416	2015-05-15

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市西区旧城改造项目(马山片区)马山公园项目	中山市西区服务业综合改革试验区开发投资有限公司	3150.23	马山片区	西区	改建	备案	中山市西区旧城改造项目(马山片区)马山公园项目位于控规中C1-01区域,涉及土地面积约15.75万平方米。修建12米宽登山消防道路一条及登山小径、排水沟、挡土墙等,消防道路长1.2公里;登山小径合计3.6公里;结合公园的绿化景观设计进行相关的林相改造。	50.11	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150417	2015-05-15
中山市雅太电器有限公司厂房1、厂房2年产塑胶模型180万只,塑胶玩具120万只	中山市雅太电器有限公司	4402	南龙村“月地门”	三乡镇	新建	备案	该项目占地面积7408.4平方米,总建筑面积:29463平方米(一期厂房1面积10140.9平方米,厂房2面积2052平方米;二期厂房1面积8890.4平方米;三期厂房2面积8379.7平方米),年产模具1100套,设备投资85万美元。工艺流程:领料→配料→压炼→成型→品检→包装→入仓→出口。	23.7	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150422	2015-05-15

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
南头镇升辉小学运动场改造、初级中学运动场改造、篮球场三项工程	中山市南头镇城建开发有限公司	374.4	南头升辉小学、初级中学	南头镇	改建	审批	本工程为南头镇升辉小学运动场改造、初级中学运动场改造、篮球场三项工程。工程面积约12840平方米，工程内容包括对升辉小学、初级中学校园内现状破旧塑胶跑道面层全部翻拆、清除，再新铺混合型塑胶跑道、以及新建篮球场和沙池等。	0.1992	本项目建筑设计采用民用建筑节能设计标准建设，照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准，并采用先进生产工艺节能效果良好。	JN20150425	2015-05-15
广东宝成科技有限公司人工沉香种植、生产及研发项目节能审查	广东宝成科技有限公司	20000	北台村分花水经济社长坑	南区	新建	备案	建设2万平方米建筑为沉香产业发展总部基地，包括12000平方米生产加工厂房；3000平方米仓储；3000平方米研发中心；2000平方米办公区域。种植面积200亩沉香树12万棵。年生产沉香12万公斤，产值6亿元人民币。 工艺生产流程：沉香树人工种植——>人工结香——>香树采收——>沉香分检（含机器刨除白木、粉碎）——>包装。 种植200亩沉香树灌溉使用河水或山塘水；工厂生产、科研及办公用自来水20吨/日。	148.1	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150424	2015-05-15

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市港口镇美景东路雨污分流工程	中山市港口污水处理有限公司	1132.16	美景东路	港口镇	新建	审批	拟建的污水收集管网，采用拖管施工方法和开挖管槽施工方法结合施工。项目污水收集主要支干管拟采用D200~500的HDPE双壁波纹管或实壁PE牵引专用管，管道敷设全长约4991米。	0.014714	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150414	2015-05-15
中山市港口镇美景东路雨污分流工程	中山市港口污水处理有限公司	1132.16	美景东路	港口镇	新建	审批	拟建的污水收集管网，采用拖管施工方法和开挖管槽施工方法结合施工。项目污水收集主要支干管拟采用D200~500的HDPE双壁波纹管或实壁PE牵引专用管，管道敷设全长约4991米。	0.014714	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150414	2015-05-15

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
尚健轩	中山市建华房地 产发展有限公司	1044.75	祥龙路 133号	小榄镇	新建	备案	总建筑面积5250.20平方米。建设 内容包括：4层商住楼4栋，住宅建 筑面积为3859.40平方米，商业建 筑面积为738.50平方米，车库面积 为652.30平方米，住宅共39户。	45.60	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150410	2015-05-15
尚健轩	中山市建华房地 产发展有限公司	1044.75	祥龙路 133号	小榄镇	新建	备案	总建筑面积5250.20平方米。建设 内容包括：4层商住楼4栋，住宅建 筑面积为3859.40平方米，商业建 筑面积为738.50平方米，车库面积 为652.30平方米，住宅共39户。	45.60	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150410	2015-05-15

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
濠头市场改造升级工程	中山火炬开发区 城乡建设服务中 心	350	濠头商 业大街 20号	火炬开 发区	改建	审批	濠头农贸市场改造工程主要是对水 电、排水、外墙进行装修改造, 改 造后档位共计160个	23.318	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150420	2015-05-15
中山市柏天尼不 锈钢制品有限公司 不锈钢制品年 产值约1.5亿元 项目	中山市柏天尼不 锈钢制品有限公司	11000	马岭村 土名“ 河埔, 村前”	南区	新建	备案	建筑生产不锈钢制品工业厂房2幢 (A幢、B幢), 占地面积22965.5 平方米, A幢建设一层, 建筑面积 7791.37平方米, B幢建设二层, 建 筑面积8454.4平方米, 2幢总建筑 面积16245.77平方米。主要原材料 年用量: 不锈钢材料约4180吨。主 要产品年产量: 不锈钢制品 3750吨, 年产值约1.5亿元。主要 设备: 液压剪板机、液压折弯机、 车床、铣床、激光焊机、激光切割 机、氩弧焊机、冲床。项目生产工 艺流程: 原材料→开料→剪板、折 弯、切割、机加工→焊接→打磨→ 抛光→包装	177.1933	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150415	2015-05-15

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
尚行轩	中山市建华房地 产发展有限公司	887.93	祥龙路 139号	小榄镇	新建	备案	总建筑面积4461.96平方米。建设 内容包括：4层商住楼3栋，住宅建 筑面积为3220.40平方米，商业建 筑面积为430.13平方米，车库面积 为811.43平方米，住宅共30户。	34.82	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150412	2015-05-15
尚行轩	中山市建华房地 产发展有限公司	887.93	祥龙路 139号	小榄镇	新建	备案	总建筑面积4461.96平方米。建设 内容包括：4层商住楼3栋，住宅建 筑面积为3220.40平方米，商业建 筑面积为430.13平方米，车库面积 为811.43平方米，住宅共30户。	34.82	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150412	2015-05-15

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
尚智轩	中山市建华房地 产发展有限公司	1637.13	祥龙路 163号	小榄镇	新建	备案	总建筑面积8226.80平方米。建设 内容包括：4层商住楼5栋，住宅建 筑面积为6057.74平方米，商业建 筑面积为997.76平方米，车库面积 为1171.30平方米，住宅共59户， 配电房一处。	68.51	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150411	2015-05-15
尚智轩	中山市建华房地 产发展有限公司	1637.13	祥龙路 163号	小榄镇	新建	备案	总建筑面积8226.80平方米。建设 内容包括：4层商住楼5栋，住宅建 筑面积为6057.74平方米，商业建 筑面积为997.76平方米，车库面积 为1171.30平方米，住宅共59户， 配电房一处。	68.51	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150411	2015-05-15

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市浪网中学 外墙防漏改造工程	中山市民众镇资 产经营公司	99.75	阳光大 道133号 浪网中 学校内	民众镇	改建	审批	对现有教学楼外墙进行防漏改造， 改造面积4294平方米，建筑面积保 持不变。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150413	2015-05-15
中山市浪网中学 外墙防漏改造工程	中山市民众镇资 产经营公司	99.75	阳光大 道133号 浪网中 学校内	民众镇	改建	审批	对现有教学楼外墙进行防漏改造， 改造面积4294平方米，建筑面积保 持不变。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150413	2015-05-15

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
江滨公园沙口西 路段沿江园林绿 化及景观设施维 护管养项目	中山市小榄建设 中心	350	江滨公 园沙口 西路段	小榄镇	改建	审批	项目由江滨公园沙口西路段沙口渡 头至鸡肠溜沿江一带，对原有建筑 物、景观设施维修维护，沿江原有 水泥地面铺设面砖及相关市政设施 铺设，原有园林绿化维护管养等。 安装20盏功率为30瓦的路灯，每天 工作10小时。	0.31	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150431	2015-05-18
富沙湾花园幼儿 园	中山市佰盛房地 产开发有限公司	2967	彩虹规 划区	西区	新建	备案	建设1栋3层教学楼，建筑面积为 4350.81平方米，占地面积为 5014.5平方米，配置为15班幼儿园 。	20.91772	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150433	2015-05-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
顺兴北路(环镇北路)道路改造工程(横西市场~穗丰路口)	中山市横栏市政工程有限公司	2984.61	顺兴北路(环镇北路)	横栏镇	改建	备案	项目路线全长约1.6公里,道路规划红线宽度为45.5米,全路段(K0+000~K1+621.553)路基宽度采用46.5米,此段计算行车速度采用60km/h。	3.687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150434	2015-05-18
中山市古镇力博云石灯饰厂年加工5万件云石灯饰生产项目	中山市古镇力博云石灯饰厂	570	五沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积4436平方米,占地725.7平方米,每年加工云石灯饰5万件,年产值300万元。工艺流程:购料——加工——装配——成品	19.12	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150435	2015-05-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市艾莱克照明电器有限公司 年生产90万件灯具生产项目	中山市艾莱克照明电器有限公司	1730	新茂村、新丰村	横栏镇	新建	备案	工业厂房、综合楼建筑面积16303.5平方米(其中:厂房12760平方米,综合楼3543.5平方米),占地2655.9平方米,每年生产灯具90万件,年产值550万元。外购材料-加工-成型-测试-包装-成品	87.06	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150428	2015-05-18
中山市艾莱克照明电器有限公司 年生产100万件灯具生产项目	中山市艾莱克照明电器有限公司	1885	新茂村、新丰村	横栏镇	新建	备案	工业厂房、综合楼建筑面积17277.8平方米(其中:厂房12766平方米,综合楼4511.8平方米),占地2838.7平方米,每年生产灯具100万件,年产值700万元。外购材料-加工-成型-测试-包装-成品	94.52	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150429	2015-05-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市为民酒店 有限公司年产酒 店灯具1500套项 目	中山市为民酒店 有限公司	200	曹二东 岸北路 454号	古镇镇	新建	备案	拟建设标准工业厂房1幢，建设规模 为2163平方米。年生产酒店照明灯 具1500套，年产值500万元，生产 内容包括灯具设计—物料采购— 车间组装—线上质检—对外销售— 售后维护。	23.35	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150430	2015-05-18
莲兴路路口拓宽 改造工程	中山市市政工程 建设中心	1782	莲兴路 与莲塘 东路交 叉口的 南侧进 出口	石岐区	改建	备案	本工程位于石岐区，工程全长约 122.336米，规划红线宽21米。该 工程建设内容主要包括：道路、排 水、路灯、绿化、交通设施等。工 程投资估算约为1782万元。工程按 《城市道路设计规范》（CJJ37- 2012）执行。	0.798	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150427	2015-05-18

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
东文路延长段交 汇处工程	中山市市政工程 建设中心	1700	东文路 延长段 与后塘 街交口 处	东区	新建	备案	本工程位于东区，工程建设规模约11800平方米，规划红线宽 24 米。该工程建设内容主要包括：道路、排水、路灯、绿化、交通设施等。工程投资估算约1700万元。工程按《城市道路设计规范》（CJJ37-2012）执行。	6.15357	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150444	2015-05-19
中山市盖源包装 制品有限公司生 产金属瓶盖项目	中山市盖源包装 制品有限公司	10000	西二围	火炬开 发区	新建	备案	项目总建筑面积15394.1平方米，其中工业厂房建筑面积15370平方米，门卫室24.1平方米，主要生产金属瓶盖。10亿个/年，年产值1.32亿元。生产工艺：冲压——模塑——包装。	88.552	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150443	2015-05-19

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众市场创卫 升级改造工程	中山公用事业集 团股份有限公司	996.9	民众大 道中	民众镇	改建	备案	在原有建筑物基础上重新装修，主 要包括地下排水、地面、墙身和铺 档位的装修，以及水电安装等，总 装修面积约8200平方米，另外加建 雨棚面积1145.82平方米。	78.59	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150442	2015-05-19
团范村大朗基片 “最后一公里” 道路畅通工程	中山市黄圃镇房 地产开发有限公 司	168.1	团范 村：福 源街、 兴隆街 、怡乐 街	黄圃镇	改建	审批	工程占地面积8284平方米，改造路 段总长2071米，其中福源街长600 米，宽4米，兴隆街长1036米，宽4 米，怡乐街435米，宽4米，在上述 路段共安装40瓦节能灯约70盏，所 有道路按照中山市人民政府关于印 发群众出行“最后一公里”畅通工 程专项工作实施方案的通知(中府 函[2014]408号)的道路技术标准进 行。项目建成后不使用水。	1.51	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150437	2015-05-19

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市大涌镇宝华制线厂年产制衣直轴型棉线100万个项目	中山市大涌镇宝华制线厂	890	沙仔村	民众镇	新建	备案	新建厂房8320.6平方米，其中厂房A2668平方米，厂房B5562.6平方米。主营生产、销售制衣棉线，生产、销售总额约180万元。生产流程：采购成品棉线-分装成线卷。	22.42925	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150440	2015-05-19
中山市南区恒和街道道路改造工程	中山市市政工程建设中心	3418.02	恒和街	南区	新建	审批	本工程位于中山市南区，工程全长约608米，规划红线宽24米。该工程建设内容主要包括：道路、排水、路灯、绿化、交通设施等。工程投资估算约为3418.02万元。工程按《城市道路设计规范》（CJJ37-2012）执行。	2.0517	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150441	2015-05-19

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市太平洋户外照明有限公司年生产13万套照明灯具生产项目	中山市太平洋户外照明有限公司	754.80	曹二村均都沙	古镇镇	新建	备案	工业厂房一幢，厂房共五层，总建筑面积：12580.03平方米。设计生产照明灯具13万套，年产值1100万元；生产工艺流程：设计-采购-零件外发加工-手工装配-包装-成品-销售。	53.0165	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150436	2015-05-19
中山市古镇艾拉迪灯饰配件厂年加工灯饰配件50万只	中山市古镇艾拉迪灯饰配件厂	90	东兴路	古镇镇	新建	备案	工业厂房1幢，建筑面积：623平方米，层高6层。设计年加工灯饰配件50万只，年产值80万；生产工艺流程：来料加工—冲床加工处理—出货。	6.4021	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150438	2015-05-19

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市溢来五金制品有限公司年生产五金制品100万只	中山市溢来五金制品有限公司	240	曹二村东岸公路	古镇镇	新建	备案	厂房(二期)1幢,建筑面积:1620.65平方米,层高4层。设计生产能力为年生产五金制品100万只,年产值150万元。生产工艺流程:落料—冲床加工处理—出货。	10.0891	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150439	2015-05-19
古一乐丰商业楼	中山市古镇镇古一村股份合作经济联合社	3200	古一村	古镇镇	新建	备案	拟建一栋层高10层建筑面积为11691平方米的商业楼。预计该项目落成后将提供商铺26间,年租金收入约为400万元。	21.56	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150445	2015-05-19

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市锐兴制衣 纺织有限公司年 产服装55万件生 产项目	中山市锐兴制衣 纺织有限公司	3089	涌头村	沙溪镇	新建	备案	新建工业厂房1幢6层建筑面积 12354.1平方米, 占地面积: 2120.5平方米。年产服装55万件, 产值3300万元。工艺流程: 采购- 裁剪-半成品-后整.-尾工序-成品. 项目建设期间预计带动就业岗位90 人和项目建成投产后预计带动就业 岗位80人。	37.727	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150455	2015-05-20
中山市非税收入 管理系统二期改 造	中山市财政局	159	兴中道 63号	东区	新建	审批	交通违法异地缴罚接口、固定资产 非税缴费接口、人行预算级次接口 、规划收费功能改造、网上缴费系 统二期改造、基础信息管理模块、 镇区收入上报功能改造。	0		JN20150446	2015-05-20

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
环保型中压气体绝缘开关柜(不含电镀、阳极氧化、酸洗、磷化)	中山市力生电器有限公司	1500	关塘村(中山新华商务印刷有限公司)	南朗镇	扩建	备案	工业厂房建筑面积7081.72平方米,宿舍建筑面积1685.97平方米,年产环保型中压气体绝缘开关柜1000台,产值达3000万元/年。工艺流程简述为:柜体—组装开关电器元件—抽真空充气体—检验出厂。	24.67	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150456	2015-05-20
团范村平洲片“最后一公里”道路畅通工程	中山市黄圃镇房地产开发有限公司	219.8	团范村:兴平北街、兴平南街	黄圃镇	改建	审批	工程占地面积10452平方米,改造路段总长2613米,其中兴平北街长1597米,宽4米,兴平南街长1016米,宽4米。在上述路段共安装40瓦节能灯约90盏,所有道路按照中山市人民政府关于印发群众出行“最后一公里”畅通工程专项工作实施方案的通知(中府函[2014]408号)的道路技术标准进行,项目建成后不使用水。	1.930	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150454	2015-05-20

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
团范村团范片“最后一公里”道路畅通工程	中山市黄圃镇房地产开发有限公司	188.6	团范村:永和街、广源街、广福街、通安街、桥头塘道路	黄圃镇	改建	审批	工程占地面积8781平方米,改造路段总长2030米,其中永和街长494米,宽4米,广源街长498米,宽4米,广福街509米,宽4米,同安街长264米,宽5.9米,桥头塘道路长265米,宽5米。在上述路段共安装40瓦节能灯约70盏,所有道路按照中山市人民政府关于印发群众出行“最后一公里”畅通工程专项工作实施方案的通知(中府函[2014]408号)的道路技术标准进行,项目建成后不使用水。	1.51	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150453	2015-05-20
中山市黄圃镇三社区道路改造工程(一片区)	中山市黄圃镇房地产开发有限公司	49.04	黄圃镇三社村	黄圃镇	改建	审批	三社区道路改造工程(一片区)占地面积2212.9平方米,改造路段总长490.88米,其中朝南西路二街长106.59米,宽3.5米;朝南西路四街长143.9米,宽2-3.5米;灵古中下街长156米,宽3-4米;环山西路(培红小学路段)长123.85米,宽5-5.9米,上述路段共设8盏40瓦的路灯,所有道路按照中山市人民政府关于印发群众出行“最后一公里”畅通工程专项工作实施方案的通知(中府函[2014]408号)的道路技术标准进行。项目建成后不使用水。	0.17	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150452	2015-05-20

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市古镇君朗照明电器厂年生产100万件照明灯具生产项目	中山市古镇君朗照明电器厂	1750	新茂村、新丰村	横栏镇	新建	备案	工业厂房、综合楼建筑面积16539.5平方米(其中:厂房12996平方米,综合楼3543.5平方米),占地2695.9平方米,每年生产照明灯具100万件,年产值600万元。外购材料-加工-成型-测试-包装-成品	93.2	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150449	2015-05-20
黄圃镇横档村2015年“最后一公里”畅通工程	中山市黄圃镇房地产开发有限公司	277	横档村	黄圃镇	改建	审批	黄圃镇横档村2015年“最后一公里”畅通工程占地面积9826.5平方米,改造路段总长1707米。其中爱民南街六巷长348米,西浦头街长92米,人民南街长365米,下浪街长902米,上述路段安装60瓦的LED节能灯共57盏。所有道路按照中山市人民政府关于印发群众出行“最后一公里”畅通工程专项工作实施方案的通知(中府函[2014]408号)的道路技术标准进行。注:项目建成后不使用水。	1.82	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150451	2015-05-20

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
马新初级中学田径运动场塑胶跑道改造工程	中山市黄圃镇马新初级中学	200	马新初级中学	黄圃镇	改建	审批	改造马新初级中学的运动场，将原来煤渣环形跑道铺垫成400米环形塑胶跑道。无用电设施设备，无用水量产生。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150450	2015-05-20
中山市皇鼎五金制品有限公司年产260万件锁具项目	中山市皇鼎五金制品有限公司	500	新华路8号之一	三角镇	新建	备案	项目一期占地4968.75平方米，建设厂房一1604.6平方米，厂房二1604.6平方米，厂房三3008.92平方米，主要从事锁具生产，年产锁具260万件，年产值5000万元，生产工艺流程：原材料—冲压—成型—打磨和抛光—装配—成品。	61.45	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150447	2015-05-20

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市古镇爱事 乐电器厂年加工 5万件照明灯具 生产项目	中山市古镇爱事 乐电器厂	1200	康龙六 路11号	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积8815.6平方米， 占地2.16亩，1幢6层，每年加工照 明灯具5万件，年产值400万元。工 艺流程：采购——装配——出货	27.4665	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150448	2015-05-20
永成御景轩	中山市永城房地 产有限公司	10000	青溪路 张溪口	石岐区	新建	备案	在石岐区青溪路张溪口地块上新建 4幢-1至11层的商住楼，结构框 架，项目占地7047.5m²，总建筑面 积22397m²，其中住宅面积 17158m²，商业面积1593m²（层数1 层），其他面积206m²，车库面积 3440m²。户数160户，停车位共156 个。	165.8262	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150457	2015-05-20

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
古一灯饰商城	中山市古镇镇古 一村股份合作经 济联合社	27000	古一村	古镇镇	新建	备案	拟建7栋层高二至四层建筑面积为33556.58平方米的商业楼。其中1栋为四层,建筑面积3618平方米;2栋为四层,建筑面积2037平方米;3栋为二层,建筑面积1149平方米;4栋为二层,建筑面积1192平方米;5栋为二层,建筑面积1237平方米;6栋为二层,建筑面积987平方米;7栋为四层,建筑面积23336.58平方米。预计该项目落成后将提供商铺106间,年租金收入约为1000万元。	114.36	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150458	2015-05-21
古一灯饰商城	中山市古镇镇古 一村股份合作经 济联合社	27000	古一村	古镇镇	新建	备案	拟建7栋层高二至四层建筑面积为33556.58平方米的商业楼。其中1栋为四层,建筑面积3618平方米;2栋为四层,建筑面积2037平方米;3栋为二层,建筑面积1149平方米;4栋为二层,建筑面积1192平方米;5栋为二层,建筑面积1237平方米;6栋为二层,建筑面积987平方米;7栋为四层,建筑面积23336.58平方米。预计该项目落成后将提供商铺106间,年租金收入约为1000万元。	114.36	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150458	2015-05-21

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市浩南电子 厂年生产电子元 件50万件	中山市浩南电子 厂	2850	大车村	南朗镇	新建	备案	总建筑面积9000平方米(办公楼 1000平方米;框架结构厂房8000平 方米),年生产电子元件50万件, 年产值1000万元;生产工艺流程包 括:1、表面安装电子元件2、封闭 、密封3、检验测试4、封装出品。	37.1271	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150465	2015-05-25
五桂山南桥片区 支管到户工程	中山市人民政府 五桂山办事处	1692.44	桂南村	五桂山 镇	新建	审批	HDPE中空壁塑钢缠绕管D200:3147 米、HDPE中空壁塑钢缠绕管D300: 7409米、HDPE中空壁塑钢缠绕管 D400:989米、塑料检查井Φ630: 443座、小方形混凝土户线检查井 600×600:65座、水泥路面破除与 恢复:12500m ² (具体按实计)、 现状管道封堵:14处(具体按实 计)。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150467	2015-05-25

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
五桂山南桥片区 支管到户工程	中山市人民政府 五桂山办事处	1692.44	桂南村	五桂山 镇	新建	审批	HDPE中空壁塑钢缠绕管D200:3147 米、HDPE中空壁塑钢缠绕管D300: 7409米、HDPE中空壁塑钢缠绕管 D400: 989米、塑料检查井Φ630: 443座、小方形混凝土户线检查井 600×600: 65座、水泥路面破除与 恢复: 12500m²(具体按实计)、 现状管道封堵: 14处(具体按实 计)。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150467	2015-05-25
开发区世纪大道 (珊瑚段)道路 工程	中山火炬高技术 产业开发区城乡 建设服务中心	460	珊瑚村	火炬开 发区	新建	审批	道路全长190米,宽50米,工程内 容包括道路路面、排水、路灯、绿 化工程等。	1.6	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150466	2015-05-25

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
开发区茂生村海富北路道路及配套附属改建工程	中山火炬高新技术产业开发区城乡建设服务中心	271	开发区茂生村海富北路	火炬开发区	改建	审批	道路全长722米，宽6米，工程内容包括道路路面、路灯、绿化工程等。	1.1	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150461	2015-05-25
展盈长江路100亩地块项目排洪渠整治工程	中山市展盈房地产开发有限公司	120	大鳌溪村中山五路北侧	东区	新建	备案	该整治工程排洪渠290米。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150463	2015-05-25

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
年产60万件电器 外壳生产项目	中山市三乡镇锐 晟五金厂	832	塘敢村 “白石 坑”	三乡镇	新建	备案	本项目兴建工业厂房A，建筑面积 5816.7平方米，占地面积6666.7平 方米；年预计生产电器外壳60万 件，总值150万元；工艺流程：材 料-装上冲床-冲压加工-包装-出货	5.0017	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150460	2015-05-25
大沙南路（东华 路至起湾道段） 道路工程	中山市市政工程 建设中心	12500	大沙南 路（东 华路至 起湾道）	石岐区	新建	备案	本工程位于石岐区，工程全长约 949米，规划红线宽 50米。该工程 建设内容主要包括：道路、排水、 路灯、绿化、交通设施等。工程投 资估算约为12500万元。工程按《 城市道路设计规范》（CJJ37- 2012）执行。	12.3857	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150464	2015-05-25

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
二期仓库及工业 配套设施	中山威高物流有 限公司	16000	海港村	神湾镇	新建	备案	新建仓库二幢：74231.01 (m²) 宿舍及配套设施：5850 (m²) 预计年营业收入：3000万	127.014	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。 措施方面：制定节能管理制度；加 强能源监测；采用自然通风，节能 灯具照明；严禁使用国家明令淘汰 的设备；优化厂区布置和工艺流程 等等。	JN20150462	2015-05-25
中山市博爱路翠 景路交叉口立交 工程	中山市市政工程 建设中心	16009.9	博爱路 翠景路 交叉路 口	西区	改建	审批	本工程位于西区博爱路翠景路交叉 路口，工程全长约570米，道路宽 52米。该工程建设内容主要包括： 道路、排水、路灯、绿化、交通设 施等。工程投资估算约为16009.9 万元。工程按《城市道路设计规范 》（CJJ37-2012）执行。	8.291	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150459	2015-05-25

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市横栏镇爱洁洗涤用品厂年生产5000吨日用洗涤用品改建项目	中山市横栏镇爱洁洗涤用品厂	2700	裕祥村	横栏镇	改建	备案	厂房、综合楼建筑面积18759.39平方米(其中研发中心1316平方米,生产车间2632平方米,仓库12462.92平方米,员工宿舍2348.47平方米),占地2933.94平方米,每年生产日用洗涤用品5000吨,改建后不增加产能,年产值1000万元。原材料—全自动生产线调料和包装—成品	49.85	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150469	2015-05-27
顺兴北路(环镇北路)市政部分改造工程(横西市场~西冲路口)	中山市横栏市政工程有限公司	936.62	顺兴北路	横栏镇	改建	备案	路线全长约2公里,规划红线宽40米,市政部分改造工程宽13米,工程内容包括道路工程(人行道)、交通工程(信号灯及监控)、绿化工程、照明工程。	25.44	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150468	2015-05-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市富多宝灯饰厂年产10万件照明灯具生产项目	中山市富多宝灯饰厂	1410	新茂村、新丰村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积13260平方米，占地1759平方米，每年生产照明灯具10万件，年产值600万元。采购—人工加工装配—检验—包装	62.05	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150472	2015-05-27
年产防渗和粘贴材料3万吨生产项目	中山市民众镇科宝特种建材厂	800	多宝社区	民众镇	新建	备案	建设工业厂房建筑面积1722平方米，年产3万吨防渗和粘贴材料，年产值300万元。生产工艺流程：原材料入库---投料---搅拌---包装---出货	64.5	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150471	2015-05-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
年产防渗和粘贴材料3万吨生产项目	中山市民众镇科宝特种建材厂	800	多宝社区	民众镇	新建	备案	建设工业厂房建筑面积1722平方米，年产3万吨防渗和粘贴材料，年产值300万元。生产工艺流程：原材料入库---投料---搅拌---包装---出货	64.5	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150471	2015-05-27
曹一经联社厂房D年产12万件照明灯具配件生产项目	中山市古镇镇曹一村股份合作经济联合社	2235	东兴路	古镇镇	新建	备案	拟建一幢10层高的工业厂房，建筑面积为20319平方米，该项目建成后预计年产照明灯具约12万件，年产值约6000万元。工艺流程：装架---封装---切膜---装配---测试。	86.887	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150470	2015-05-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
三鸟综合交易中心装修改造工程	中山市小榄镇工业总公司	350	埗西一海威路	小榄镇	改建	备案	根据中府办函[2015]52号文件要求,我司定于三鸟综合交易中心内,将原址原有的一幢1600平方米的屠宰区进行升级改造,该项目总投资金额为350万元,估算年屠宰产量为100万只家禽。	172.4	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150478	2015-05-28
中山市丰纳塑料包装有限公司年产糖果盒100万个,PET瓶800万个项目	中山市丰纳塑料包装有限公司	2500	三角村	三角镇	新建	备案	项目占地面积18976.4平方米,建筑面积7842平方米,其中厂房2面积7631平方米,消防水池211平方米,主要从事糖果盒及PET瓶生产,年产糖果盒100万个,PET瓶800万个,年产值2300万元。生产工艺流程:1、模具钢-切、削等机加工-模具-用于注塑或吹瓶工序 2、塑料粒-混料-注塑或吹瓶-检验(次品破碎后回用)-成品	122.9	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150487	2015-05-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
橡筋制品	马田弹力带(中山)有限公司	2600	金钟村	板芙镇	扩建	备案	建筑1幢二层的工业厂房(A栋)面积5680平方米,用地5.67亩。年生产橡筋带680吨,年产值9500万。 工艺流程:原材料—纺织—染色—烘干—质检—包装—出厂。	216.922	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150473	2015-05-28
黄圃镇大雁村2015年“最后一公里”畅通工程(一)	中山市黄圃镇房地产开发有限公司	119	大雁村	黄圃镇	改建	审批	黄圃镇大雁村2015年“最后一公里”畅通工程(一)占地面积5430.334平方米,改造路段总长1287.264米。其中○1黄圃镇大魁北街五巷1号至4号长124.829米,宽5米○2黄圃镇大魁北街七巷(104号至圃灵路)长120.253米,宽4米○3黄圃镇大魁五队3号路网长176.04米,宽5.9米○4黄圃镇大魁南街六、七巷和大魁南街82号至广兴路长162.381米,宽4米○5黄圃镇大魁南街五巷1号至广兴路长142.742米,宽4米○6黄圃镇大魁南街一巷1号至9号长178.027米,宽3米,○7黄圃镇大魁南街1号至25号长382.992米,宽4米。上述路段安装13瓦的LED节能灯共51盏。所有	0.36	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150484	2015-05-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山环保产业股份有限公司年产80台环境保护专用设备	中山环保产业股份有限公司	600	中山市火炬开发区东三围 中山翠亨新区	火炬开发区	新建	备案	工业厂房建筑面积3200平方米，一幢一层，用地面积60亩，年产80台环境保护专用设备，产值200万元。工艺流程：设计院出工艺图纸，根据图纸尺寸下料备料，拼装焊接，打磨去毛边，调试，有问题就修改，达到工艺要求后外观处理，运输，再调试，最后交付使用。	194.6404285	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150477	2015-05-28
黄圃镇大雁村2015年“最后一公里”畅通工程（二）	中山市黄圃镇房地产开发有限公司	257	大雁村	黄圃镇	改建	审批	黄圃镇大雁村2015年“最后一公里”畅通工程（二）占地面积7037.026平方米，改造路段总长1623.357米。其中○黄圃镇大魁北街三巷1号至四巷6号长304.04米，宽4米 ①黄圃镇大魁南街二巷1号至5号长107.903米，宽4米②黄圃镇裕兴街（大雁小学西南）长390.017米，宽5.5米③黄圃镇兴雁南街47号至56号长215.517米，宽5米④黄圃镇裕兴街1号至裕丰街一巷8号长513.889米，宽3.5米⑤黄圃镇裕丰街二巷1号至3号长91.991米，宽4米。上述路段安装13瓦的LED节能灯共60盏。所有道路按照中山市人民政府关于印发群众出行“最后一公里”畅通工程专项工作实施方案	0.42	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150486	2015-05-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市黄圃镇大 岑村2015年一期 村级公路	中山市黄圃镇房 地产开发有限公 司	129.6	大岑村	黄圃镇	改建	审批	2015年大岑村一期村级公路工程占地6525.54平方米，长度1631.385米，其中：大岑村一、二队道路工程长154.63米，宽4米；大岑村大兴西路二巷道路工程长395.735米，宽4米；大兴西路三巷道路工程长282.41米，宽4米；大兴西路五巷道路工程长206.6米，宽4米；大兴西路六巷道路工程长592.01米，宽4米。上述路段共设64盏45瓦的路灯，所有道路按照中山市人民政府关于印发群众出行“最后一公里”畅通工程专项工作实施方案的通知（中府函【2014】408号）的道路技术标准进行。项目建成后不使用水。	1.55	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150483	2015-05-28
新地村2015年最 后一公里畅通工 程项目	中山市黄圃镇房 地产开发有限公 司	169.6	新地村	黄圃镇	改建	审批	新地村2015年最后一公里畅通工程项目占地面积为5436平方米，改造路段总长为1548米，其中4队新道路长约190米，宽4米；新建一街长约542米，宽3.5米；新建二街长约444米，宽3.5米；新堤一路一街长约217米，宽3.5米；海傍街长约155米，宽3米。所有道路按照中山市人民政府关于印发群众出行“最后一公里”畅通工程专项工作实施方案的通知（中府函【2014】408号）的道路技术标准进行。以上路段共安装15瓦路灯（LED灯）约200盏，项目建成后不需要使用水。	1.60	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150481	2015-05-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
火炬开发区沙边涌(亿和精密厂段)整治工程	中山火炬高技术产业开发区水利所	281.55	火炬开发区沙边村	火炬开发区	改建	审批	火炬开发区沙边涌(亿和精密厂段)整治工程: 本工程位于沙边涌亿和精密厂段,整治河涌总长度212米,主要内容 包括原河涌回填、新开河涌、混凝土板桩、岸墙浆砌石挡土墙工程。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150479	2015-05-28
中山市黄圃镇2015年大岑村二期村级公路工程	中山市黄圃镇房地产开发有限公司	172	大岑村	黄圃镇	改建	审批	2015年大岑村二期村级公路工程占地8304.5平方米,长度1924.279米,其中:大岑村七队道路工程长249.5米,宽4米;大岑村大兴中路一巷道路工程长349.927米,宽4米;大兴中路二巷道路工程长607.4米,宽5米;大兴中路三巷道路工程长323.6米,宽4米;广胜街道路工程长393.852米,宽4米。上述路段共设77盏45瓦的路灯,所有道路按照中山市人民政府关于印发群众出行“最后一公里”畅通工程专项工作实施方案的通知(中府函【2014】408号)的道路技术标准进行。项目建成后不使用水。	1.87	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150482	2015-05-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市西区汽车城	中山市华洋房地产开发有限公司	1300	广珠公路东北侧长江加油站对面	西区	新建	备案	新建一幢汽车展馆，建筑面积15385.15平方米。	14.6	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150480	2015-05-28
中山市民众中学运动场塑胶跑道改造工程	中山市民众镇资产经营公司	539	民众大道	民众镇	改建	审批	在运动场跑道及半圆区覆盖塑面聚氨酯复合型塑胶面层；铲除原足球场草皮，重新铺种新草坪，回填土；足球场地下铺设排水系统。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150476	2015-05-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
火炬开发区岐江河坝九段堤顶道路工程	中山火炬高技术产业开发区水利所	109.93	中山火炬开发区张家边社区张五村	火炬开发区	改建	审批	火炬开发区岐江河坝九段堤顶道路工程： 1、对岐江河坝九段河堤整改并拓宽堤顶路面； 2、拆除原岸墙顶混凝土压顶并重建压顶兼栏杆基础，并修复局部损坏的浆砌石岸墙； 3、实际整改堤段总长402米，路面宽度为5米。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150475	2015-05-28
火炬开发区濠头涌清淤疏浚工程	中山火炬高技术产业开发区水利所	306.38	中山火炬开发区联富社区濠头村	火炬开发区	改建	审批	火炬开发区濠头涌清淤疏浚工程： 1、设计清淤河道中心线维持河道现状中心不变，设计河底清淤线沿原河道走线布置，清淤宽度原则上随河道宽度而变化； 2、设计清淤河底高程由-1.5米渐变变为-1.8米； 3、按设计图纸规定对濠头涌进行淤泥清淤，并运走。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150474	2015-05-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
工业厂房	中山市三乡镇平南经济联合社	520	平南工业 区	三乡镇	扩建	备案	该工程拟建工业厂房,用地面积为12986.9平方米,建厂房一栋两层,建筑面积为4814.1平方米,占地面积为2244平方米,预计年生产体育器材3000件,产值150万元。	3.773	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150485	2015-05-28
工业厂房	中山市三乡镇平南经济联合社	520	平南工业 区	三乡镇	扩建	备案	该工程拟建工业厂房,用地面积为12986.9平方米,建厂房一栋两层,建筑面积为4814.1平方米,占地面积为2244平方米,预计年生产体育器材3000件,产值150万元。	3.773	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150485	2015-05-28

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在 镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市黄圃镇鳌山村“最后一公里”畅通工程	中山市黄圃镇房地产开发有限公司	238.26	鳌山村	黄圃镇	改建	审批	鳌山村“最后一公里”畅通工程占地面积8674平方米,改造路段总长2168.747米,其中富东南街长685.508米,宽4米;指北西街长302.821米,宽4米;中心路(石岭段)长704.898米,宽4米;振东路长475.52米,宽4米。共安装路灯12瓦200盏。所有道路按照中山市人民政府关于印发群众出行“最后一公里”畅通工程专项工作实施方案的通知(中府函【2014】408号)的道路技术标准进行。注:项目建成后不使用水。	1.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150488	2015-05-29
中山市黄圃镇鳌山村“最后一公里”畅通工程	中山市黄圃镇房地产开发有限公司	238.26	鳌山村	黄圃镇	改建	审批	鳌山村“最后一公里”畅通工程占地面积8674平方米,改造路段总长2168.747米,其中富东南街长685.508米,宽4米;指北西街长302.821米,宽4米;中心路(石岭段)长704.898米,宽4米;振东路长475.52米,宽4米。共安装路灯12瓦200盏。所有道路按照中山市人民政府关于印发群众出行“最后一公里”畅通工程专项工作实施方案的通知(中府函【2014】408号)的道路技术标准进行。注:项目建成后不使用水。	1.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150488	2015-05-29
坦背市场升级改造工程	中山公用事业集团股份有限公司	630	为民路7号	东升镇	改建	备案	在原有建筑物基础上重新装修,主要包括地下排水、地面、墙身和铺档位的装修,以及水电安装等,总装修面积约4709.8平方米。	103.17	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150489	2015-05-29