

中山市发展和改革局2015年7月固定资产投资项目节能审查信息公告

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
三角镇爱国16队 全兴桥改造工程	中山市三角镇建 设工程管理中心	71	蟠龙村	三角镇	改建	审批	拆除旧桥, 重建长10米, 宽8米新桥一 座。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150690	2015-07-01
中山市翠亨新区 翠航道道路工程 项目节能登记表	中山翠亨投资有 限公司	850	翠亨新 区起步 区	火炬开 发区	新建	核准	翠航道路线总长382.24米, 为城市支 路, 道路红线宽度规划24米, 双向4车 道。项目建设主要有道路工程、给排水 工程、交通工程、照明工程等。	0.8398	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150692	2015-07-01
工业厂房	中山市三乡镇平 南经济联合社	630	平南工 业区	三乡镇	新建	备案	该工程拟建工业厂房, 用地面积为 12986.9平方米, 建厂房一栋两层, 建筑 面积为4814.1平方米, 占地面积为2244 平方米, 预计年生产体育器材3000件, 产值150万元。	3.773	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150694	2015-07-01

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市翠亨新区翠文道（北段）市政工程项目节能登记表	中山翠亨投资有限公司	2999.75	翠亨新区起步区	火炬开发区	新建	核准	翠文道北段全长1239米，道路红线宽为36米，双向四车道，拟建为城市次干路。本工程为市政道路，工程内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程等。	4.8743	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150693	2015-07-01
中山市翠亨新区和厚路道路工程项目节能登记表	中山翠亨投资有限公司	750	翠亨新区起步区	火炬开发区	新建	核准	和厚路路线总长358.124米，为城市支路，道路红线宽度24米，双向4车道。项目建筑主要有道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程等。	0.8398	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150689	2015-07-01
中山市南头亿雅幼儿园	中山市深亿建筑工程有限公司	1500	同乐西路30号	南头镇	新建	备案	亿雅幼儿园占地面积3530平方米、总建筑面积3890.5平方米、建设共二幢3层和4层、年招生大约350人，带动就业岗位60人。	0.9573	本项目建筑设计采用民用建筑节能设计标准建设，照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准，并采用先进生产工艺节能效果良好。	JN20150695	2015-07-01

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市南头亿雅幼儿园	中山市深亿建筑工程有限公司	1500	同乐西路30号	南头镇	新建	备案	亿雅幼儿园占地面积3530平方米、总建筑面积3890.5平方米、建设共二幢3层和4层、年招生大约350人，带动就业岗位60人。	0.9573	本项目建筑设计采用民用建筑节能设计标准建设，照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准，并采用先进生产工艺节能效果良好。	JN20150695	2015-07-01
火炬开发区窠窠电排站及防洪闸工程	中山火炬高技术产业开发区水利所	158.10	中山火炬开发区窠窠村	火炬开发区	新建	审批	1、新建电排泵站，设置两台500ZLB-118型轴流泵，总装机容量为74KW，新建防洪闸； 2、改造原80米排水渠，明渠改为涵洞，新建520米排水支渠。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150691	2015-07-01
火炬开发区窠窠电排站及防洪闸工程	中山火炬高技术产业开发区水利所	158.10	中山火炬开发区窠窠村	火炬开发区	新建	审批	1、新建电排泵站，设置两台500ZLB-118型轴流泵，总装机容量为74KW，新建防洪闸； 2、改造原80米排水渠，明渠改为涵洞，新建520米排水支渠。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150691	2015-07-01

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
三乡镇振华路延长段绿化工程	中山市三乡镇城乡建设开发有限公司	600	振华路延长段	三乡镇	改建	备案	本工程包括振华路延长段两侧绿化，一个中心圆形花池绿化，一个道路中心三角形绿地，原有树池地被补种。全长3620米，包括主路3160米和支路460米。道路两侧绿化主要是以树池种植形式，间距8米，树种主要用了人面子和美丽异木棉，下层种植修剪型地被。	1.714	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150688	2015-07-01
火炬开发区沿江西路（通大湾堤段）及丰盛路北端道路	中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心	960		火炬开发区	新建	审批	火炬开发区沿江西路（通大湾堤段）及丰盛路北端道路，全长320m，宽70m；100m，宽100.包括：道路、给水排水、路灯等。	1.10	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150714	2015-07-06
中山市石岐区岐港农贸综合市场	中山市汇景涛房地产开发有限公司	10000	岐港路“鸭利沙”	石岐区	新建	备案	在石岐区岐港路“鸭利沙”地块上新建1幢三层的农贸综合市场，占地10972.50平方米，总建筑面积12592.53平方米。	69.728	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150717	2015-07-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
板芙镇板芙居委会雨污分流改造工程	中山市板芙城镇设施建设有限公司	342	板芙居委会	板芙镇	改建	审批	污水管总长度: 2946米, 支管接到户接入总户数1290户。(该项目没有安装设备, 建成后没有能源消耗)		本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准: 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150716	2015-07-06
中山市小榄人民医院电房增容配电工程	中山市小榄人民医院	240	菊城大道中65号	小榄镇	改建	备案	电房占地面积514平方米, 根据医院发展需要, 将位于综合楼地下一层电房正在使用的500KVA变压器更换成1600KVA变压器, 提供给医院发电机、肿瘤综合楼等部位的电缆需要做相应调整。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准: 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150715	2015-07-06
中山市小榄人民医院电房增容配电工程	中山市小榄人民医院	240	菊城大道中65号	小榄镇	改建	备案	电房占地面积514平方米, 根据医院发展需要, 将位于综合楼地下一层电房正在使用的500KVA变压器更换成1600KVA变压器, 提供给医院发电机、肿瘤综合楼等部位的电缆需要做相应调整。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准: 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150715	2015-07-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市小榄人民医院电房增容配电工程	中山市小榄人民医院	240	菊城大道中65号	小榄镇	改建	备案	电房占地面积514平方米, 根据医院发展需要, 将位于综合楼地下一层电房正在使用的500KVA变压器更换成1600KVA变压器, 提供给医院发电机、肿瘤综合楼等部位的电缆需要做相应调整。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150715	2015-07-06
中山华钰有色冶金材料有限公司冶金辅助材料生产项目	中山华钰有色冶金材料有限公司	4000	横档村	黄圃镇	新建	备案	总建筑面积为9098.12平方米, 其中: 车间A-D面积分别为: 900、1284、1260、2040平方米, 仓库A-B面积分别为749、749平方米, 办公楼面积为2116.12平方米; 生产经营有色冶金用熔剂、铸造脱模剂、金属添加剂等; 年产量: 0.8-1万吨, 年产值: 2亿元; 生产工艺: 按配方入原材料仓库领料—原料烘烤并搅拌—水份检测—称重打包—装箱; 无污染产品。	74.17	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150696	2015-07-06
火炬开发区沿江西路(浩和置业段)道路	中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心	750	沿江路	火炬开发区	新建	审批	火炬开发区沿江西路(浩和置业段)道路, 全长300m, 宽70m。包括: 道路、给水排水、路灯等。	1.7	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150697	2015-07-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市横栏雷诺豪美照明有限公司年加工15万件灯饰生产项目	中山市横栏雷诺豪美照明有限公司	2750	新丰村	横栏镇	新建	备案	工业厂房、宿舍建筑面积26392.3平方米(其中:工业厂房22567.9平方米,宿舍3824.4平方米),占地4096.9平方米,每年加工灯饰15万件,年产值800万元。采购半成品—人工加工装配—检验—包装	124.19	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150698	2015-07-06
开发区港华路改建工程	中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心	400	港华路	火炬开发区	改建	审批	开发区港华路改建工程,全长375m,宽18m。包括:道路、给水排水、路灯等。	0.80	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150699	2015-07-06
开发区园山村道路改造工程	中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心	250	园山村	火炬开发区	改建	审批	开发区园山村道路改造工程,全长400m,宽9m。包括:道路、给水排水、路灯等。	0.51	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150701	2015-07-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
火炬开发区万博路道路及配套附属改建工程	中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心	950	万博路	火炬开发区	改建	审批	火炬开发区万博路道路及配套附属改建工程，全长940m，宽24m。包括：道路、给水排水、路灯等。	2.90	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150702	2015-07-06
开发区岐濠路改造工程	中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心	500	岐濠路	火炬开发区	改建	审批	开发区岐濠路改造工程，全长400m，宽24m。包括：道路、给水排水、路灯等。	0.9	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150703	2015-07-06
中山市民众镇裕安村环镇路村路改造工程	中山市民众镇市政工程公司	415	裕安村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇群众出行“最后一公里”村路改造项目，道路长约5326.9米，宽2.5米。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150705	2015-07-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市东风镇凯莱酒店	中山市东风镇凯莱酒店	68	伯公社区东海一路黄钜祥、卢彩云、黄豪华商业楼四、五、六、七层	东风镇	改建	备案	租用2879.86平方米,1栋第四、五、六、七层,用于装修为中山市东风镇凯莱酒店,共50个房间	7.7168	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150709	2015-07-06
中山市卡比迪首饰厂年产3000万件戒指首饰	中山市卡比迪首饰厂	1000	安阜村裕胜围、泰昌围	坦洲镇	新建	备案	工业厂房,建筑面积8226.32平方米。主要产品:戒指、耳环等;年产值:2000万元;年产量:3000万件戒指等首饰;生产流程:原料——切割——打磨——成品。	28.396	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150710	2015-07-06
中山市东升镇宝腾日用制品厂年生产24万台婴儿童车项目	中山市东升镇宝腾日用制品厂	1500	同茂村“同茂围”	东升镇	新建	备案	拟建工业厂房一栋六层,总建筑面积9800平方米,主要产品:婴童车及其配件。预计项目投产后年产值6000万元。主要工艺流程:原料-塑料冲压-布料裁剪-组装-包装,主要设备:注塑机、冲床、针车、组装生产线。	114.03	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150707	2015-07-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
龙塘村龙西街村路工程	中山市交通运输局坦洲分局	123.875	新前进村	坦洲镇	改建	审批	坦洲镇群众出行最后一公里村路改造工程，龙塘村龙西街村路，总长525米。	0.3687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150704	2015-07-06
三角镇和平6队桥改造工程	中山市三角镇建设工程管理中心	71	蟠龙村	三角镇	改建	审批	拆除旧桥，重建长10米，宽8米新桥一座。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150711	2015-07-06
三角镇爱国3队和合庙桥改造工程	中山市三角镇建设工程管理中心	69	蟠龙村	三角镇	改建	审批	拆除旧桥，重建长8米，宽8米新桥一座。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150706	2015-07-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市银城户外照明有限公司年生产50万件户外照明产品生产项目	中山市银城户外照明有限公司	1250	顺兴北路9号	横栏镇	新建	备案	综合楼、工业厂房建筑面积11117.9平方米(其中:综合楼3026.8平方米,厂房8091.1平方米),占地1959.9平方米,每年生产户外照明产品50万件,年产值500万元。设计-零件外发加工-手工装配-检测-成品	68.28	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150713	2015-07-06
中山市市场监管信息平台建设项目	中山市经济和信息化局	77.96	中山市电子政务云平台机房	东区	新建	备案	归集和整合全市相关职能部门的市场监管信息,建设市场监管信息共享库和门户网站,建设服务于政府业务监管、全市民众的信息系统		本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150708	2015-07-06
三角镇布刀涌爱民段清淤砌石内河整治工程	民三联围三角镇水利工程建设管理中心	251.8	沙栏村	三角镇	改建	审批	本次布刀涌内河整治工程总长1390m,主要建设内容为河道清淤1390m,新建岸墙300m,新建左岸栏杆1126m	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150700	2015-07-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
汽车维修及维护项目	中山市协力汽车贸易有限公司	5000	陵岗村	火炬开发区	新建	备案	工业厂房建筑面积15133.52平方米，2幢3层，用地面积14332.76平方米，从事汽车维修及维护项目，预计年维修与维护汽车台次为42000台，年产值5000万元。	244.571	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150712	2015-07-06
中山市古镇永尔通户外照明厂年加工20万件照明灯具生产项目	中山市古镇永尔通户外照明厂	1003	横东村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积9969.4平方米，占地1256.9平方米，每年加工照明灯具20万件，年产值300万元。设计-零件外发加工-手工装配-包装-成品	35.27	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150718	2015-07-08
中山市安隽灯饰有限公司年加工25万件照明灯具生产项目	中山市安隽灯饰有限公司	1138	横东村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积8560.2平方米，占地3020.2平方米，每年加工照明灯具25万件，年产值400万元。设计-零件外发加工-手工装配-包装-成品	31.21	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150727	2015-07-08

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市横栏镇安然照明电器厂年加工30万件照明灯具生产项目	中山市横栏镇安然照明电器厂	1150	横东村	横栏镇	新建	备案	工业厂房、综合楼建筑面积10439.9平方米（其中：工业厂房3596.5平方米，综合楼6843.4平方米），占地2070.5平方米，每年加工照明灯具30万件，年产值400万元。设计-零件外发加工-手工装配-包装-成品	31.21	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150722	2015-07-08
中山市横栏镇一缕阳光灯饰配件电器厂年加工10万件照明灯具生产项目	中山市横栏镇一缕阳光灯饰配件电器厂	860	三沙村第九经济合作社	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积2586.1平方米，占地500.9平方米，每年加工照明灯具10万件，年产值250万元。设计-零件外发加工-手工装配-包装-成品	11.32	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150731	2015-07-08
坦洲镇西灌河三沾桥改建工程	中山市坦洲镇群联村民委员会	350	群联村	坦洲镇	改建	审批	改建桥梁总长57米，桥宽5.63米，上部结构采用5孔10+3*12+10米跨钢筋混凝土空心板，下部结构采用灌注桩基础。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150723	2015-07-08

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
坦洲镇沾涌桥改建工程	中山市坦洲镇群联村民委员会	350	群联村	坦洲镇	改建	审批	改建桥梁总长61米，桥宽5.63米，上部结构采用5孔12米跨钢筋混凝土空心板，下部结构采用灌注桩基础。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150732	2015-07-08
坦洲镇群胜桥、永二五队桥改建工程	中山市坦洲镇群联村民委员会	607	群联村	坦洲镇	改建	审批	改建群胜桥长53米，桥宽6.5米，上部结构采用4孔13米跨钢筋混凝土空心板，下部结构采用灌注桩基础；永二五队桥长25米，桥宽6.63米，上部结构采用3孔8米跨钢筋混凝土空心板，下部结构采用灌注桩基础。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150733	2015-07-08
坦洲镇马龙桥改建工程	中山市坦洲镇群联村民委员会	350	群联村	坦洲镇	改建	审批	本桥梁总长61米，桥宽5.63米，上部结构采用5孔12米跨钢筋混凝土空心板，下部结构采用灌注桩基础。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150728	2015-07-08

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市嘉蓝电子科技有限公司年产电子设备900万件生产项目	中山市嘉蓝电子科技有限公司	11000	石特社区	港口镇	新建	备案	该项目占地面积29382.1平方米, 工业厂房面积19531平方米。预计年发光二极管900万件, 年产值3000万元。工艺流程: 生产准备→自动贴片→回流焊→插件→波峰焊→维修→检验测试→包装。	62.161	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准: 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150721	2015-07-08
中山市小榄镇金鱼沥口街改造工程	中山市小榄建设中心	279.6	盛丰社区	小榄镇	改建	审批	中山市小榄镇金鱼沥口街改造工程, 道路全长约460米, 道路红线宽度为7米, 道路类别等级按村道标准设计, 设计车速10KM/H。道路改造完后单边每隔30米安装一盏120瓦路灯, 每天工作约10小时。	0.8603	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准: 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150730	2015-07-08
中山市横栏镇戩角河污水管道工程	中山市横栏镇永兴污水处理有限公司	585.21	新丰村东大街	横栏镇	新建	核准	地下铺设污水管道, 全长1850米; 其中DN400, 1850米; 采用HDPE双壁波纹管拖管和明开挖工艺施工, 以自流的方式收集横栏镇新丰村东大街居民生活污水。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准: 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150719	2015-07-08

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市横栏镇西冲社区污水管道工程	中山市横栏镇永兴污水处理有限公司	561.45	西冲社区	横栏镇	新建	核准	地下铺设污水管道，全长1444米；其中DN500，441米；DN400，714米；DN300，149米；DN200，140米；采用HDPE双壁波纹管拖管工艺施工，以自流的方式收集横栏镇西冲社区居民生活污水。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150724	2015-07-08
中山市卓旺灯饰配件厂年加工60万件灯用电器附件生产项目	中山市卓旺灯饰配件厂	660	五沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积6138平方米，占地998平方米，每年加工灯用电器附件60万件，年产值200万元。外购材料-加工-成型-测试-包装-成品	30.01	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150725	2015-07-08
中山市三乡镇西山涌清淤整治工程	中山市三乡镇水利工程建设管理中心	199.01	西山村	三乡镇	改建	核准	对西山涌及西山涌支涌企高坑进行清淤、新建花岗岩栏杆233米等。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150720	2015-07-08

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
永一村10条村路工程	中山市交通运输局坦洲分局	116.77	永一村	坦洲镇	改建	审批	坦洲镇群众出行最后一公里村路改造工程，永一村太兴街村路、分建街村路、恒兴街村路、中联街一路、日文街村路、二顷街村路、中联街二路、新顺街村路、工业区村路、佑胜街村路，共10条村路，总长1483米。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150729	2015-07-08
永一村10条村路工程	中山市交通运输局坦洲分局	116.77	永一村	坦洲镇	改建	审批	坦洲镇群众出行最后一公里村路改造工程，永一村太兴街村路、分建街村路、恒兴街村路、中联街一路、日文街村路、二顷街村路、中联街二路、新顺街村路、工业区村路、佑胜街村路，共10条村路，总长1483米。	1.229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150729	2015-07-08
群联村耳西队村路等11条村路工程	中山市交通运输局坦洲分局	211.76	群联村	坦洲镇	改建	审批	坦洲镇群众出行最后一公里村路改造工程，群联村冲口队至榄核队村路、耳西队村路、耳西队至一顷队村路、顷二队至全胜队村路、全胜队村路、联合队至利益队村路、下合队村路、下合队至成益队村路、成益队至棉昌队村路、棉昌队村路、棉胜队村路，共11条村路，总长3879米。	3.564	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150726	2015-07-08

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
群联村耳西队村路等11条村路工程	中山市交通运输局坦洲分局	211.76	群联村	坦洲镇	改建	审批	坦洲镇群众出行最后一公里村路改造工程，群联村冲口队至榄核队村路、耳西队村路、耳西队至一顷队村路、顷二队至全胜队村路、全胜队村路、联合队至利益队村路、下合队村路、下合队至成益队村路、成益队至棉昌队村路、棉昌队村路、棉胜队村路，共11条村路，总长3879米。	3.564	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150726	2015-07-08
中山市横栏镇科希尔电器厂年生产10万件家用电器生产项目	中山市横栏镇科希尔电器厂	1570	新丰村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积15188平方米，占地2291平方米，每年生产家用电器10万件，年产值500万元。采购—人工加工—装配—检验—包装	47.73	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150734	2015-07-10
绩东二A2号商业楼	中山市小榄镇绩东二股份合作经济联社	2900	绩东二社区	小榄镇	新建	备案	拟将该28785.6平方米的土地建设为绩东二A2号商业楼房，项目为商业楼，用途为商业性质，建筑面积约为30000平方米，建成后约80个铺位。	157.764	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150750	2015-07-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
火炬开发区沿江 西路(通大湾堤 段)及丰盛路北 端道路	中山火炬高技术 产业开发区城乡 建设服务中心	960	沿江西 路	火炬开 发区	新建	审批	火炬开发区沿江西路(通大湾堤段)及 丰盛路北端道路,全长320m,宽70m; 100M,宽24.包括:道路、给水排水、 路灯等。	1.1	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准: 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150752	2015-07-13
中山市小榄镇民 安北路(北苑路 -中顺大围段) 改造工程	中山市小榄建设 中心	5008.2	北区	小榄镇	改建	审批	中山市小榄镇民安北路(北苑路-中顺 大围段)改造工程,道路全长约 2100米,道路红线宽度为31米,道路类 别等级按城市次干路标准设计,设计车 速30KM/H。道路两旁每隔30米安装一盏 120瓦路灯每天工作8小时。	6.0221	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准: 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150747	2015-07-13
民众镇2015- 2016年群众出行 “最后一公里” 畅通工程(义仓 村三期)	中山市民众镇农 业发展有限公司	128	义仓村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇2015-2016年群众出行“ 最后一公里”村路改造项目,共4条 路,总长约1480.1米,其中包括民众镇 义仓村民定三队路村路改造工程(长 388.6米,宽4米)、乐民十二队路村路 改造工程(长468.3米,宽4米)、乐民 五队一路村路改造工程(长311.9米, 宽4米)、乐民五队二路村路改造工程 (长311.3米,宽4米)。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准: 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150746	2015-07-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山石岗站 110kv小石甲线 N1~N9塔、小菊 乙线N1~N25塔、 菊石线N3~N18塔 之间架空线路改 电缆工程	中山市小榄建设 中心	6780.27	北区、 竹源和 西区	小榄镇	改建	审批	本架空线路迁改工程主要工作内容为将 中山市小榄镇环镇北路及民安北路上现 有的110KV小石甲线#1塔(运行编号)~ 石岗站段、110KV小菊乙线#1塔~#25塔 段、110KV小菊乙线石岗支线、110KV菊 石线#3塔~#18塔段架空线路进行入地改 造。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准: 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150748	2015-07-13
中山市小榄公共 汽车有限公司新 能源汽车充电 站二期工程	中山市小榄镇城 镇建设发展总公 司	500	聚源路 2-30号	小榄镇	新建	备案	1、建300平方米的充电站;2、安装10 条充电桩及其配套的交直流转换电容 柜;3、安装视频、充电设施的数据处 理系统等。	208.93	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准: 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150749	2015-07-13
民众镇2015- 2016年群众出行 “最后一公里” 畅通工程(沿江 村一期)	中山市民众镇农 业发展有限公司	275	沿江村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇2015-2016年群众出行“ 最后一公里”村路改造项目,共4条 路,总长约1931.2米,其中包括民众镇 沿江村渡头路村路改造工程(长514.2 米,宽6米)、张家围桥边路村路改造 工程(长791米,宽6米)、西城路(前 丰四队段)村路改造工程(长353米,宽 4米)、茭围路村路改造工程(长 273米,宽4米)。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准: 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150741	2015-07-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇2015-2016年群众出行“最后一公里”畅通工程(沿江村二期)	中山市民众镇农业发展有限公司	227	沿江村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇2015-2016年群众出行“最后一公里”村路改造项目,共2条路,总长约1910米,其中包括民众镇沿江村来福路村路改造工程(长1751米,宽4米)、来福二路村路改造工程(长159米,宽4米)。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150745	2015-07-13
民众镇2015-2016年群众出行“最后一公里”畅通工程(三墩村二期)	中山市民众镇农业发展有限公司	60	三墩村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇2015-2016年群众出行“最后一公里”村路改造项目,共4条路,总长约684.3米,其中包括民众镇三墩村上二社路村路改造工程(长283米,宽4米)、下四社路村路改造工程(长111米,宽4米)、下五社路村路改造工程(长85.3米,宽4米)、围尾路村路改造工程(长205米,宽4米)。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150742	2015-07-13
民众镇2015-2016年群众出行“最后一公里”畅通工程(新平村五九顷路)	中山市民众镇农业发展有限公司	183	新平村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇2015-2016年群众出行“最后一公里”村路改造项目,道路长约2096米,宽6米。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150743	2015-07-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇2015-2016年群众出行“最后一公里”畅通工程(新平村十顷路之一)	中山市民众镇农业发展有限公司	127	新平村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇2015-2016年群众出行“最后一公里”村路改造项目,道路长约812米,宽4米。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150744	2015-07-13
完美华南基地办公楼、会议中心	完美(广东)日用品有限公司	12000	南塘村、濠涌村	南朗镇	扩建	备案	总建筑面积约43000平方米,其中办公楼建筑面积约33700平方米,会议中心建筑面积9300平方米。用于食品、保健食品的研究与开发。	341.525	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150751	2015-07-13
新合村太丰路等7条村路工程	中山市交通运输局坦洲分局	365.75	新合村	坦洲镇	改建	审批	坦洲镇群众出行最后一公里村路改造工程,新合村太丰路、二丰路、二丰新路、红星路、新合路、太成路、新庆路,共7条村路,总长4696米。	4.55	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150740	2015-07-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
新合村太丰路等7条村路工程	中山市交通运输局坦洲分局	365.75	新合村	坦洲镇	改建	审批	坦洲镇群众出行最后一公里村路改造工程，新合村太丰路、二丰路、二丰新路、红星路、新合路、太成路、新庆路，共7条村路，总长4696米。	4.55	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150740	2015-07-13
裕洲村5条村路工程	中山市交通运输局坦洲分局	217.45	裕洲村	坦洲镇	改建	审批	坦洲镇群众出行最后一公里村路改造工程，裕洲村沙心路、球场路、蚬洲路、东环二路、南村路，共5条村路，总长1823.561米。	1.4748	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150739	2015-07-13
裕洲村5条村路工程	中山市交通运输局坦洲分局	217.45	裕洲村	坦洲镇	改建	审批	坦洲镇群众出行最后一公里村路改造工程，裕洲村沙心路、球场路、蚬洲路、东环二路、南村路，共5条村路，总长1823.561米。	1.4748	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150739	2015-07-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
新合村安昌路等5条村路工程	中山市交通运输局坦洲分局	416.41	新合村	坦洲镇	改建	审批	坦洲镇群众出行最后一公里村路改造工程，新合村安昌路、怀河路、华生路、上穗路、中穗路。共5条村路，总长4948米。	4.55	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150738	2015-07-13
新合村安昌路等5条村路工程	中山市交通运输局坦洲分局	416.41	新合村	坦洲镇	改建	审批	坦洲镇群众出行最后一公里村路改造工程，新合村安昌路、怀河路、华生路、上穗路、中穗路。共5条村路，总长4948米。	4.55	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150738	2015-07-13
群联村顺安队村路等12条村路工程	中山市交通运输局坦洲分局	330.99	群联村	坦洲镇	改建	审批	坦洲镇群众出行最后一公里村路改造工程，群联村蕉树队村路、倾益队村路、益龙队村路、福龙队村路、顺安队村路、裕昌队村路、合成队村路、裕和队村路、裕和至顺利队村路、顺利队村路、南成队村路、南志队村路，共12条村路，总长5850米。	5.9	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150737	2015-07-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
群联村顺安队村路等12条村路工程	中山市交通运输局坦洲分局	330.99	群联村	坦洲镇	改建	审批	坦洲镇群众出行最后一公里村路改造工程，群联村蕉树队村路、倾益队村路、益龙队村路、福龙队村路、顺安队村路、裕昌队村路、合成队村路、裕和队村路、裕和至顺利队村路、顺利队村路、南成队村路、南志队村路，共12条村路，总长5850米。	5.9	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150737	2015-07-13
联一村15条村路工程	中山市交通运输局坦洲分局	608.55	联一村	坦洲镇	改建	审批	坦洲镇群众出行最后一公里村路改造工程，联一村新农街路、太生街路、义生街路、义益街路、茂丰街路、浚口街路、十一围街路、九围街路、六围街路、一围街路、五围街路、七围街路、十二围街路、大隆街路、合生街路，共15条村路，总长7150米。	7.62	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150736	2015-07-13
联一村15条村路工程	中山市交通运输局坦洲分局	608.55	联一村	坦洲镇	改建	审批	坦洲镇群众出行最后一公里村路改造工程，联一村新农街路、太生街路、义生街路、义益街路、茂丰街路、浚口街路、十一围街路、九围街路、六围街路、一围街路、五围街路、七围街路、十二围街路、大隆街路、合生街路，共15条村路，总长7150米。	7.62	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150736	2015-07-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
安阜村3条村路工程	中山市交通运输局坦洲分局	175.09	安阜村	坦洲镇	改建	审批	坦洲镇群众出行最后一公里村路改造工程，安阜村太昌街路、联港街路、进港街路，共3条村路，总长2252米。	1.72	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150735	2015-07-13
安阜村3条村路工程	中山市交通运输局坦洲分局	175.09	安阜村	坦洲镇	改建	审批	坦洲镇群众出行最后一公里村路改造工程，安阜村太昌街路、联港街路、进港街路，共3条村路，总长2252米。	1.72	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150735	2015-07-13
中山市德兰灯饰有限公司年生产5万件灯饰制品生产项目	中山市德兰灯饰有限公司	780	茂辉工业区	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积4996平方米，占地2460平方米，每年生产灯饰制品5万件，年产值300万元。采购—人工加工—装配—检验—包装	17.46	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150754	2015-07-15

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市金诚服饰有限公司年产服装60万件生产项目	中山市金诚服饰有限公司	2800.0	圣狮村	沙溪镇	新建	备案	工业厂房3栋，总建筑面积为8389.02平方米，每年生产服装60万件，年产值3000万元。生产工序：布料-裁床-车工-整烫-成品。项目建设期间预计带动就业岗位30人和项目建成投产后预计带动就业岗位150人。	16.0335	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150756	2015-07-15
沙溪镇涌头村花场排灌站工程	中山市沙溪镇涌头村股份合作经济联社	314.6	涌头村	沙溪镇	新建	审批	工程主要建筑物由进水前池、泵房和水闸等部分组成。水泵型号为500ZLB-118水泵2台，37KW电动机2台。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150757	2015-07-15
沙溪镇沙溪村下泽冲口排灌站重建工程	中山市沙溪镇沙溪村下泽股份合作经济社	77.55	沙溪村	沙溪镇	改建	审批	工程主要建筑物由进出水前池、泵房和水闸等部分组成。水泵型号为800ZLB-125水泵1台，65KW电动机1台。	0.1229	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150755	2015-07-15

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇2015-2016年群众出行“最后一公里”畅通工程(群安村二期)	中山市民众镇农业发展有限公司	216	群安村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇2015-2016年群众出行“最后一公里”村路改造项目,共10条路,总长约2305.4米,其中包括民众镇群安村新丰二队村路改造工程(长186米,宽4米)、联丰3队路村路改造工程(长170.5米,宽4米)、新丰三队村路改造工程(长143.1米,宽4米)、新丰一队村路改造工程(长191.3米,宽4米)、群丰4队路村路改造工程(长140.5米,宽4米)、群丰五队路村路改造工程(长261.5米,宽4米)、群丰3队路村路改造工程(长283米,宽4米)	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150758	2015-07-15
民众镇2015-2016年群众出行“最后一公里”畅通工程(群安村二期)	中山市民众镇农业发展有限公司	216	群安村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇2015-2016年群众出行“最后一公里”村路改造项目,共10条路,总长约2305.4米,其中包括民众镇群安村新丰二队村路改造工程(长186米,宽4米)、联丰3队路村路改造工程(长170.5米,宽4米)、新丰三队村路改造工程(长143.1米,宽4米)、新丰一队村路改造工程(长191.3米,宽4米)、群丰4队路村路改造工程(长140.5米,宽4米)、群丰五队路村路改造工程(长261.5米,宽4米)、群丰3队路村路改造工程(长283米,宽4米)	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150758	2015-07-15
中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社厂房项目	中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社	490	前陇村	三乡镇	新建	备案	1、本项目兴建厂房1栋,建筑面积2620.7平方米,总建筑面积2620.7平方米。 2、生产工艺:五金零件半成品—手工装配五金配件—成品。 3、年预计生产五金制品5万件,总产值1千万元。	3.687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150753	2015-07-15

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
商业楼项目	商业楼项目	2980	绩西社区	小榄镇	新建	备案	新建一幢13层商业楼，总建筑面积16371.2平方米，占地面积4605.3平方米。	229.39	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150761	2015-07-16
中山超拓五金制品有限公司年产五金制品5万件生产项目	中山超拓五金制品有限公司	1000	鸦岗村三洲工业区	三乡镇	新建	备案	1、本项目兴建厂房1栋，4层，建筑面积6564.1平方米，宿舍1栋，4层，建筑面积1390.74，总建筑面积7954.84平方米。 2、生产工艺：板材—车工—打磨—装配—出货； 3、年预计生产五金制品5万件，总产值1千万元。	8.231	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150760	2015-07-16
火炬开发区张家边社区居家服务中心	中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心	96.14782	张家边四村村尾上街49号	火炬开发区	改建	审批	服务中心一幢3层，共808.68平方米。本项目是对中心进行整体装修，包括室内改造、外墙粉饰、室外建园及安装等内容。	1.537	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150759	2015-07-16

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市伟琪电器有限公司年生产储液器600万套项目	中山市伟琪电器有限公司	2600	大雁工业区魁中路六号	黄圃镇	扩建	备案	工业厂房建筑面积16862.22平方米，2幢2层，其中厂房一面积为：12240.81平方米，厂房二面积为4621.41平方米。厂房年生产空调压缩机储液器600万套，年产值约6600万元。工艺流程：杯体开料——杯体冲压杯体装配——炉中焊接——火焰焊接——气密水检——全检打包。	485.649	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150764	2015-07-22
服装制造	中山益达服装有限公司	3000	深湾村	板芙镇	扩建	备案	该项目扩建一幢1#厂房面积4959.99平方米（钢结构一层，属永久性建筑），用地7.45亩。年加工生产牛仔褲15万件，年产值2250万元。 工艺流程：裁剪→车缝→洗水→干衣→查验→包装→出货	2.1004	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150768	2015-07-22
服装制造	中山益达服装有限公司	3000	深湾村	板芙镇	扩建	备案	该项目扩建一幢1#厂房面积4959.99平方米（钢结构一层，属永久性建筑），用地7.45亩。年加工生产牛仔褲15万件，年产值2250万元。 工艺流程：裁剪→车缝→洗水→干衣→查验→包装→出货	2.1004	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150768	2015-07-22

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
仙崎纺织(中山)有限公司服装生产100万套配厂区扩建项目	仙崎纺织(中山)有限公司	99	沙仔村	民众镇	扩建	备案	本厂区原已申报并在建的建筑面积7800平方米,申报审查时间为2015年3月份,现扩建990平方米,占地面积990平方米;本厂区主要生产成品服装及袜子,生产工艺流程:原材料(布匹)一裁剪一缝制一包装出库,预计年产总量约100万套,年产值约1500万元。此扩建面积990平方米为在建厂房的增加配套厂区,项目投资仅为厂房基建投资99万元,产能产值不存在增加。	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150765	2015-07-22
劳教所整改消防管道工程	中山市强制隔离戒毒所(即原劳教所)	150	马岭大环塘	南区	新建	核准	消防管网改造工程 建筑面积157612.7平方米	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150767	2015-07-22
劳教所建设钢结构停车棚	中山市强制隔离戒毒所(即原劳教所)	75	马岭大环塘	南区	新建	核准	钢结构停车棚建设工程 建筑面积1000平方米	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150766	2015-07-22

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市绿博灯饰实业有限公司厂房E、厂房F	中山市绿博灯饰实业有限公司	12000	海洲东岸公路显龙段	古镇镇	新建	备案	拟建2幢9层的工业厂房，总建筑面积46262平方米，其中，厂房E高9层，建筑面积23131平方米，厂房F层高9层，建筑面积23131平方米。预计年生产5万套照明灯具，年产值5000万元。 工艺流程：设计-采购零件-零件外发加工-手工装配-包装-成品。	136.7326	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150763	2015-07-22
中山市三乡镇鑫日铝门窗厂年产门窗5万件生产项目	中山市三乡镇鑫日铝门窗厂	500	平南村“火炭龙”	三乡镇	新建	备案	1、本项目兴建厂房2栋，其中厂房1，1层，建筑面积1100平方米，厂房2，1层，建筑面积450平方米，总建筑面积1550平方米。 2、生产工艺：铝材半成品—手工装配—成品 3、年预计生产五金制品5万件，总产值5百万元。	3.315	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150762	2015-07-22
中山市三乡镇鑫日铝门窗厂年产门窗5万件生产项目	中山市三乡镇鑫日铝门窗厂	500	平南村“火炭龙”	三乡镇	新建	备案	1、本项目兴建厂房2栋，其中厂房1，1层，建筑面积1100平方米，厂房2，1层，建筑面积450平方米，总建筑面积1550平方米。 2、生产工艺：铝材半成品—手工装配—成品 3、年预计生产五金制品5万件，总产值5百万元。	3.315	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150762	2015-07-22

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点工程沙溪镇—1项目区	中顺大围沙溪堤段达标加固工程建设管理所	2980.75	狮滘河：起点为中部排洪渠，终点为105国道西区交界处；六乡涌：起点为	沙溪镇	新建	审批	本工程整治范围主要为狮滘河和六乡涌，主要包括堤防加固，岸坡整治、河道疏浚清淤及部分建筑物，整治河长5.87公里，其中狮滘河长4.83公里，六乡涌河长1.04公里。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150788	2015-07-23
中山市沙溪镇隆盛路至沙溪中学18米路污水管工程	中山市沙溪镇人民政府	600	涌头村	沙溪镇	新建	审批	本工程为新建D800顶管长约1229米，连接六乡涌截污管至污水三期主管，将六乡涌流域污水送往中嘉污水厂处理。项目建成后收集六乡涌污水，排入污水主干管。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150786	2015-07-23
中山市大涌镇利威木工刀具维修行年产金属制品15万件生产项目	中山市大涌镇利威木工刀具维修行	2676.54	涌边村	沙溪镇	新建	备案	新建工业厂房1幢3层建筑面积2676.54平方米，占地面积：988.42平方米。年产金属制品15万件，产值750万元。工艺流程：备料-制作模具-裁断、冲压-成品-包装出货。项目建设期间预计带动就业岗位90人和项目建成投产后预计带动就业岗位80人。	12.8899	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150787	2015-07-23

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
南头镇初级中学、中心小学等修葺工程	中山市南头镇城建开发有限公司	140.5	初级中学、中心小学、中心幼儿园、民安小学、将军小学	南头镇	改建	审批	项目为南头镇初级中学、中心小学等修葺工程，工程内容包括初级中学教学楼绿化、厕所改造，教学楼后方位置硬底化、中心小学厕所改造及教学楼楼顶玻璃天窗翻新、中心幼儿园钢结构楼梯、民安小学停车场硬底化和更换雨水口、将军小学玻璃天窗翻新。	0	本项目建筑设计采用民用建筑节能设计标准建设，照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准，并采用先进生产工艺节能效果良好。	JN20150782	2015-07-23
星立方公司厨电体验馆	广东星立方厨房科技有限公司	680	升辉北路19号（南头高速公路口附近）	南头镇	新建	备案	开设灶具、烟机、热水器及集成厨房等厨房电器体验馆，建筑面积1500平方米，楼顶加装150m²LED显示屏，以非盈利经营模式推广厨房电器产品，吸引一线品牌合作商。	1.8391	本项目建筑设计采用民用建筑节能设计标准建设，照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准，并采用先进生产工艺节能效果良好。	JN20150775	2015-07-23
星立方公司厨电体验馆	广东星立方厨房科技有限公司	680	升辉北路19号（南头高速公路口附近）	南头镇	新建	备案	开设灶具、烟机、热水器及集成厨房等厨房电器体验馆，建筑面积1500平方米，楼顶加装150m²LED显示屏，以非盈利经营模式推广厨房电器产品，吸引一线品牌合作商。	1.8391	本项目建筑设计采用民用建筑节能设计标准建设，照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准，并采用先进生产工艺节能效果良好。	JN20150775	2015-07-23

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
固定资产投资项 目节能审查	中山市粤山泉矿 泉水有限公司	4200	桂南村	五桂山 镇	扩建	备案	工业厂房建筑面积26463平方米, 年产 桶装水200万桶、支装水60万箱, 年产 值5000万元。工艺流程: 抽取地下矿泉 水—水处理—封口—包装—成品—入仓 。	192.063	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准: 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150771	2015-07-23
固定资产投资项 目节能审查	中山市粤山泉矿 泉水有限公司	4200	桂南村	五桂山 镇	扩建	备案	工业厂房建筑面积26463平方米, 年产 桶装水200万桶、支装水60万箱, 年产 值5000万元。工艺流程: 抽取地下矿泉 水—水处理—封口—包装—成品—入仓 。	192.063	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准: 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150771	2015-07-23
民众镇2015- 2016年群众出行 “最后一公里” 畅通工程(浪网 村一期)	中山市民众镇农 业发展有限公司	178	浪网村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇2015-2016年群众出行“ 最后一公里”村路改造项目, 共6条 路, 总长约1716.7米, 其中包括中山市 民众镇浪网村十灵涌口北2巷村路改造 工程(长105.1米, 宽3.5米)、十灵下 涌街村路改造工程(长299.9米, 宽 5米)、十灵街十巷子村路改造工程 (长213.4米, 宽4米)、十灵涌口南街 村路改造工程(长137.9米, 宽3.5米) 、三益西街村路改造工程(长 214.5米, 宽4米)、民安南路村路改造	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准: 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150784	2015-07-23

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇2015-2016年群众出行“最后一公里”畅通工程(裕安村一期)	中山市民众镇农业发展有限公司	134	裕安村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇2015-2016年群众出行“最后一公里”村路改造项目,共4条路,总长约1259.9米,其中包括中山市民众镇裕安村民家1队横冲路村路改造工程(长123.7米,宽4米)、民家4队(2)村路改造工程(长473米,宽5.9米)、民家12队村路改造工程(长204.2米,宽4米)、民家10队(3)村路改造工程(长459米,宽5.9米)。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150779	2015-07-23
民众镇2015-2016年群众出行“最后一公里”畅通工程(新平四村环镇路)	中山市民众镇农业发展有限公司	305	新平四村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇2015-2016年群众出行“最后一公里”畅通工程改造项目,道路长约2413米,拓宽约5米。		本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150783	2015-07-23
中山市古镇鑫聚源灯饰配件厂年加工70万件灯饰配件生产项目	中山市古镇鑫聚源灯饰配件厂	860	三沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积6935.8平方米,占地1915.9平方米,每年加工灯饰配件70万件,年产值300万元。外购材料-加工-成型-测试-包装-成品	31.24	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150780	2015-07-23

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
宿舍楼	中山市小榄镇万金福康五金塑料配件厂	800	工业大道南15号之二	小榄镇	新建	备案	建宿舍楼一栋，楼高七层，总建筑面积6073.5平方米，用地面积976.4平方米。	64.54	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150778	2015-07-23
中山市南朗镇榄横路（污水处理厂至ABB变压器厂）改造工程	中山市南朗基础设施投资公司	3854	榄横路	南朗镇	改建	审批	道路改造：地方公路县道X573南朗镇榄横路（污水处理厂至ABB变压器厂）现状路段经过多年运营，出现差异沉降、路面裂缝、面板破碎和排水不畅等病害，因此对现状路段进行大修，道路全长3691米，路宽16米，并完善沿路排水、以及人行道。	12.29	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150777	2015-07-23
中山市坦洲镇中艺豪华门厂年产300万个金属门窗	中山市坦洲镇中艺豪华铁门厂	5900	安阜村五昌围	坦洲镇	新建	备案	厂房A 一栋一层，建筑面积为2059平方米，基底面积为2059平方米；厂房B一栋一层，建筑面积为2059平方米，基底面积为2059平方米，本工程总建筑面积为4118平方米。年产量：300万个。年产值3000万元，生产流程：门窗选型—门窗设计—型材切割、铣排水孔、锁孔—增强型钢的装配—焊接—清角、装胶条—五金件的装配—玻璃安装—成品质量检验	14.004	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150774	2015-07-23

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市冠星实业投资有限公司年产五金件30万件项目	中山市冠星实业投资有限公司	3800	鸦岗村三洲工业区	三乡镇	新建	备案	1、该项目占地面积8715.6平方米，总建筑面积：30827.29平方米，一幢7层框架工业厂房。 2、年产五金件30万件，总产值1000万元。 3、工艺流程：板料→车工→打磨→装配→品检→包装→出口。	23.6646	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150781	2015-07-23
顺成名都	中山市新顺成房地产有限公司	13000	新茂村民委员会	横栏镇	新建	备案	项目建筑面积34940.16平方米的商业住宅项目(其中商业7632.44平方米,住宅26208.36平方米,配电房202.77平方米,架空层273.4平方米,地下层623.19平方米), 占地面积4936.22平方米,共7幢,总户数296户。	272.07	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150773	2015-07-23
中山市小榄镇纬业金属平板加工部厂房年加工金属薄板5000吨	中山市小榄镇纬业金属平板加工部	230	绩西田五村	小榄镇	新建	备案	新建一幢一层2362.3平方米的钢结构厂房，占地面积1966.5平方米。生产产品名称：金属薄板来料平直、分条加工，设备选型：金属平直分条机，技术标准按客户要求控制分割薄板平直度及尺寸误差。	4.4211	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150770	2015-07-23

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市横栏镇华夏灯饰厂年加工10万件照明器具宿舍楼项目	中山市横栏镇华夏灯饰厂	1140	永兴工业区	横栏镇	新建	备案	宿舍楼建筑面积11169平方米，占地1553.2平方米，每年加工照明器具10万件，年产值400万元。采购一人工加工装配—检验—包装	37.64	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150772	2015-07-23
中山市横栏镇华夏灯饰厂年加工10万件照明器具宿舍楼项目	中山市横栏镇华夏灯饰厂	1140	永兴工业区	横栏镇	新建	备案	宿舍楼建筑面积11169平方米，占地1553.2平方米，每年加工照明器具10万件，年产值400万元。采购一人工加工装配—检验—包装	37.64	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150772	2015-07-23
倚江路道路工程	中山市市政工程建设中心	7582	倚江路	石岐区	新建	备案	本工程位于石岐区，工程全长约1325.58米，规划红线宽 24米、30 米。该工程建设内容主要包括：土石方、排水、交通设施、绿化、道路、照明、桥梁、拆除、综合管线等工程。工程投资估算约为7582万元。工程按《城市道路设计规范》（CJJ37-2012）执行。	1.6147	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150769	2015-07-23

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
完美华南基地研发中心	完美（广东）日用品有限公司	6000	榄边村南塘（华南现代中医药城内）	南朗镇	扩建	备案	总建筑面积约15000平方米，用于食品、保健食品的研究与开发。	174.565	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150785	2015-07-23
完美华南基地研发中心	完美（广东）日用品有限公司	6000	榄边村南塘（华南现代中医药城内）	南朗镇	扩建	备案	总建筑面积约15000平方米，用于食品、保健食品的研究与开发。	174.565	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150785	2015-07-23
中山市古镇环球广场（一期）	中山市古镇镇曹一村股份合作经济联合社	1500	曹一村	古镇镇	新建	备案	该建设项目建筑面积为6000平方米，1幢2层。该项目建成后将主要用于销售灯饰，预计年销售灯饰3万盏，年销售额600万元。	68.638	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150776	2015-07-23

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇沙仔结青路污水工程	中山市民众水务发展有限公司	630.44	沙仔村	民众镇	新建	审批	该项目是我镇雨污分流及沙仔园区综合整治重点项目，属新建市政污水管道，从毅马五金厂起，沿结青路向南，折向沙仔大道往东，接入中拓凯蓝污水处理厂，管道全长约970米。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150792	2015-07-27
民众镇沙仔结新路污水工程	中山市民众水务发展有限公司	627.84	沙仔村	民众镇	新建	审批	该项目是我镇雨污分流及沙仔园区综合整治重点项目，属新建市政污水管道，从正华纺织厂起，沿结新路向南，接入中拓凯蓝污水处理厂，管道全长约920米。		本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150812	2015-07-27
古镇镇南兴围机耕路	中山市古镇镇农业服务中心	150	沙古公路至哇口桥之间	古镇镇	改建	审批	建设内容为原址道路改造。道路位于南起哇口桥北至沙古公路，全长1800米，路面宽度6米，占地10800平方米。占用土地属于农耕地，不设置路灯和用水设施。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150794	2015-07-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
2015年大涌镇安堂、大涌、南文片区村级道路工程	中山市大涌镇城镇建设开发有限公司	608.4629	安堂、大涌、南文片区	大涌镇	改建	备案	本项目为群众出行“最后一公里”畅通工程的其中一部分，工程改造总长2338.5米，改造道路宽度6米，投资概算为608.4629万元，且本项目暂不考虑建设路灯，该用电年耗能量为施工过程中产生的。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150795	2015-07-27
联富社区普法园工程	中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心	75.73	联富社区濠头大街旁	火炬开发区	改建	审批	本项目为改建工程，主要包括新建普法宣传栏2个，长32.9米；广告栏16米；改造GS标准篮球场2个、羽毛球场3个；建文化墙、花池及道路排水和划线等，占地面积5784.1平方米。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150793	2015-07-27
古镇镇城轨站环路道路工程	中山市古镇建设开发总公司	998	利和广场与城轨站之间	古镇镇	改建	审批	本工程位于广珠城轨古镇站北侧，利和广场南侧，道路南起沙古公路，北至华安东路，全长700米，道路红线宽度22米。本项目属道路改造工程，在原道路范围内改造。	4.916	本项目采用《LED路灯》（DB44/T 609-2009），《道路照明用LED灯性能要求》（GB/T 24907-2010《印发广东省推广使用LED照明产品实施方案的通知》粤府[2012]113号。本工项目采用环保的LED光源，达到节能减排的效果。	JN20150797	2015-07-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市五桂山龙石工业区红旗河南岸道路工程	中山市人民政府五桂山办事处	2282.8	龙石工业区	五桂山镇	新建	审批	道路总长1732.958米，宽度24米。雨水管D500~D1650总长3404米，雨水检查井112座。污水管D400总长245米，污水检查井8座。8米高双臂路灯107套，10米高泛光灯8套。箱涵42米。	7.70	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150801	2015-07-27
尚恒苑住宅小区	中山市创恒置业有限公司	5274	泉眼村“东围”	三乡镇	新建	备案	本项目占地面积13333.3平方米，建筑面积35162.67平方米，建设内容包括住宅和配套设施等。	226.37	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150796	2015-07-27
中山市横栏镇爱群五金厂年加工10万件五金配件生产项目	中山市横栏镇爱群五金厂	1830	茂辉工业区	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积17420平方米，占地2672平方米，每年加工五金配件10万件，年产值700万元。原料发外加工定型—攻牙—组装—成品	64.94	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150799	2015-07-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市顺发电池塑料有限公司年产小家电12万台	中山市顺发电池塑料有限公司	1800	东和平村东卓路	东风镇	新建	备案	新建工业厂房工程一幢，五层结构，项目用地面积14.49亩，基底面积2816平方米，建筑面积14484.72平方米。年产小家电共12万台，年产值3600万元。工艺流程：外购配件-安装-测试-打包-成品。	77.879	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150814	2015-07-27
梦都美商住楼项目	中山梦都美房地产投资有限公司	1728	沙口	小榄镇	新建	备案	建设商住楼一栋6层，总建筑面积6773.26平方米，占地面积1529.4平方米，其中住宅面积4838.42平方米，商业面积853.84平方米，地下车库一层，车库面积861平方米，其他面积220平方米。	55.515	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150811	2015-07-27
阜沙镇上南村文安一队村路改造工程	中山市阜沙镇土地房屋征收中心	91.79	上南村	阜沙镇	改建	审批	阜沙镇上南村文安一队村路硬底化改造工程，总长1613.6米，宽4米。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150809	2015-07-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
沙涌商业楼消防设施改造工程	中山市南区沙涌股份合作经济联合社	600	沙涌村土名“文笔山”	南区	改建	备案	对位于沙涌土名“文笔山”商业楼第1至5栋进行消防设施改造	0.00857	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150808	2015-07-27
绩东二小学运动场	中山市小榄镇绩东二股份合作经济联合社	200	绩东二星怡路149号	小榄镇	新建	备案	我绩东二社区拟将投资200万元建设绩东二小学运动场。1、回填平整地面10316平方米，并按要求铺捣混凝土。2、建设200m跑道及足球场。3、周边绿化及市政。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150790	2015-07-27
年产28万双塑胶鞋材生产项目	中山市新伟贸易有限公司	780	乌石村“龙头仔”	三乡镇	新建	备案	本项目兴建工业厂房，建筑面积6589平方米，占地面积3336平方米；年预计生产塑胶鞋材28万双，总值700万元；工艺流程：接单-采购原料-下单生产-注塑机加工成型-整理包装-出货	32.6396	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150789	2015-07-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
古镇镇海洲四条河道疏浚工程	中山市古镇镇水利所	279.29	海洲	古镇镇	新建	审批	清理海洲四条河道河底淤泥垃圾,全长7.72公里,总疏浚河底垃圾37570立方米。处理河底淤泥项目,无耗能。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150798	2015-07-27
和耀路东段道路工程	中山翠亨投资有限公司	1646	马鞍岛西北部	翠亨新区	新建	核准	和耀路东段的新建工程,按城市次干道标准进行设计。项目建设主要有道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程等。道路设计长度:373米,路幅形式:四幅路,路幅宽度42米。	3.1975	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150804	2015-07-27
翠微道西二围段道路工程	中山翠亨投资有限公司	2982.85	起步区	翠亨新区	新建	核准	该道路路线总长800.212米,为城市次干路,道路红线宽度规划27米,双向6车道。项目建设主要有道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程等。	6.9118	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150806	2015-07-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
翠创路南段道路工程	中山翠亨投资有限公司	2140	起步区	翠亨新区	新建	核准	翠创路南段道路工程为城市支路，路线总长603.622米，路基宽80米，双向4车道，建设主要内容包括道路工程、给排水工程、道路照明工程、交通设施工程等。	2.2398	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150807	2015-07-27
中山市三乡镇前陇村新村股份合作经济社住宅楼	中山市三乡镇前陇村新村股份合作经济社	1200	前陇村	三乡镇	新建	备案	本项目兴建住宅楼一栋，总建筑面积6000平方米，用地面积3991.1平方米。	13.147	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150810	2015-07-27
中山市威迪缝纫设备有限公司年生产缝纫设备6000台	中山市威迪缝纫设备有限公司	1800	平南村“火炭龙”	三乡镇	新建	备案	本项目为一幢5层建筑，建筑面积为13452.7平方米，占地面积5550.9平方米。本公司的年生产量约6000台，产值约5000万元整。生产流程自动加工中心—自动电子播件机—油压冲床—普通机床—包装成品。	77.6638	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150813	2015-07-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市威迪缝纫设备有限公司年生产缝纫设备6000台	中山市威迪缝纫设备有限公司	1800	平南村“火炭龙”	三乡镇	新建	备案	本项目为一幢5层建筑，建筑面积为13452.7平方米，占地面积5550.9平方米。本公司的年生产量约6000台，产值约5000万元整。生产流程自动加工中心—自动电子播件机—油压冲床—普通机床—包装成品。	77.6638	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150813	2015-07-27
三角镇结民十队1桥改造工程	中山市三角镇建设工程管理中心	46	结民村	三角镇	改建	审批	拆除旧桥，重建长5.9米，宽8.63米新桥一座。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150800	2015-07-27
三角镇和平新围拱桥改造工程	中山市三角镇建设工程管理中心	99	蟠龙村	三角镇	改建	审批	拆除旧桥，重建长16.84米，宽7.63米新桥一座。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150802	2015-07-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市三角镇鸡头口水闸重建工程	民三联围三角镇水利工程建设管理中心	1194.21	光明村	三角镇	改建	审批	工程任务：重建鸡头口水闸一座；工程规模：鸡头口水闸工程等别为Ⅳ等，水闸规模为小（1）型，水闸主要建筑物为4级，次要建筑物为5级，临时建筑物为5级。	0.61	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150803	2015-07-27
南区沿江路中心区西段(改造)道路工程	中山市市政工程建设中心	12324	沿江路	南区	改建	备案	本工程位于南区，工程全长约 907.434米，规划红线宽24米。该工程建设内容主要包括：拆除、土石方、箱涵、道路、排水、路灯、绿化、交通设施等。工程投资估算约为12324万元。工程按《城市道路设计规范》（CJJ37-2012）执行。	7.8857	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150791	2015-07-27
环球广场项目（二期）	中山市古镇镇曹一村股份合作经济联合社	875	曹一村	古镇镇	新建	备案	该建设项目建筑面积为3500平方米，1幢2层。该项目建成后将主要用于销售灯饰，预计年销售灯饰1.5万盏，年销售额300万元。	46.7133	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150805	2015-07-27

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市三乡镇白石村八亩冲仔角农	中山市三乡镇农业和农村工作局	80.15	白石村	三乡镇	新建	核准	修建农路500米,宽4米,无路灯。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150840	2015-07-30
2015年105国道路灯供电线路改造工程	中山市路桥建设有限公司	200		板芙镇	改建	核准	2015年105国道供电线路改造工程,路线全长5.22 km,对沿线路灯供电线路进行更换。	0.3687	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150844	2015-07-30
幼儿园教学楼	中山市板芙镇四联经济联合社	150	四联村	板芙镇	扩建	备案	扩建一幢两层的教学楼,用地面积为1172.6平方米,建筑面积为300平方米。	2.1006	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150829	2015-07-30

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
五金锁具项目	中山市东升镇高沙社区居民委员会	4500	同兴西路侧	东升镇	新建	备案	拟建工业厂房两幢，各三层，总建筑面积16762.04平方米。主要产品：五金锁具及配件，年产值约3000万；主要工艺流程：原料-冲压-抛光-装配-包装。主要设备：冲压机，抛光机。	106.61	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150821	2015-07-30
中山市琪朗灯饰厂有限公司二期灯饰组装加工项目	中山市琪朗灯饰厂有限公司	2000	隆昌社区兆丰社	西区	新建	备案	拟建二期厂房工程，总建筑面积为29778平方米，厂房3为11649平方米；厂房4为3240平方米；厂房5为3240平方米；厂房6为11649平方米。照明灯饰配件及灯具制品，年产灯具180万套。工艺流程：不锈钢配件-灯具组装-包装-成品-入库	73.74	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150843	2015-07-30
中山市三乡镇白石村三溪老王短农路工程	中山市三乡镇农业和农村工作局	92.47	白石村	三乡镇	新建	核准	修建农路870米,宽4米，无路灯。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150842	2015-07-30

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市钢堡五金制品有限公司年生产锁具250吨项目	中山市钢堡金属制品有限公司	3200	白鲤村“大南角”	东升镇	新建	备案	拟建工业厂房三幢，总建筑面积21486.42m²。其中厂房A共8层面积6622.35m²；厂房B共8层面积9314.46m²；厂房C共9层面积5549.61m²。产能：年生产门铰、门锁250吨，产值1500万元。生产流程：不锈钢-冲压-抛光-装配-包装。设备：冲压机、抛光机。	87.75	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150822	2015-07-30
中山市三乡镇雍陌村葫芦棚农路工程	中山市三乡镇农业和农村工作局	76.33	雍陌村	三乡镇	新建	核准	修建农路512米,宽4米,无路灯。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150841	2015-07-30
中山市三乡镇雍陌村西围农路工程	中山市三乡镇农业和农村工作局	94.85	雍陌村	三乡镇	新建	核准	修建农路813米,宽4米,无路灯。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150839	2015-07-30

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市三乡镇塘敢村黄牛岭农路工程	中山市三乡镇农业和农村工作局	115.87万元	塘敢村	三乡镇	新建	核准	修建农路900米,宽4米,无路灯。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150838	2015-07-30
商业楼	中山市小榄镇东区经济联合社	4527.77	菊城大道东48号	小榄镇	新建	备案	建设商业楼三幢,总占地面积4104m²,总建筑面积11299m²,框架结构,首层为停车场,二至三层为商业铺位。其中1号商业楼占地271.57m²,建筑面积1110.57m²;2号商业楼占地2078.48m²,建筑面积5553.48m²;3号商业楼占地1753.95,建筑面积4634.95m²。	180.01	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150818	2015-07-30
商业楼	中山市小榄镇东区经济联合社	4049.62	菊城大道东44号	小榄镇	新建	备案	建设商业楼三幢,总占地面积3920m²,总建筑面积9851m²,框架结构,首层为停车场,二至三层为商业铺位。其中6号商业楼占地995m²,建筑面积2441m²;7号商业楼占地1015.15m²,建筑面积2425.15m²;8号商业楼占地1909.85m²,建筑面积4984.85m²。	156.82	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150817	2015-07-30

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市横栏镇华钊机械设备厂年加工1000件五金制品生产项目	中山市横栏镇华钊机械设备厂	468	新茂村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积4257.25平方米, 占地811.32平方米, 每年加工五金制品1000件, 年产值150万元。原料切割加工定型—攻牙—组装—成品	18.78	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准: 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150815	2015-07-30
中山市沙溪镇衍森毛衫制衣厂年产服装10万件生产项目	中山市沙溪镇衍森毛衫制衣厂	750	水溪村	沙溪镇	新建	备案	新建厂房建筑面积为6490.75平方米, 一幢5层, 占地约3371.1平方米; 每年生产服装10万件, 年产值约400万元; 生产工序: 裁剪-车-整烫-成品。项目建设期间预计带动就业岗位90个, 项目建成投产后预计带动就业岗位150个。	1.714	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准: 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150824	2015-07-30
中山市沙溪镇六乡涌截污工程	中山市沙溪镇人民政府	400	涌头村	沙溪镇	新建	审批	在六乡涌覆盖渠末端新建一截污闸门, 并沿河两岸新建长约1128米D400污水管道连接涌边段已建成的截污管, 再排往18米路污水管后接入污水三期主管, 将污水送往中嘉污水厂集中处理。	0.9952	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准: 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150826	2015-07-30

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量 (吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市金诚服饰有限公司年产服装60万件生产项目	中山市金诚服饰有限公司	3100	圣狮村	沙溪镇	新建	备案	工业厂房共4栋1层，总建筑面积为10162.06平方米，每年生产服装60万件，年产值3000万元。生产工序：布料—裁床—车工—整烫—成品。项目建设期间预计带动就业岗位35人和项目建成投产后预计带动就业岗位160人。	17.3482	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150825	2015-07-30
中山市坦洲镇创汝五金制品厂年产200万个金属门窗	中山市坦洲镇创汝五金制品厂	1800	永二村	坦洲镇	新建	备案	厂房一栋一层建筑面积为4439.80平方米，基底面积为4439.80平方米，用地面积为13310.20平方米。年产量：200万个。年产值3000万元，生产流程：门窗选型—门窗设计—型材切割、铣排水孔、锁孔—增强型钢的装配—焊接—清角、装胶条—五金件的装配—玻璃安装—成品质量检验	14.004	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150820	2015-07-30
家具制品项目	中山市东升镇利生社区股份合作经济联合社	3000	利生社区	东升镇	新建	备案	该项目总建筑面积为18794平方米，1幢5层。设计生产家具制品10000套，年产值500万元。生产工艺流程：设计—配料—加工—组装—涂装—包装—成品—销售。	186.064	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150823	2015-07-30

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市艺力房地 产置业有限公司 厂房项目	中山市艺力房地 产置业有限公司	200	平岚南 村“上 海里”	三乡镇	新建	备案	1、本项目兴建厂房2栋，厂房1建筑面 积792平方米，厂房2建筑面积1100平方 米，总建筑面积1892平方米。 2、生产工艺：五金零件半成品—手工 装配五金配件—成品 3、年预计生产五金制品5万件，总产值 1千万元。	2.086	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150819	2015-07-30
民众镇2015- 2016年群众出行 “最后一公里” 畅通工程（上网 村三期）	中山市民众镇农 业发展有限公司	223	上网村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇2015-2016年群众出行“ 最后一公里”村路改造项目，共5条 路，总长约2372.7米，其中包括中山市 民众镇上网村顺安西路村路改造工程 （长292.1米，宽4米）、顺安一街村路 改造工程（长796.6米，宽4米）、上深 街一横路村路改造工程（长467.7米， 宽4米）、上稔三街二巷村路改造工程 （长200米，宽4米）、顺安东街村路改 造工程（长616.3米，宽4米）。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150832	2015-07-30
民众镇2015- 2016年群众出行 “最后一公里” 畅通工程（沙仔 村三期）	中山市民众镇农 业发展有限公司	256	沙仔村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇2015-2016年群众出行“ 最后一公里”村路改造项目，共3条 路，总长约1873.7米，其中包括民众镇 沙仔村五围头路村路改造工程（长 1193.4米，宽4米）、上组元字号村路 改造工程（长376.3米，宽6米）、三围 头道路村路改造工程（长304米，宽 4米）。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准： 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150833	2015-07-30

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇2015-2016年群众出行“最后一公里”畅通工程(接源村三期)	中山市民众镇农业发展有限公司	109	接源村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇2015-2016年群众出行“最后一公里”村路改造项目,共3条路,总长约876.3米,其中包括民众镇接源村海口四社(干濬涌边)村路改造工程(长237.7米,宽4米)、新农五社(根厂围)村路改造工程(长175.2米,宽6米)、新建二社(注祥宅边)村路改造工程(长463.4米,宽4米)。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150831	2015-07-30
民众镇2015-2016年群众出行“最后一公里”畅通工程(义仓村四期)	中山市民众镇农业发展有限公司	208	义仓村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇2015-2016年群众出行“最后一公里”村路改造项目,共4条路,总长约1705.6米,其中包括民众镇义仓村巨成西路村路改造工程(长786.2米,宽4米)、巨成上路村路改造工程(长395.9米,宽4米)、三宝一路村路改造工程(长188.8米,宽4米)、巨成中路村路改造工程(长334.7米,宽4米)。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150836	2015-07-30
民众镇2015-2016年群众出行“最后一公里”畅通工程(义仓村五期)	中山市民众镇农业发展有限公司	249	义仓村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇2015-2016年群众出行“最后一公里”村路改造项目,共4条路,总长2244.7米,其中包括民众镇义仓村三宝二路村路改造工程(长177米,宽4米)、巨成路村路改造工程(长1185.4米,宽4米)、乐民七队路村路改造工程(长445.9米,宽4米)、乐民八队路村路改造工程(长436.4米,宽4米)。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150837	2015-07-30

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
民众镇2015-2016年群众出行“最后一公里”畅通工程(义仓村六期)	中山市民众镇农业发展有限公司	212	义仓村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇2015-2016年群众出行“最后一公里”村路改造项目,共3条路,总长1624.3米,其中包括民众镇义仓村善庆东路村路改造工程(长493.7米,宽4米)、乐民四队路村路改造工程(长474.1米,宽4米)、善庆路村路改造工程(长656.5米,宽4米)。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150835	2015-07-30
民众镇2015-2016年群众出行“最后一公里”畅通工程(浪网村二期)	中山市民众镇农业发展有限公司	200	浪网村	民众镇	改建	审批	该项目是我镇2015-2016年群众出行“最后一公里”村路改造项目,共5条路,总长约1730.5米,其中包括中山市民众镇浪网村4、5、6、7巷村路改造工程(长480.2米,宽5米)、康富街村路改造工程(长473.3米,宽6米)、龙成路村路改造工程(长209米,宽6米)、福源坝八路村路改造工程(长307.6米,宽5米)、涌边里街村路改造工程(长260.4米,宽4米)。	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150834	2015-07-30
仙崎纺织(中山)有限公司服装生产280万套项目	仙崎纺织(中山)有限公司	1139	沙仔村	民众镇	扩建	备案	本厂区建筑面积20828.2平方米,分厂房G、H、J、K四栋,占地面积为15186.71平方米;本厂区主要生产成品服装及袜子,生产工艺流程:原材料(布匹)一裁剪一缝制一包装出库,预计年产总量约280万套,年产值约4195.8万元。	179.434	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准:终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150830	2015-07-30

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市鸿发家具有限公司年产7万件家具生产项目	中山市鸿发家具有限公司	3313	南文村	大涌镇	新建	备案	工业厂房建筑面积：13250.66平方米，共1幢6层，占地面积：2258.68平方米。年产家具7万件，产值3500万元。工艺流程：采购-木工刨料-打磨-成品	73.84	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150828	2015-07-30
中山市开关厂有限公司年产环保型中压气体绝缘防爆型开关柜2500套项目	中山市开关厂有限公司	1600	东利村、珊洲村“穗生围”	火炬开发区	新建	备案	项目占地面积14236.7平方米，兴建工业厂房A一幢，建筑面积8846.05平方米。年产环保型中压气体绝缘防爆型开关柜2500套。 生产工艺流程为：客户订单—外购变电柜（箱）、开关元件—组装—检测—包装—出厂	64.54	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150827	2015-07-30
劳教所建设警体训练场	中山市强制隔离戒毒所（即原劳教所）	100	马岭大环塘	南区	新建	核准	警体训练场建设工程 建筑面积4910平方米	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150816	2015-07-30

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
劳教所建设警体 训练场	中山市强制隔离 戒毒所(即原劳 教所)	100	马岭大 环塘	南区	新建	核准	警体训练场建设工程 建筑面积4910平 方米	0	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准;暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准: 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150816	2015-07-30