

中山市强制隔离戒毒所

司法行政戒毒警戒护卫人员工作服装采购公告

中山市强制隔离戒毒所司法行政戒毒警戒护卫人员工作服装采购公告，项目编号：zsqujx2022001。现将有关事项说明如下：

一、项目情况

1、项目名称：中山市强制隔离戒毒所司法行政戒毒警戒护卫人员工作服装采购。

2、项目预算上限：人民币 55388.00 元。

3、项目周期：自签订合同 30 日内完成。

4、采购需求：全部服装需量身定做，规格参数及数量如下表：

序号	品名	单位	数量	颜色	面料成份参数
1	春秋常服	套	10	藏青色	▲1. 面料：70%聚脂纤维 30%粘纤，允许偏差±1； ▲2. 织物密度：经向 443 根/10cm，纬向 325 根/10cm，允许偏差±5 根/10cm； ▲3. 断裂强度：经向≥1280，纬向≥980； ▲4. 单位面积质量：≥235g/m²； ▲5. 色牢度：耐干、湿摩擦色牢度≥4 级，耐汗渍色牢度≥4 级，耐水色牢度≥4 级； 6. 甲醛含量：A 类≤20mg/kg； 7. PH 值：A 类 4.5—7.5； 8. 可分解致癌芳香胺含量：禁用 9. 起毛起球≥3-4 级 10. 水洗尺寸变化率(%)：经向-1.5~+1.5，纬向-1.5~+1.5 ▲11. 响应上述参数指标时，需提供国家级检测机构出具的以投标人名称名义送检的该服装面料的检测报告（提供检测报告复印件及在检测机构官网对应的查询链接或二维码，官网查询显示信息须与纸质版检测报告所有信息保持一致），以说明响应真实且样品符合本项目的规格要求。
2	夏装西裤	条	84	藏青色	▲1. 面料：63%聚脂纤维 37%粘纤，允许偏差±1； ▲2. 织物密度：经向 435 根/10cm，纬向 315 根/10cm，允许偏差±5 根/10cm； ▲3. 线密度≥51S*27S ▲4. 单位面积质量：≥180/m² 5. 色牢度：耐干摩擦色牢度≥4 级，耐汗渍色牢度≥4 级，耐水色牢度≥4 级； 6. 甲醛含量：A 类≤20mg/kg； 7. PH 值：A 类 4.0—7.5；

序号	品名	单位	数量	颜色	面料成份参数
					8. 可分解致癌芳香胺含量：禁用 9. 起毛起球 $\geq 3-4$ 级 10. 水洗尺寸变化率(%)：经向：-1.5~+1.5，纬向：-1.5~+1.5 ▲11. 响应上述参数指标时，需提供国家级检测机构出具的以投标人名义送检的该服装面料的检测报告（提供检测报告复印件及在检测机构官网对应的查询链接或二维码，官网查询显示信息须与纸质版检测报告所有信息保持一致），以说明响应真实且样品符合本项目的规格要求。
3	冬装西裤	条	20	藏青色	1. 面料：77%聚脂纤维 23%粘纤，允许偏差 ± 1 ； 2. 织物密度：经向 683 根/10cm，纬向 366 根/10cm，允许偏差 ± 5 根/10cm； 3. 断裂强度：经向 ≥ 2080 ，纬向 ≥ 850 ； 4. 单位面积质量： $\geq 288\text{g/m}^2$ ； 5. 色牢度：耐干、湿摩擦色牢度 ≥ 3 级，耐汗渍色牢度 ≥ 4 级，耐水色牢度 ≥ 4 级； 6. 甲醛含量：A类 $\leq 20\text{mg/kg}$ ； 7. PH值：A类 4.5—7.5； 8. 可分解致癌芳香胺含量：禁用 9. 起毛起球 $\geq 3-4$ 级 10. 水洗尺寸变化率(%)：经向-1.5~+1.5，纬向-1.5~+1.5
4	长袖衬衣	件	36	浅蓝色	▲1. 面料：60%棉 40%聚脂纤维，允许偏差 ± 3 ； ▲2. 织物密度：经向 615 根/10cm，纬向 339 根/10cm，允许偏差 ± 5 根/10cm； ▲3. 断裂强力：经 $\geq 880\text{N}$ ，纬向 $\geq 420\text{N}$ ； 4. 起毛起球 $\geq 3-4$ 级 5. 单位面积质量： $\geq 110\text{g/m}^2$ ； 6. 色牢度：耐干、湿摩擦色牢度 ≥ 4 级，耐汗渍色牢度 ≥ 4 级，耐水色牢度 ≥ 4 级； 7. 甲醛含量：A类 $\leq 20\text{mg/kg}$ ； 8. PH值：A类 4.5—7.5； 9. 可分解致癌芳香胺含量：禁用； 10. 水洗尺寸变化率(%)：经向：-1.5~+1.5，纬向：-1.5~+1.5 ▲11. 响应上述参数指标时，需提供国家级检测机构出具的以投标人名义送检的该服装面料的检测报告（提供检测报告复印件及在检测机构官网对应的查询链接或二维码，官网查询显示信息须与纸质版检测报告

序号	品名	单位	数量	颜色	面料成份参数
					告所有信息保持一致），以说明响应真实且样品符合本项目的规格要求。
5	长袖制式衬衣	件	20	公安蓝	1. 面料：经纱 100%聚脂纤维；纬纱含棉量:23%，允许偏差±1； 2. 织物密度：经向 270 根/10cm，纬向 205 根/10cm，允许偏差±5 根/10cm； 3. 断裂强力：经≥1000N，纬向≥450N； 4. 水洗尺寸变化率(%)：经向：-1.5~+1.5，纬向：-1.5~+1.5 5. 起毛起球≥3-4 级 6. 单位面积质量：≥135g/m²； 7. 色牢度：耐干、湿摩擦色牢度≥4 级，耐汗渍色牢度≥4 级，耐水色牢度≥4 级； 8. 甲醛含量：A 类≤20mg/kg； 9. PH 值：A 类 4.5—7.5； 10. 可分解致癌芳香胺含量：禁用；
6	夏执勤服	件	58	公安蓝	▲1. 面料：经纱 100%聚脂纤维；纬纱含棉量:23%，允许偏差±1； ▲2. 织物密度：经向 270 根/10cm，纬向 205 根/10cm，允许偏差±5 根/10cm； ▲3. 断裂强力：经≥980N，纬向≥450N； 4. 水洗尺寸变化率(%)：经向：-1.5~+1.5，纬向：-1.5~+1.5 5. 起毛起球≥3-4 级 6. 单位面积质量：≥135g/m²； 7. 色牢度：耐干、湿摩擦色牢度≥4 级，耐汗渍色牢度≥4 级，耐水色牢度≥4 级； 8. 甲醛含量：A 类≤20mg/kg； 9. PH 值：A 类 4.5—7.5； 10. 可分解致癌芳香胺含量：禁用； ▲11. 响应上述参数指标时，需提供国家级检测机构出具的以投标人名义送检的该服装面料的检测报告（提供检测报告复印件及在检测机构官网对应的查询链接或二维码，官网查询显示信息须与纸质版检测报告所有信息保持一致），以说明响应真实且样品符合本项目的规格要求。

序号	品名	单位	数量	颜色	面料成份参数
7	春秋执勤服	件	10	藏青色	▲1. 面料成分：70%聚脂纤维 30%粘纤，允许偏差±1； ▲2. 织物密度：经向 439 根/10cm，纬向 313 根/10cm，允许偏差±5 根/10cm； ▲3. 线密度：经纱≥13.5tex*2, 纬纱≥13.5tex*2； 4. 撕破强度：经向≥52N，纬向≥45N； 5. 断裂强力：经≥1300N，纬向≥980N；； 6. 单位面积质量：≥236g/m²； 7. 色牢度： 耐干摩擦色牢度≥4 级， 耐湿摩擦色牢度≥3-4 级， 耐热压色牢度≥4 级， 耐光汗复合色牢度≥4 级， 耐汗渍色牢度≥4 级， 耐水色牢度≥4 级； 耐皂洗色牢度≥4 级， 耐光色牢度≥4 级； 8. 甲醛含量：A 类≤20mg/kg； 9. PH 值：A 类 4.5—7.5； 10. 可分解致癌芳香胺含量：禁用； 11. 异味：无； ▲12. 接缝性能：≤0.3cm 13. 起毛起球≥4 级 14. 水洗尺寸变化率（%）：经向≥0.1，纬向≥0.1； ▲11. 响应上述参数指标时，需提供国家级检测机构出具的以投标人名义送检的该服装面料的检测报告（提供检测报告复印件及在检测机构官网对应的查询链接或二维码，官网查询显示信息须与纸质版检测报告所有信息保持一致），以说明响应真实且样品符合本项目的规格要求。
8	冬执勤服	件	10	藏青色	▲1. 面料：77%聚脂纤维 23%粘纤，允许偏差±1； ▲2. 织物密度：经向 683 根/10cm，纬向 366 根/10cm，允许偏差±5 根/10cm； ▲3. 断裂强度：经向≥2080，纬向≥850； ▲4. 单位面积质量：≥285g/m²； 5. 色牢度：耐干、湿摩擦色牢度≥3 级，耐汗渍色牢度≥4 级，耐水色牢度≥4 级； 6. 甲醛含量：A 类≤20mg/kg；

序号	品名	单位	数量	颜色	面料成份参数
					7. PH 值：A 类 4.5—7.5； 8. 可分解致癌芳香胺含量：禁用 9. 起毛起球≥3-4 级 10. 水洗尺寸变化率(%)：经向-1.5~+1.5， 纬向-1.5~+1.5 ▲11. 响应上述参数指标时，需提供国家级检测机构出具的以投标人名义送检的该服装面料的检测报告（提供检测报告复印件及在检测机构官网对应的查询链接或二维码，官网查询显示信息须与纸质版检测报告所有信息保持一致），以说明响应真实且样品符合本项目的规格要求。
9	圆领 长袖 T 恤 (含 绣花 或丝 印)	件	46	深 蓝 色	▲1. 面料：93%棉 7%氨纶，允许偏差±1； ▲2. 单位面积质量：≥190g/m ² ； ▲3. 甲醛含量：A 类≤20mg/kg； 4. PH 值：A 类 4.0-7.5； 5. 可分解致癌芳香胺染料：禁用； 6. 色牢度：耐干摩擦色牢度≥4，耐水色牢度≥4，耐汗渍色牢度≥4； 7. 起毛起球：≥3-4； ▲8. 响应上述参数指标时，需提供国家级检测机构出具的以投标人名义送检的该服装面料的检测报告（提供检测报告复印件及在检测机构官网对应的查询链接或二维码，官网查询显示信息须与纸质版检测报告所有信息保持一致），以说明响应真实且样品符合本项目的规格要求。
10	圆领 短袖 T 恤	件	72	深 蓝 色	1. 面料：93%棉 7%氨纶，允许偏差±1； 2. 单位面积质量：≥190g/m ² ； 3. 甲醛含量：A 类≤20mg/kg； 4. PH 值：A 类 4.0-7.5； 5. 可分解致癌芳香胺染料：禁用； 6. 色牢度：耐干摩擦色牢度≥4，耐水色牢度≥4，耐汗渍色牢度≥4； 7. 起毛起球：≥3-4；
11	领带	条	10	藏 青 色	面料 100%涤丝，里料 100%聚脂纤维，衬布防静电涤纶长丝斜纹布。
12	领带 夹	个	10	银 白 色	材质和工艺：以不锈钢经冲压、电镀、涂漆等工艺流程制作。 配置：不锈钢丝。 外观无缺陷，铆合牢固、端正、灵活，图案花纹完整、清晰、饱满。

序号	品名	单位	数量	颜色	面料成份参数
13	皮鞋	双	36	黑色	面料：选用面料：铬鞣黑色黄牛面皮； 里料：选用里料：铬鞣棕色猪头层里革； 鞋底：黑色成型橡胶底； 款式：男、女单皮鞋； 剥离强度 $\geq 100\text{N/cm}$ ； 耐折性能 $\leq 12\text{mm}$ ； 耐磨性能 $\leq 8\text{mm}$ ； 硬度：55~70度；
14	皮带	条	36	黑色	1. 腰带钎子材料：锌合金亚光银白色（镀镍）； 2. 带体材料：黑色牛皮革； 3. 带齿材料：黑色尼龙； 4. 钎子镀镍层度 $\geq 6\mu\text{m}$ ； 5. 带体与钎子咬合力 $\geq 400\text{N}$ ； 6. 钎子压舌咬合力 $\geq 400\text{N}$ ； 7. 带体拉伸力 $\geq 600\text{N}$ ； 8. 带体剥离强力 $\geq 60\text{N}$ ；
15	硬肩章	副	20		材质：用料为优质塑料板，面料为丝质涤纶布。
16	软肩章（含套式）	副	20		材料：内衬用料为优质塑料板，面料为丝质涤纶布
17	套肩	副	20		材质：选用优质的丝质涤纶布
18	胸徽	个	20		丝织
19	辅警号	个	20		丝织
20	夏袜	双	20		材质：棉 特点：吸湿排汗，舒适透气，结实耐穿；
21	冬袜	双	20		材质：棉 特点：吸湿排汗，舒适透气，结实耐穿；
22	通勤鞋	双	36	黑色	1. 鞋底款式：平跟。 2. 鞋面材质：军工超纤皮。 3. 鞋底材质：超轻耐磨复合鞋底。 4. 功能：执勤、耐磨、防滑。 5. 鞋内采用透气网布内里，鞋底使用耐磨橡胶大底，抗冲击后跟。提升保护性，加厚底部分散压力。鞋底采用3D防滑纹跟设计，设有前端防滑区和外侧双向防滑区。
23	作训服	套	36		1. 上衣和裤子面料：35%棉 65%聚脂纤维； 2. 单位面积质量： $\geq 185\text{g/m}^2$ ； 3. 可分解致癌芳香胺含量：禁用

序号	品名	单位	数量	颜色	面料成份参数
					4. 甲醛含量：B 类 $\leq 75\text{mg/kg}$ ； 5. PH 值：B 类 4.0—8.5； 6. 色牢度： 耐汗渍色牢度 ≥ 4 级； 耐水色牢度 ≥ 4 级； 耐干擦色牢度 ≥ 4 级；
24	制式 体能 短裤	条	10	黑色	1. 面料：93%棉 7%氨纶，允许偏差 ± 1 ； 2. 单位面积质量： $\geq 182\text{g/m}^2$ ； 3. 甲醛含量：A 类 $\leq 20\text{mg/kg}$ ； 4. PH 值：A 类 4.5—7.5； 5. 可分解致癌芳香胺含量：禁用 6. 色牢度：耐光汗复合色牢度 ≥ 4 级； 耐干摩擦色牢度 ≥ 4 级； 耐水色牢度 ≥ 4 级； 耐汗渍色牢度 ≥ 4 级； 耐皂洗色牢度 ≥ 4 级； 耐光色牢度 ≥ 4 级； 7. 起毛起球： ≥ 4 级； 8. 顶破强力 $\geq 320\text{N}$ ； 9. 水洗尺寸变化率（%）：经向 ≥ -1 ； 10. 水分干燥速率（%）（初始） ≥ 15 ；水分干燥速率（%）（洗涤 5 次后） ≥ 15 ； 11. 水分扩散时间（秒）（初始）： ≤ 5 ；水分扩散时间（秒）（洗后）： ≤ 3 ；
25	大檐 帽（含 帽徽）	顶	10		产品参数： 1. 码数：56 码：头围 56cm；57 码：头围 57cm；58 码：头围 58cm；59 码：头围 59cm；60 码：头围 60cm。
26	警便 帽	个	36		1. 面料 35%棉 65%聚酯纤维。 2. 具有耐用，透气性好，较好吸湿性，穿戴舒适。

二、确定成交供应商的原则和要求

经审查符合资质要求的供应商，采用综合评分法进行评审，综合评分最高的拟确定为中标候选人，分值分为技术、价格、商务三项，总分值为 10 分。评审结果将在网站公示。

三、投标样品要求

投标人须根据采购清单中的技术要求提供样品，每种提供 1 件（套）。

序号	样品名称	单位	数量	样品制作的标准和要求
6	夏执勤服	件	1	详见采购人需要
8	冬执勤服	件	1	详见采购人需要
10	圆领短袖 T 恤	件	1	详见采购人需要
13	皮鞋	双	1	详见采购人需要
22	通勤鞋	双	1	详见采购人需要
23	作训服	套	1	详见采购人需要
26	警便帽	个	1	详见采购人需要

四、报价资料编制

供应商须提供包括以下内容的报价资料：①封面；②报价函；③营业执照副本、税务登记证副本、机构代码证或三证合一的证明文件的复印件；④其他相关资料：如服务方案等，以上所有材料均须加盖单位公章。本采购公告给出格式的，各报价供应商必须依给定的格式制作；本采购公告未给出格式的，各报价供应商可自行设计格式。

五、参与方式

请在 2022 年 6 月 15 日前提交报价资料，纸质材料加盖公章后，送达或寄达中山市强制隔离戒毒所审计科收。

六、作训服联系方式

如供应商对采购公告有疑问的，请电话咨询：

1、（业务部门）电话：23335131 联系人：钟传烈

2、（审计科）电话：23335262 联系人：叶庆文



七、报价资料格式

1、封面

XX 单位 XX 项目 报 价 资 料

项目名称：_____

项目编号：_____

报价供应商：_____（盖公章）

日期：_____年_____月_____日

2、报价函

报价函

致：_____

1. 根据你方编号为_____的采购公告，遵照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，经研究上述采购公告后，我方愿以人民币（¥_____元），（大写：_____）的报价，按采购公告的要求供货。

2. 我方已仔细研究采购公告及有关附件，报价大小写不一致时以大写为准。

3. 一旦我方成为成交供应商，我方保证按采购公告规定的时间完成供货。

4. 如果我方成为成交供应商，我方将按采购公告要求与采购单位签订正式供货合同，本报价资料和贵方的采购公告，将构成正式供货合同及合同附件的基础。

5. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与报价有关的文件资料，愿意提供我方优质服务的相关资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

单位名称：_____（公 章）

日 期：_____

通讯地址：_____

电 话：_____传 真：_____

3、营业执照副本、税务登记证副本、机构代码证或三证合一的证明文件的复印件

4. 其他相关资料：如服务方案等（格式自定）